

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Пер. № 2.О.34.002
---	---	---

МАГНИТОГОРСК

USCM (B)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			RNP			
					LNAV/VNAV		LNAV	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
18	Falcon RRJ95 B737	60x550 1600'	60x750 1600'	60x1200 1600'	80x750 1650'	80x1300 1650'	100x800 1730'	100x1500 1730'
36	Falcon RRJ95 B737	60x550 1640'	60x750 1640'	60x1200 1640'	80x750 1690'	80x1300 1690'	90x750 1730'	90x1400 1730'

RWY	A/c type	VOR with SDF		VOR without SDF		NDB Z with SDF		NDB Z without SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
18	Falcon RRJ95 B737	100x800 1730'	100x1500 1730'	155x1600 1910'	155x2400 1910'	110x900 1750'	110x1600 1750'	170x1800 1950'	170x2400 1950'

RWY	A/c type	NDB X		NDB X Non- CDFA	
			ALS out		ALS out
18	Falcon RRJ95 B737	205x2400 2070'		205x2800 2070'	205x3500 2070'

RWY	A/c type	VOR		NDB Y,Z		NDB X		NDB X Non-CDFA	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
36	Falcon RRJ95 B737	100x750 1760'	100x1400 1760'	110x900 1790'	110x1600 1790'	360x2400 2620'		360x5000 2620'	

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
18/36	Falcon RRJ95	2100' (205m)	2400
	B737	2240' (245m)	3600

Дата расчета минимума аэродрома
«22» 09. 2026 г.



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

**Пер. №
2.О.34.002**

RWY	A/c type	CIRCLING ILS	
		MDA (H)	VIS
18	Falcon RRJ95	2100' (205m)	2400
	B737	2280' (260m)	3600

RWY	A/c type	CIRCLING NDB X	
		MDA (H)	VIS
36	Falcon RRJ95	2620' (360m)	2400
	B737	2620' (360m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
18/36	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома
«22» 09. 2026 г.