

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.О.34.002
--	---	--

TEKIRDAG /Chorlu Intl.
Текирдаг / Чорлу

LTBU (B)

Turkey
Турция

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			LOC	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
04	Falcon RRJ95 B737	70x550 730'	70x800 730'	70x1200 730'	160x1600 1020'	160x2400 1020'

RWY	A/c type	VOR Z		NDB/DME Z	
			ALS out		ALS out
04	Falcon RRJ95 B737	160x1600 1020'	160x2400 1020'	160x1600 1020'	160x2400 1020'
22	Falcon RRJ95 B737	150x1800 1050'	150x2200 1050'	150x1800 1050'	150x2200 1050'

RWY	A/c type	CIRCLING NDB -B,VOR -B	
		MDA (H)	VIS
04/22	Falcon RRJ95	1750' (360m)	2400
	B737	1750' (360m)	3600

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
04/22	Falcon RRJ95	1700' (345m)	2400
	B737	1700' (345m)	3600

Дата расчета минимума аэродрома
«17» 05. 2026 г.



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

**Пер. №
2.О.34.002**

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
04/22	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома
«17» 05. 2026 г.