

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.О.34.002
---	---	--

НИЖНЕВАРТОВСК

USNN (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			LOC with SDF		LOC without SDF	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
03	Falcon RRJ95 B737	60x550 350'	60x750 350'	60x1200 350'	105x800 490'	105x1500 490'	-	-
21	Falcon RRJ95 B737	60x550 380'	60x750 380'	60x1200 380'	110x900 540'	110x1600 540'	125x1200 590'	125x1900 590'

RWY	A/c type	RNP				DVOR Z/Y		NDB	
		LNAV/VNAV		LNAV					
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
03	Falcon RRJ95 B737	85x750 410'	85x1300 410'	110x900 510'	110x1600 510'	105x800 490'	105x1500 490'	120x1000 530'	120x1700 530'
21	Falcon RRJ95 B737	95x750 470'	95x1400 470'	125x1100 580'	125x1800 580'	135x1300 610'	135x2000 610'	135x1300 610'	135x2000 610'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
03/21	Falcon RRJ95	810' (195m)	2400
	B737	880' (215m)	3600

RWY	A/c type	CIRCLING LOC W	
		MDA (H)	VIS
03	Falcon RRJ95	950' (235m)	2400
	B737	950' (235m)	3600

Дата расчета минимума аэродрома «22» 09. 2026 г.

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.O.34.002
---	--	---

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
03/21	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

* -LVP must be in force

Дата расчета минимума аэродрома «22» 09. 2026 г.
