

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3 Приложение**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Пер. №  
2.О.34.002

**КАЗАНЬ****UWKD (A)****Россия****LANDING MINIMUMS**

| RWY | A/c type                | ILS CAT II                | ILS CAT I (X,Y,Z) |                |                 | LOC(X,Y,Z)      |                  |
|-----|-------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|     |                         |                           | FULL              | Limited        | ALS out         |                 | ALS out          |
| 11  | Falcon<br>RRJ95<br>B737 | 46x450<br>496'<br>RA 203' | 70x550<br>580'    | 70x800<br>580' | 70x1200<br>580' | 100x800<br>680' | 100x1500<br>680' |
| 29  | Falcon<br>RRJ95<br>B737 | -                         | 70x550<br>640'    | 70x800<br>640' | 70x1200<br>640' | 100x800<br>740' | 100x1500<br>740' |

| RWY | A/c type                | RNAV             |                  |                  |                  | VOR (Y,Z)        |                  |
|-----|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|     |                         | LNAV/VNAV        |                  | LNAV             |                  |                  |                  |
|     |                         |                  | ALS out          |                  | ALS out          |                  | ALS out          |
| 11  | Falcon<br>RRJ95<br>B737 | 85x750<br>620'   | 85x1300<br>620'  | 90x750<br>640'   | 90x1400<br>640'  | 110x900<br>700'  | 110x1600<br>700' |
| 29  | Falcon<br>RRJ95<br>B737 | 115x1000<br>780' | 115x1700<br>780' | 115x1000<br>780' | 115x1700<br>780' | 135x1300<br>850' | 135x2000<br>850' |

| RWY | A/c type                | VOR X            |                  | VOR X Non-CDFA   |                  | NDB/DME Z       |                  |
|-----|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
|     |                         |                  | ALS out          |                  | ALS out          |                 | ALS out          |
| 11  | Falcon<br>RRJ95<br>B737 | -                | -                | -                | -                | 110x750<br>650' | 110x1400<br>650' |
| 29  | Falcon<br>RRJ95<br>B737 | 180x1900<br>990' | 180x2400<br>990' | 180x2300<br>990' | 180x3000<br>990' | 110x750<br>720' | 110x1400<br>720' |

| RWY | A/c type                | NDB Y             |                   | NDB Y Non-CDFA    |                   |
|-----|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |                         |                   | ALS out           |                   | ALS out           |
| 11  | Falcon<br>RRJ95<br>B737 | 235x2400<br>1110' | 235x2400<br>1110' | 235x3100<br>1110' | 235x3900<br>1110' |
| 29  | Falcon<br>RRJ95<br>B737 | 155x1500<br>910'  | 155x2300<br>910'  | 155x1900<br>910'  | 155x2700<br>910'  |

Дата расчета минимума аэродрома  
«17» 05. 2026 г.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b><u>Руководство по производству полетов</u></b></p> <p align="center"><b>Часть С Глава 3 Приложение</b></p> <p><b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p> | <p align="center"><b>Пер. №<br/>2.O.34.002</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

| RWY   | A/c type     | CIRCLING        |      |
|-------|--------------|-----------------|------|
|       |              | MDA (H)         | VIS  |
| 11/29 | Falcon RRJ95 | 1010'<br>(185m) | 2400 |
|       | B737         | 1110'<br>(215m) | 3600 |

**TAKE-OFF MINIMUMS**

| RWY   | A/c type          | Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL) | Runway Lights (RL) |       | Runway Centerline Marking (RCLM) |       |
|-------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------|----------------------------------|-------|
|       |                   |                                                        | DAY                | NIGHT | DAY                              | NIGHT |
| 11/29 | Falcon RRJ95 B737 | 150                                                    | 300                | 300   | 400                              | -     |

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| <p>Дата расчета минимума аэродрома<br/>«17» 05. 2026 г.</p> |
|-------------------------------------------------------------|