

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Пер. № 2.О.34.002
---	---	---

АРХАНГЕЛЬСК / Васьково

ULAH (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	RNP LNAV		2 NDB X with FAF		NDB Y (LMM) without FAF		NDB Z (LMM) with FAF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
12	Falcon RRJ95 B737	110x1200 420'	110x1600 420'	115x1300 430'	115x1700 430'	120x1800 450'	120x2200 450'	110x1200 410'	110x1600 410'

RWY	A/c type	RNP LNAV		NDB X (LOM) with FAF		NDB Y (LMM) without FAF		NDB Z (LMM) with FAF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
30	Falcon RRJ95 B737	150x1800 550'	150x2200 550'	155x1800 570'	155x2300 570'	200x3000 720'	200x3400 720'	155x1800 570'	155x2300 570'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
12/30	Falcon RRJ95	730' (195m)	2400
	B737	1190' (335m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
12/30	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома
«09» 08. 2026 г.