

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.O.34.002
---	---	--

СОВЕТСКИЙ

USHS (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	NDB X		NDB X Non-CDFA		NDB/DME Y with SDF		NDB/DME Y,Z without SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
12	Falcon RRJ95 B737	205x2400 1010'	205x2400 1010'	205x3000 1010'	205x3400 1010'	130x1500 770'	130x1900 770'	190x2400 960'	190x2400 960'

RWY	A/c type	2 NDB V		2 NDB V Non-CDFA		NDB X		NDB X Non-CDFA	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
30	Falcon RRJ95 B737	110x1200 690'	110x1600 690'	110x1600 690'	110x2000 690'	155x1800 840'	155x2300 840'	155x2200 840'	155x2700 840'

RWY	A/c type	2 NDB/DME W		NDB/DME Y		NDB/DME Z	
			ALS out		ALS out		ALS out
30	Falcon RRJ95 B737	110x1200 690'	110x1600 690'	130x1500 760'	130x1900 760'	110x1200 690'	110x1600 690'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
12/30	Falcon RRJ95	1100' (225m)	2400
	B737	1100' (225m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
12/30	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

* - LVP must be in force

Дата расчета минимума аэродрома
«09» 08. 2026 г.