

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.O.34.002
---	---	--

СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ / Май-Гатка

UHKM (B)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	RNP	
		LNAV/VNAV	LNAV
09	Falcon	80x1300 1070'	130x1900 1230'
27	Falcon	80x1300 980'	120x1700 1120'

RWY	A/c type	NDB (LMM) with FAF	NDB (LMM) without FAF
09	Falcon	195x2400 1460'	195x3300 1460'

RWY	A/c type	2 NDB Z (LOM) with FAF	2 NDB Z (LOM) without FAF	NDB Y (LMM) with FAF	NDB Y (LMM) without FAF
27	Falcon	125x1800 1120'	120x2200 1120'	190x2400 1350'	190x3200 1350'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
09/27	Falcon	1520' (220m)	2400m

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
09/27	Falcon	-	-	-	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «14» 07. 2026 г.
