

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.O.34.002
--	---	--

VICIEBSK
Витебск

UMII (A)

Belarus
Беларусь

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS	
			ALS out
23	Falcon RRJ95 B737	80x1000 930'	80x1300 930'

RWY	A/c type	VOR/DME		NDB			
			ALS out			non-CDFA	
					ALS out		ALS out
05	Falcon RRJ95 B737	105x1100 970'	105x1500 970'	120x1400 1020'	120x1800 1020'	120x1800 1020'	120x2200 1020'
23	Falcon RRJ95 B737	115x1300 1050'	115x1700 1050'	-	-	-	-

RWY	A/c type	NDB/DME							
		with SDF		with SDF non-CDFA		without SDF		without SDF non-CDFA	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
23	Falcon RRJ95 B737	120x1300 1060'	120x1700 1060'	120x1700 1060'	120x2100 1060'	135x1600 1110'	135x2000 1110'	135x2000 1110'	135x2400 1110'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (MDH)	VIS
05/23	Falcon RRJ95	1320' (195m)	2400
	B737	1480' (240m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
05/23	Falcon RRJ95 B737	-	300	400	500	-

Дата расчета минимумов аэродрома
«14»07.2025г.