

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.O.34.002
--	---	--

МАНІЛІОУ
Могилев

UMOO (A)

Belarus
Беларусь

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS	
			ALS out
13	Falcon RRJ95 B73	65x750 840'	65x1200 840'

RWY	A/c type	VOR/DME		NDB			
						Non-CDFA	
			ALS out		ALS out		ALS out
13	Falcon RRJ95 B737	105x1100 970'	105x1500 970'	145x1800 1100'	145x2200 1100'	145x2200 1100'	145x2600 1100'
31	Falcon RRJ95 B737	95x1200 930'	95x1400 930'	-	-	-	-

RWY	A/c type	NDB/DME							
		with SDF		with SDF non-CDFA		without SDF		without SDF non-CDFA	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
31	Falcon RRJ95 B737	135x1800 1050'	135x2000 1050'	135x2200 1050'	135x2400 1050'	280x2400 1540'	280x2400 1540'	280x4500 1540'	280x4700 1540'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
13/31	Falcon RRJ95	1270' (195m)	2400
	B737	1340' (215m)	3600

Дата расчета минимума аэродрома
«14»07.2026г.

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Пер. № 2.O.34.002
--	--	--

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
13/31	Falcon RRJ95 B737	-	300	400	500	-

Дата расчета минимума аэродрома
«14»07.2026г.