

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.O.34.002
---	---	--

ГЕЛЕНДЖИК

URKG (B)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS R,S,Y						RNP Y LNAV	
		MACG							
		5.0%		4.0%		2.5%			
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
01	Falcon RRJ95 B737	165x2000 620'	165x2400 620'	185x2300 690'	185x2400 690'	195x2400 730'	195x2400 730'	290x2400 1030'	

RWY	A/c type	NDB X (NDB X Non-CDFA)		NDB/DME Y				LOC R,S,Y	
				MAPt FIX:DME GNV		MAPt FIX:TAR			
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
01	Falcon RRJ95 B737	545x5000 1870'		240x2400 880'	240x2400 880'	350x2400 1240'	350x2400 1240'	225x2400 820'	

RWY	A/c type	VOR W		VOR Y			
				MAPt FIX:DME GNV		MAPt FIX:TAR	
			ALS out		ALS out		ALS out
01	Falcon RRJ95 B737	240x2400 880'		240x2400 880'	240x2400 880'	350x2400 1230'	350x2400 1230'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
19	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

Дата расчета минимума аэродрома «14» 07. 2026 г.
