

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.О.34.002
---	---	--

ЭЛИСТА

URWI (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS W,Y,Z			RNP			
					LNAV/VNAV		LNAV	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
09	Falcon RRJ95 B737	65x550 690'	65x750 690'	65x1200 690'	80x750 740'	80x1300 740'	100x750 810'	100x1400 810'
27	Falcon RRJ95 B737	-	-	-	80x750 740'	80x1300 740'	110x900 840'	110x1600 840'

RWY	A/c type	VOR Z		NDB/DME Z	
			ALS out		ALS out
09	Falcon RRJ95 B737	130x1200 910'	130x1900 910'	125x1100 890'	125x1800 890'
27	Falcon RRJ95 B737	110x900 840'	110x1600 840'	115x1000 860'	115x1700 860'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
09/27	Falcon RRJ95	1110' (185m)	2400
	B737	1210' (215m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
09/27	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

* - LVP must be in force

Дата расчета минимума аэродрома «14» 07. 2026 г.



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

**Рег. №
2.О.34.002**

Дата расчета минимума аэродрома
«14» 07. 2026 г.