

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Пер. № 2.0.34.002
---	---	--

ЯМБУРГ

USMQ (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS		RNAV LNAV		NDB		NDB Non-CDFA	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
13	Falcon RRJ95 B737	60x750 310'	60x1200 310'	95x1000 420'	95x1400 420'	155x1800 610'	155x2300 610'	155x2200 610'	155x2700 610'
31	Falcon RRJ95 B737	60x750 310'	60x1200 310'	110x1200 460'	110x1600 460'	110x1200 460'	110x1600 460'	-	-

RWY	A/c type	NDB/DME Z		NDB Y		NDB Y Non-CDFA	
			ALS out		ALS out		ALS out
13	Falcon RRJ95 B737	100x1000 430'	100x1400 430'	155x1800 610'	155x2300 610'	155x2200 610'	155x2700 610'

RWY	A/c type	NDB Y							
		with SDF		without SDF		with SD non-CDFA		without SDF non-CDFA	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
31	Falcon RRJ95 B737	110x1200 460'	110x1600 460'	140x1700 570'	140x2100 570'	110x1600 460'	110x2000 460'	140x2100 570'	140x2500 570'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
13/31	Falcon RRJ95	710' (185m)	2400
	B737	810' (215m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
13/31	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «14» 07. 2026 г.
