

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.О.34.002
---	---	---

ИВАНОВО / Южный

UUBI (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS Z			NDB Z		NDB Z Non-CDEA	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
11	Falcon RRJ95 B737	-			150x2000 890'	150x2200 890'	150x2400 890'	150x2600 890'
29	Falcon RRJ95 B737	75x550 650'	75x800 650'	75x1200 650'	175x1800 970'	175x2400 970'	175x2200 970'	175x2900 970'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
11/29	Falcon RRJ95	1060' (200m)	2400
	B737	1110' (215m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
11/29	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома
«14» 07. 2026 г.