

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.0.34.002
--	--	---

HONG KONG
Гонконг

VHHH (B)

China
Китай

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT II	ILS CAT I				
07C	Falcon RRJ95 B737	MACG					
		4.9%	4.6%			2.5%	
			FULL	Limited	ALS out		ALS out
		30x300 122' RA100'	60x550 230'	60x750 230'	60x1200 230'	235x2400 790'	235x2400 790'

RWY	A/c type	RNP LNAV/VNAV				LOC			
07C	Falcon RRJ95 B737	MACG							
		4.4%		2.5%		3.9%		2.5%	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
		95x750 330'	95x1400 330'	240x2400 810'	240x2400 810'	125x1100 420'	125x1800 420'	280x2400 930'	

RWY	A/c type	ILS CAT II	ILS CAT I				
07L	Falcon RRJ95 B737	MACG					
		7.1%	6.9%			2.5%	
			FULL	Limited	ALS out		ALS out
		30x300 123' RA100'	60x550 230'	60x750 230'	60x1200 230'	415x2400 1380'	415x2400 1380'

RWY	A/c type	RNP LNAV/VNAV		LOC			
				with SDF		without SDF	
07L	Falcon RRJ95 B737	MACG					
		6.6%		6.6%		5.3%	
			ALS out		ALS out		ALS out
		95x750 330'	95x1400 330'	145x1500 500'	145x2200 500'	240x2400 820'	

RWY	A/c type	ILS CAT II	ILS CAT I				
07R	Falcon RRJ95 B737	MACG					
		3.6% to 1400' 30x300 127' RA99'	3.6% to 1400'			2.5%	
			FULL	Limited	ALS out		ALS out
			60x550 230'	60x750 230'	60x1200 230'	180x2000 620'	180x2400 620'

Дата расчета минимума аэродрома
«14» 07. 2026 г.

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Пер. № 2.0.34.002
--	---	--

RWY	A/c type	RNP(AR)		LOC		
07R	Falcon RRJ95 B737	RNP 0.3		MACG		
				4.1%		2.5%
			ALS out		ALS out	ALS out
		125x1200 440'	125x1900 440'	135x1300 460'	135x2000 460'	265x2400 880'

RWY	A/c type	ILS CAT II	ILS CAT I				
25C	Falcon RRJ95 B737	MACG					
		4.0%	4.0%			2.5%	
			FULL	Limited	ALS out		ALS out
		30x300 122'	60x550 230'	60x750 230'	60x1200 230'	150x1500 500'	150x2200 500'

RWY	A/c type	RNP Y		RNP Z LNAV/VNAV		LOC			
25C	Falcon RRJ95 B737	MACG							
		RNP 0.3 2.5%		2.5%		4.0%		2.5%	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
		145x1500 490'	145x2200 490'	150x1500 500'	150x2200 500'	125x1100 420'	125x1800 420'	210x2400 710'	

RWY	A/c type	ILS CAT II	ILS CAT I				
25L	Falcon RRJ95 B737	MACG					
		4.0%	4.0%			2.5%	
			FULL	Limited	ALS out		ALS out
		30x300 127' RA100'	60x550 230'	60x750 230'	60x1200 230'	185x2000 630'	185x2400 630'

RWY	A/c type	RNP(AR)		LOC		
25L	Falcon RRJ95 B737	RNP 0.3		MACG		
				4.0%		2.5%
			ALS out		ALS out	ALS out
		150x1500 510'	150x2200 510'	125x1100 420'	125x1800 420'	205x2400 690'

Дата расчета минимума аэродрома
«14» 07. 2026 г.

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Пер. № 2.О.34.002
--	---	--

RWY	A/c type	ILS CAT I					
25R	Falcon RRJ95 B737	MACG					
		6.5%			2.5%		
		FULL	Limited	ALS out		ALS out	
		60x550 230'	60x750 230'	60x1200 230'	440x2400 1450'	440x2400 1450'	

RWY	A/c type	RNP Y(AR)		RNP Z LNAV/VNAV				LOC	
25R	Falcon RRJ95 B737	MACG							
		RNP 0.3 4.0%		5.6%		2.5%		5.1%	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
		150x1500 510'	150x2300 510'	150x1500 510'	150x2300 510'	440x2400 1450'	440x2400 1450'	125x1100 430'	125x1800 430'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		RunwayCenterline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	200	400	400	400	-

Дата расчета минимума аэродрома
«14» 07. 2026 г.