

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3 Приложение**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Per. №
2.O.34.002

SHIJIAZHUANG / Zhengding
Шицзячжуан / Чжэндин

ZBSJ (B)

PR of China
KHP

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS/DME (Y,Z)					
		MACG					
		4.0%			2.5%		
		FULL	Limited	ALS out	FULL	Limited	ALS out
15	Falcon RRJ95 B737	60x550 440'	60x750 440'	60x1200 440'	70x550 450'	70x800 450'	70x1200 450'

RWY	A/c type	LOC		VOR/DME	
			ALS out		ALS out
15	Falcon RRJ95 B737	180x2600 830'	180x2600 830'	180x2700 830'	180x2700 830'

RWY	A/c type	ILS/DME (Y,Z)			LOC		VOR/DME	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
33	Falcon RRJ95 B737	60x550 430'	60x750 430'	60x1200 430'	190x2700 840'	190x2700 840'	190x2900 840'	190x2900 840'

RWY	A/c type	NDB/DME		NDB	
			ALS out		ALS out
15	Falcon RRJ95 B737	180x2700 830'	180x2700 830'	260x4300 1090'	260x4300 1090'
33	Falcon RRJ95 B737	190x2900 840'	190x2900 840'	230x3700 970'	230x3700 970'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
15/33	Falcon RRJ95	1140' (275m)	4300
	B737	1140' (275m)	4400

Дата расчета минимума аэродрома
«14» 07. 2026 г.

	<u>Руководство по производству полетов</u> Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Per. № 2.O.34.002
---	---	--

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
15/33	Falcon RRJ95 B737	400	400	400	500	-

Дата расчета минимума аэродрома «14» 07. 2026 г.
