

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Per. № 2.O.34.002
---	---	---

SHANGHAI/ Hongqiao
Шанхай / Хунцяо

ZSSS (B)

PR of China
KHP

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS/DME (Y,Z) CAT1						LOC		VOR/DME	
		MACG 4.0%			MACG 2.5%						
		FULL	Limited	ALS out	FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
18L	Falcon RRJ95 B737	60x550 210'	60x750 210'	60x1200 210'	70x600 230'	70x800 230'	70x1200 230'	130x1800 430'	130x1900 430'	140x2400 459'	

RWY	A/c type	ILS/DME (Y,Z) CAT1			LOC		VOR/DME	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
18R	Falcon RRJ95 B737	60x550 210'	60x750 210'	60x1200 210'	130x1800 430'	130x1900 430'	-	
36L	Falcon RRJ95 B737	60x550 210'	60x750 210'	60x1200 210'	130x1800 427'	130x1900 427'	-	
36R	Falcon RRJ95 B737	60x550 210'	60x750 210'	60x1200 210'	130x1800 430'	130x1900 430'	140x2400 459'	

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
All RWYs	Falcon RRJ95	790' (240m)	4400
	B737	790' (240m)	4800

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	200	400	400	500	-

Дата расчета минимума аэродрома
«14» 07. 2026 г.