



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. №  
2.О.34.002

TEHRAN / Mehrabad  
Тегеран / Мехрабад

OIII (B)

Iran  
Иран

**LANDING MINIMUMS**

| RWY | A/c type                | ILS              |                   | LOC (GS out)      |                   | VOR               |                   |
|-----|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |                         |                  | ALS out           |                   | ALS out           |                   | ALS out           |
| 29L | Falcon<br>RRJ95<br>B737 | 80x800<br>4040'  | 80x1300<br>4040'  | 205x2400<br>4450' | 205x2400<br>4450' | 205x2400<br>4450' | 205x2400<br>4450' |
| 29R | Falcon<br>RRJ95<br>B737 | 105x800<br>4130' | 105x1500<br>4130' | 205x2400<br>4460' | 205x2400<br>4460' | -                 | -                 |

| RWY | A/c type                | VOR               |                   |
|-----|-------------------------|-------------------|-------------------|
|     |                         |                   | ALS out           |
| 11R | Falcon<br>RRJ95<br>B737 | 180x2300<br>4520' | 180x2700<br>4520' |

| RWY | A/c type        | CIRCLING VOR    |      |
|-----|-----------------|-----------------|------|
|     |                 | MDA (H)         | VIS  |
| 11R | Falcon<br>RRJ95 | 4570'<br>(190m) | 2400 |
|     | B737            | 4700'<br>(230m) | 3600 |

| RWY | A/c type        | CIRCLING ILS Y  |      | CIRCLING LOC, VOR |      |
|-----|-----------------|-----------------|------|-------------------|------|
|     |                 | MDA (H)         | VIS  | MDA (H)           | VIS  |
| 29L | Falcon<br>RRJ95 | 4560'<br>(190m) | 2400 | 4560'<br>(190m)   | 2400 |
|     | B737            | 4660'<br>(220m) | 3600 | 4660'<br>(220m)   | 3600 |

| RWY | A/c type        | CIRCLING ILS, LOC |      |
|-----|-----------------|-------------------|------|
|     |                 | MDA (H)           | VIS  |
| 29R | Falcon<br>RRJ95 | 4700'<br>(230m)   | 2400 |
|     | B737            | 4700'<br>(230m)   | 3600 |

Дата расчета минимума аэродрома  
«05» 10. 2026 г.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b><u>Руководство по производству полетов</u></b></p> <p align="center"><b>Часть С Глава 3 Приложение</b></p> <p><b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p> | <p align="center"><b>Per. №<br/>2.O.34.002</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

**TAKE-OFF MINIMUMS**

| RWY               | A/c type                | Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL) | Runway Lights (RL) |       | Runway Centerline Marking (RCLM) |       |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------|----------------------------------|-------|
|                   |                         |                                                        | DAY                | NIGHT | DAY                              | NIGHT |
| 11L<br>11R<br>29L | Falcon<br>RRJ95<br>B737 | -                                                      | 300                | 300   | 400                              | -     |
| 29R               | Falcon<br>RRJ95<br>B737 | -                                                      | 5000               | -     | 5000                             | -     |

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| <p>Дата расчета минимума аэродрома<br/>«05» 10. 2026 г.</p> |
|-------------------------------------------------------------|