

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.О.34.002
---	---	---

ТИКСИ

UEST (B)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	NDB X (LMM)		NDB Y (LOM)		NDB Z (LMM)	
			ALS out		ALS out		
21	Falcon RRJ95 B737	170x2300 580'	170x2400 580'	215x2400 730'	215x2400 730'	175x2300 590'	175x2400 590'

RWY	A/c type	RNP LNAV/VNAV		RNP LNAV	
			ALS out		ALS out
21	Falcon RRJ95 B737	105x1300 370'	105x1500 370'	145x2000 500'	145x2200 500'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
21	Falcon RRJ95	1090' (320m)	2400
	B737	1490' (445m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
03/21	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

* - LVP

Дата расчета минимума аэродрома
«05» 10. 2026 г.