

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.О.34.002
---	---	--

HRODNA
ГРОДНО

UMMG (A)

Belarus
Беларусь

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	VOR		NDB		NDB non-CDFA	
			ALS out		ALS out		ALS out
17	Falcon RRJ95 B737	120x1300 830'	120x1700 830'	125x1400 840'	125x1800 840'	125x1800 840'	125x2200 840'
35	Falcon RRJ95 B737	100x1100 760'	100x1500 760'	-	-	-	-

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
17/35	Falcon RRJ95	1050' (185m)	2400
	B737	1150' (215m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
17/35	Falcon RRJ95 B737	-	300	400	500	-

Дата расчета минимума аэродрома
«05» 10. 2026 г.