

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.О.34.002
---	---	--

ГРОЗНЫЙ / Северный

URMG (B)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT II	ILS CAT I			LOC X		LOC Z	
			FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
08	Falcon RRJ95 B737	45x450 668' RA 151'	70x550 750'	70x800 750'	70x1200 750'	260x2400 1380'	260x2400 1380'	155x1600 1040'	155x2400 1040'
26	Falcon RRJ95 B737	42x400 675' RA 146'	70x550 760'	70x800 760'	70x1200 760'	180x1900 1120'	180x2400 1120'	180x1900 1120'	180x2400 1120'

RW Y	A/c type	RNP				NDB X		NDB Y	
		LNAV/VNAV		LNAV					
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
08	Falcon RRJ95 B737	150x1500 1020'	150x2300 1020'	220x2400 1250'	220x2400 1250'	305x2400 1530'	305x2400 1530'	470x5000 2070'	
26	Falcon RRJ95 B737	100x750 860'	100x1400 860'	120x1100 930'	120x1800 930'	295x2400 1500'	295x2400 1500'	330x2400 1610'	

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
08/26	Falcon RRJ95	2150' (490m)	2400
	B737	2150' (490m)	3600

RWY	A/c type	CIRCLING NDB Y	
		MDA (H)	VIS
08	Falcon RRJ95	2150' (490m)	5000
	B737	2150' (490m)	5000

Дата расчета минимума аэродрома «05» 10. 2026 г.

	<u>Руководство по производству полетов</u> Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.O.34.002
---	--	--

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
08/26	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

Дата расчета минимума аэродрома «05» 10. 2026 г.
--