



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Пер. №
2.О.34.002

ЧЕБОКСАРЫ

UWKS (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			LOC		NDB with SDF		NDB without SDF	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
06	Falcon RRJ95 B737	65x550 770'	65x750 770'	65x1200 770'	150x1500 1040'	150x2200 1040'	120x1100 950'	120x1800 950'	150x1500 1040'	150x2200 1040'
24	Falcon RRJ95 B737	70x550 740'	70x800 740'	70x1200 740'	120x1000 910'	120x1700 910'	110x900 880'	110x1600 880'	120x1000 910'	120x1700 910'

RWY	A/c type	RNP LNAV/VNAV		RNP LNAV	
			ALS out		ALS out
06	Falcon RRJ95 B737	85x750 840'	85x1300 840'	115x1000 930'	115x1700 930'
24	Falcon RRJ95 B737	80x750 780'	80x1300 780'	120x1000 910'	120x1700 910'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
06/24	Falcon RRJ95	1270' (220)	2400
	B737	1440' (270)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
06/24	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома
«05» 10. 2026 г.