

Flasheo del MX29L3211 usando el Mega2560

Respuesta

Tema de búsqueda...

20 publicaciones

•

Página 1 de 1




postal2201
Encontré un transistor. Lo olí.

Mensajes: 164
Registrado: Jueves 17 de enero de 2013, 20:28:05

Flasheo del MX29L3211 usando el Mega2560

postal2201»Vie 04 ene 2019 15:05:46

Amigos, por favor, ayúdenme a flashear el MX29L3211. Desafortunadamente, el TL866 no puede flashear este microcontrolador. Encontré un proyecto de programación en GitHub basado en el Arduino Mega2560. Sin embargo, el autor no describió cómo compilar el firmware para el Mega, ni, lo que es más importante, una aplicación para PC. Lo único que indica es que la aplicación para PC está basada en SWT.
<https://github.com/maximaas/MegaBurner>



BOB51
El amigo del gato

Mensajes: 15565
Registrado: martes 16 de marzo de 2010, 22:02:27
De: Donetsk

Re: Flasheo de MX29L3211 con Mega2560

BOB51»Vie 04 ene 2019 16:39:59

Hay una hoja de datos...
[MX29L3211.pdf](#)
(487,49 KB) 201 descargas
Hay una adurinha o... este tipo de bestia<https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=156720...>
Construimos un circuito y escribimos un programa para nuestro dispositivo (según la hoja de datos)...
Así es como se fabrican los programadores caseros (aproximadamente como este).
[https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3472041](https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php...1#p3472041))...
Es cierto, para el MX29L3211, probablemente se necesite un gestor de arranque para Intel Hex32, y no para Intel Hex8, y los algoritmos y su implementación serán un engorro...



Por supuesto, es más fácil encontrar un programador "de marca" si necesitas trabajar con un solo cristal.



Publicidad



caja
El amigo del gato

Mensajes: 6643
Registrado: Jueves 9 de agosto de 2012, 1:09:39 a. m.
De: Livny

Re: Flasheo de MX29L3211 con Mega2560

caja»Vie 04 ene 2019 16:55:49

postal2201 escribió:
Lamentablemente, el TL866 no puede flashear un MS de este tipo.

Inténtalo como MX29LV320 con la comprobación de ID desactivada. 🐱 🐱

Nuestra dilatada experiencia a veces nos impide encontrar/ver soluciones sencillas y evidentes. 🐱
Atentamente, Alexander.



postal2201
Encontré un transistor. Lo olí.

Mensajes: 164
Registrado: Jueves 17 de enero de 2013, 20:28:05

Re: Flasheo de MX29L3211 con Mega2560

postal2201»Vie 04 ene 2019 19:21:40

[quote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3540995#p3540995"]

postal2201 escribió:
Lamentablemente, el TL866 no puede flashear un MS de este tipo.

Prueba el MX29LV320 con la comprobación de ID desactivada. 🐱 🐱 [/quote]
No funciona. Recableé el adaptador para que coincidiera con la distribución de pines del MX29LV320. El MC se lee y se borra, pero se escribe con errores.

Publicidad



Re: Flasheo de MX29L3211 con Mega2560

postal2201»Domingo 13 de enero de 2019, 19:36:30

Lo resolví por mi cuenta. Lo publicaré aquí por si le sirve a alguien.

Compilé dos versiones del archivo JAR para 115200 y 500000.

postal2201

Encontré un transistor. Lo olí.

Mensajes: 164

Registrado: Jueves 17 de enero de 2013, 20:28:05

También incluyo el archivo .ino. No olvides ajustar serial.begin a la velocidad requerida.

<https://cloud.mail.ru/public/KJJo/VBsW2t4Xu>

Publicidad

Pbyeh

Nació

Mensajes: 4

Registrado: Jueves 11 de marzo de 2021, 9:01:25 a. m.

Re: Flasheo de MX29L3211 con Mega2560

Pbyeh»Jueves 11 de marzo de 2021, 09:20:40

Здравствуйте, есть необходимость прошить эту память для репродукции snes/gameboy. Из программаторов только tl866 и есть mega 2560. Можете описать по порядку процедуру прошивки и какой софт нужен. Опыта с работой java нету, с arduino имел дело.

Цитирование предыдущего поста - это нарушение правил форума. FAKIR.

Реклама

Осциллографы высокого разрешения АКИП

ПОСТАВКА. ПОВЕРКА. СЕРВИС

АКИП-4149 до 200 МГц



- АЦП 12 бит
- Высокая точность
- Низкий шум
- Надёжные схемы синхронизации
- Встроенный веб-сервер



postal2201

Нашел транзистор. Понюхал.

Сообщения: 164

Зарегистрирован: Чт янв 17, 2013 20:28:05

Re: Прощить MX29L3211 с помощью Mega2560

postal2201 » Чт мар 11, 2021 18:00:46

Pbyeh, понадобится еще и зажим для SOP-44. Распиновка как и что подключать по ссылке в первом посте. Софтинку я скомпилил постом выше. Прошивайте мегу 2560, подключайте к ней MX29L3211. Если дальше будет непонятно, я помогу.

Pbyeh

Родился

Сообщения: 4

Зарегистрирован: Чт мар 11, 2021 09:01:25

Re: Прощить MX29L3211 с помощью Mega2560

Pbyeh » Чт мар 11, 2021 20:20:25

Адаптер sop-44 есть. Мегу прошить скетчем в врхиве, я правильно понял? Дальше как? В папке есть 2 врхива, я так понял это 2 версии о которых вы писали. Как запустить его, с java я никогда не имел дело.



musor

Друг Кота

Сообщения: 39197

Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32

Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Прощить MX29L3211 с помощью Mega2560

musor » Чт мар 11, 2021 23:44:02

мне интереснее почему ее 886 не шьет я не нашел причины... мож ципа уже того? а защита бута снята?

ЗМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает



postal2201

Нашел транзистор. Понюхал.

Сообщения: 164

Зарегистрирован: Чт янв 17, 2013 20:28:05

Re: Прощить MX29L3211 с помощью Mega2560

postal2201 » Пт мар 12, 2021 09:20:37

Pbyeh, Правишь в ино скорость Serial.begin, если нужно. Прошиваешь ардуино. Дальше удаляешь с компа любые версии джавы. Ставишь AdoptOpenJDK x86. При установке отметить Set JAVA_HOME variable. Далее в папку с установленным AdoptOpenJDK, в подпапку bin кидаешь 2 прикрепленных в архиве файла. Все, запускаешь jar как простой exe.

Добавлено after 3 minutes 1 second: musor, не знает он такую микру.

ВЛОЖЕНИЯ

[rxtx.zip](#)

(107.9 КБ) 266 скачиваний



BOB51

Друг Кота

Сообщения: 15565

Зарегистрирован: Вт мар 16, 2010 22:02:27

Откуда: ДОНЕЦК

Re: Прощить MX29L3211 с помощью Mega2560

BOB51 » Сб мар 13, 2021 08:27:16

Подход с установкой на ПК дополнительных программ не могу считать удачным... Ибо java используется многими иными программами, терять которые весьма нежелательно.

Более разумно использовать "стандартный" терминальник для отсылки intel hex файла. У меня в КОТУИНКЕ именно так сделано

<https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic...1#p3435971> и программатор под at89C2051/4051 на базе основного блока

<https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic...1#p3472041>

Основная платформа имеет модуль загрузки файла формата intel hex8, который пересылается из ПК при помощи программы terminal v1.9b(либо аналогичной), в оперативную память (обеспечение максимальной скорости загрузки без требования

приостановки потока данных из ПК при скорости обмена 9600). А уже из ОЗУ идет загрузка в соответствующий "дополнительный блок" согласно того протокола, который там необходим.
Тем более, что мега 2560 имеет возможность работы с внешней памятью данных.



musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Прошить MX29L3211 с помощью Mega2560

musor » Сб мар 13, 2021 13:06:25

мега 2560 имеет.....

блять И тут нас имеют...
нету таких мег зато есть квадратна малевичная м128 с кристалом 14.745м с распаяной внешней рамой m5m51008dfp-
<https://datasheetpdf.com/pdf-file/2195...TMEGA128/1>
<https://datasheetpdf.com/pdf-file/3993...8DFP-55H/1>

ЗМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает




postal2201
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 164
Зарегистрирован: Чт янв 17, 2013 20:28:05

Re: Прошить MX29L3211 с помощью Mega2560

postal2201 » Сб мар 13, 2021 13:58:42

BOB51, AdoptOpenJDK это реализация Open Source джавы. Никто не мешает использовать оригинальную джаву от Oracle. Либы rxtx тоже вполне себе официальные.

Я написал именно такой порядок установки чтобы у человека 100% все получилось. Никакого левого ПО в моем гайде не вижу.



BOB51
Друг Кота
Сообщения: 15565
Зарегистрирован: Вт мар 16, 2010 22:02:27
Откуда: ДОНЕЦК

Re: Прошить MX29L3211 с помощью Mega2560

BOB51 » Сб мар 13, 2021 14:19:46

КАК ЭТО НЕТУ???

Atmel-2549-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet
<https://static.chipdip.ru/lib/918/DOC000918592.pdf>
<http://www.gaw.ru/pdf/Atmel/AVR/atmega640.pdf>
<https://docviewer.yandex.ua/view/0/?pag...3D&lang=en>
да минимум три варианта для адурики:
прикладная форма
<https://img.radiokot.ru/files/20529/1yv365eicx.jpg>
тест-отладчик
<https://img.radiokot.ru/files/20529/thu...m34gqd.jpg>
и супермонстр
<https://img.radiokot.ru/files/20529/2gorob9n9z.jpg>
😎

postal2201
Речь не о "левом", а об необходимости дополнительных установок/манипуляций.
Чем проще и меньше дополнительных работ с компьютером - тем лучше.
(Учитываем весь теоретически возможный парк компов хотя бы под "форточками").
Собственно сама та терминалка

[Terminal.zip](#)
(321.06 КБ) 212 скачиваний
никакой инсталляции не требует.
Это ничуть не преуменьшает той работы, что Вами проделана - просто как вариант дальнейшей модернизации.
😎

Pbyeh
Родился
Сообщения: 4
Registrado: Jueves 11 de marzo de 2021, 9:01:25 a. m.

Re: Flasheo de MX29L3211 con Mega2560

Pbyeh»Sábado 13 de marzo de 2021, 20:07:30

Entonces, configuré el jawa y flasheé el Arduino, especificando la velocidad requerida. Reconfiguré la fuente de alimentación del Arduino a 3.3 voltios. Conecté todos los pines del microcircuito como se indica en la tabla en GitHub y agregué alimentación y tierra.
Al verificar, dice: ID: FFFF Estado: Mismatch
- El código del chip es "FFFF".
Estoy intentando flashear el firmware, pero la verificación dice:
- La dirección 00000000 a 00000FFF se compararon de manera diferente, ¡la verificación falló!
Al leer y escribir, los LED RX/TX correspondientes en la placa se encienden.
Debo haber estropeado el cableado en algún lugar, o no puedo averiguar cuál es el problema.



basura
El amigo del gato
Mensajes: 39197
Registrado: sábado 13 de septiembre de 2014, 16:27:32
De: Spirogonsk, constelación Omega


Re: Flasheo de MX29L3211 con Mega2560

basura»Domingo 14 de marzo de 2021, 00:39:35

No hay contacto en el socket, entonces la ID suele ser ffff.

Añadido después de 1 minuto 23 segundos:
yebkb cipa no respondió por alguna razón, por ejemplo, la torturaron y borraron la ID.

La sabiduría (experiencia y perseverancia) llega con la edad.
Todos tus problemas y dificultades provienen de la falta de conocimiento.
Un hombre inteligente puede aprender de un tonto, pero un tonto no...
Albert Einstein no te ayudará, Putin no te salvará y el Ministerio de Situaciones de Emergencia llegará tarde.



BOB51
El amigo del gato
Mensajes: 15565
Registrado: martes 16 de marzo de 2010, 22:02:27
De: Donetsk

Re: Flasheo de MX29L3211 con Mega2560

BOB51»Dom 14 mar 2021 10:34:36

Quizás se detectaron errores durante las pruebas, que es a lo que se refiere el mensaje.
😎
O tal vez se produjo un "daño crítico" o se activó la protección de lectura; en ese caso, deberá consultar la documentación de Crystal Reports.
😎

NStorm
Proveedor de valeriana para gatos

Re: Flasheo de MX29L3211 con Mega2560

Mensajes: 1978
Registrado: Miércoles 17 de julio de 2013, 13:55:57

 **NStorm**»Dom 14 mar 2021 11:04:42

Pbyeh , hay un problema con el cableado y esas cosas. El programador no está viendo los objetivos. Revisa todo.

Pbyeh
Nació

Mensajes: 4
Registrado: Jueves 11 de marzo de 2021, 9:01:25 a. m.

Re: Flasheo de MX29L3211 con Mega2560

 **Pbyeh**»Domingo 14 de marzo de 2021, 20:05:02

Sí, había un problema de cableado. Confundí los pines d4 y d5. Lee y escribe bien, solo que lentamente. ¡Gracias a todos por la ayuda!

Añadido después de 1 hora 31 minutos 58 segundos:

postal2201 , ¡Gracias por la ayuda! Todo funcionó bien, lo probé en una Game Boy Color con un juego de 4 MB y funciona perfectamente. El único problema fue que no funcionaba con un estabilizador de 3,3 V. Instalé un divisor de voltaje y, después de eso, el juego comenzó. Es una unidad flash fácil de instalar y económica. ¡Sería genial si pudieran agregarla al TL866!



basura
El amigo del gato

Mensajes: 39197
Registrado: sábado 13 de septiembre de 2014, 16:27:32
De: Spirogonsk, constelación Omega

Re: Flasheo de MX29L3211 con Mega2560

 **basura**»Domingo 14 de marzo de 2021, 20:17:58

Tengo suerte, estoy atascado en VGA 25, no tengo tráfico, no hay socket para 866.

La sabiduría

(experiencia y perseverancia) llega con la edad.
Todos tus problemas y dificultades provienen de la falta de conocimiento.
Un hombre inteligente puede aprender de un tonto, pero un tonto no...
Albert Einstein no te ayudará, Putin no te salvará y el Ministerio de Situaciones de Emergencia llegará tarde.

Respuesta



20 publicaciones • Página **1** de **1**

< [Regresar a AVR](#)

[Ir a](#) ▼

 [Lista de foros](#)

 [Eliminar cookies](#) Zona horaria: UTC+03:00