
01 Аналог

Было проведено 9 запусков программы. В качестве значений переменных s и t вводились пары чисел:

(3, 4); (8, 6); (5, 5); (2, 7); (-2, 9); (10, 3); (6, 6); (1, 8); (7, 4).

3

```
s = int(input())
t = int(input())
if s > 5 and t > 5:
    print("YES")
else:
    print("NO")
```



Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?

02 Аналог

Было проведено 9 запусков программы. В качестве значений переменных s и t вводились пары чисел:

(3, 4); (8, 1); (5, 6); (2, 7); (-2, 4); (10, 3); (6, 6); (1, 8); (4, 5).

3

```
s = int(input())
t = int(input())
if s > 5 or t > 5:
    print("YES")
else:
    print("NO")
```



Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?

03 Аналог

Было проведено 9 запусков программы. В качестве значений переменных s и k вводились пары чисел:

(6, 3); (9, 4); (2, 1); (12, 6); (5, 2); (8, 4); (7, 3); (3, 1); (10, 5).

3

```
s = int(input())
k = int(input())
if s // 2 == k:
    print("ДА")
else:
    print("НЕТ")
```



Сколько было запусков, при которых программа напечатала «ДА»?

04 Аналог

Было проведено 9 запусков программы. В качестве значений переменных s и k вводились пары чисел:

(2, 3); (10, 5); (4, -6); (-7, -4); (5, 10); (-8, 9); (-12, -3); (6, 2); (1, 4).

3

```
s = int(input())
k = int(input())
if s >= 2 * k:
    print("ДА")
else:
    print("НЕТ")
```



Сколько было запусков, при которых программа напечатала «ДА»?

05 Аналог

Было проведено 9 запусков программы. В качестве значений переменных s и k вводились пары чисел:

(2, 3); (7, 2); (16, 1); (23, 3); (11, 1); (14, 4); (8, 3); (6, 1); (4, 4).

2

```
s = int(input())
k = int(input())
if s % 5 == k:
    print("YES")
else:
    print("NO")
```



Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?

06 Аналог

Было проведено 9 запусков программы. В качестве значений переменных s и t вводились пары чисел:

(-6, -1); (4, 2); (-15, 2); (-13, 4); (4, -8); (11, 2); (-5, 2); (2, -1); (-5, 8).

2

```
s = int(input())
t = int(input())
if not ((s < -4) and (t >= 3)):
    print("YES")
else:
    print("NO")
```



Сколько было запусков, при которых программа напечатала «NO»?

07 Аналог

Было проведено 9 запусков программы. В качестве значений переменных s и t вводились пары чисел:

(14, 1); (10, 11); (-11, 11); (3, -3); (-9, -11); (5, -6); (3, 7); (8, 9); (2, 14).

2

```
s = int(input())
t = int(input())
A = int(input())
if (s > A) or (t > 12):
    print("YES")
else:
    print("NO")
```



Укажите наименьшее целое значение параметра A, при котором для указанных входных данных программа напечатает «YES» 4 раза.

08 Аналог

Было проведено 9 запусков программы. В качестве значений переменных s и t вводились пары чисел:

(2, 3); (12, 3); (2, 13); (12, 13); (-12, -13); (-12, 13); (-13, 12); (11, 11); (11, 6).

2

```
s = int(input())
t = int(input())
A = int(input())
if (s > 10) or (t > A):
    print("YES")
else:
    print("NO")
```



Укажите наибольшее целое значение параметра A, при котором для указанных входных данных программа напечатает «YES» ровно 7 раз.

09 Аналог

Было проведено 9 запусков программы. В качестве значений переменных s и t вводились пары чисел:

(-8, 10); (3, 8); (6, 13); (3, -1); (8, -8); (13, 7); (10, 0); (8, 12); (12, -4).

2

```
s = int(input())
t = int(input())
A = int(input())
if (s > A) or (t > 11):
    print("YES")
else:
    print("NO")
```

 **Укажите наибольшее целое значение параметра A, при котором для указанных входных данных программа напечатает «YES» четыре раза.**

10 Аналог

Было проведено 9 запусков программы. В качестве значений переменных s и k вводились пары чисел:

(6, 2); (9, 3); (4, 1); (12, 3); (7, 1); (8, 2); (5, 1); (11, 2); (3, 1).

2

```
s = int(input())
k = int(input())
A = int(input())
if not ((s % 3 == k) and (s // 2 > A)):
    print("YES")
else:
    print("NO")
```

 **Укажите наибольшее целое значение параметра A, при котором для указанных входных данных программа напечатает «YES» 6 раз.**

11 Аналог

Было проведено 9 запусков программы. В качестве значений переменных s и k вводились пары чисел:

(4, 0); (5, 1); (3, 2); (4, 3); (5, 0); (2, 2); (1, 3); (7, 3); (12, 4).

2

```
s = int(input())
k = int(input())
A = int(input())
if not ((s % 4 == k) or (s // 3 < A)):
    print("YES")
else:
    print("NO")
```

 **Укажите количество натуральных значений параметра A, при которых программа напечатает «YES» ровно 5 раз.**