
01 Прототип

Было проведено 9 запусков программы. В качестве значений переменных s и t вводились пары чисел:

(6, 8); (3, 5); (-7, 2); (7, 7); (9, 8); (-1, 3); (-4, 5); (6, 9); (2, -1).



```
s = int(input())
t = int(input())
if s > 5 and t > 5:
    print("YES")
else:
    print("NO")
```

🤖 Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?

02 Прототип

Было проведено 9 запусков программы. В качестве значений переменных s и t вводились пары чисел:

(6, 8); (3, 5); (-7, 2); (7, 7); (9, 8); (-1, 3); (-4, 5); (6, 9); (2, -1).



```
s = int(input())
t = int(input())
if s > 5 or t > 5:
    print("YES")
else:
    print("NO")
```

🤖 Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?

03 Прототип

Было проведено 9 запусков программы. В качестве значений переменных s и k вводились пары чисел:

(1, 1); (8, 4); (14, 10); (20, 1); (7, 3); (10, 5); (10, 2); (4, 1); (1, 0).



```
s = int(input())
k = int(input())
if s // 2 == k:
    print("ДА")
else:
    print("НЕТ")
```

🤖 Сколько было запусков, при которых программа напечатала «ДА»?

04 Прототип

Было проведено 9 запусков программы. В качестве значений переменных s и k вводились пары чисел:

(1, 2); (8, 4); (6, -12); (-5, -5); (3, 11); (-10, 12); (-10, -2); (4, 1); (2, 5).



```
s = int(input())
k = int(input())
if s >= 2 * k:
    print("ДА")
else:
    print("НЕТ")
```

🤖 Сколько было запусков, при которых программа напечатала «ДА»?

05 Прототип

Было проведено 9 запусков программы. В качестве значений переменных s и k вводились пары чисел:

(1, 2); (5, 0); (18, 3); (21, 1); (10, 2); (12, 1); (9, 4); (5, 5); (3, 3).



```
s = int(input())
k = int(input())
if s % 5 == k:
    print("YES")
else:
    print("NO")
```

🤖 Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?

06 Прототип

Было проведено 9 запусков программы. В качестве значений переменных s и t вводились пары чисел:

(-5, -2); (5, 3); (-14, 3); (-12, 5); (5, -7); (10, 3); (-4, 3); (3, 0); (-4, 9).



```
s = int(input())
t = int(input())
if not ((s < -4) and (t >= 3)):
    print("YES")
else:
    print("NO")
```

🤖 Сколько было запусков, при которых программа напечатала «NO»?


07 Прототип

Было проведено 9 запусков программы. В качестве значений переменных s и t вводились пары чисел:

(13, 2); (11, 12); (-12, 12); (2, -2); (-10, -10); (6, -5); (2, 8); (9, 10); (1, 13).



```
s = int(input())
t = int(input())
A = int(input())
if (s > A) or (t > 12):
    print("YES")
else:
    print("NO")
```



🤖 Укажите наименьшее целое значение параметра A, при котором для указанных входных данных программа напечатает «YES» 4 раза.


08 Прототип

Было проведено 9 запусков программы. В качестве значений переменных s и t вводились пары чисел:

(1, 2); (11, 2); (1, 12); (11, 12); (-11, -12); (-11, 12); (-12, 11); (10, 10); (10, 5).



```
s = int(input())
t = int(input())
A = int(input())
if (s > 10) or (t > A):
    print("YES")
else:
    print("NO")
```



🤖 Укажите количество целых значений параметра A, при которых для указанных входных данных программа напечатает «YES» семь раз.


09 Прототип

Было проведено 9 запусков программы. В качестве значений переменных s и t вводились пары чисел:

(-9, 11); (2, 7); (5, 12); (2, -2); (7, -9); (12, 6); (9, -1); (7, 11); (11, -5).



```
s = int(input())
t = int(input())
A = int(input())
if (s > A) or (t > 11):
    print("YES")
else:
    print("NO")
```



Укажите наибольшее целое значение параметра A , при котором для указанных входных данных программа напечатает «YES» четыре раза.

10 - Прототип

Было проведено 9 запусков программы. В качестве значений переменных s и k вводились пары чисел:

(7, 1); (8, 2); (5, 2); (11, 2); (6, 0); (9, 1); (4, 0); (10, 1); (3, 0).



```
s = int(input())
k = int(input())
A = int(input())
if not ((s % 3 == k) and (s // 2 > A)):
    print("YES")
else:
    print("NO")
```



Укажите наибольшее целое значение параметра A , при котором программа напечатает «YES» 6 раз.

11 Прототип

Было проведено 9 запусков программы. В качестве значений переменных s и k вводились пары чисел:

(10, 2); (7, 1); (12, 3); (5, 0); (9, 2); (14, 1); (8, 0); (6, 2); (11, 3).



```
s = int(input())
k = int(input())
A = int(input())
if not ((s % 4 == k) or (s // 3 < A)):
    print("YES")
else:
    print("NO")
```



Укажите количество натуральных значений параметра A , при которых программа напечатает «YES» ровно 5 раз.