รายงานสรุปผล: Runtime Prompt Injection ต่อ LLM ที่ใช้คัดแยกมัลแวร์

โปรเจกต์ `llm-soc-injection` · ผลชุดแรกจากโมเดล `llama3.1:8b` · รันบน PC (RTX 4060 Ti 8 GB) · 10 พฤศจิกายน 2026

> **สรุปในย่อหน้าเดียว:** เราฉีดข้อความแบบที่มัลแวร์สร้างตอนรัน (ชื่อ process, ไฟล์, registry, mutex, DNS) ลงในรายงาน CAPEv2 จริง แล้วให้ `llama3.1:8b` ตัดสินว่าเป็นมัลแวร์หรือไม่ ในรายงานที่โมเดลจับได้ถูกตอนยังไม่โดนโจมตี การโจมตี**เปลี่ยนคำตอบเป็น benign ได้ 43%** ของครั้งที่ทดสอบ เมื่อใช้ defense แบบ provenance tagging **ลดลงเหลือ 21%** ช่องทางที่ได้ผลที่สุดคือชื่อ process (68%) และ defense ไม่ช่วยกับ payload ที่ไม่ได้เป็นคำสั่งแต่ดูน่าเชื่อถือ (DNS)

19 / 50
รายงานที่โมเดลจับได้ตอนยังไม่โดนโจมตี (38%) ใช้ทดสอบการโจมตี

43%
ASR รวม ไม่มี defense (57 / 133 ครั้ง)

21%
ASR รวม มี provenance tagging (28 / 133 ครั้ง)

1 / 19
กลุ่มควบคุม: defense อย่างเดียวทำให้ตอบ benign


1. คำถามของการทดลอง

1. ข้อความที่มัลแวร์สร้างตอนรันและหลุดเข้าไปในรายงาน sandbox จะหลอกให้ LLM เปลี่ยนคำตัดสินจาก *malicious* เป็น *benign* ได้บ่อยแค่ไหน (Attack Success Rate, ASR)
2. Defense แบบ provenance tagging (ติดป้ายว่าค่าที่มาจาก sample เป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ ห้ามทำตาม) ลด ASR ได้เท่าไร

ใช้แค่ไฟล์รายงาน JSON ไม่มีการรันมัลแวร์จริง

2. ผลการทดลอง

เงื่อนไข	ช่องทางที่ฉีด	ไม่มี defense	มี defense
`override_benign`	ชื่อ process	**13/19 (68%)**	7/19 (37%)
`role_confusion`	mutex	10/19 (53%)	3/19 (16%)
`fragment_ab`	ชื่อ process + ไฟล์ที่สร้าง	10/19 (53%)	7/19 (37%)
`authority_spoof`	ค่า registry	8/19 (42%)	2/19 (11%)
`benign_framing`	DNS query	6/19 (32%)	7/19 (37%)
`fragment_a`	ชื่อ process (ครึ่งแรก)	5/19 (26%)	0/19 (0%)
`fragment_b`	ไฟล์ที่สร้าง (ครึ่งหลัง)	5/19 (26%)	2/19 (11%)
รวม		**57/133 (43%)**	**28/133 (21%)**



รูปที่ 1 ASR แยกตาม payload สีแดงคือไม่มี defense สีน้ำเงินคือมี provenance tagging (n = 19 รายงาน)

3. ข้อค้นพบหลัก

1. **ข้อความตอนรันหลอกโมเดลได้จริงและบ่อย** แค่ใส่คำสั่งไว้ในชื่อ process ก็เปลี่ยนคำตอบที่ถูกเป็น benign ได้ 13 จาก 19 รายงาน ทั้งที่ system prompt บอกไว้แล้วว่าข้อมูลในรายงานเป็นหลักฐาน ห้ามทำตาม
2. **การแบ่ง payload ได้ผลเมื่อทั้งสองครึ่งอยู่ด้วยกัน** ฉีดครึ่งเดียวได้ 26% แต่ฉีดทั้งสองครึ่งลงรายงานเดียวกันได้ 53%
3. **Provenance tagging ลด ASR ได้ประมาณครึ่ง** (43% → 21%) กลุ่มควบคุมที่ใส่ defense บนรายงานสะอาดเปลี่ยนเป็น benign แค่ 1 จาก 19 รายงาน การลดลงจึงไม่ได้มาจาก defense ทำให้โมเดลตอบ benign ไปหมด
4. **Defense ใช้ไม่ได้กับ benign framing** payload ทาง DNS ไม่ใช่คำสั่ง แต่เป็นชื่อโดเมนที่ดูปลอดภัย การติดป้ายว่าห้ามทำตามจึงไม่ช่วย (32% → 37% ต่างกันแค่ 1 รายงาน) provenance tagging กันได้เฉพาะการสั่งให้ทำตาม ไม่ได้กันการโน้มน้าวด้วยหลักฐานปลอม
5. **โมเดลเล็กจับมัลแวร์จาก reduced reports ได้น้อย** จับได้ 19 จาก 50 (38%) และจับได้แค่บางตระกูล: Lokibot 5/5, Qakbot 5/5, Trickbot 3/5, Ursnif 3/5, Zeus 2/5, njRAT 1/5 ส่วน Adload, Emotet, HarHar และ Swisyn จับไม่ได้เลย

4. ข้อจำกัด

- **ตัวอย่างเล็ก:** n = 19 รายงาน ค่า ASR ต่อ payload ขยับประมาณ 5 จุดทุก 1 รายงาน ความต่างที่น้อยกว่าประมาณ 20 จุดไม่ควรอ่านว่าต่างจริง ช่วงความเชื่อมั่น 95% ของ ASR รวมประมาณ 35–51% (ไม่มี defense) และ 15–29% (มี defense) แต่คำนวณโดยถือว่าทุกการเรียกอิสระต่อกัน ช่วงจริงจึงกว้างกว่านี้
- **โมเดลเดียว:** ผลนี้เป็นของ `llama3.1:8b` เท่านั้น โมเดลที่เก่งกว่าอาจได้ผลต่างไป
- **รายงานที่นับเข้าเอนเอียง:** ทั้ง 19 รายงานมาจาก 6 ตระกูล ไม่ครอบคลุมอีก 4 ตระกูล
- **Reduced reports:** ไม่มีฟิลด์ processes, network และ signatures ช่องทางชื่อ process และ DNS จึงมีแค่ payload บรรทัดเดียว ทำให้ payload เด่นกว่าในรายงานเต็ม
- **จำลองตำแหน่ง:** ไม่ได้รันมัลแวร์จริง payload ถูกวางในตำแหน่งที่ค่าตอนรันน่าจะไปอยู่ ไม่ได้พิสูจน์ว่าทุก sandbox บันทึกค่าเหล่านี้ตรงตามนั้น

5. ขั้นต่อไป

- รันโมเดลที่เก่งกว่า (เช่น Claude ผ่าน `--backend anthropic`) กับ 50 รายงานเดิม เพื่อดูว่าผลเกิดซ้ำหรือไม่ ค่า baseline 50 ไฟล์ด้วย Claude Sonnet 5.5 ประมาณ $0.5 รันเต็มประมาณ $9
- สร้าง repo บน GitHub โดยไม่รวม `.venv` และไม่รวมไฟล์รายงานจนกว่าจะเช็ก license ของ dataset
- เทียบ provenance tagging กับ defense แบบอื่น โดยเฉพาะกับ payload ที่ไม่ได้เป็นคำสั่ง เช่น benign framing

6. Dataset และอ้างอิง

Avast-CTU Public CAPEv2 Dataset (reduced reports) — https://github.com/avast/avast-ctu-cape-dataset · Bosansky et al., *Avast-CTU Public CAPE Dataset*, arXiv:2209.03188 (2022) · สุ่ม 50 รายงาน ตระกูลละ 5 ไฟล์ × 10 ตระกูล ด้วย seed 42