

Apunts finals de SO2 (i SOA)

Aquests apunts inclouen tot el temari del QP2020 (el del coronavirus) d'SO2/SOA

Index =====

+ **1. Introducció** + 1.1 Boot + **2. Mecanismes d'entrada al sistema** + 2.1 Interrupcions / Excepcions + 2.2 IDT (Instruction Descriptor Table) + 2.3 TSS (Task State Segment) + 2.4 Gestio de les interrupcions + 2.5 Interrupcions HW + 2.6 Excepcions + 2.7 Syscalls - 2.7.1 Fast Syscalls

1. Introducció

Sistema operatiu: Capa entre el software i el hardware.

Gestiona:

- Processos
- Memòria
- I/O i sistema de fitxers
- Multiprocessadors

1.1 Boot

Proces de boot: Power -> BIOS -> Bootloader -> OS

Power: Reset de tots els dispositius i carrega de la BIOS que està harcodejada a la placa. Cal carregar-la en memòria.

BIOS(Basic Input Output System): Detecta i inicia els dispositius hardware. Des d'un dispositiu bootable que s'escull, carrega la partició marcada amb el flag de boot. Aquesta té 512 bytes i conté el bootloader.

Bootloader: Carrega la imatge del kernel a memòria. Un cop carregat l'executa.

OS kernel: Inicia el SO. Estructures internes, hardware necessari etc.

2. Mecanismes d'entrada al sistema

Cal separar el codi privilegiat del codi d'usuari. Calen mecanismes per comunicar aquests dos codis. El sistema monopolitza tot l'accés a dispositius i prevé que els usuaris hi accedeixin de manera no controlada.

Instruccions privilegiades: Aquelles que només pot usar l'SO. Quan una d'elles és executada, el HW comprova que estigui sent executada per codi de sistema. Si no es genera una excepció.

> La quantitat de nivells d'execució que pot haver-hi és definit per l'aquitectura.

Crida a sistema: Mecanisme de l'usuari per demanar recursos al sistema.

Aquestes permeten canviar el nivell de privilegi de l'execució mentre duri el seu codi.

- **Excepcions:** Síncrones i produïdes per la CPU després de l'execució d'una instrucció. - **Interrupcions HW:** Asíncrones i produïdes pel HW. - **Traps:** Interrupcions SW. Són síncrones. Les cridem amb la instrucció `int`.

```
| # entrada | Contingut | | :-: | | :-: | | 0 | @handler_excepcio_0 | |
... | ... | | 31 | @handler_excepcio_31 | | 32 | @handler_int_hw_0 | |
... | ... | | 47 | @handler_int_hw_14 | | 48 | @handler_trap_0 | | ...
| ... | | 255 | @handler_trap_206 |
```

Cuan cridem a la *trap* 0x80 al registre `%eax` hi haurà el numero de la *syscall* per poder consultar a la *syscall table*.

2.3 TSS (Task State Segment)

2.4 Gestio de les interrupcions

eip: instrucció pointer cs: code segment. Són conté el segment de memòria de codi que s'està executant. flags: Estat del processador esp: stack pointer ss: stack segment. Conté el segment de memòria de dades on es troba la pila. Gestió en dues fases. El codi de control + la rutina:

Compara permissos i guarda els registres a dalt mencionats en el mateix ordre i carrega el valor d'aquests de la TSS per poder accedir al codi de sistema. Aquesta crida és l'entrada al codi de sistema i l'elevació de privilegis.

_-----/ _-----/
 (user/hw/CPU) (sistema)

2

- **Save All:** Guardar els registres del sistema (tots ells). - **EOI** (Només per les interrupcions HW): Notifica al PIC controller que s'acabo la interrupt. Es fa aquí per si hi ha un canvi de tasca en plena interrupció (no es podria tractar cap altre int hw fins que es reprengues l'execució de la tasca altre cop). - **Crida** a la rutina. - **Restore All:** Es restaura els registres que s'han guardat amb el *save all* - **Retorn.** Es fa per mitja de la comanda **iret**.

Exemple de handler d'una interrupció HW:

```
asm ENTRY(clock_handler) SAVE_ALL; EOI; call clock_routine;
RESTORE_ALL; iret;
```

Exemple d'un syscall handler:

```
ENTRY(system_call_handler) SAVE_ALL cmpl $0, %eax jle err
cmpl $MAX_SYSCALL, %eax jg err call *sys_call_table(, %eax,
0x04) //taula de syscalls jmp fin err: movl $-ENOSYS, %eax
fin: movl %eax, 0x18(%esp) RESTORE_ALL iret
```

2.5 Interrupcions HW

- No tenen codi d'error - Necessiten el EOI per notificar al **PIC** (Programmable Interrupt Controller) de s'ha acabat la interrupció que estava gestionant.

2.6 Excepcions

Cal tenir en compte que algunes d'elles guarden un codi d'error sobre de la pila. Sobre de l'eip quan empilen. després de restaurar el context hw (restore all) el borren.

2.7 Syscalls

S'usa la instrucció **int 0x80** (a windows s'usa 0x2e) amb el codi de la syscall guardat en **%eax** per cridar-les.

Paràmetres: S'usa en aquest ordre **ebx, ecx, esi, edi, ebp**, i la pila a partir d'aquí. (en windows **ebx** ens apunta a la regió de memòria on estan).

Retorn: **eax** contindrà un valor positiu o un codi d'error en negatiu.

> Cal una forma fàcil perquè l'usuari pugui interactuar amb elles -> ús de **wrappers**.

Wrapper: Funció responsable del pas de paràmetres, identificar la crida a sistema demanada consultant el valor de **eax** i cridar al trap 0x80 (**syscall_handler**). Un cop retorni al crida a sistema, retornarà el resultat. **Si hi ha hagut un error, posarà el codi d'error a la variable ERRNO i retornarà -1.**

Es complica doncs una mica més el fluxe:

syscall -> wrapper -> IDT(numero int) ->

syscallHandler(eax) -> sysCallTable -> rutina

_____/

_____/

(user)

(sistema)

2.7.1 Fast Syscalls

Per mitja de la crida a **sysenter** i **sysexit** en comptes de **int**.

Un procés està dividit en **segments** i un segment està dividit en **pàgines**. Els segments normalment són *codi*, *dades*, *pila* i *heap*.

- **Unitat de segmentació:** Usa la taula de segments que apunta a la base de cada segment. Aquesta taula és única per procés. Aquesta taula s'anomena *GDT*.
- **Unitat de paginació:** És l'encarregada de fer la paginació. *Com ho fem?*
· · · Usa la **taula de pàgines** -> una entrada per pàgina i una taula per procés. -> 4 MB de taula per cada procés, és molt gran, tenint en compte que s'ha de guardar en memòria. -> Per alleuregir pes està organitzada en un directori

Directori: És una taula de taules de pàgines. Ens permet multinivell. D'aquesta manera ens assegurem que només tenim les taules de pàgines que ens calen. EL registre **cr3** indicarà en tot moment on es troba aquest directori. Cada entrada del directori és una taula de pàgines. L'entrada al directori serà indexada pels bits de major pes de l'adreça lògica. D'aquesta manera usem bits que abans no usàvem (una adreça física té 20 bits i una de lògica en té 32 així que usarem aquests 12 per indicar l'entrada del directori, és a dir, per indicar la taula de pàgines a usar).

TLB: Translation Lookaside Buffer. Ens permet tenir una caché de les adreces traduïdes. Per invalidar-la n'hi ha prou amb canviar el valor del registre **cr3**.

4. Gestió de processos.

procés: Executable carregat en memòria i en execució. Caracteritzat per:

- L'execució d'una seqüència d'instruccions
- Un estat actual (registres).
- Conjunt associat de recursos (disc, pantalla, memòria)

4.1 Estructures de dades

PCB: Process control block. Estructura del sistema que guarda el context d'execució. Entre d'altres conté:

- Identificador del procés (PID).
- Estat del procés
- Recursos del procés (pàgines de memòria, fitxers oberts...)
- Estadístiques del procés. (les stats de zeos)
- Informació pel planificador, com el quantum o la prioritat.
- Context d'execució.
- Altres que no es mencionen en aquesta assignatura Exemple zeos, la realitat és molt més complexa:

```
C      struct task_struct {  
//PCB      int PID;          /* Process ID. This MUST be
```

```

the first field of the struct. */          page_table_entry
* dir_pages_baseAddr;          struct list_head list;
unsigned long *kernel_esp;          unsigned long quantum;
//per la planificacio dels processos          struct stats
estat;          int nice; // 0 => prioritat ; 1 => no
pL_HEAP_STARTprioritat          void *brk; //per la gestio
de la mem dinamiq          };

```

Pila de sistema: Cal una pila de sistema per a cada procés. El cap esp0 de la TSS apunta a la base d'aquesta pila.

EL PCB i la pila es guarden en una Union anomenada task_union

Task Union: Union del PCB + la pila del sistema. Es fa amb un union!! No s'usa struct simplificar les qüestions d'adreces (permet l'ús de la crida current(). Veure punt 4.2.1). D'aquesta manera sabem que el top de la pila és el principi del PCB. C `union task_union { struct task_struct task; unsigned long stack[KERNEL_STACK_SIZE]; /* pila de sistema, per procés */ };` Les **task_union** s'agrupen en un vector. En linux normal està en memòria dinàmica. En zeos té 10 posicions i s'anomena **task**

Com s'organitzen els PCBs?

Els PCBs s'agrupen en llistes doblement encadenades. En zeos la llista és el camp **list** del PCB:

- **Ready:** Conté els processos que esperen a que el planificador els dongui pas a la cpu .
- **Free:** Conté aquells PCBs lliures preparats per quan un nou procés els necessiti.
- **Run:** Procés/os en execució. En zeos no existeix. Estar *run* és igual a no tenir

4.2 Operacions

Operacions que es poden fer ambn els processos

4.2.1 Identificació int getpid: Crida a sistema que ens retorna l'identificador del procés.

Com se sap quin procés s'està executant? - Windows: Hi ha una cua de RUN que ens indica quin procés s'executa per cada processador. - Linux: Es calcula amb el punter a la pila. Les **task_union** estan alineades a pàgina (els últims 8 bits estan a 0). Per tant només cal fer una màscara amb l'esp de la pila de sistema:

```

int sys_getpid()
{

```

```
return current()->PID; //La crida a current fa aquesta mascara mencionada.
}
```

4.2.2 Canvi de context Es basa en guardar el context d'un procés per poder-lo executar més tard i passar a executar-ne un d'altre.

Es guarda el context en la pila de sistema i al PCB es guarda la posició de la pila que permet recuperar aquest context.

Cal guardar:

- Context HW (registres necessaris): Els recursos HW són compartits.

No cal guardar:

- Espai de direccions del mode usuari: tenim la info necessaria al PCB.
- Espai de direccions del kernel: Pila. Perquè la TSS és única i la pila la podem calcular de tornada amb l'adreça del PCB.

Restaurar un procés - TSS: Ha d'apuntar a la base de la pila del nou procés
 - Context HW: Canviar l'esp perquè apunti al context del procés i restaurar-lo.
 - Execució: Carregar al PC la direcció del nou codi a executar.

Com ho implementem? -> **task_switch**

Ens caldran dues funcions:

task_switch: Aquesta funció és un wrapper que guarda i restaura els registres esi, edi i ebx perquè els perdriem. A més, ens cal aquesta funció perquè cal guardar una adreça de retorn controlada a la pila.

```
ENTRY(task_switch)
    pushl %ebp
    movl %esp, %ebp
    pushl %esi
    pushl %edi
    pushl %ebx
    pushl 8(%ebp)
    call inner_task_switch
    addl $4, %esp
    popl %ebx
    popl %edi
    popl %esi
    popl %ebp
    ret
```

inner_task_switch: Fa el switch en si. Té un funcionament complex:

1. Carreguem el camp esp0 de la TSS perquè apunti a la base de la pila de sistema.
2. Cal canviar l'MSR per mantenir al coherència amb sysenter.
3. Canviem el registre cr3 perquè apunti a la base del directori.
4. Guardem ebp al PCB. Cal tenir en compte que ebx ens apunta a la pila del nostre sistema del

procés actual (és l'enllaç dinàmic)! A més cal tenir en compte que en aquest moment `esp = ebp` 5. Obtenim l'antic `ebp` del PCB del procés que volem restaurar i el carreguem al registre `esp`. D'aquesta manera tindrem el registre `esp` apuntant just al camp `ebp` de la pila. És a dir, a l'anic enllaç dinàmic que s'havia guardat. De manera que al fer `pop ebp` i `ret` haurem tornat al `task_switch` tal i com s'havia deixat abans. Canvi fet.

```
void inner_task_switch(union task_union*t){ //Punter a la task union del nou procés
    tss.esp0 = KERNEL_ESP(t); //define KERNEL_ESP(t) (DWord) &(t)->stack[KERNEL_STACK]
    writeMsr(0x175, (int) KERNEL_ESP(t));

    if(current() -> dir_pages_baseAddr == t-> task.dir_pages_baseAddr)
        set_cr3(t -> task.dir_pages_baseAddr);

    current() -> kernel_esp = (unsigned long *) getEbp();

    setEsp(t -> task.kernel_esp);

    return;
}
```

4.2.3 Creació de processos És pot fer per mitja de duplicar el procés (copiar codi i dades) per mitjà de la crida `fork` o duplicar el fluxe (compartint l'espai de direccions amb el pare, threads en OpenMP) per mitjà de la crida `clone`. Aquí es tractarà només el `fork`. La creació de threads es tracta en un apartat posterior. `int fork()`: Crida a sistema que ens permet generat un procés. La seva implementació es descriu a continuació: 0. Estat inicial: Tenim un procés amb codi i dades d'usuari. 1. Obtenir PCB lliure: A la cua de `free`. 2. Inicialitzar PCB: Bàsicament copiar el del pare al fill. 3. Inicialitzar l'espai d'adreces: Carregar un executable (no fet a zeos) o heredar del pare dades i codi:

3.1 Cerquem pàgines físiques lliures.

3.2 Mapejem al nou procés el codi de sistema i el d'usuari. Aquest serà compartit.

3.4 Mapegem les adreces físiques que hem obtingut al punt 3.1 a l'espai d'adreces lògic del

3.5 Ampliem l'espai d'adreces del pare amb aquestes noves pàgines físiques del fill i copiem

3.6 Desmapejem aquestes adreces de l'espai d'adreces del pare i fem `_flush_` de la TLB. (Toca

4. Actualitzar el `task_union` del fill amb els nous valors pel PCB assignant un nou PCB.
5. Peparem la pila del fill per al `task_switch` (com si se n'hagués fet un perquè així sigui restaurable). L'adreça de retorn del fill serà una funció anomenada `return_from_fork` que farà que a la que el procés nou agafi el control, la crida a `fork()` feta retornarà 0. 6 Insertar el procés nou a la

llista READY 7 Retornar el pid del nou procés creat.

```
int sys_fork()
{
    int PID=-1;

    // a) creates the child process
    if(list_empty( &freequeue )) return -EAGAIN;
    struct list_head * free_head = list_first( &freequeue );
    list_del(free_head);
    struct task_struct * child_task = list_head_to_task_struct(free_head);

    // b) copiem pcb del pare al fill
    copy_data(current(), child_task, sizeof(union task_union));

    // c) inicialitzem el directori
    allocate_DIR(child_task);

    // d) cerquem pàgines físiques per mapejar amb les lògiques
    int brk = (int) current()->brk;
    int NUM_PAG_DATA_HEAP = NUM_PAG_DATA + (brk & 0x0fff)? PAG_HEAP(brk) : PAG_HEAP(brk) - 1;
    int frames[NUM_PAG_DATA_HEAP]; //cal afegir les pàgs del heap
    int i;
    for (i=0; i<NUM_PAG_DATA_HEAP; i++)
    {
        frames[i] = alloc_frame();
        if(frames[i] < 0)
        {
            for(int j = 0; j < i; j++) free_frame(frames[j]); // alliberem els frames reservats
            list_add(&child_task->list, &freequeue); // tornem a encuar la llista
            return -ENOMEM;
        }
    }

    // e) heredem les dades del pare
    page_table_entry *parent_PT = get_PT(current());
    page_table_entry *child_PT = get_PT(child_task);

    // > i) creacio de l'espai d'adresses del process fill:

    // >> A) compartim codi de sistema i usuari
    for(i=1; i < NUM_PAG_KERNEL; i++) // suposem que el codi de sistema esta mapejat a les
    {
        child_PT[1+i].entry = parent_PT[1+i].entry;
    }
}
```

```

for(i=0; i < NUM_PAG_CODE; i++)
{
    set_ss_pag(child_PT, i+PAG_LOG_INIT_CODE, get_frame(parent_PT, i+PAG_LOG_INIT_CODE));
}

// >> B) assignem les noves pàgines físiques a les adreces lògiques del procés fill
for(i=0; i < NUM_PAG_DATA_HEAP; i++)
{
    set_ss_pag(child_PT, i+PAG_LOG_INIT_DATA, frames[i]);
}

// > ii) ampliem l'espai d'adreces del pare per poder accedir a les pàgines del fill per
for(i=0; i < NUM_PAG_DATA_HEAP; i++)
{
    unsigned int page = i+PAG_LOG_INIT_DATA;
    set_ss_pag(parent_PT, page+NUM_PAG_DATA_HEAP, frames[i]);
    copy_data( (unsigned long *) (page*PAGE_SIZE), (unsigned long *) ((page+NUM_PAG_DATA_HEAP)*PAGE_SIZE));
    del_ss_pag(parent_PT, page+NUM_PAG_DATA_HEAP);
}

set_cr3(get_DIR(current())); // flush de la TLB

// f) assignem nou PID
PID = nextPID++;
child_task->PID = PID;

// g) modifiquem els camps que han de canviar en el procés fill
init_stat(child_task);

// h) preparem la pila del fill per al task_switch
union task_union * child_union = (union task_union *) child_task;

((unsigned long *)KERNEL_ESP(child_union))[-0x13] = (unsigned long) 0;
((unsigned long *)KERNEL_ESP(child_union))[-0x12] = (unsigned long) ret_from_fork; // 5
child_task->kernel_esp = &((unsigned long *)KERNEL_ESP(child_union))[-0x13];

// i) empilem a la readyqueue el fill
if (child_task->nice) list_add_tail(&child_task->list, &readyqueue);
else list_add_tail(&child_task->list, &priorityqueue);

```

```
// j) retornem el PID del fill

    return PID;
}

//recordar parlar d'init i idle quan parli del planificador.
```