

Recursos que he usado.

Op de comparación

\$eq: compara dos valores y devuelve true si son equivalentes.

\$gt: compara dos valores y devuelve true si el primero es más grande que el segundo.

\$gte: compara dos valores y devuelve true si el primero es igual o más grande que el segundo.

\$lt: compara dos valores y devuelve true si el primero es menor que el segundo.

\$lte: compara dos valores y devuelve true si el primero es igual o menor que el segundo.

\$ne: compara dos valores y devuelve true si los valores no son equivalentes.

Los operadores *\$gt*, *\$gte*, *\$lt*, *\$lte*, *\$ne* se utilizan de la misma manera que en las consultas find normales.

Op lógicos

\$and Une cláusulas de consulta con una lógica AND devuelve todos los documentos que cumplen las condiciones de ambas cláusulas.

\$not Invierte el efecto de una expresión de consulta y devuelve documentos que *no* coinciden con la expresión de consulta.

`$nor` Une cláusulas de consulta con una lógica `NOR` devuelve todos los documentos que no coinciden con ambas cláusulas.

`$or` Une cláusulas de consulta con `OR` devoluciones lógicas de todos los documentos que cumplen las condiciones de cualquiera de las cláusulas.

Op de evaluación

`$expr` Permite el uso de expresiones de agregación dentro del lenguaje de consulta.

`$regex` Selecciona documentos donde los valores coinciden con una expresión regular especificada.
