

OE a4.1 — Phase 1 : Identification de la situation

Situation métier : a4 — Aménager et sécuriser le lieu de travail pour les travaux d'installation électrique	OE traité : a4.1
Énoncé officiel : Ils décrivent les principales substances dangereuses et leurs conséquences pour la santé.	Niveau taxonomique : C2 — Comprendre
Périodes EP : 5 périodes (1re année, semestre 2)	Phase DpS : Phase 1 — Identification de la situation
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- **a4.1 — Ils décrivent les principales substances dangereuses et leurs conséquences pour la santé. — Taxo C2 — Lieu EP**
- a4.2 — Ils décrivent le maniement sûr de l'électricité. — Taxo C2 — Lieu EP
- a4.3 — Ils décrivent le contenu de l'Ordonnance sur les travaux de construction OTConst de la SUVA. — Taxo C2 — Lieu EP
- a4.4 — Ils décrivent les situations et les activités dans lesquelles un équipement de protection individuel EPI approprié est porté. — Taxo C3 — Lieu EP

→ **Cette fiche développe uniquement : a4.1 — lieu EP**

Contexte chantier

Vous travaillez toujours chez Électro-Martin SA. Après la villa de Pully (situation a1 : dossier d'exécution, dangers du chantier, bases légales), votre chef d'équipe Sébastien vous envoie sur un nouveau mandat : la rénovation du tableau électrique et des colonnes montantes d'un immeuble locatif construit en 1975, à Lausanne. Avant d'aménager le poste de travail, il vous signale que les gaines techniques et certains revêtements du local technique n'ont pas encore été inventoriés, et que le bâtiment date d'une période où l'amiante était encore largement utilisée (jusqu'aux années 90). Un bidon de produit de nettoyage industriel, à l'étiquette peu lisible, traîne aussi dans le local. « Vous avez déjà appris à repérer les dangers d'un chantier et à choisir vos EPI (a1.4) — ici, je veux que vous sachiez aussi reconnaître un danger chimique avant qu'on y touche. »

[Image généré par l'IA]

L'acétate de plomb est une substance chimique hautement toxique, classée comme agent cancérogène, mutagène et reprotoxique (CMR). Son ingestion ou son inhalation provoque une intoxication grave appelée **saturnisme**, caractérisée par une accumulation du plomb dans les os, le sang et les organes mous]



Mandat

Avant d'aménager et de sécuriser le poste de travail, vous devez identifier les substances potentiellement dangereuses présentes sur ce chantier, reconnaître les symboles de danger sur l'étiquette du produit trouvé, et expliquer à Sébastien les conséquences possibles pour la santé ainsi que la marche à suivre en présence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante.

Livrables attendus

- ☐ Liste des dangers identifiés sur le chantier (substances / matériaux)
- ☐ Explication écrite des symboles de danger présents sur l'étiquette fournie
- ☐ Description de la procédure à suivre face à un matériau suspecté amianté

Ce que vous allez apprendre

- Identifier et interpréter les principaux symboles/pictogrammes de danger (GHS)
- Décrire les conséquences pour la santé associées aux substances dangereuses courantes
- Décrire la procédure de manipulation de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (directives SUVA)

[L'amiante est un produit CMR (Cancérogène, Mutagène et Reprotoxique). L'inhalation de fibres d'amiante peut provoquer de graves maladies respiratoires telles que des fibroses des poumons et de la plèvre (plaques pleurales, asbestose...) ou encore des cancers de la plèvre, des poumons, des bronches... souvent très longtemps après l'exposition (respiration des fibres d'amiante présentes dans l'air).]

[Lien [image et informations](#)]

