




EE702



Interrupteur crépusculaire compact évolué 16A

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V 2300 W

P max. avec lampes à incandescence 0 - 2300 W

Réglages

Temporisation au déclenchement 40 s

Temporisation à l'enclenchement 10 s

Conditions d'utilisation

Température de stockage/transport -30 - +60 °C

Température de service -25 - +45 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1 - 4 mm²

Section de raccordement en câble rigide 1 - 4 mm²

Section du conducteur 1 - 4 mm²

Type de contact 1NO

Textes

Mode de montage Avec collier pour fixation sur mât
Montage possible sur boîte d'encastrement
Pour montage mural et sur mât

Type de raccordement Avec bornes à vis

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Dimensions

Hauteur 95 mm

Largeur 80 mm

Profondeur 42,50 mm

Éclairage

Plage de mesure de luminosité 2 - 1000 lx

Alimentation électrique

Tension d'alimentation 230 V

Éclairage

Charge max. de lampe fluorescente 2000 VA

Seuil de détection 2 - 1000 lx

Commandes et indicateurs

Utilisable avec détecteur de mouvement Oui

Détection

Type de capteur Capteur de luminosité intégré

Câble

Longueur de câble 0,10 m

Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui