

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Хакасия
«Хакасский политехнический колледж»

Словарь.

Студент группы ИС(ТП)-31

Горев А.П.

Дата: 09.06.2026

Абакан 2026

Аддон (Add-on) — дополнительное программное расширение для Blender, написанное на Python, которое добавляет новый функционал в интерфейс программы.

API (Application Programming Interface) — набор классов, методов и свойств, предоставляемых Blender для взаимодействия внешних скриптов и аддонов с внутренними данными сцены.

Безье (Bézier) — тип кривой, задаваемой опорными точками и касательными (ручками), обеспечивающий плавное изменение направления.

Geometry Nodes — система визуального процедурного моделирования в Blender, основанная на нодовом графе.

Инстанс (Instance) — копия объекта, ссылающаяся на исходные данные (меш, материал), что экономит память и позволяет массово размещать объекты без дублирования геометрии.

Клипирование (Clipping) — отсечение объектов, попадающих в заданную зону (например, у концов кривой), чтобы избежать наложения или выхода за границы.

Коллекция (Collection) — контейнер в Blender для группировки объектов сцены; аналог слоёв или папок.

Модификатор (Modifier) — неразрушающая операция, применяемая к объекту в порядке стека (например, Array, Curve, Subdivision Surface).

Нод (Node) — элемент визуального графа обработки данных в Geometry Nodes или шейдерах.

Относительная позиция (Relative position) — координата точки вдоль кривой, нормированная к интервалу $[0, 1]$, где 0 — начало, 1 — конец.

Полилиния (Polyline) — ломаная линия, состоящая из прямолинейных сегментов между последовательными точками.

PropertyGroup — базовый класс в Blender API для создания групп пользовательских свойств, которые можно привязывать к объектам сцены.

Ручка (Handle) — управляющая точка касательной для сплайна Безье; типы: AUTO (автоматическая), VECTOR (прямолинейная), ALIGNED (симметричная).

Сплайн (Spline) — элемент кривой, представляющий собой непрерывную линию; кривая в Blender может содержать несколько сплайнов.

Трансформация (Transformation) — изменение положения (перемещение), вращения (поворот) или масштаба объекта.

Утилиты (Utilities) — вспомогательные функции, не связанные напрямую с интерфейсом или операторами, но используемые ими для расчётов, работы с коллекциями, генерации случайных чисел.

Хендлер (Handler) — функция обратного вызова, вызываемая при наступлении определённого события (например, изменение свойства, сохранение файла).

Зерно (Seed) — начальное число для генератора псевдослучайных чисел; при одинаковом зерне последовательность случайных значений повторяется.

3D Viewport — основное окно Blender для трёхмерного просмотра и редактирования сцены.