Pontificia Universidad
JAVERIANA
Colombia

Facultad de Ingeniería
Maestría en Inteligencia Artificial
Taller 4 - Procesamiento de Lenguaje Natural

Recuperación de Información aplicada a entrevistas y libros de la Comisión de la Verdad

Taller 4 - Procesamiento de Lenguaje Natural

Erika Valeria Rivera Jiménez
riveraev@javeriana.edu.co

Julián Guillermo Carrillo Meneses
carrillojuliang@javeriana.edu.co

Carlos Andrés Garnica Salazar
carlos_garnicas@javeriana.edu.co

Oscar Andrés Prieto Moreno
o-prieto@javeriana.edu.co

Resumen

Este informe final integra los seis puntos del taller de Recuperación de Información (IR) sobre el corpus de la Comisión de la Verdad (CEV). Se extrajeron **917 segmentos** de los 10 tomos del Informe Final (2.271.493 palabras; mapeo del TOC 91-100 %, cobertura 100 %) y se normalizaron y preprocesaron **2.486 entrevistas** CEV/JEP (200,5 M de caracteres → 188,8 M, −5,82 %; 40,35 M de tokens → 10,92 M de lemas). El análisis exploratorio evidenció un desajuste de registro (Jaccard de vocabulario 0,221; TTR_{m1000} 0,609 libros vs. 0,514 entrevistas; Yule K 31,8 vs. 38,7) y 345 pares casi idénticos (>0,85) que se conservan por integridad del corpus. El modelo TF-IDF (118.748 features con bigramas, tf sublineal y norma l2) alcanza una cobertura del 99,92 % y, sobre una muestra etiquetada de 30 pares, P@1 de 0,533 (estricto) y 1,0 (aceptable). Okapi BM25 (k_1=1,5; b=0,75) y Rocchio (con retroalimentación por pseudo-relevancia, α=1, β=0,75, γ=0,15), implementados manualmente desde cero con auto-verificaciones sintéticas en verde, comparten la señal del modelo base (57,0 % y 70,1 % de top-1 idéntico) y confirman el sesgo de dominio hacia el tomo TESTIMONIAL (76,77 %, 75,0 % y 78,4 %). La comparación de corpus mediante un heatmap agregado 10×10 (diagonal media 0,0725 > 0,0608 fuera de la diagonal), un heatmap top-25 por documento y un cuadro de 30 vínculos con fragmentos cierra el proceso con evidencia trazable y límites declarados.

Palabras clave: Recuperación de Información, TF-IDF, Okapi BM25, Rocchio, Comisión de la Verdad, Procesamiento de Lenguaje Natural

1. Introducción

El taller propone desarrollar un proceso de Recuperación de Información (IR) que determine qué entrevistas del registro oral de la Comisión de la Verdad (CEV) se relacionan con testimonios o secciones de los libros del Informe Final, midiendo la relevancia de esos vínculos con métricas explícitas. El corpus de consultas son **2.486 entrevistas** CEV/JEP y la colección a recuperar quedó constituida por **917 segmentos** extraídos de los **10 tomos** del Informe Final [Comisión de la Verdad, 2022]. La pregunta que articula el informe es doble: *¿cómo relacionar dos registros tan distintos —oral transcrito y escrito académico— y qué aporta cada familia de métricas a la lectura de esos vínculos?*

Los seis componentes del taller se cubren en el orden del enunciado: **(P1)** extracción y preparación del corpus, con definición explícita de la morfología documental; **(P2)** análisis exploratorio del corpus (estadísticas, diversidad léxica, nubes, comparación léxica y near-duplicados); **(P3)** modelo de IR con vectorización TF-IDF y similitud coseno; **(P4)** implementación manual de Okapi BM25 y Rocchio con comparación de sus rankings; **(P5)** comparación de corpus mediante heatmap y cuadro de vínculos; y **(P6)** este informe final, que incluye la evaluación crítica y las mejoras futuras.

La literatura computacional sobre el corpus CEV es inexistente; el trabajo más cercano es la minería de textos y redes lingüísticas sobre audiencias públicas de la JEP [Sosa et al., 2025], que valida la viabilidad del análisis léxico de narrativas de víctimas del conflicto colombiano. Desde las humanidades, el análisis del volumen testimonial de la CEV [Castillejo Cuéllar, 2023] fundamenta una decisión de diseño central: la oralidad no es solo ruido que limpiar, sino un rasgo constitutivo del género. En IR en español, MessIRve [Valentini et al., 2024] muestra que los modelos léxicos siguen siendo una línea base competitiva. La consecuencia metodológica más importante del estado del arte es que **no existe un gold estándar**: la evaluación es cualitativa sobre una muestra etiquetada por el equipo y sobre el acuerdo entre rankings, y así se declara en todo el informe.

2. Datos y consideraciones éticas

2.1. Los tres insumos

Entrevistas. El archivo `data/raw/entrevistas_all_2023-03-21_14-24_05.json` (231 MB) contiene **2.486 registros** `{id_doc, pages, text}` del registro oral CEV/JEP. Las transcripciones ya vienen anonimizadas por la Comisión mediante marcas en mayúsculas con numeración (`LUGAR1`, `FAMILIAR2`, `ORGANIZACION PUBLICA 1`, etc.), anotaciones de transcripción (interrupciones, pasajes dudosos, risas, llanto) y etiquetas de hablante (`ENT:`, `TEST:`). La extensión es extremadamente asimétrica: entre 3 y 850 mil caracteres en crudo, con media de 3.902,9 lemas de contenido por entrevista frente a una mediana de 3.112,5 (p99 $\approx$ 20.282), lo que obliga a controlar la longitud en cualquier comparación léxica.

Libros. Los 10 tomos del Informe Final en PDF ocupan 301 MB extraídos y **6.144 páginas**: HALLAZGOS, CONVOCATORIA, NARRATIVA, SUFRIR, TESTIMONIAL, CUERPO, NNA, VIOLACIONES, ETNICO y FUERA. El tomo testimonial (680 páginas) reproduce el registro oral de las víctimas y resultó determinante en el comportamiento del modelo (Sección 5).

Tesauro. `data/raw/Resource-tesauro.rdf` ($\approx$5 MB, SKOS, 10.151 etiquetas en español) es el vocabulario controlado de la CEV. Siguiendo el ADR-004, **no se integra al modelo**: se descartó tanto filtrar el vocabulario del IR con términos controlados (el tesauro no cubre el habla oral) como expandir consultas con sinónimos SKOS (fuera del alcance del modelo léxico y sin gold para medir el beneficio). Su uso es cualitativo en el EDA (Sección 4).

2.2. Ética y tratamiento de datos sensibles

El corpus contiene narrativas de víctimas, por lo que la documentación de procedencia y contexto sigue los *data statements* de Bender y Friedman [Bender and Friedman, 2018] y el patrón de construcción de corpus en español de Puertas et al. [Puertas et al., 2018]. Tres decisiones concretas materializan ese compromiso. Primero, **no se re-identifica a ninguna persona**: la normalización de anonimizados a categorías canónicas conserva el papel semántico del referente (lugar, familiar, organización) sin publicar sus identificadores, y la categorización se declara como transformación interna del corpus. Segundo, la auditoría de privacidad verificó presencia de PII hablada en el intermedio local `entrevistas_normalizadas.jsonl` (1 cédula, 2 celulares, 118 corridas de 6-10 dígitos y 1.773 tokens UPPER+dígito pegados, del tipo `CONOCIDO9lo`); **los corpus finales y todos los resultados publicados están limpios** (0 correos, 0 cédulas, 0 teléfonos, 0 tokens UPPER+dígito), porque el filtro lingüístico del preprocesado los elimina

en una segunda etapa. Tercero, `data/raw/` permanece intacto: el pipeline lee los insumos pero nunca los reescribe.

A lo anterior se suma una decisión de integridad: los 345 pares de entrevistas casi idénticas detectados en el EDA **no se eliminan** (Sección 4); se documentan porque duplican rankings y sobreestiman la cobertura, pero el corpus oficial se conserva íntegro. Finalmente, el notebook que acompaña este informe es reproducible con **solo 3 insumos descargados manualmente** (entrevistas, libros y tesauro); todo lo demás —segmentos, normalizadas, lemas, rankings, figuras— lo genera el propio notebook, de modo que la distribución del material no requiere compartir datos derivados con PII.

3. P1 — Extracción y preparación del corpus

3.1. Morfología del documento a recuperar (ADR-001)

Antes de extraer nada hubo que decidir *qué* es un documento. En IR vectorial esa decisión no está dada por el formato: si el documento fuera el tomo completo, la similitud se diluiría entre decenas de temas; si fuera la página, los vectores serían pobres y romperían unidades temáticas. El ADR-001 fijó una morfología en dos niveles. La **colección** son **segmentos de tomo**: secciones del TOC con granularidad de **niveles 1-2 según el tomo** (nivel 2 cuando existe; nivel 1 si el TOC es plano). Las secciones de menos de 300 palabras se fusionan con la siguiente (o la anterior si es la última de su padre); las de más de 4.000 palabras sin subsecciones se dividen en fragmentos de hasta 3.500 palabras cortando en límite de párrafo o de página; portada, catálogo editorial, comisionados, TOC, bibliografía, glosario, anexos y créditos se descartan. Cada segmento se identifica con el esquema `TOMO_abrev-p<página_inicio>-<titulo_normalizado>` y conserva metadatos `{id_segmento, tomo, titulo, nivel_toc, pagina_inicio, pagina_fin, n_palabras, texto}`. Las **queries** son la transcripción completa de cada `id_doc` con sus metadatos `{id_doc, pages}`. La banda objetivo de 300-4.000 palabras equilibra especificidad y robustez del vector; la media final fue de 2.477 palabras por segmento.

3.2. Pipeline de extracción de libros

El script `scripts/01_extraer_libros.py` implementa cinco etapas: (i) conversión página a página con `pdftotext -layout` en 32 hilos; (ii) parser del TOC por tomo que combina sangrado, coordenadas `x0` de PyMuPDF y paridad de márgenes para reconstruir la jerarquía; (iii) calibración del desfase entre página impresa y página del PDF (verificado **offset = 0** en TESTIMONIAL); (iv) matching del título normalizado contra los encabezados del cuerpo en una ventana de página ± 1; y (v) *blacklist* automática de encabezados y pies repetidos (*running heads*) para no confundirlos con títulos. Los controles de sanidad exigidos por la arquitectura se cumplieron en los 10 tomos: mapeo del TOC $\geq$85 % (rango obtenido 91,2-100 %), cobertura de páginas de contenido $\geq$90 % (100 % en todos), 0 solapamientos, 0 segmentos vacíos y 0 % de segmentos fuera de banda.

Tabla 1: Segmentos extraídos por tomo del Informe Final CEV. Fuente: `resultados/extraccion_libros_report.json`.

Tomo	Páginas PDF	Segmentos	Palabras	Mapeo TOC
VIOLACIONES	1.144	148	457.293	100,0 %
HALLAZGOS	792	146	309.169	100,0 %
NARRATIVA	656	111	230.995	98,1 %
TESTIMONIAL	680	104	271.338	100,0 %
FUERA	548	96	211.824	100,0 %
ETNICO	752	91	286.607	100,0 %
CUERPO	644	84	188.189	95,3 %
SUFRIR	484	68	161.620	96,1 %
NNA	388	55	140.301	91,2 %
CONVOCATORIA	56	14	14.157	100,0 %
Total	**6.144**	**917**	**2.271.493**	91,2-100 %




Figura 1: Lemas de contenido por tomo tras el preprocesado. La distribución muestra que VIOLACIONES y HALLAZGOS concentran el mayor volumen léxico, mientras CONVOCATORIA es un tomo pequeño (14.157 palabras en 14 segmentos). Conclusión: la colección cubre el ciclo completo del conflicto con tamaños heterogéneos, lo que obliga a comparar afinidades medias por par y no masas totales en el heatmap (Sección 7).

3.3. Normalización estructural de entrevistas (ADR-002)

Las transcripciones no son texto plano: contienen códigos de sistema, anotaciones y marcas de anonimización. La normalización regex por etapas (ADR-002) se ejecutó en 58,4 s con un pico de 679,9 MB de RAM y redujo el corpus de **200.518.396 a 188.838.879 caracteres** (−5,82 %). Se eliminaron 422 códigos líder, 604 líneas `AUDIO`, 896 códigos embebidos, 138.613 anotaciones entre corchetes (`[INTERRUP]`, `[DUD: ...]`, `[risas]`, `[llanto]`), 653.328 etiquetas de hablante y 291.868 guiones. La decisión central fue **mapear los anonimizados a 8 categorías canónicas** en minúsculas, en lugar de eliminarlos o dejarlos como estaban: eliminarlos habría borrado vocabulario con papel semántico relevante para el matching (“mi familiar desapareció” conecta con las secciones sobre desaparición de familiares), mientras que conservar `LUGAR1`, `LUGAR2` o `FAMILIAR3` tal cual fragmenta el vocabulario en tipos triviales. Las categorías canónicas se comportan como un solo token léxico y se preservan a lo largo de todo el pipeline.

Tabla 2: Anonimizados de entrevistas normalizados a categorías canónicas (8 patrones, 420 variantes ortográficas). Fuente: `resultados/metricas.json`, fase 4.

Categoría canónica	Ocurrencias
`conocido`	58.525
`anonimo` (genérico)	43.262
`organizacion_social`	25.336
`lugar`	24.226
`familiar`	21.428
`organizacion_publica`	18.878
`institucion_educativa`	5.974
`partido_politico`	1
Total mapeado	**197.630**

3.4. Preprocesado lingüístico (ADR-003)

El preprocesado aplica un pipeline único de spaCy `es_core_news_md` [Explosion AI, 2024] a ambos corpus: tokenización, minúsculas, lematización y parada *en consumo*. Se eligió lematización sobre *stemming* porque los stems del español sobre-fusionan formas ("paz/pacer") y porque el lematizador de spaCy es el estándar práctico para español; además, el vocabulario unificado de lemas es lo que permite comparar el registro oral con el escrito. La lista de parada combina **521 stopwords de spaCy + 51 muletillas del habla colombiana + 42 tokens de ruido tipográfico de los libros** (p. ej. palabras partidas por guion, `ibid.`), para un total efectivo de **611 tokens**; las muletillas (*eh, mmm, este, o sea, pues*) se detectaron empíricamente en las frecuencias del corpus y su tratamiento se apoya en la caracterización del español colombiano de Moreno-Sandoval et al. [Moreno-Sandoval et al., 2024]. Adicionalmente se aplicaron **62 correcciones de lemas** en consumo (`atreveír→atrever`, voseo, truncamientos orales), se conservaron los años de 4 dígitos en rango 1900-2025 y las categorías canónicas del ADR-002 como tokens únicos, y se descartaron tokens no alfabéticos y de un carácter.

La producción fue determinista y reanudable (checkpoint por documento): libros 917 documentos en 30,5 s; entrevistas 2.486 en ≈509,5 s (4,88 documentos/s). El resultado son **40.346.344 tokens crudos y 10.923.423 lemas** en entrevistas (ratio 0,2707), de los cuales quedan 9.702.534 lemas de contenido tras la parada; 2 entrevistas quedan legítimamente vacías (sus textos normalizados de origen están vacíos) y se documentan sin eliminarlas. El corpus resultante es `data/corpus/segmentos_libros.jsonl` (917), `entrevistas_normalizadas.jsonl` (2.486) y `preprocesado/{libros,entrevistas}_{lemas,tokens}.txt` más los `*_docs.json`. La calidad técnica se verificó con ruff (0 errores) y 51 pruebas pytest aprobadas.

4. P2 — Análisis exploratorio del corpus

4.1. Estadísticas descriptivas y control de la longitud

El EDA se ejecutó sobre 917 segmentos de libro y 2.486 entrevistas. La Tabla 3 resume las cifras. La conclusión estructural es la **asimetría de longitudes**: las entrevistas promedian 3.902,9 lemas de contenido pero su mediana es 3.112,5 y su extremo superior supera los 45.000, mientras los segmentos de libro son mucho más homogéneos (media 1.012,3; máximo 1.765). Cualquier métrica de riqueza léxica sin control de longitud estaría midiendo el tamaño del documento, no su diversidad.

Tabla 3: Estadísticas del corpus preprocesado (lemas de contenido, parada en consumo). Fuente: `resultados/eda/estadisticas_corpus.csv` y `metricas.json`, fase 5.

Métrica	Libros (917)	Entrevistas (2.486)
Tokens crudos spaCy	2.624.040	40.346.344
Lemas de contenido	928.253	9.702.534
Tipos (vocabulario)	33.277	109.391
Media de lemas/doc	1.012,3	3.902,9
Mediana de lemas/doc	1.124,0	3.112,5
TTR con muestra fija n=1.000	**0,609**	0,514
Yule K (menor = más diverso)	**31,8**	38,7




Figura 2: Histograma de lemas de contenido por entrevista. La cola derecha (entrevistas de decenas de miles de lemas) convive con documentos cortos y 2 vacíos legítimos. Conclusión: la distribución es fuertemente asimétrica, por lo que el TTR se midió con muestras de tamaño fijo y la evaluación se reportó sobre medias y percentiles, no sobre totales.




Figura 3: Histograma de caracteres normalizados por entrevista (rango 0-824.072; el crudo llegaba a 850 mil). Conclusión: la normalización del ADR-002 redujo el 5,82 % de los caracteres sin tocar el contenido testimonial, y la asimetría extrema de origen se conserva, lo que justifica las decisiones de robustez (lemas, parada y evaluación por muestras) del resto del taller.




Figura 4: Histograma de lemas de contenido por segmento de libro. A diferencia de las entrevistas, la distribución es compacta y centrada en torno a 1.000 lemas. Conclusión: la granularidad TOC niveles 1-2 (ADR-001) produjo unidades de tamaño comparable, condición necesaria para que la similitud coseno no esté dominada por el tamaño del documento.

4.2. Diversidad léxica

Como el TTR depende de la longitud (el "problema doble" de Bestgen [Bestgen, 2023]), la diversidad se midió con **TTR de muestra fija (n=1.000)** y con el índice **Yule K** sobre el documento completo, cuyo menor valor indica mayor diversidad. Los libros resultaron más diversos (**TTR**$_{m1000}$ **0,609 vs. 0,514; Yule K 31,8 vs. 38,7**). La lectura es consistente con la naturaleza de cada registro: el texto académico explota un vocabulario institucional y analítico amplio, mientras la oralidad transcrita es más repetitiva, con alta frecuencia de verbos de narración y de referencias genéricas, algo esperable en habla espontánea y documentado para el español colombiano [Moreno-Sandoval et al., 2024].




Figura 5: Diversidad léxica por documento: TTR con muestreo de n=1.000 y Yule K, libros vs. entrevistas. Conclusión: los libros son sistemáticamente más diversos incluso al controlar la longitud; la brecha de registro es una propiedad del corpus y no un artefacto de la asimetría de tamaños, lo que anticipa el desajuste léxico que enfrenta el modelo de IR.

4.3. Frecuencias, nubes y comparación léxica

Los vocabularios frecuentes confirman dos mundos léxicos. En libros dominan sustantivos institucionales (*armado, víctima, grupo, persona, violencia, comisión, mujer, conflicto*); en entrevistas dominan verbos y formas de narración oral (*gente, llegar, año, pasar, cosa, venir, salir, conocido, persona, querer*). Las nubes de uni/bi/trigramas construidas desde los top-30 de cada corpus ilustran el contraste, y el solapamiento de vocabulario es bajo: **Jaccard = 0,221** con 25.851 tipos compartidos, aunque la cobertura de tokens es asimétrica y alta (el vocabulario de libros cubre el 95,7 % de los tokens de las entrevistas y el de entrevistas el 98,3 % de los de libros).



Figura 6: Nube de unigramas de las entrevistas. Predominan verbos de narración y términos genéricos del relato oral. Conclusión: el vocabulario de consulta es funcional pero poco discriminativo por sí mismo, lo que explica que el matching léxico recupere segmentos plausibles aunque a menudo genéricos (Sección 5).



Figura 7: Nube de unigramas de los libros. Predominan sustantivos institucionales y temáticos del conflicto. Conclusión: la intersección de ambos vocabularios es el espacio donde el TF-IDF puede conectar una entrevista con una sección; fuera de esa intersección, ni los términos orales ni los institucionales ayudan al matching.

La comparación por **log-odds** (Monroe et al.) confirma el patrón: en libros son distintivos términos institucionales y transmedia (*transmedia* 8,0; *externas* 7,8; *microdato* 7,4); en entrevistas lo son las categorías canónicas del ADR-002 (*anonimo* 9,1; *organizacion_social* 8,5; *organizacion_publica* 8,2), lo que constituye evidencia de que la normalización capturó vocabulario real del habla, y formas orales como *far* (519 ocurrencias, "las FAR") frente a *farc* en los libros. Ese desajuste (*far/farc*) es relevante para el IR: una misma entidad se escribe distinto según el registro. El cruce cualitativo con el tesauro (ADR-004) mostró que 14 de los 50 términos distintivos tienen etiqueta SKOS, sin que ello justifique integrarlo al modelo.




Figura 8: Términos más distintivos de cada corpus según log-odds (top-25 bidireccional). Conclusión: los distintivos de entrevistas son en buena parte categorías canónicas de anonimización, prueba de que la transformación del ADR-002 introdujo vocabulario útil; los de libros son institucionales, lo que anticipa que el solape temático fino dependerá de pocos términos compartidos.

4.4. Near-duplicates

Con Jaccard de *shingles* de 5 lemas (minhash k=60 + LSH 20×3 y verificación exacta, siguiendo a Broder [Broder, 1997]) se verificaron 368 pares candidatos y se detectaron **345 pares con similitud >0,85**, que involucran 526 documentos únicos en 242 grupos (≈21 % de las entrevistas). Se conservan por integridad del corpus oficial: entrevistas casi idénticas producen rankings casi idénticos y sobreestiman la cobertura.




Figura 9: Distribución de similitud de los pares candidatos a near-duplicate (shingles de 5 lemas). La masa a la derecha del umbral 0,85 concentra los 345 pares casi idénticos. Conclusión: el corpus contiene duplicación real (a menudo variantes de la misma declaración o reentrevistas) que se documenta como límite de la evaluación, no como error que deba limpiarse.

Definición 4.1 (Documentos casi idénticos)**.** *Dos documentos A y B son casi idénticos a nivel de shingles de k tokens cuando su similitud de Jaccard $J(A,B) = |S(A) \cap S(B)| \,/\, |S(A) \cup S(B)|$ supera un umbral alto (en este trabajo 0,85), donde $S(\cdot)$ es el conjunto de fragmentos contiguos de k tokens. La medida*

es independiente del orden global del documento y por eso es robusta a inserciones o reordenamientos locales.

4.5. Decisiones de configuración congeladas en el EDA

El EDA no solo describe: fija los parámetros del modelo con evidencia. Primero, `min_df=2` se justificó con el **43,2 % de hapax** del vocabulario (14.365 de 33.277 tipos con frecuencia documental 1): conservarlos añadiría ruido irrepetible al espacio de términos. Segundo, `max_df=0,85` se justificó porque **solo 6 tipos** aparecen en más del 85 % de los segmentos: el umbral descarta términos omnipresentes sin recortar vocabulario temático. Tercero, `ngram_range=(1,2)` busca colocaciones de dominio (*desaparición forzada*, *violencia sexual*, *falsos positivos*) que los unigramas pierden; el experimento comparativo posterior (Sección 5) cuantificó su aporte. Cuarto, `sublinear_tf=True` y `norm='l2'` siguen la formulación clásica de Salton y Buckley [Salton and Buckley, 1988] y Manning et al. [Manning et al., 2008]. Estas decisiones se congelaron en `config/tfidf_config.json` y viajan embebidas en el notebook.

5. P3 — Modelo de IR con TF-IDF

5.1. Dirección del matching y representación (ADR-005)

El ADR-005 fijó la dirección del matching: **cada entrevista es una query y la colección son los 917 segmentos de libro**. La alternativa transpuesta se descartó porque el entregable del taller pide, para cada entrevista, las secciones del Informe afines; además, la colección debe ser estable y de tamaño moderado, condición que cumplen los segmentos (ADR-001) y no las 2.486 transcripciones. La representación es TF-IDF con saturación sublineal y normalización l2 [Salton and Buckley, 1988,Manning et al., 2008], implementada con `TfidfVectorizer` de scikit-learn [scikit-learn developers, 2024] sobre los textos lematizados:

$$\widetilde{tf}(t,d) = 1 + \ln tf(t,d), \qquad idf(t) = \ln\!\left(\frac{1+N}{1+df(t)}\right) + 1, \qquad w(t,d) = \widetilde{tf}(t,d)\cdot idf(t), \tag{1}$$

donde $tf(t,d)$ es la frecuencia del término t en el documento d, $df(t)$ su frecuencia documental y N el número de documentos de la colección. Cada documento se normaliza a norma unitaria:

$$v_d = \frac{w(d)}{\|w(d)\|_2}. \tag{2}$$

La relevancia entre la consulta q (entrevista) y el documento d (segmento) se mide por similitud coseno:

$$sim(q,d) = \cos(\theta_{q,d}) = \frac{v_q \cdot v_d}{\|v_q\|_2\,\|v_d\|_2} = v_q \cdot v_d, \tag{3}$$

igualdad final válida porque ambos vectores están normalizados. El *fit* del vectorizador se hace **solo sobre la colección** y las consultas se transforman con el mismo vectorizador: no hay fuga de información de las entrevistas hacia el vocabulario.

Definición 5.1 (Similitud coseno)**.** *Dados dos vectores no nulos $v_q, v_d \in \mathbb{R}^F$, la similitud coseno es el coseno del ángulo que forman,* $\cos(\theta) = v_q \cdot v_d \,/\, (\|v_q\|_2\|v_d\|_2) \in [-1,1]$. *Es invariante a la escala de los vectores y, en IR, mide la orientación temática compartida con independencia de la longitud de los documentos.*

5.2. Configuración y resultado del ranking

La configuración congelada (Tabla 4) produjo un vocabulario de **118.748 features** (18.864 unigramas y 99.884 bigramas) con densidad de 0,0082. La puntuación por lotes tardó 10,0 s (semilla 42) y generó `ranking_top5.csv` y `ranking_top10.csv` (12.420 filas el primero). El modelo recupera al menos un segmento para **2.484 de 2.486 entrevistas (cobertura 99,92 %)**; las 2 restantes son los documentos vacíos legítimos ya documentados. El score top-1 tiene media 0,1468, mediana 0,138 y rango 0,070-0,572.

Tabla 4: Parámetros del modelo TF-IDF y su justificación empírica (ADR-005; datos del EDA).

Parámetro	Valor	Justificación
`ngram_range`	(1,2)	colocaciones de dominio que los unigramas pierden
`min_df`	2	43,2 % de hapax (14.365/33.277 tipos con df=1)
`max_df`	0,85	solo 6 tipos superan el 85 % de los segmentos
`sublinear_tf`	True	saturación del tf (Salton y Buckley, 1988)
`norm`	l2	coseno estable (Manning et al., 2008)
`use_idf/smooth_idf`	True/True	IDF suavizado de scikit-learn

La distribución del top-1 por tomo revela un sesgo marcado: **76,77 % en TESTIMONIAL** (1.907 entrevistas), seguido de FUERA 5,19 %, NARRATIVA 4,35 %, ETNICO 3,82 % y VIOLACIONES 2,94 %. La revisión del fenómeno lo interpretó como **efecto de dominio, no artefacto**: el tomo testimonial reproduce el registro oral de las víctimas [Castillejo Cuéllar, 2023], y se descartaron explicaciones alternativas (la longitud de las queries y las categorías canónicas no explican la magnitud, y el modelo base se verificó idéntico en 2.484/2.484 top-1 al regenerarse).

5.3. Evaluación cualitativa

Sin gold estándar, la evaluación se hizo sobre una **muestra determinista (semilla 42), estratificada por tomo, de 30 pares (entrevista, segmento top-1)** con el top-3 completo, etiquetados por el equipo en tres clases {relacionado, parcial, no}. La Tabla 5 resume los resultados: 16 pares "relacionado", 14 "parcial" y **0 "no"**. El matching léxico es funcional pero impreciso: con criterio estricto P@1 = 0,5333 y P@3 = 0,7667; con criterio aceptable ("relacionado"+"parcial") ambos llegan a 1,0, porque todo el corpus versa sobre el conflicto y cualquier entrevista de víctima solapa mínimamente con casi cualquier segmento. El hallazgo fino es que en **7 de 30 consultas (23 %)** el top-1 es "parcial" y el match "relacionado" está en las posiciones 2-3: el primer resultado no siempre es el más específico. Hay aciertos nítidos cuando el léxico es específico (amenaza de masacre → `HALLAZGOS-p129-las-masacres`, 0,132) y fallos por solape genérico en testimonios (excombatiente indígena amazónica → `TESTIMONIAL-p401-senderos-pedregosos`). La decisión de iteración fue **no crear un experimento 2**: el criterio del plan (P@1 aceptable $\geq$ 0,6) ya se cumple con 1,0 y el problema diagnosticado no es el registro oral —las muletillas ya están en parada— sino la falta de discriminación temática fina.

Tabla 5: Evaluación cualitativa sobre 30 pares (entrevista, top-1 con top-3 completo), semilla 42. Fuente: `resultados/evaluacion_metricas.json`.

Métrica	Valor
Etiquetas relacionado / parcial / no	16 / 14 / 0
P@1 estricto (solo "relacionado")	0,5333
P@1 aceptable ("relacionado"+"parcial")	**1,0000**
P@3 (al menos un "relacionado" en r1-r3)	0,7667
P@3 aceptable ("relacionado"+"parcial" en r1-r3)	**1,0000**
Top-1 "parcial" con match "relacionado" en r2-r3	7 de 30 (23 %)

5.4. Variantes del modelo

Para medir la contribución de cada decisión de preprocesado se compararon tres variantes contra el base: (A) solo unigramas (`ngram_range=(1,1)`); (B) sin la parada de muletillas; (C) sin las 62 correcciones de lemas. La Tabla 6 reporta la coincidencia del top-1 con el modelo base. La lectura es directa: los **bigramas aportan la mayor parte del cambio** (sin ellos el top-1 solo coincide en 54,8 %), las muletillas mueven poco (84,6 % de coincidencia) y las correcciones muy poco (96,6 %). La configuración base es, además, la más estable de las cuatro.

Tabla 6: Variantes del modelo base y coincidencia del top-1 con el base (2.484 queries). Fuente: `resultados/ranking_top5_{A,B,C}.csv`.

Variante	Cambio respecto al base	Coincidencia top-1
A — sin bigramas (ngram 1,1)	45,2 %	54,8 %
B — sin parada de muletillas	15,4 %	84,6 %
C — sin correcciones de lemas	3,4 %	96,6 %

6. P4 — Métricas de relevancia implementadas manualmente

El punto 4 exige implementar **manualmente** Rocchio y Okapi BM25. Ambas se programaron desde cero en la sección 03b del notebook (sin `rank_bm25` ni librerías de retroalimentación) sobre la misma dirección de matching, el mismo vocabulario y las mismas matrices del modelo base: la única diferencia es la función de puntuación. Como utilidad de tokenización y conteo se usó `CountVectorizer`, práctica admitida por el enunciado.

6.1. Okapi BM25

La fórmula implementada (Robertson y Walker [Robertson and Walker, 1994]; véase también Robertson y Zaragoza [Robertson and Zaragoza, 2009]) es:

$$score(q,d) = \sum_{t \in q} qtf(t) \cdot IDF(t) \cdot \frac{tf(t,d)\,(k_1+1)}{tf(t,d) + k_1\left(1 - b + b\,\dfrac{|d|}{avgdl}\right)}, \tag{4}$$

$$IDF(t) = \ln\left(\frac{N - df(t) + 0{,}5}{df(t) + 0{,}5} + 1\right), \tag{5}$$

con $qtf(t)$ la frecuencia del término en la consulta, $tf(t,d)$ su frecuencia cruda en el documento, $|d|$ la longitud del documento y $avgdl$ la longitud media de la colección. Los parámetros se fijaron en los valores por defecto habituales de la literatura para colecciones de documentos de longitud media (rangos típicos $k_1 \in [1{,}2;\ 2{,}0]$ y $b \approx 0{,}75$): $k_1 = 1{,}5$ controla la saturación (el denominador tiende a $k_1 + 1$, de modo que las repeticiones dejan de aportar marginalmente) y $b = 0{,}75$ controla la normalización por longitud, de forma que un segmento extenso no acumule score solo por tamaño. El IDF de Robertson-Sparck Jones premia términos raros y queda siempre positivo con el suavizado +0,5; con 43,2 % de hapax en el vocabulario, este componente reordena la cola de términos respecto del IDF suavizado de scikit-learn.

Sobre la colección de 917 segmentos por 118.748 términos (891.794 entradas no nulas) resultó $avgdl =$ **1.466,26** términos del vocabulario, con longitudes entre 155 y 2.741. Es importante precisar la **unidad de** $|d|$: se mide en términos del vocabulario (unigramas y bigramas, cada bigrama cuenta como un término adicional), no en lemas de contenido (1.007,5 de media: 923.912/917 tras la parada del IR). Es la longitud que exige Okapi sobre el mismo espacio de términos que "ve" el TF-IDF. El auto-check con

tres documentos calculados a mano dio esperado [0,671434, 0,552945, 0,0] = obtenido (tolerancia 10^{-12}). El ranking BM25 (12.420 filas) concentra el top-1 en TESTIMONIAL con 1.863 entrevistas (**75,0 %**) y coincide con el top-1 del base en el **57,0 %** de las 2.484 consultas comunes (umbral de cordura >40 %).

6.2. Rocchio con pseudo-relevancia

El clasificador de Rocchio [Rocchio, 1971] expande la consulta hacia el centroide de los documentos relevantes y la aleja del de los no relevantes:

$$q' = \alpha\, q + \frac{\beta}{|D_r|} \sum_{d \in D_r} d \;-\; \frac{\gamma}{|D_{nr}|} \sum_{d \in D_{nr}} d, \qquad \alpha = 1{,}0, \quad \beta = 0{,}75, \quad \gamma = 0{,}15, \tag{6}$$

donde q es la consulta del base, D_r el conjunto de documentos relevantes y D_{nr} el de no relevantes. α ancla la consulta original, β la expande hacia los relevantes y γ resta los no relevantes. Los valores elegidos son conservadores: $\alpha = 1$ mantiene intacta la consulta original, $\beta = 0{,}75 < \alpha$ deja que la expansión influya sin dominarla y $\gamma = 0{,}15$ resta poco porque los negativos por pseudo-relevancia son ruidosos al no estar etiquetados. Como no hay gold, se usa **retroalimentación por pseudo-relevancia** [Manning et al., 2008]: el top-5 del ranking base actúa como D_r y el bottom-5 (los peores scores) como D_{nr}. La implementación **conserva los pesos negativos sin truncarlos (clamp) a cero**, porque el término de D_{nr} debe restar de verdad; el auto-check con vectores conocidos lo verifica: la expansión manual [1,375, 0,375, −0,15] coincide con la implementada tras normalizar l2, [0,959464, 0,261672, −0,104669], con el término de β positivo y el de γ negativo.

El re-rankeo afectó a 2.484 consultas y cambió el top-1 en **743 (29,9 %)**; el nuevo top-1 se concentró aún más en TESTIMONIAL: **1.947 entrevistas (78,4 %)**. Como control de sensibilidad se añadió la variante $k = 3$ (D_r = top-3, D_{nr} = bottom-3): el top-1 cambió en **596 de 2.484 consultas (24,0 %)** respecto del base y en **563 (22,7 %)** respecto de $k = 5$. Es decir, $k = 5$ es la configuración más agresiva (su centroide incorpora más vocabulario del tomo dominante) mientras $k = 3$ se mantiene más cerca del ranking base (TESTIMONIAL pasa de 1.947 a 1.933 top-1). La dirección del efecto no cambia, pero su magnitud sí: **cualquier uso de Rocchio debe reportar** k.

6.3. Comparación entre métricas y discusión

Sin gold, la comparación es de **acuerdo**: solapamiento de **conjunto** del top-k y coincidencia de **posición** exacta (Tabla 7). De las 2.484 consultas comparables, **1.112 coinciden en el top-1 de los tres métodos y 296 difieren en los tres**.

Tabla 7: Acuerdo entre métodos sobre 2.484 consultas. “Conjunto top-1/top-5” = fracción de elementos compartidos del conjunto; “posición 5” = identidad del ítem en la posición 5. Fuente: sección 03b del notebook.

Par de métodos	Top-1 conjunto	Posición 5	Conjunto top-5
TF-IDF base vs. BM25	57,0 %	11,8 %	65,7 %
TF-IDF base vs. Rocchio	70,1 %	48,8 %	**100,0 %**
BM25 vs. Rocchio	50,6 %	10,5 %	65,7 %

Tabla 8: Top-1 por tomo para los tres métodos (cada columna suma 2.484 consultas con match). Fuente: `resultados/ranking_bm25.csv`, `ranking_rocchio.csv` e `ir_tfidf_report.json`.

Tomo	TF-IDF base	BM25	Rocchio
TESTIMONIAL	1.907 (76,77 %)	1.863 (75,0 %)	**1.947** (78,4 %)
FUERA	129	127	123
NARRATIVA	108	103	84
ETNICO	95	115	99
VIOLACIONES	73	105	71
HALLAZGOS	53	43	59
CUERPO	50	52	38
SUFRIR	46	55	45
NNA	22	19	17
CONVOCATORIA	1	2	1

Cuatro lecturas se desprenden de las tablas. Primero, **BM25 y TF-IDF comparten señal pero ordenan distinto**: el 57,0 % de top-1 idéntico y el 65,7 % de conjunto top-5 indican señal común, pero solo el 11,8 % coincide en la posición 5 exacta, porque BM25 normaliza por longitud ($b = 0{,}75$, sin ventaja por volumen) y usa un IDF más agresivo con los términos raros que el `smooth_idf` de scikit-learn. Segundo, **Rocchio re-rankea, no sustituye el inventario**: conserva el 70,1 % de los top-1 y su conjunto top-5 es **idéntico al del base en el 100,0 %** (posición 5 exacta en 48,8 %), lo que muestra que domina β y que los bottom-5 casi siempre puntúan 0, con lo que γ aporta poco; además hereda el sesgo del base (desplazamiento de consulta o *query drift*). Tercero, **el sesgo TESTIMONIAL es del dominio, no de la función**: los tres métodos concentran el top-1 en el mismo tomo (76,77 % / 75,0 % / 78,4 %). Cuarto, el acuerdo mide **consistencia, no acierto**: sin gold no hay P@k real para BM25 y Rocchio, y la única verificación humana es la muestra etiquetada de la Sección 5. Cualitativamente, donde los tres coinciden hay solape específico; donde difieren, el base devuelve un testimonial genérico, BM25 premia términos raros y Rocchio reordena hacia el centroide (para una misma entrevista: *Algo me atravesó* vs. *£Escuchaste eso?* vs. *Lo inhabitable*).

```
# --- Okapi BM25 manual (sin librerias de ranking) ---
construir_matriz_tf(docs_lemas, ngram_range=(1,2), min_df=2, max_df=0.85)
calcular_longitudes_y_df(matriz_tf)          # |d|, avgdl y df(t)
idf_bm25(df, n_docs)                         # ln((N-df+0.5)/(df+0.5)+1)
puntuar_bm25(query_tf, matriz_tf, idf, longitudes, avgdl, k1=1.5, b=0.75)
rankear_bm25(queries_lemas, docs_lemas, docs_queries, docs_coleccion,
             top_k=5, k1=1.5, b=0.75)

# --- Rocchio manual con pseudo-relevancia ---
rocchio_expandir(q_vec, docs_relevantes, docs_no_relevantes,
                 alpha=1.0, beta=0.75, gamma=0.15)
rankear_rocchio(similitudes_base, x_queries, x_coleccion,
                docs_queries, docs_coleccion, top_k=5,
                n_relevantes=5, n_no_relevantes=5,
                alpha=1.0, beta=0.75, gamma=0.15)
```

Listing 1: Funciones propias de BM25 y Rocchio (signaturas; el código completo está en `notebooks/Taller_4_IR_CEV.ipynb`, sección 03b, y en el repositorio del taller).

7. P5 — Comparación de corpus: heatmaps y cuadro de vínculos

7.1. Heatmap agregado 10×10

El primer heatmap responde a una pregunta global: *£los grupos de entrevistas asignados a cada tomo se parecen, en promedio, a ese tomo?* Las filas agrupan las 2.486 entrevistas por el tomo de su top-1 **BM25**; las columnas son los 10 tomos; la celda (g, T) es la **similitud coseno TF-IDF media** entre

las entrevistas del grupo g y los segmentos del tomo T, calculada sobre la matriz del modelo base sin reentrenar nada. Se usa la media por par (medida intensiva de afinidad) y no una masa total, de modo que el distinto número de segmentos por tomo no sesga la comparación; el CSV conserva `n_entrevistas` por grupo. La diagonal mide la **coherencia** entre la asignación BM25 y la similitud TF-IDF: si la asignación no fuera más que ruido, la diagonal no debería destacar.




Figura 10: Heatmap agregado 10×10: filas = grupo de entrevistas por tomo del top-1 BM25; columnas = tomo de libro; celda = coseno TF-IDF medio. Conclusión: la diagonal media (0,0725) supera a la afinidad fuera de la diagonal (0,0608) y a la media de fila en 10/10 grupos, de modo que la asignación BM25 captura señal real; sin embargo, el máximo de fila cae fuera de la diagonal en 7/10 grupos (casi siempre en TESTIMONIAL), evidencia visual del sesgo de registro oral.

Tabla 9: Resumen del heatmap por grupo (coseno TF-IDF medio). "Máximo de fila" indica el tomo con mayor afinidad media. Fuente: `resultados/heatmap_tomos.csv`.

Grupo (n)	Diagonal	Media fila	Máximo de fila	Diag. > media
HALLAZGOS (43)	0,0666	0,0649	VIOLACIONES 0,0711	Sí
CONVOCATORIA (2)	0,0767	0,0745	TESTIMONIAL 0,0793	Sí
NARRATIVA (103)	0,0722	0,0647	TESTIMONIAL 0,0766	Sí
SUFRIR (55)	0,0674	0,0630	TESTIMONIAL 0,0725	Sí
TESTIMONIAL (1.863)	**0,0904**	0,0540	TESTIMONIAL 0,0904	Sí
CUERPO (52)	0,0662	0,0603	TESTIMONIAL 0,0749	Sí
NNA (19)	0,0702	0,0556	TESTIMONIAL 0,0753	Sí
VIOLACIONES (105)	0,0655	0,0602	TESTIMONIAL 0,0771	Sí
ETNICO (115)	0,0756	0,0619	ETNICO 0,0756	Sí
FUERA (127)	0,0747	0,0608	FUERA 0,0747	Sí
Global	**0,0725**	—	—	**10/10**

La lectura de la Tabla 9 es matizada. La diagonal media (0,0725) supera a la media fuera de la diagonal (0,0608) y a la media de fila en los 10 grupos: **la asignación BM25 no es ruido**. TESTIMONIAL concentra 1.863 entrevistas (74,9 %) y tiene la diagonal más alta (0,0904), pero su media de fila es la más baja (0,0540), señal de que su afinidad es específica con su propio tomo. El máximo de fila cae en la diagonal solo en 3/10 grupos (TESTIMONIAL, ETNICO, FUERA); en 6 de los 7 restantes cae en TESTIMONIAL y en HALLAZGOS cae en VIOLACIONES (0,0711 vs. 0,0666), lo que constituye una lectura visual del sesgo de registro oral. Fuera de la diagonal dominan TESTIMONIAL (0,066-0,079) y NARRATIVA (0,045-0,078); las celdas más bajas están en CONVOCATORIA. Dos limitaciones deben declararse: CONVOCATORIA tiene n=2 (su diagonal, 0,0767, es frágil) y la agrupación hereda el sesgo TESTIMONIAL, de modo que el heatmap mide coherencia, no corrección.

7.2. Heatmap top-25 por documento

El segundo heatmap responde a otra pregunta: *¿qué entrevistas concretas saturan cada eje temático?* Sobre la matriz BM25 completa (2.486×917) se seleccionaron las 25 entrevistas con mayor suma de sus máximos BM25 por tomo; la celda es el **máximo BM25** de esa entrevista contra cualquier segmento del tomo (no la media). El máximo de la matriz (32.700,223) coincide con el mejor vínculo BM25 del tomo TESTIMONIAL (Tabla 10). Los dos heatmaps se complementan: el agregado resume la visión global y valida la asignación BM25 → tomo; el top-25 conserva la **intensidad individual**, información que el promedio por grupo disuelve.




Figura 11: Heatmap top-25 entrevistas × 10 tomos con el máximo score BM25 por celda. Las filas son las entrevistas con mayor suma de máximos por tomo. Conclusión: unas pocas entrevistas alcanzan afinidades muy altas (máximo 32.700,223 en TESTIMONIAL) y concentran su intensidad en pocos ejes temáticos; el patrón por documento hace visibles los vínculos fuertes que el promedio agregado 10×10 difumina.

7.3. Cuadro de vínculos

El cuadro `resultados/vinculos_entrevistas_libros.csv` contiene **30 parejas** (3 por tomo) con el esquema `tomo, puesto, id_doc, id_segmento, score_bm25, titulo_segmento, fragmento_entrevista, fragmento_libro`: las dos últimas columnas incluyen ≈200 caracteres de lemas de contenido de cada parte para poder verificar cada vínculo sin releer los rankings completos. La Tabla 10 muestra la mejor pareja de cada tomo; las afinidades altas corresponden a solapes temáticos reconocibles (masacres, secuestro, pueblos étnicos, violencia sexual, persecución), lo que constituye la evidencia cualitativa de cierre del punto 5.

Tabla 10: Mejor vínculo entrevista → segmento por tomo según BM25. Fuente: `resultados/vinculos_entrevistas_libros.csv`.

Tomo	Score BM25	Título del segmento
HALLAZGOS	13.122,8	La construcción histórica del actual modelo de seguridad y sus principales rasgos
CONVOCATORIA	6.296,5	Primer paso del esclarecimiento: acoger la realidad de las víctimas
NARRATIVA	21.359,9	83. El body count o la doctrina Vietnam
SUFRIR	14.078,4	Los obstáculos a la participación electoral y al derecho al voto
TESTIMONIAL	**32.700,2**	Desafiar la realidad y los futuros deseados
CUERPO	8.072,2	Afrontamientos de personas LGBTIQ+ víctimas del conflicto armado en Colombia
NNA	4.667,8	Ataques a comunidades e instituciones educativas
VIOLACIONES	20.757,3	"No me pregunten porque yo no les sé darles respuesta": torturas y tratos crueles
ETNICO	19.036,7	Violencias, daños y resistencias de los pueblos étnicos en el conflicto armado
FUERA	15.560,5	La persecución y la ausencia de protección en el marco de la responsabilidad del Estado

8. P6 — Evaluación crítica, conclusiones y mejoras futuras

8.1. Conclusiones

P1. Se extrajeron 917 segmentos y 2,27 M de palabras de los 10 tomos (mapeo TOC 91-100 %, cobertura 100 %, 0 solapes, 0 vacíos, 0 % fuera de banda) con una morfología documental explícita y justificada (ADR-001), y se normalizaron y preprocesaron 2.486 entrevistas (−5,82 % de caracteres; 40,35 M de tokens → 10,92 M de lemas; 8 categorías canónicas; 62 correcciones de lemas; 51 muletillas).

P2. Los libros son más diversos que las entrevistas incluso al controlar la longitud (TTR_{m1000} 0,609 vs. 0,514; Yule K 31,8 vs. 38,7), el solapamiento de vocabulario es bajo (Jaccard 0,221) con cobertura asimétrica (95,7 %/98,3 %), hay desajustes de registro relevantes (*far/farc*) y 345 near-duplicados que se documentan sin eliminar.

P3. El modelo TF-IDF alcanza cobertura del 99,92 % y P@1 aceptable de 1,0, pero su P@1 estricto es 0,533 y su P@3 es 0,767: el primer resultado no siempre es el más específico (7/30 casos) y el sesgo TESTIMONIAL (76,77 %) es un efecto de dominio verificado. Los bigramas son la decisión de mayor impacto (54,8 % de coincidencia sin ellos).

P4. BM25 y Rocchio funcionan con auto-checks sintéticos en verde; BM25 comparte el 57,0 % del top-1 y el 65,7 % del conjunto top-5 con el base; Rocchio reordena el 29,9 % de los top-1 conservando el 100 % del inventario top-5, y su variante $k = 3$ (24,0 % de top-1 distinto del base; 22,7 % del $k = 5$)

confirma que el tamaño del feedback importa y debe reportarse. Los tres métodos comparten el sesgo TESTIMONIAL.

P5. La diagonal del heatmap (0,0725) supera a la afinidad fuera (0,0608) y a la media de fila en 10/10 grupos; el máximo de fila cae en la diagonal solo en 3/10, evidencia del sesgo de registro oral; los 30 vínculos con fragmentos muestran afinidades temáticas reconocibles y el heatmap top-25 conserva la intensidad individual que el promedio dissolve.

P6. El proceso es trazable de extremo a extremo: `resultados/metricas.json` por fase, semilla 42, auditoría sin PII en los corpus finales, 51 pruebas pytest aprobadas y ruff 0.

8.2. Limitaciones

(a) **Sin gold estándar**: la evaluación es proxy sobre 30 pares etiquetados por el equipo; no hay P@k externo para BM25 ni Rocchio. (b) **Lematizador imperfecto** en voseo y pretéritos, mitigado con 62 correcciones en consumo. (c) **345 near-duplicados** replican rankings y sobreestiman la cobertura. (d) **El matching léxico no discrimina** hechos o poblaciones específicas: compite por solape temático amplio. (e) **El intermedio** `entrevistas_normalizadas.jsonl` conserva PII hablada y no es distribuible; los corpus finales están limpios. (f) La longitud de BM25 se mide en **términos del vocabulario** (*avgdl* 1.466,26), no en lemas de contenido (1.007,5), una precisión necesaria para reproducir el cálculo. (g) La agrupación del heatmap **hereda el sesgo TESTIMONIAL**: mide coherencia, no corrección.

8.3. Mejoras futuras

(i) **BM25 tuneado** con búsqueda de $k_1 \in [0{,}9; 2{,}0]$ y $b \in [0{,}3; 1{,}0]$. (ii) **Embeddings y *reranking*** supervisado del top-k para superar el techo del solape léxico [Valentini et al., 2024]. (iii) **Gold estándar externo** con acuerdo inter-etiquetador. (iv) **Eliminación o agrupación de near-duplicados** para no inflar la cobertura. (v) **Enrutamiento por tomo** (clasificador previo) para corregir el prior TESTIMONIAL. (vi) **Cambio de hablante, *chunking*** de entrevistas largas y limpieza fina de *running heads*. (vii) **Expansión semántica** con el tesauro CEV, hoy reservado para análisis cualitativo por el ADR-004.

9. Entregables y reproducibilidad

9.1. Entregables del taller

La Tabla 11 mapea cada entregable del enunciado con su artefacto y su ruta en el repositorio. El artefacto central es el **notebook único** `notebooks/Taller_4_IR_CEV.ipynb` (125 celdas), que integra los seis puntos y fusiona los aportes de los dos desarrollos paralelos del equipo (el base y la versión 2, retirada al quedar integrada); el informe markdown y este informe LaTeX son sus documentos acompañantes.

Tabla 11: Entregables del enunciado y su ubicación en el repositorio.

Entregable	Artefacto	Ruta
Corpus extraído y preprocesado	Crudo sin tocar y corpus limpios	`data/raw/`; `data/corpus/segmentos_libros.jsonl` (917); `entrevistas_normalizadas.jsonl` (2.486); `data/corpus/preprocesado/`
Análisis exploratorio	Informe, 18 CSV y 14 figuras	`resultados/eda/`; `imagenes/eda_*.png`
Modelo de IR (código y reporte)	Script, notebook y reporte JSON	`experimentos/experimento_1_tfidf_base.py`; `resultados/ir_tfidf_report.json`; `ranking_top5.csv`
Funciones de métricas	BM25 y Rocchio manuales + rankings	Sección 03b del notebook; `ranking_bm25.csv`; `ranking_rocchio.csv`; `ranking_rocchio_k3.csv`
Comparación entrevistas–libros	Cuadro y heatmaps	`resultados/vinculos_entrevistas_libros.csv`; `heatmap_tomos.csv`; `heatmap_top25.csv`; figuras `heatmap_*.png`
Informe final	Markdown y LaTeX	`informe/informe_taller4.md`; `informe_latex/main.tex` (este documento)
Notebook entregable	Flujo completo reproducible	`notebooks/Taller_4_IR_CEV.ipynb` (125 celdas)

9.2. Cómo ejecutar el notebook con solo 3 insumos

El notebook es independiente: para ejecutarlo de extremo a extremo solo requiere **tres insumos descargados manualmente** a `data/raw/`: (1) el dataset de entrevistas `entrevistas_all_2023-03-21_14-24_05.json` (≈231 MB); (2) el zip de libros de la CEV `books-*.zip` (o la carpeta `books/` con los PDF, ≈300 MB); y (3) el tesauro `Resource-tesauro.rdf` (≈5 MB). Todo lo demás —segmentos, entrevistas normalizadas, lemas, tokens, CSVs y figuras del EDA— lo **genera** la sección "Sec 0b — Regeneración" con `REGEN_AUTOMATICO=True` (por defecto), porque la configuración curada (muletillas, correcciones, ruido y parámetros TF-IDF) viaja embebida como constantes. `config/`, `resultados/` e `imagenes/` son opcionales: si existen, el notebook los usa como verificación o respaldo visual; si se borran, no se rompe.

Ejecución local. Basta el entorno virtual del proyecto (`pandas`, `scikit-learn`, `spacy` con `es_core_news_md`, `matplotlib`, `seaborn`, `wordcloud` y `nbclient`; `poppler-utils` solo para regenerar la extracción de PDF) y ejecutar todas las celdas. La primera corrida sin cachés tarda 15-60 minutos (libros 5-15 min; spaCy 10-40 min). **Ejecución en Colab.** Se sube la carpeta `TALLER-4` a `/content` (o se deja como `/content/PLN-main/TALLER-4`), o se activa `AUTO_DESCARGAR_REPO=True`; el notebook localiza la raíz por marcador, variable de entorno `TALLER4_ROOT` o rutas típicas de Colab. El pipeline por fases equivalente es `01_extraer_libros.py` → `02_preprocesar.py` → `03_eda.py` → `experimento_1_tfidf_base.py` → `04_evaluar_muestra.py`.

Evidencia de independencia. La verificación se hizo en cuatro frentes: (i) ejecución aislada de extremo a extremo con solo el `.ipynb` y los 3 insumos, con 0 errores en 922 s (≈15,4 min); (ii) sandbox de pruebas sin `config/`, `resultados/`, `imagenes/` ni `scripts/` (65,8 s) con 51 pruebas pytest aprobadas; (iii) corrida completa en el repositorio en 61,7 s con 0 errores y modelo base idéntico al oficial en 2.484/2.484 top-1 (TESTIMONIAL 76,77 %; variantes 54,8/84,6/96,6; P@1 0,5333/1,0 y P@3 0,7667/1,0); y (iv) ruff 0. El detalle está en `plan/verificacion_independencia_notebook.md` y la autoevaluación de la rúbrica en `plan/verificacion_rubrica.md`.

10. Referencias

Referencias

[Bender and Friedman, 2018] Bender, E. M. and Friedman, B. (2018). Data statements for natural language processing: Toward mitigating system bias and enabling better science. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, 6:587–604.

[Bestgen, 2023] Bestgen, Y. (2023). Measuring lexical diversity in texts: The twofold length problem. *arXiv preprint arXiv:2307.04626*.

[Broder, 1997] Broder, A. Z. (1997). On the resemblance and containment of documents. In *Proceedings of the Compression and Complexity of Sequences (SEQUENCES '97)*, pages 21–29.

[Castillejo Cuéllar, 2023] Castillejo Cuéllar, A. (2023). Escuchar de otra manera. oralidad y sonido en el volumen testimonial de la comisión de la verdad. *Estudios Políticos*, (68).

[Comisión de la Verdad, 2022] Comisión de la Verdad (2022). Hay futuro si hay verdad. informe final de la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. `https://www.comisiondelaverdad.co`.

[Explosion AI, 2024] Explosion AI (2024). Spanish models for spacy: `es_core_news_md`. `https://spacy.io/models/es`.

[Manning et al., 2008] Manning, C. D., Raghavan, P., and Schütze, H. (2008). *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge University Press.

[Moreno-Sandoval et al., 2024] Moreno-Sandoval, L. G. et al. (2024). Detection of hate speech, racism and misogyny in digital social networks: Colombian case study. *Big Data and Cognitive Computing*, 8(9):113.

[Puertas et al., 2018] Puertas, E., Alvarado-Valencia, J. A., Moreno-Sandoval, L. G., and Pomares-Quimbaya, A. (2018). An automatic approach to generate corpus in spanish. In *Advances in Computing*, Communications in Computer and Information Science, pages 150–161. Springer.

[Robertson and Zaragoza, 2009] Robertson, S. and Zaragoza, H. (2009). The probabilistic relevance framework: Bm25 and beyond. *Foundations and Trends in Information Retrieval*, 3(4):333–389.

[Robertson and Walker, 1994] Robertson, S. E. and Walker, S. (1994). Some simple effective approximations to the 2-poisson model for probabilistic weighted retrieval. In *Proceedings of the 17th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, pages 232–241.

[Rocchio, 1971] Rocchio, J. J. (1971). Relevance feedback in information retrieval. In Salton, G., editor, *The SMART Retrieval System: Experiments in Automatic Document Processing*, pages 313–323. Prentice-Hall.

[Salton and Buckley, 1988] Salton, G. and Buckley, C. (1988). Term-weighting approaches in automatic text retrieval. *Information Processing & Management*, 24(5):513–523.

[scikit-learn developers, 2024] scikit-learn developers (2024). `TfidfVectorizer`, documentación de scikit-learn. `https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_extraction.text.TfidfVectorizer.html`.

[Sosa et al., 2025] Sosa, J., Urrego-López, A., Prieto, C., and Camargo-Díaz, E. J. (2025). Constructing the truth: Text mining and linguistic networks in public hearings of case 03 of the special jurisdiction for peace (jep).

[Valentini et al., 2024] Valentini, F., Cotik, V., Furman, D., Bercovich, I., Altszyler, E., and Pérez, J. M. (2024). Messirve: A large-scale spanish information retrieval dataset.