



LOGELEN KUDEAKETA

1. LOGELA KLASEA SORTZEA

Erantsitako **Logela.txt** fitxategiko datuak erabiliko dituzu. Fitxategiko lerro bakoitzak logela baten informazioa dauka.

Logela klaseak ondorengo elementuak eduki behar ditu:

Atributuak

Atributuak fitxategiaren eremuetatik hartuko dituzu.

Pertsonako prezioa zenbaki osoa izango da.

Eraikitzaileak

- Eraikitzaile **parametrorik gabe**.
- Eraikitzaile **parametro guztiekin** (atributu guztiak jaso behar ditu).

Metodoak

- Atributu **guztien get** metodoak.
- Atributu **guztien set** metodoak.
- **toString()** metodoa: logelaren informazioa testu formatuan bueltatuko du.
- **logelarenPrezioaLortu()** metodoa:
 - Kalkulua: $prezioaPertsonako \times okupatzaileKopurua$.

2. VIPLOGELA KLASEA SORTZEA

Klase honek **Logela** klasea heredatuko du.

Atributu berria

- **vipGehigarria** → *double* motakoa.

Eraikitzaileak

- Eraikitzaile **parametrorik gabe**.
- Eraikitzaile **parametro guztiekin** (super erabiliz, hau da, herentzia erabiliz).

Metodoak

- **getVipGehigarria()**
- **setVipGehigarria()**
- **toString()**
- Prezioaren kalkulua:

prezioaPertsonako × okupatzaileKopurua + vipGehigarria

3. VIPHOTELA KLASEA SORTZEA

Atributuak

- **izena** (String)
- **logelak** (ArrayList<VipLogela>)

Eraikitzailea

- Eraikitzaile **parametrorik gabe**.

Metodoak

- **getIzena()**
- **setIzena(String izena)**
- **logelaGehitu(VipLogela logela)**: logela ArrayListera gehitzen du.
- **toString()**: hoteleko informazioa eta barruan dituen VIP logelak inprimatuko ditu.

4. APLIKAZIO KLASEA ETA MAIN() METODOA

4.1 Logela.txt fitxategia kargatu

- Fitxategiaren edukia irakurri.
- Goiburua saltatu.
- Lerro bakoitzetik Logela objektu bat sortu.
- Objektu horiek **ArrayList<Logela>** batean gorde.

4.2 Logelen informazioa erakutsi

- "Logelak:" testua inprimatu.
- ArrayList-eko logela bakoitzerako:
 - Bere **toString()** inprimatu.
 - Bere **prezioa** kalkulatu eta inprimatu.

4.3 3 VipLogela objektu sortu

- Horietako bakoitza sortu parametroekin.
- ArrayList<VipLogela> batean gorde.

4.4 Vip logelak erakutsi

- "VIP logelak:" inprimatu.
- Bakoitzaren **toString()** eta prezioa inprimatu.

4.5 Bi VipHotela objektu sortu

- Bi objektu huts sortu.
- Haien izenak aldatu:
 - "Hotela1"
 - "Hotela2"

4.6 VIP logelak hotelari gehitzea

- Sortutako 3 VIP logeletatik:
 - Lehen bi logelak → Hotela1-era gehitu.
 - Hirugarren logela → Hotela2-ra gehitu.

4.7 Hotelak inprimatzea

- "VIP hotelak:" inprimatu.
- Bi hotelak toString bidez inprimatu.

5. ERABILTZAILEAREKIN INTERAKZIOA

5.1 Logela zenbakia eskatu

Erabiltzaileari mezua erakutsi:

"Sartu aldatu nahi duzun logela-zenbakia:"

- Balioa irakurri.
- Balio hori Logela ArrayListen badagoen egiaztatu.

Ez badago:

- Mezua erakutsi: **"Sartutako logela-zenbakia ez da existitzen."**
- Programa amaitu.

Badago:

Jarraitu hurrengo pausora.

5.2 Okupatzaile kopuru berria eskatu

Erabiltzaileari mezua erakutsi:

"Sartu okupatzaile kopuru berria:"

- Balioa irakurri.
- Balioa **1 eta 4 artean** dagoela egiaztatu.

Ez bada zuzena:

- Mezua erakutsi: **"Sartutako bidaiari-kopurua ez da zuzena."**
- Programa amaitu.

Zuzena bada:

- Logelako atributua aldatu.
- Logelaren prezio berria kalkulatu eta inprimatu.
- Logelen ArrayList osoa berriro inprimatu.
- ArrayList-eko datuak **fitxategira gorde** (Logela.txt edo beste bat).
- Programa amaitu.