Основание корпуса

AirCheck I наружный измерительный узел I R02 I размеры в мм



Вид слева: X=0; SHT45 и USB ESP32



Основание, вид изнутри; начало координат в углу дна.

Габарит 160 × 180 × 60; стенки и дно 4 мм.

Крышка: пилоты Ø2,5, X=14/146; Y=14/166.

Крепёж корпуса Ø4,5, X=8/152; Y=30/162.

Опоры SHT45 Ø5; пилоты Ø2,1, глубина 10; экран

X=4,3..45, Y=20..54; зазор сенсор–крышка 5,2 мм.

Крепёж экрана Ø2,5; X=52; Y=24/50.

SPS30: полки X=90/131,2; верх направляющих Z=36,3.

USB-окно 11 × 7; проверить штекер и изгиб кабеля.

Окна SHT45: 3 × (6 × 12), Y=24/34/44, Z=16..28.

Прорези дна 3 × 5: X=9/65, Y=79/105; X=83/136,

Y=15/35 (все сочетания координат).

Неуказанные ±0,3; посадки проверить образцом; перед

сверлением снять платы и кабели.

Изм.	Лист	Подп.	Дата	AC-02-001			
				Основание корпуса	Лит. П	Масса	Масш. 1:1
					Лист 2		Листов 6
Разраб.				Материал не назначен	AirCheck / ВКР		
Проверил							
Т. контр							
Н. контр							
Утв.							

А3 420 x 297; печать 100%; контроль 100 мм

Неуказанные ±0,3 мм