Основание корпуса

AirCheck | наружный измерительный узел | R01 | размеры в мм



Вид слева: X=0; SHT45 и USB ESP32



Основание, вид изнутри; начало координат в углу дна.
Габарит 160 × 180 × 60; стенки и дно 4 мм.
Крышка: пилоты Ø2,5, X=14/146; Y=14/166.
Крепёж корпуса Ø4,5, X=8/152; Y=30/162.
Опоры SHT45 Ø5: X=16,54/36,86; Y=30,54/43,24.
Пилоты SHT45 Ø2,1, глубина 10; камера X=4,3..45,
Y=20..54. Зазор сенсор–крышка камеры 5,2 мм.
SPS30: полки X=90/131,2; верх направляющих Z=36,3.
USB-окно 11 × 7; проверить штекер и изгиб кабеля.
Окна SHT45: 3 × (6 × 12), Y=24/34/44, Z=16..28.
Допуск неуказанных размеров ±0,3; посадки проверить
образцом. Перед сверлением платы и кабели снять.

Изм.	Лист	Подп.	Дата
Разраб.			
Проверил			
Т. контр			
Н. контр			
Утв.			

AC-02-001

Основание корпуса

Лит.	Масса	Масш.
П		1:1

Лист 2 | Листов 6

Материал не назначен

AirCheck / ВКР

А3 420 x 297; печать 100%; контроль 100 мм

Неуказанные ±0,3 мм