

Documento de Requisitos de Producto (PRD): The Honeycomb 3.0

Versión: 3.0 (borrador) · Base: PRD The Honeycomb 2.0 · Fecha: 2026-10-01

1. Visión General del Producto y Objetivos

1.1. Visión y Propósito

The Honeycomb 3.0 parte de lo que dejó la versión 2.0 (parser **.csv** determinista, blacklist, check-in manual agrupado por fecha y actualización reactiva del **Caserits Bee-havior Hub**). La versión 3.0 busca que los datos de asistencia sean **más confiables**: que solo cuente quien realmente participó, que no se pueda cargar dos veces la misma sesión y que los porcentajes se calculen contra los eventos que de verdad se realizaron. Además, permite **cargar varios archivos .csv a la vez** y muestra mejor la información en pantalla.

1.2. ● Corrección de Bug (ALTA PRIORIDAD)

- **BUG-01: porcentajes del Bee-havior Hub mal calculados.** En la vista **Caserits Bee-havior Hub**, el % de asistencia de cada colega a cada actividad debe calcularse sobre el **número de eventos registrados de esa actividad**. Hoy se calcula sobre los registros propios del colega, lo que infla los porcentajes. Detalle en §2.1.

1.3. Nuevas Funcionalidades

1. **Filtro por tiempo mínimo de asistencia.** El Doc Parser excluye a quien estuvo **menos de 10 minutos** en la reunión según el **.csv**.
2. **Detección de .csv duplicados.** El Doc Parser reconoce un archivo que ya se importó y bloquea que se registre dos veces.
3. **Carga múltiple de .csv.** El Doc Parser acepta **hasta 20 archivos .csv** en una sola importación, siempre que **el 100 % pertenezca a la misma actividad**.
4. **Orden alfabético en Caserits & Progress.** El directorio de colegas se muestra ordenado alfabéticamente.
5. **Eventos y promedio de asistentes en Activities Matrix Profile.** Cada tarjeta de actividad muestra cuántos eventos se registraron y el promedio de asistentes por evento.

1.4. Corrección respecto al PRD 2.0

El PRD 2.0 (§2.2) menciona la *base de datos local (localStorage)*. La persistencia real es **del lado del servidor** (**lowdb** sobre **honeycomb-data.json**). Todo lo que este documento dice sobre "guardar" o "registrar" se refiere a esa base.

1.5. Definición común: Evento

Un **evento** es cada combinación única de **actividad + fecha** que tenga al menos un registro en la base, venga de un **.csv**, de otro archivo o del check-in manual. Es la misma unidad de "sesión" que define el PRD 2.0 (§2.2, Consolidación por Fecha). La usan BUG-01 (§2.1) y la funcionalidad 5 (§2.6).

2. Requisitos Funcionales y Especificación de Módulos

2.1. ● BUG-01: Bee-havior Hub, porcentajes basados en eventos (ALTA PRIORIDAD)

Comportamiento actual (incorrecto). El % de una actividad se calcula como **presentes / registros propios del colega en esa actividad**. Si alguien tiene un solo registro (presente) en Reading Club, muestra **100 %**, aunque Reading Club haya tenido 8 sesiones.

Comportamiento esperado.

- **Actividad inscrita:** un colega está **inscrito** en toda actividad en la que haya participado (**present**) **al menos una vez**. No hace falta una inscripción manual.
- **Eventos que cuentan para el colega:** los eventos de cada actividad inscrita con fecha **igual o posterior a su joinedDate**. Los eventos anteriores a su ingreso no cuentan.
- **% por actividad** = **eventos de esa actividad a los que el colega asistió (present) ÷ eventos de esa actividad que cuentan para el colega**, redondeado al entero más cercano.
- **La ausencia se deduce, no se guarda:** si hubo un evento y el colega no figura como **present** en él, cuenta como no asistido. No se crean registros **Absent** automáticos (ver §5, D-4). Un registro **absent** que ya exista (ej. check-in manual) cuenta igual que no haber ido.
- En una actividad **no inscrita**, la celda muestra — (no 0 %) y no entra en el Overall.
- Cada celda muestra el porcentaje y, como ayuda (tooltip o texto secundario), la fracción, ej. **38 % (3/8)**.
- **Overall** = **total de asistencias del colega en sus actividades inscritas ÷ total de eventos que cuentan para él en esas actividades**.
- **Hive Status** (Dormant 0–25 %, Hatcher 26–50 %, Forager 51–75 %, Busy Bee 76–100 %) y la **insignia Multi-Activity** (**Yes (X Clubs) / Single (1)**) se recalculan con los nuevos porcentajes.
- El recálculo sigue siendo **reactivo** (PRD 2.0 §2.3): cualquier importación, check-in manual o borrado de colega/registro actualiza la tabla de inmediato. Un evento nuevo **baja** el % de quienes no asistieron.

2.2. Doc Parser: exclusión por menos de 10 minutos de asistencia

- Al procesar un **.csv** con una columna de duración por participante (ej. exportes de Teams: **In-Meeting Duration**, **Duration**, **Duración en la reunión**, **Tiempo en la reunión**), el sistema **descarta a quien tenga una duración menor a 10 minutos**.
 - **10:00 minutos o más** → **se incluye**. **9:59 o menos** → **se excluye**.
 - Formatos de duración a soportar: **1h 5m 30s**, **45m 12s**, **9m**, **00:45:12**, **45:12**, y sus equivalentes en español (**1 h 5 min**).
 - Si una persona aparece **en varias filas** (salió y volvió a entrar), se **suman** sus duraciones antes de aplicar el umbral.
- El filtro se aplica **antes** de mostrar la vista previa, junto con la blacklist del PRD 2.0 (§2.1). La vista previa muestra un resumen: "*N attendees excluded (less than 10 minutes)*", con la opción de ver la lista de excluidos.
- Si el **.csv no tiene columna de duración**, no se excluye a nadie por tiempo y la vista previa avisa que el filtro no se pudo aplicar.
- Si la duración de una fila no se puede interpretar, esa persona **se incluye** y queda marcada para revisión en la vista previa.

2.3. Doc Parser: detección de **.csv** duplicado

- Cada **.csv** importado con éxito deja una **huella** guardada en la base: hash del contenido del archivo (SHA-256), nombre del archivo, actividad, fecha del evento, cantidad de asistentes y fecha de importación.
- Al subir un **.csv**, se considera **duplicado** si:
 1. su **hash coincide** con el de un archivo ya importado (mismo archivo, aunque tenga otro nombre), **o**
 2. tiene la **misma actividad + misma fecha + el mismo conjunto de asistentes** (ya filtrados) que un evento existente (mismo contenido re-exportado).
- Ante un duplicado, el sistema **bloquea la importación de ese archivo** y muestra un mensaje que indica cuándo y con qué nombre se importó la primera vez. No se crean registros nuevos.
- Si el archivo comparte actividad y fecha con un evento existente **pero con otros asistentes**, no es duplicado: se integra al mismo evento (regla de consolidación del PRD 2.0) y los colegas que ya estaban registrados en ese evento no se duplican.
- La detección también aplica **dentro de una carga múltiple** (§2.4): si hay dos archivos iguales en el mismo lote, el segundo se marca como duplicado.
- **Reset Database** borra también el historial de huellas.

2.4. Doc Parser: carga múltiple de hasta 20 **.csv**

- El selector de archivos de **Import Forage Logs** permite elegir **de 1 a 20 archivos .csv** a la vez. La carga múltiple aplica solo a **.csv**; los demás formatos (**.xlsx .xls .docx .doc .txt**) siguen siendo de a uno.

- **Más de 20 archivos** → se rechaza el lote completo con un mensaje que indica el máximo.
- **Regla de actividad única (100 %):** todos los archivos del lote deben pertenecer a la misma actividad.
 - Si el usuario eligió una actividad para la carga, todos los archivos se toman como de esa actividad, salvo que un archivo declare explícitamente otra (columna **Activity/Actividad** o título de la reunión).
 - Si **al menos un archivo** pertenece a otra actividad, se rechaza **el lote completo** y el mensaje dice qué archivos no coinciden. No se importa nada parcialmente.
- **Cada archivo es un evento** con su propia fecha. Si un archivo no tiene fecha detectable, se pide al usuario (PRD 2.0 §2.1, **Batch Edit Session Date**) antes de confirmar.
- La vista previa agrupa los registros **por archivo** y muestra, para cada uno: nombre, fecha, cantidad de asistentes, excluidos por blacklist, excluidos por < 10 min y estado de duplicado.
- **La confirmación es atómica:** se importan todos los archivos válidos del lote en una sola operación, o ninguno si falla la validación del lote. Los archivos duplicados se excluyen del lote y se informan, sin bloquear al resto.
- Si dos archivos del lote tienen la misma fecha (y no son duplicados), sus asistentes se consolidan en un mismo evento.

2.5. Caserits & Progress: orden alfabético

- La lista de colegas de **Caserits & Progress** se muestra ordenada **alfabéticamente por nombre (A → Z)**.
- El orden no distingue mayúsculas/minúsculas ni acentos (ej. **Álvaro** va junto a **Alvaro**, antes de **Beatriz**).
- El orden se mantiene al buscar, al filtrar por actividad, al agregar un colega nuevo y después de una importación.

2.6. Activities Matrix Profile: eventos registrados y promedio de asistentes

En la sección **Activities Matrix Profile** (tarjetas por actividad del Dashboard), cada una de las 4 tarjetas (Speakeasy, Reading Club, Music Room, Writing Hood) suma dos indicadores a los que ya tiene (*Active Attendees* y *Attendance rate*):

- **Eventos registrados:** cantidad de eventos de esa actividad (definición en §1.5).
- **Promedio de asistentes por evento** = **total de asistencias (present) de esa actividad ÷ eventos registrados de esa actividad**, con **un decimal** (ej. 7.5).
- Si la actividad **no tiene eventos**, se muestra **0** eventos y el promedio como **—**.
- Ambos indicadores se actualizan de inmediato al importar, hacer check-in manual, borrar un colega o reiniciar la base.

- Los colegas de la blacklist y los excluidos por < 10 min nunca llegan a la base, así que no cuentan en el promedio.

2.7. Restricciones técnicas (se mantienen de versiones anteriores)

- Toda ruta nueva que modifique datos (ej. guardar huellas de importación, importación por lote) requiere sesión de administrador (`requireAdmin`) y validación del cuerpo (`validateBody` con esquema `zod`).
- El parser sigue siendo **determinista y offline** (sin llamadas a IA externas).
- El borrado de un colega sigue eliminando en cascada sus registros y notas. Al borrar registros, los totales de eventos del Bee-havior Hub y del Activities Matrix Profile se recalculan.

3. Matriz de Criterios de Aceptación (QA & Testing)

ID	Módulo / Componente	Escenario de Prueba	Resultado Esperado
TC-05 ●	Bee-havior Hub (BUG-01)	Reading Club tiene 8 eventos registrados; un colega asistió a 3.	La celda de Reading Club muestra 38 % (3/8), no 100 % .
TC-06 ●	Bee-havior Hub (BUG-01)	Se importa un evento nuevo de Speakeasy al que un colega no asistió.	El % de Speakeasy de ese colega baja de inmediato; Overall y Hive Status se recalculan.
TC-07 ●	Bee-havior Hub (BUG-01)	Un colega asistió solo a Speakeasy; Reading Club tiene 5 eventos.	Reading Club muestra — para ese colega y no entra en su Overall.
TC-07b ●	Bee-havior Hub (BUG-01)	Colega con <code>joinedDate</code> 2026-06-01; Music Room tuvo 3 eventos en mayo y 2 en junio, y asistió a 1 en junio.	Music Room muestra 50 % (1/2): los eventos de mayo no cuentan.
TC-07c ●	Bee-havior Hub (BUG-01)	Se importa un <code>.csv</code> de Speakeasy; un colega inscrito en Speakeasy no figura en el archivo.	No se crea ningún registro Absent ; igual su % de Speakeasy baja porque el evento cuenta en su denominador.
TC-08	Filtro < 10 min	<code>.csv</code> con duraciones 9m 59s , 10m 0s y 45m .	Se excluye solo al de 9m 59s ; la vista previa muestra "1 attendees excluded (less than 10 minutes)".
TC-09	Filtro < 10 min	Colega en dos filas: 6m + 5m .	Se suman 11 min → se incluye.

ID	Módulo / Componente	Escenario de Prueba	Resultado Esperado
TC-10	Filtro < 10 min	.csv sin columna de duración.	No se excluye a nadie por tiempo; aparece el aviso de que el filtro no se aplicó.
TC-11	Duplicados	Se sube el mismo .csv ya importado (incluso renombrado).	Importación bloqueada con mensaje que indica la importación original; no se crean registros.
TC-12	Duplicados	.csv con misma actividad y fecha que un evento existente pero con otros asistentes.	No se marca duplicado; los asistentes nuevos se suman al mismo evento sin duplicar a los existentes.
TC-13	Carga múltiple	Se suben 20 .csv de Music Room con fechas distintas.	Vista previa agrupada por archivo; al confirmar se crean 20 eventos.
TC-14	Carga múltiple	Se suben 21 .csv.	Lote rechazado con mensaje del máximo de 20.
TC-15	Carga múltiple	Lote de 5 .csv donde 1 es de Writing Hood y 4 de Speakeasy.	Lote completo rechazado; el mensaje nombra el archivo que no coincide. Nada se importa.
TC-16	Carga múltiple	Lote con 2 archivos idénticos.	El segundo se marca duplicado y se excluye; el resto se importa.
TC-17	Caserits & Progress	Directorio con zoe, Álvaro, beatriz, Carlos.	Se muestra: Álvaro, beatriz, Carlos, zoe. Se mantiene al buscar y al agregar un colega.
TC-18	Activities Matrix Profile	Speakeasy tiene 4 eventos con 6, 8, 7 y 9 asistentes presentes.	La tarjeta muestra 4 eventos y promedio 7.5 asistentes.
TC-19	Activities Matrix Profile	Writing Hood sin eventos.	La tarjeta muestra 0 eventos y promedio —.
TC-20	Activities Matrix Profile	Se importa un evento nuevo de Speakeasy con 10 asistentes.	La tarjeta pasa a 5 eventos y promedio 8.0 sin recargar la página.

4. Fuera de Alcance (3.0)

- Configurar el umbral de 10 minutos desde la UI (queda fijo en esta versión).
- Carga múltiple de formatos distintos a .csv.
- Deshacer una importación ya confirmada.

5. Decisiones

- **D-1 (Overall):** el Overall solo incluye las actividades **inscritas**. Un colega queda inscrito en una actividad desde que participa en ella **al menos una vez**.
- **D-2 (fecha de ingreso):** los eventos anteriores al **joinedDate** del colega **no cuentan** en su denominador.
- **D-3 (registros absent):** un **absent** cuenta igual que no haber ido. Los **.csv** solo traen asistentes, así que en la práctica los **absent** solo vienen del check-in manual.
- **D-4 (ausencias automáticas):** **no** se crean registros **Absent** automáticos para los inscritos que no figuran en un **.csv**. La ausencia **se deduce** de los eventos (§2.1).

Motivos:

- Con el cálculo por eventos se obtiene el mismo resultado sin escribir nada extra en la base.
- Si se guardaran, cada importación, check-in manual tardío (convertir **Absent** en **Present**), borrado de colega o nueva inscripción tendría que crear, corregir o borrar **Absent** en cascada. Eso suma puntos de inconsistencia.
- La base crecería con un registro por inscrito y por evento sin aportar información nueva.
- La detección de duplicados (§2.3) y el promedio de asistentes (§2.6) se complicarían.