



ООО "ТроицкЭкоТехнологии"
Торговая марка "AMIX"

8 (3519) 412 585
tetmg@mail.ru

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК



Сухие строительные смеси от производителя оптовые поставки по всей России

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ,
НЕ ИМЕЮЩЕЙ АНАЛОГОВ В РОССИИ

НАШИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ ИЗГОТОВЛЕНЫ НА ОСНОВЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО СЫРЬЯ НА РОССИЙСКОМ ОБОРУДОВАНИИ С
ПРИМЕНЕНИЕМ УНИКАЛЬНОЙ УРАЛЬСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ.
КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ СРАВНИМО С ВЕДУЩИМИ БРЕНДАМИ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ, А ЦЕНЫ ОТВЕЧАЮТ
ЗАПРОСАМ РОССИЙСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ (КРУПНЫХ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ), ПРИ ЭТОМ ВСЯ ПРИБЫЛЬ ОСТАЕТСЯ В СТРАНЕ И
РАБОТАЕТ НА ПРОЦВЕТАНИЕ РОССИИ (В ОТЛИЧИИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ
С ИНОСТРАННЫМИ СОБСТВЕННИКАМИ).

Покупай истинно Российское!

Наши преимущества



Гарантия качества продукции
Собственная лаборатория контроля
качества продукции.
Современное оборудование для точного
дозирования компонентов смесей



Развитая система логистики
Есть возможность отправки продукции как
автомобильным так и железнодорожным
транспортом



Экономичность
Нет переплаты за Бренд.
Собственное производство компонентов
смесей.



Транспортировка продукции
Товар можно приобрести как в мелкой
фасовке, так и в промышленной таре



Экологичность
Продукция сертифицирована и имеет
заключение о соответствии продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и
гигиеническим требованиям



Квалифицированный персонал
Индивидуальный подход к требованиям
каждого клиента

Наша продукция



ЗАКАЗАТЬ

Штукатурка гипсовая "УНИВЕРСАЛЬНАЯ"
на основе гипсового вяжущего, лёгкого
заполнителя, химических добавок,
обеспечивающих высокую адгезию,
водоудерживающую способность.
Не имеет усадки при твердении.
Соответствует ГОСТ 31377-2008 "Смеси
сухие строительные штукатурные на
гипсовом вяжущем".

Технические характеристики:

Цвет	Серо-белый
Жизнеспособность раствора	не менее 45 мин.
Температура основания (при нанесении)	от +5°C до +30°C
Толщина слоя нанесения	от 5 до 50 мм
Предел прочности на растяжение при изгибе	не менее 1,5 МПа
Предел прочности при сжатии	не менее 5 МПа
Прочность сцепления с основанием (адгезия)	не менее 0,5 МПа
Расход смеси на 1м2 при толщине слоя 10 мм	9 кг
Расход воды на 30 кг смеси	8,4-9 литров
Время полного набора прочности	7 суток



ЗАКАЗАТЬ

Шпатлевка гипсовая "УНИВЕРСАЛЬНАЯ".
Изготовлена на основе гипсового
вяжущего, минерального наполнителя,
химических добавок.
Соответствует ГОСТ 31387-2008 "Смеси
сухие строительные шпатлевочные на
гипсовом вяжущем".

Технические характеристики:

Цвет	Белый
Жизнеспособность раствора	90 минут
Температура основания (при нанесении)	от +5°C до +30°C
Толщина слоя нанесения	от 1 до 10 мм
Предел прочности на растяжение при изгибе	не менее 1,4 МПа
Предел прочности при сжатии	не менее 4 МПа
Прочность сцепления с основанием (адгезия)	не менее 0,4 МПа
Расход смеси на 1м2 при толщине слоя 1 мм	0,8-1 кг
Расход воды на 30 кг смеси	7,5-7,75 литров
Время полного набора прочности	5-7 часов



ЗАКАЗАТЬ

Шпатлевка гипсовая "ФИНИШНАЯ"
на основе гипсового вяжущего
наполнителя, химических добавок.
Обладает высокой эластичностью,
удобна в работе, при высыхании
имеет белый цвет, безудачная,
также имеет хорошую адгезию.
Соответствует ГОСТ 31387-2008 "Смеси
сухие строительные шпатлевочные на
гипсовом вяжущем".

Технические характеристики:

Цвет	Белый
Жизнеспособность раствора	60 минут
Температура основания (при нанесении)	от +5°C до +30°C
Толщина слоя нанесения	от 1 до 3 мм
Предел прочности на растяжение при изгибе	не менее 1,2 МПа
Предел прочности при сжатии	не менее 4 МПа
Прочность сцепления с основанием (адгезия)	не менее 0,3 МПа
Расход смеси на 1м2 при толщине слоя 1 мм	0,9-1 кг
Расход воды на 30 кг смеси	7,75-8 литров
Время полного набора прочности	5 часов

Наши сертификаты



СКАЧАТЬ
ДОКУМЕНТЫ

БЕСПЛАТНАЯ пробная партия

Как к Вам обращаться? *

Номер телефона или E-mail *

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ



Склады:

г. Троицк
пос. Южный
промзона "УМЗ-ММК"

г. Магнитогорск
ул. Лазника 29

