## Multicontenedor

- 1. Crear fichero docker-compose para lanzar una base de datos y un gestor (adminer o phpmyadmin) en dos contenedores. Probar.
- 2. Crear fichero docker-compose para lanzar Wordpress en dos contenedores. Probar.
- 3. Sobre el apartado anterior: Añadir una entrada y un tema nuevo a Wordpress. Probar. Detener y borrar los contenedores. Reiniciar el servicio y comprobar que permanece la entrada y el tema. Si no, solucionar.

 $Fuente \ HTML/CSS/JS\ para\ ejemplos: https://drive.google.com/drive/folders/leJBTgEK5mK11mt2069k3tDUPQxp6Wl-1?usp=share\_linkspara, and the share and the$ 

## Opcional

Investigar: Queremos que al lanzar un contenedor mysql se cree una base de datos (y se rellene con datos, etc), Pista: docker-entrypoint-initdb.d. Puede usar ficheros de ejemplo sql en la unidad compartida.

```
castillejo@DAW2:~/daweb/base_de_datos$ docker compose up -d
 0B/0B
                                             Pulled

√ 69b3efbf67c2 Pull complete

√ 3a0fdd089fb3 Pull complete

√ 689786b0c396 Pull complete

√ 6bcf42cdb6b5 Pull complete

√ d507b34ef5ac Pull complete

√ 04b8d4f964a8 Pull complete

√ 7a75f8703cd7 Pull complete

 ✓ adminer 11 layers [
                                      0B/0B
                                                 Pulled

√ 35b2232c987e Pull complete

√ fc55c00e48f2 Pull complete

  0030405130e3 Pull complete
  e1fef7f6a8d1 Pull complete
  ✓ 1c76272398bb Pull complete

√ f57e698171b6 Pull complete

    f5h825h269c0 Pull complete
```



