

Ayudamemoria

My room is random Sorted

28 de octubre de 2024

Índice

1. Template	1
1.1. run.sh	2
1.2. comp.sh	2
1.3. Makefile	2
2. Estructuras de datos	2
2.1. Sparse Table	2
2.2. Segment Tree	2
2.3. Segment Tree Lazy	3
2.4. Fenwick Tree	3
2.5. Tabla Aditiva	4
2.6. Union Find	4
3. Matemática	4
3.1. Criba Lineal	4
3.2. Pollard's Rho	5
3.3. Divisores	5
3.4. Inversos Modulares	5
4. Geometria	6
4.1. Formulas	6
4.2. Punto	6
4.3. Linea	7
4.4. Poligono	7
4.5. Circulo	9
4.6. Convex Hull	9
4.7. Orden Radial	10

4.8. Par de puntos más cercano	10
4.9. Arbol KD	10
4.10. Suma de Minkowski	11

5. Strings	11
5.1. Hashing	11
5.2. Suffix Array	12
5.3. Kmp	12
5.4. Manacher	12
5.5. String Functions	13
6. Grafos	13
6.1. Dijkstra	13
6.2. LCA	13
6.3. Toposort	14
7. Flujo	14
7.1. Dinic	14
7.2. Kuhn	15
8. Optimización	15
8.1. Ternary Search	15
8.2. Longest Increasing Subsequence	15
9. Otros	15
9.1. Mo	15
9.2. Fijar el numero de decimales	16
9.3. Hash Table (Unordered Map/ Unordered Set)	16
9.4. Indexed Set	16
9.5. Iterar subconjuntos	16

1. Template

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
```

```

4 #define forr(i, a, b) for (int i = int(a); i < int(b); i++)
5 #define forn(i, n) forr(i,0,n)
6 #define dforr(i, a, b) for (int i = int(b)-1; i >= int(a); i--)
7 #define dforn(i, n) dforr(i,0,n)
8 #define all(v) begin(v),end(v)
9 #define sz(v) (int(size(v)))
10 #define pb push_back
11 #define fst first
12 #define snd second
13 #define mp make_pair
14 #define endl '\n'
15 #define dprint(v) cout << #v " = " << v << endl
16
17 typedef long long ll;
18 typedef pair<int, int> pii;
19
20 int main() {
21     ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0);
22 }

```

1.1. run.sh

```

1 clear
2 make -s $1 && ./ $1 < $2

```

1.2. comp.sh

```

1 clear
2 make -s $1 2>&1 | head -$2

```

1.3. Makefile

```

1 CXXFLAGS = -std=gnu++2a -O2 -g -Wall -Wextra -Wshadow -Wconversion
  \
2 -fsanitize=address -fsanitize=undefined

```

2. Estructuras de datos

2.1. Sparse Table

```

1 #define oper min
2 int st[K][1<<K]; // K tal que (1<<K) > n
3 void st_init(vector<int>& a) {
4     int n = sz(a); // assert(K >= 31-__builtin_clz(2*n));
5     forn(i,n) st[0][i] = a[i];
6     forr(k,1,K) forn(i,n-(1<<k)+1)
7         st[k][i] = oper(st[k-1][i], st[k-1][i+(1<<(k-1))]);
8 }
9 int st_query(int l, int r) { // assert(l<r);
10     int k = 31-__builtin_clz(r-l);
11     return oper(st[k][l], st[k][r-(1<<k)]);
12 }

```

2.2. Segment Tree

```

1 // Dado un array y una operacion asociativa con neutro, get(i,j)
  // opera en [i,j)
2 #define MAXN 100000
3 #define oper(x, y) max(x, y)
4 const int neutro=0;
5 struct RMQ{
6     int sz;
7     tipo t[4*MAXN];
8     tipo &operator[](int p){return t[sz+p];}
9     void init(int n){ // O(nlg n)
10         sz = 1 << (32-__builtin_clz(n));
11         forn(i, 2*sz) t[i]=neutro;
12     }
13     void updall(){dforn(i, sz) t[i]=oper(t[2*i], t[2*i+1]);} //
  // O(N)
14     tipo get(int i, int j){return get(i,j,1,0,sz);}
15     tipo get(int i, int j, int n, int a, int b){ // O(lgn)
16         if(j<=a || i>=b) return neutro;
17         if(i<=a && b<=j) return t[n];
18         int c=(a+b)/2;
19         return oper(get(i, j, 2*n, a, c), get(i, j, 2*n+1, c, b));
20     }
21     void set(int p, tipo val){ // O(lgn)
22         for(p+=sz; p>0 && t[p]!=val;){
23             t[p]=val;

```

```

24         p/=2;
25         val=oper(t[p*2], t[p*2+1]);
26     }
27 }
28 }rmq;
29 // Usage:
30 cin >> n; rmq.init(n); forn(i, n) cin >> rmq[i]; rmq.updall();

```

2.3. Segment Tree Lazy

```

1 //Dado un arreglo y una operacion asociativa con neutro, get(i, j)
  opera sobre el rango [i, j).
2 typedef int Elem; //Elem de los elementos del arreglo
3 typedef int Alt; //Elem de la alteracion
4 #define operacion(x,y) x+y
5 const Elem neutro=0; const Alt neutro2=0;
6 #define MAXN 100000
7 struct RMQ{
8     int sz;
9     Elem t[4*MAXN];
10    Alt dirty[4*MAXN]; //las alteraciones pueden ser de distinto
      Elem
11    Elem &operator[](int p){return t[sz+p];}
12    void init(int n){//O(nlgn)
13        sz = 1 << (32-__builtin_clz(n));
14        forn(i, 2*sz) t[i]=neutro;
15        forn(i, 2*sz) dirty[i]=neutro2;
16    }
17    void push(int n, int a, int b){//propaga el dirty a sus hijos
18        if(dirty[n]!=0){
19            t[n]+=dirty[n]*(b-a); //altera el nodo
20            if(n<sz){
21                dirty[2*n]+=dirty[n];
22                dirty[2*n+1]+=dirty[n];
23            }
24            dirty[n]=0;
25        }
26    }
27    Elem get(int i, int j, int n, int a, int b){//O(lgn)
28        if(j<=a || i>=b) return neutro;

```

```

29        push(n, a, b); //corrige el valor antes de usarlo
30        if(i<=a && b<=j) return t[n];
31        int c=(a+b)/2;
32        return operacion(get(i, j, 2*n, a, c), get(i, j, 2*n+1, c,
      b));
33    }
34    Elem get(int i, int j){return get(i,j,1,0,sz);}
35    //altera los valores en [i, j) con una alteracion de val
36    void alterar(Alt val, int i, int j, int n, int a, int
      b){//O(lgn)
37        push(n, a, b);
38        if(j<=a || i>=b) return;
39        if(i<=a && b<=j){
40            dirty[n]+=val;
41            push(n, a, b);
42            return;
43        }
44        int c=(a+b)/2;
45        alterar(val, i, j, 2*n, a, c), alterar(val, i, j, 2*n+1, c,
      b);
46        t[n]=operacion(t[2*n], t[2*n+1]); //por esto es el push de
      arriba
47    }
48    void alterar(Alt val, int i, int j){alterar(val,i,j,1,0,sz);}
49 }rmq;

```

2.4. Fenwick Tree

```

1 struct Fenwick{
2     static const int sz=1<<K;
3     ll t[sz]={};
4     void adjust(int p, ll v){
5         for(int i=p+1;i<sz;i+=(i&-i)) t[i]+=v;
6     }
7     ll sum(int p){ // suma [0,p)
8         ll s = 0;
9         for(int i=p;i;i=(i&-i)) s+=t[i];
10        return s;
11    }
12    ll sum(int a, int b){return sum(b)-sum(a);} // suma [a,b)

```

```

13
14 //funciona solo con valores no negativos en el fenwick
15 //longitud del minimo prefijo t.q. suma <= x
16 //para el maximo v+1 y restar 1 al resultado
17 int pref(ll v){
18     int x = 0;
19     for(int d = 1<<(K-1); d; d>>=1){
20         if( t[x|d] < v ) x |= d, v -= t[x];
21     }
22     return x+1;
23 }
24 };
25
26 struct RangeFT { // 0-indexed, query [0, i), update [l, r)
27     Fenwick rate, err;
28     void adjust(int l, int r, int x) { // range update
29         rate.adjust(l, x); rate.adjust(r, -x);
30         err.adjust(l, -x*1); err.adjust(r, x*r);
31     }
32     ll sum(int i) { return rate.sum(i) * i + err.sum(i); }
33 }; // prefix query
34
35
36 struct Fenwick2D{
37     ll t[N][M]={};
38     void adjust(int p, int q, ll v){
39         for(int i=p+1;i<N;i+=(i&-i))
40             for(int j= q+1; j<M; j+=(j&-j))
41                 t[i][j]+=v;
42     }
43     ll sum(int p,int q){ // suma [0,p)
44         ll s = 0;
45         for(int i=p;i; i--=(i&-i))
46             for(int j=q; j; j--=(j&-j))
47                 s+=t[i][j];
48         return s;
49     }
50     ll sum(int x1, int y1, int x2, int y2){
51         return sum(x2,y2)-sum(x1,y2)-sum(x2,y1)+sum(x1,y1);
52     } // suma [a,b)

```

```

53 };

```

2.5. Tabla Aditiva

```

1 // Tablita aditiva 2D
2 forn (dim, 2) {
3     forn (i, N) {
4         forn (j, M) {
5             int pi = i-(dim==0), pj = j-(dim==1);
6             if (pi >= 0 && pj >= 0) {
7                 dp[i][j] += dp[pi][pj];
8             }
9         }
10     }
11 }
12 // Generalizacion a 32 dimensiones para mascarar de bits
13 forn (i, 32) {
14     forn (mask, 1<<32) {
15         if ((mask>>i)&1) {
16             dp[mask] += dp[mask - (1<<i)];
17         }
18     }
19 }

```

2.6. Union Find

```

1 vector<int> uf(MAXN, -1);
2 int uf_find(int x) { return uf[x]<0 ? x : uf[x] = uf_find(uf[x]); }
3 bool uf_join(int x, int y){ // True sii x e y estan en !=
4     // componentes
5     x = uf_find(x); y = uf_find(y);
6     if(x == y) return false;
7     if(uf[x] > uf[y]) swap(x, y);
8     uf[x] += uf[y]; uf[y] = x; return true;
9 }

```

3. Matemática

3.1. Criba Lineal

```

1 const int N = 10'000'000;

```

```

2 vector<int> lp(N+1);
3 vector<int> pr;
4 for (int i=2; i <= N; ++i) {
5     if (lp[i] == 0) lp[i] = i, pr.push_back(i);
6     for (int j = 0; i * pr[j] <= N; ++j) {
7         lp[i * pr[j]] = pr[j];
8         if (pr[j] == lp[i]) break;
9     }
10 }

```

3.2. Phollard's Rho

```

1 ll mulmod(ll a, ll b, ll m) { return ll(__int128(a) * b % m); }
2
3 ll expmod(ll b, ll e, ll m) { // O(log b)
4     if (!e) return 1;
5     ll q=expmod(b,e/2,m); q=mulmod(q,q,m);
6     return e%2 ? mulmod(b,q,m) : q;
7 }
8
9 bool es_primo_prob(ll n, int a) {
10     if (n == a) return true;
11     ll s = 0, d = n-1;
12     while (d%2 == 0) s++, d/=2;
13     ll x = expmod(a,d,n);
14     if ((x == 1) || (x+1 == n)) return true;
15     forn(i,s-1){
16         x = mulmod(x,x,n);
17         if (x == 1) return false;
18         if (x+1 == n) return true;
19     }
20     return false;
21 }
22
23 bool rabin(ll n) { // devuelve true sii n es primo
24     if (n == 1) return false;
25     const int ar[] = {2,3,5,7,11,13,17,19,23};
26     forn(j,9) if (!es_primo_prob(n,ar[j])) return false;
27     return true;
28 }

```

```

29
30 ll rho(ll n) {
31     if ((n & 1) == 0) return 2;
32     ll x = 2, y = 2, d = 1;
33     ll c = rand() % n + 1;
34     while (d == 1) {
35         x = (mulmod(x,x,n)+c)%n;
36         y = (mulmod(y,y,n)+c)%n;
37         y = (mulmod(y,y,n)+c)%n;
38         d=gcd(x-y,n);
39     }
40     return d==n ? rho(n) : d;
41 }
42
43 void factRho(map<ll,ll>&prim, ll n){ //O (lg n)^3. un solo numero
44     if (n == 1) return;
45     if (rabin(n)) { prim[n]++; return; }
46     ll factor = rho(n);
47     factRho(factor); factRho(n/factor);
48 }
49 auto factRho(ll n){
50     map<ll,ll>prim;
51     factRho(prim,n);
52     return prim;
53 }

```

3.3. Divisores

```

1 // Usar asi: divisores(fac, divs, fac.begin()); NO ESTA ORDENADO
2 void divisores(const map<ll,ll> &f, vector<ll> &divs, auto it, ll
    n=1){
3     if (it==f.begin()) divs.clear();
4     if (it==f.end()) { divs.pb(n); return; }
5     ll p=it->fst, k=it->snd; ++it;
6     forn(_, k+1) divisores(f,divs,it,n), n*=p;
7 }

```

3.4. Inversos Modulares

```

1 pair<ll,ll> extended_euclid(ll a, ll b) {
2     if (b == 0) return {1, 0};

```

```

3     auto [y, x] = extended_euclid(b, a%b);
4     y -= (a/b)*x;
5     if (a*x + b*y < 0) x = -x, y = -y;
6     return {x, y}; // a*x + b*y = gcd(a,b)
7 }

1 constexpr ll MOD = 1000000007; // tmb es comun 998'244'353
2 ll invmod[MAXN]; // inversos módulo MOD hasta MAXN
3 void invmods() { // todo entero en [2,MAXN] debe ser coprimo con
    MOD
4     inv[1] = 1;
5     forr(i, 2, MAXN) inv[i] = MOD - MOD/i*inv[MOD%i] %MOD;
6 }
7
8 // si MAXN es demasiado grande o MOD no es fijo:
9 // versión corta, m debe ser primo. O(log(m))
10 ll invmod(ll a, ll m) { return expmod(a,m-2,m); }
11 // versión larga, a y m deben ser coprimos. O(log(a)), en general
    más rápido
12 ll invmod(ll a, ll m) { return (extended_euclid(a,m).fst % m + m)
    % m; }

```

4. Geometria

4.1. Formulas

- **Ley de cosenos:** sea un triangulo con lados A, B, C y angulos α , β , γ entre A, B y C, respectivamente.

$$A^2 = B^2 + C^2 - 2 * \cos(\alpha)$$

$$B^2 = A^2 + C^2 - 2 * \cos(\beta)$$

$$C^2 = A^2 + B^2 - 2 * \cos(\gamma)$$

- **Ley de senos:** idem

$$\frac{\sin(\alpha)}{A} = \frac{\sin(\beta)}{B} = \frac{\sin(\gamma)}{C}$$

- **Valor de PI:** $\pi = \text{acos}(-1,0)$ o $\pi = 4 * \text{atan}(1,0)$

- **Longitud de una cuerda:** sea α el angulo descripto por una cuerda de longitud l .

$$l = \sqrt{2 * r^2 * (1 - \cos(\alpha))}$$

- **Formula de Heron:** sea un triangulo con lados a, b, c y semiperimetro s. El area del triangulo es

$$A = \sqrt{s * (s - a) * (s - b) * (s - c)}$$

- **Teorema de Pick:** sean A, I y B el area de un poligono, la cantidad de puntos con coordenadas enteras dentro del mismo y la cantidad de puntos con coordenadas enteras en el borde del mismo.

$$A = I + \frac{B}{2} - 1$$

4.2. Punto

```

1 struct pt {
2     tipo x, y;
3     // tipo x, y, z; // only for 3d
4     pt() {}
5     pt(tipo _x, tipo _y) : x(_x), y(_y) {}
6     // pt(tipo _x, tipo _y, tipo _z) : x(_x), y(_y), z(_z) {} //
        for 3d
7     tipo norm2(){return *this**this;}
8     tipo norm(){return sqrt(norm2());}
9     pt operator+(pt o){return pt(x+o.x,y+o.y);}
10    pt operator-(pt o){return pt(x-o.x,y-o.y);}
11    pt operator*(tipo u){return pt(x*u,y*u);}
12    pt operator/(tipo u) {
13        if (u == 0) return pt(INF,INF);
14        return pt(x/u,y/u);
15    }
16    tipo operator*(pt o){return x*o.x+y*o.y;}
17    // pt operator^(pt p){ // only for 3D
18    //     return pt(y*p.z-z*p.y,z*p.x-x*p.z,x*p.y-y*p.x);}
19    tipo operator^(pt o){return x*o.y-y*o.x;}
20    tipo angle(pt o){return atan2(*this^o,*this*o);}

```

```

21 pt unit(){return *this/norm();}
22 bool left(pt p, pt q){ // is it to the left of directed line
    pq?
23     return ((q-p)^(*this-p))>EPS;}
24 bool operator<(pt p)const{ // for convex hull
25     return x<p.x-EPS|| (abs(x-p.x)<=EPS&& y<p.y-EPS);}
26 bool collinear(pt p, pt q){return
    fabs((p-*this)^(q-*this))<EPS;}
27 pt rot(pt r){return pt(*this^r,*this*r);}
28 pt rot(tipo a){return rot(pt(sin(a),cos(a)));}
29 };
30 pt ccw90(1,0);
31 pt cw90(-1,0);

```

4.3. Linea

```

1 int sgn2(tipo x){return x<0?-1:1;}
2 struct ln {
3     pt p,pq;
4     ln(pt p, pt q):p(p),pq(q-p){}
5     ln(){}
6     bool has(pt r){return dist(r)<=EPS;}
7     bool seghas(pt r){return has(r)&&(r-p)*(r-(p+pq))<=EPS;}
8     // bool operator/(ln l){return
9         (pq.unit()^l.pq.unit()).norm()<=EPS;} // 3D
10    bool operator/(ln l){return abs(pq.unit()^l.pq.unit())<=EPS;}
11        // 2D
12    bool operator==(ln l){return *this/l&&has(l.p);}
13    pt operator^(ln l){ // intersection
14        if(*this/l)return pt(INF,INF);
15        tipo a=-pq.y, b=pq.x, c=p.x*a+p.y*b;
16        tipo la=-l.pq.y, lb=l.pq.x, lc=l.p.x*la+l.p.y*lb;
17        tipo det = a * lb - b * la;
18        pt r((lb*c-b*lc)/det, (a*lc-c*la)/det);
19        return r;
20        // pt r=l.p+l.pq*((p-l.p)^pq)/(l.pq^pq);
21        // if(!has(r)){return pt(NAN,NAN,NAN);} // check only for 3D
22    }
23    tipo angle(ln l){return pq.angle(l.pq);}
24    int side(pt r){return has(r)?0:sgn2(pq^(r-p));} // 2D

```

```

23 pt proj(pt r){return p+pq*((r-p)*pq/pq.norm2());}
24 pt segclosest(pt r) {
25     double l2 = pq.norm2();
26     if(l2==0.) return p;
27     double t =((r-p)*pq)/l2;
28     return p+(pq*min(1,max(0,t)));
29 }
30 pt ref(pt r){return proj(r)*2-r;}
31 tipo dist(pt r){return (r-proj(r)).norm();}
32 // tipo dist(ln l){ // only 3D
33 //     if(*this/l)return dist(l.p);
34 //     return abs((l.p-p)*(pq^l.pq))/(pq^l.pq).norm();
35 // }
36 ln rot(auto a){return ln(p,p+pq.rot(a));} // 2D
37 };
38 ln bisector(ln l, ln m){ // angle bisector
39     pt p=l^m;
40     return ln(p,p+l.pq.unit()+m.pq.unit());
41 }
42 ln bisector(pt p, pt q){ // segment bisector (2D)
43     return ln((p+q)*.5,p).rot(ccw90);
44 }

```

4.4. Poligono

```

1 struct pol {
2     int n;vector<pt> p;
3     pol(){}
4     pol(vector<pt> _p){p=_p;n=p.size();}
5     double area() {
6         ll a = 0;
7         forr (i, 1, sz(p)-1) {
8             a += (p[i]-p[0])^(p[i+1]-p[0]);
9         }
10        return abs(a)/2;
11    }
12    bool has(pt q){ // O(n), winding number
13        forr(i,0,n)if(ln(p[i],p[(i+1)%n]).seghas(q))return true;
14        int cnt=0;
15        forr(i,0,n){

```

```

16     int j=(i+1)%n;
17     int k=sgn((q-p[j])%(p[i]-p[j]));
18     int u=sgn(p[i].y-q.y),v=sgn(p[j].y-q.y);
19     if(k>0&&u<0&&v>=0)cnt++;
20     if(k<0&&v<0&&u>=0)cnt--;
21 }
22 return cnt!=0;
23 }
24 void normalize(){ // (call before haslog, remove collinear
    first)
25     if(p[2].left(p[0],p[1]))reverse(p.begin(),p.end());
26     int pi=min_element(p.begin(),p.end())-p.begin();
27     vector<pt> s(n);
28     forr(i,0,n)s[i]=p[(pi+i)%n];
29     p.swap(s);
30 }
31 bool haslog(pt q){ // O(log(n)) only CONVEX. Call normalize
    first
32     if(q.left(p[0],p[1])||q.left(p.back(),p[0]))return false;
33     int a=1,b=p.size()-1; // returns true if point on boundary
34     while(b-a>1){ // (change sign of EPS in left
35         int c=(a+b)/2; // to return false in such case)
36         if(!q.left(p[0],p[c]))a=c;
37         else b=c;
38     }
39     return !q.left(p[a],p[a+1]);
40 }
41 bool isconvex(){//O(N), delete collinear points!
42     int N=sz(p);
43     if(N<3) return false;
44     bool isLeft=p[0].left(p[1], p[2]);
45     forr(i, 1, N)
46         if(p[i].left(p[(i+1)%N], p[(i+2)%N])!=isLeft)
47             return false;
48     return true;
49 }
50 pt farthest(pt v){ // O(log(n)) only CONVEX
51     if(n<10){
52         int k=0;
53         forr(i,1,n)if(v*(p[i]-p[k])>EPS)k=i;

```

```

54         return p[k];
55     }
56     if(n==sz(p))p.pb(p[0]);
57     pt a=p[1]-p[0];
58     int s=0,e=n,ua=v*a>EPS;
59     if(!ua&&v*(p[n-1]-p[0])<=EPS)return p[0];
60     while(1){
61         int m=(s+e)/2;pt c=p[m+1]-p[m];
62         int uc=v*c>EPS;
63         if(!uc&&v*(p[m-1]-p[m])<=EPS)return p[m];
64         if(ua&&(!uc||v*(p[s]-p[m])>EPS))e=m;
65         else if(ua||uc||v*(p[s]-p[m])>=-EPS)s=m,a=c,ua=uc;
66         else e=m;
67         assert(e>s+1);
68     }
69 }
70 pol cut(ln l){ // cut CONVEX polygon by line l
71     vector<pt> q; // returns part at left of l.pq
72     forr(i,0,n){
73         int
74             d0=sgn(l.pq%(p[i]-l.p)),d1=sgn(l.pq%(p[(i+1)%n]-l.p));
75         if(d0>=0)q.pb(p[i]);
76         ln m(p[i],p[(i+1)%n]);
77         if(d0*d1<0&&!(1/m))q.pb(l~m);
78     }
79     return pol(q);
80 }
81 double intercircle(circle c){ // area of intersection with
    circle
82     double r=0.;
83     forr(i,0,n){
84         int j=(i+1)%n;double w=c.intertriangle(p[i],p[j]);
85         if((p[j]-c.o)%(p[i]-c.o)>0)r+=w;
86         else r-=w;
87     }
88     return abs(r);
89 }
90 double callipers(){ // square distance of most distant points
91     double r=0; // prereq: convex, ccw, NO COLLINEAR POINTS
92     for(int i=0,j=n-2?0:1;i<j;++i){

```



```

92         for(;;j=(j+1)%n){
93             r=max(r,(p[i]-p[j]).norm2());
94             if((p[(i+1)%n]-p[i])%(p[(j+1)%n]-p[j])<=EPS)break;
95         }
96     }
97     return r;
98 }
99 };
100 // Dynamic convex hull trick
101 vector<pol> w;
102 void add(pt q){ // add(q), O(log^2(n))
103     vector<pt> p={q};
104     while(!w.empty()&&sz(w.back().p)<2*sz(p)){
105         for(pt v:w.back().p)p.pb(v);
106         w.pop_back();
107     }
108     w.pb(pol(chull(p)));
109 }
110 ll query(pt v){ // max(q*v:q in w), O(log^2(n))
111     ll r=-INF;
112     for(auto& p:w)r=max(r,p.farthest(v)*v);
113     return r;
114 }

```

4.5. Circulo

```

1 struct circle {
2     pt o;double r;
3     circle(pt o, double r):o(o),r(r){}
4     circle(pt x, pt y, pt
5         z){o=bisector(x,y)^bisector(x,z);r=(o-x).norm();}
6     bool has(pt p){return (o-p).norm()<=r+EPS;}
7     vector<pt> operator^(circle c){ // ccw
8         vector<pt> s;
9         double d=(o-c.o).norm();
10        if(d>r+c.r+EPS||d+min(r,c.r)+EPS<max(r,c.r))return s;
11        double x=(d*d-c.r*c.r+r*r)/(2*d);
12        double y=sqrt(r*r-x*x);
13        pt v=(c.o-o)/d;
14        s.pb(o+v*x-v.rot(ccw90)*y);

```

```

14        if(y>EPS)s.pb(o+v*x+v.rot(ccw90)*y);
15        return s;
16    }
17    vector<pt> operator^(ln l){
18        vector<pt> s;
19        pt p=l.proj(o);
20        double d=(p-o).norm();
21        if(d-EPS>r)return s;
22        if(abs(d-r)<=EPS){s.pb(p);return s;}
23        d=sqrt(r*r-d*d);
24        s.pb(p+l.pq.unit()*d);
25        s.pb(p-l.pq.unit()*d);
26        return s;
27    }
28    vector<pt> tang(pt p){
29        double d=sqrt((p-o).norm2()-r*r);
30        return *this^circle(p,d);
31    }
32    bool in(circle c){ // non strict
33        double d=(o-c.o).norm();
34        return d+r<=c.r+EPS;
35    }
36    double intertriangle(pt a, pt b){ // area of intersection with
37        oab
38        if(abs((o-a)%(o-b))<=EPS)return 0.;
39        vector<pt> q={a},w=*this^ln(a,b);
40        if(w.size()==2)for(auto p:w)if((a-p)*(b-p)<-EPS)q.pb(p);
41        q.pb(b);
42        if(q.size()==4&&(q[0]-q[1])*(q[2]-q[1])>EPS)swap(q[1],q[2]);
43        double s=0;
44        fore(i,0,q.size()-1){
45            if(!has(q[i])||!has(q[i+1]))s+=r*r*(q[i]-o).angle(q[i+1]-o)/2;
46            else s+=abs((q[i]-o)%(q[i+1]-o)/2);
47        }
48        return s;
49    };

```

4.6. Convex Hull

```

1 // CCW order
2 // Includes collinear points (change sign of EPS in left to
   exclude)
3 vector<pt> chull(vector<pt> p){
4     if(sz(p)<3)return p;
5     vector<pt> r;
6     sort(p.begin(),p.end()); // first x, then y
7     forr(i,0,p.size()){ // lower hull
8         while(r.size()>=2&& r.back().left(r[r.size()-2],p[i]))r.pop_back();
9         r.pb(p[i]);
10    }
11    r.pop_back();
12    int k=r.size();
13    for(int i=p.size()-1;i>=0;--i){ // upper hull
14        while(r.size()>=k+2&& r.back().left(r[r.size()-2],p[i]))r.pop_back();
15        r.pb(p[i]);
16    }
17    r.pop_back();
18    return r;
19 }

```

4.7. Orden Radial

```

1 struct Comp {
2     pt o, v;
3     Comp(pt _o, pt _v) : o(_o), v(_v) {}
4     bool half(pt p) {
5         // assert(!(p.x == 0 && p.y == 0));
6         return (v ^ p) < 0 ||
7             ((v ^ p) == 0 && (v * p) < 0); }
8     bool operator()(pt a, pt b) {
9         return mp(half(a - o), 0ll)
10            < mp(half(b - o), ((a - o) ^ (b - o))); }
11 };
12
13 // no debe haber un punto igual al pivot en el rango [b, e]
14 // en general usar la direccion (1,0)
15 void radial_sort(vector<pt>::iterator b,
16     vector<pt>::iterator e, pt pivot, pt dir) {
17     sort(b, e, Comp(pivot, dir)); }

```

4.8. Par de puntos más cercano

```

1 double INF=8e18+1;
2 #define dist(a, b) ((a-b).norm_sq())
3 bool compy(pt a, pt b) {
4     return mp(a.y,a.x)<mp(b.y,b.x); }
5 bool compx(pt a, pt b) {
6     return mp(a.x,a.y)<mp(b.x,b.y); }
7 // los puntos deben estar ordenados por x
8 // inicialmente: l=0, r=sz(ps)
9 ll closest(vector<pt> &ps, int l, int r) {
10    if (l == r-1) return INF;
11    if (l == r-2) {
12        sort(&ps[l], &ps[r], compy);
13        return dist(ps[l], ps[l+1]); }
14    int m = (l+r)/2, xm = ps[m].x;
15    ll min_dist = min(closest(ps, l, m),closest(ps, m, r));
16    double delta = sqrt(min_dist);
17    vector<pt> sorted(r-l);
18    merge(&ps[l], &ps[m], &ps[m], &ps[r], &sorted[0], compy);
19    copy(all(sorted), &ps[l]);
20    vector<pt> strip;
21    forr (i, l, r) {
22        if (ps[i].x > int(xm-delta)
23            && ps[i].x <= int(xm+delta)) {
24            strip.pb(ps[i]);
25        }
26    }
27    forn (i, sz(strip)) {
28        forr (j, 1, 8) {
29            if (i+j >= sz(strip)) break;
30            if (dist(strip[i], strip[i+j]) < min_dist)
31                min_dist = dist(strip[i], strip[i+j]);
32        }
33    }
34    return min_dist;
35 }

```

4.9. Arbol KD

```

1 // given a set of points, answer queries of nearest point in

```

```

    O(log(n))
2  bool onx(pt a, pt b){return a.x<b.x;}
3  bool ony(pt a, pt b){return a.y<b.y;}
4  struct Node {
5      pt pp;
6      ll x0=INF, x1=-INF, y0=INF, y1=-INF;
7      Node *first=0, *second=0;
8      ll distance(pt p){
9          ll x=min(max(x0,p.x),x1);
10         ll y=min(max(y0,p.y),y1);
11         return (pt(x,y)-p).norm2();
12     }
13     Node(vector<pt>&& vp):pp(vp[0]){
14         for(pt p:vp){
15             x0=min(x0,p.x); x1=max(x1,p.x);
16             y0=min(y0,p.y); y1=max(y1,p.y);
17         }
18         if(sz(vp)>1){
19             sort(all(vp),x1-x0>=y1-y0?onx:ony);
20             int m=sz(vp)/2;
21             first=new Node({vp.begin(),vp.begin()+m});
22             second=new Node({vp.begin()+m,vp.end()});
23         }
24     }
25 };
26 struct KDTree {
27     Node* root;
28     KDTree(const vector<pt>& vp):root(new Node({all(vp)})) {}
29     pair<ll,pt> search(pt p, Node *node){
30         if(!node->first){
31             //avoid query point as answer
32             //if(p==node->pp) {INF,pt()};
33             return {(p-node->pp).norm2(),node->pp};
34         }
35         Node *f=node->first, *s=node->second;
36         ll bf=f->distance(p), bs=s->distance(p);
37         if(bf>bs)swap(bf,bs),swap(f,s);
38         auto best=search(p,f);
39         if(bs<best.fst) best=min(best,search(p,s));
40         return best;

```

```

41     }
42     pair<ll,pt> nearest(pt p){return search(p,root);}
43 };

```

4.10. Suma de Minkowski

```

1  // normalizar los poligonos antes de hacer la suma
2  // si son poligonos concavos llamar a chull luego y normalizar
3  // si son convexos eliminar puntos colineales y normalizar
4  vector<pt> minkowski_sum(vector<pt> p, vector<pt> q){
5      int n=sz(p),m=sz(q),x=0,y=0;
6      forr(i,0,n) if(p[i]<p[x]) x=i;
7      forr(i,0,m) if(q[i]<q[y]) y=i;
8      vector<pt> ans={p[x]+q[y]};
9      forr(it,1,n+m){
10         pt a=p[(x+1)%n]+q[y];
11         pt b=p[x]+q[(y+1)%m];
12         if(b.left(ans.back(),a)) ans.pb(b), y=(y+1)%m;
13         else ans.pb(a), x=(x+1)%n;
14     }
15     return ans; }

```

4.11. Sweep Space

```

1  void sweep_space() {
2      vector<Event> eventos; // puntos, segmentos, ...
3      sort(eventos); // sort por x, y, ...
4      set<Info> estado; // mantener la informacion ordenada
5      // segtree estado; // agregar o quitar segmentos y calcular
6      algo
7      forn(i, sz(eventos)) {
8          Event &e = eventos[i];
9          process(e, estado); // procesar un evento cambia el estado
10         ans = actualizar(ans);
11     } }

```

5. Strings

5.1. Hashing

```

1 struct StrHash { // Hash polinomial con exponentes decrecientes.
2     static constexpr ll ms[] = {1'000'000'007, 1'000'000'403};
3     static constexpr ll b = 500'000'000;
4     vector<ll> hs[2], bs[2];
5     StrHash(string const& s) {
6         int n = sz(s);
7         forn(k, 2) {
8             hs[k].resize(n+1), bs[k].resize(n+1, 1);
9             forn(i, n) {
10                 hs[k][i+1] = (hs[k][i] * b + s[i]) % ms[k];
11                 bs[k][i+1] = bs[k][i] * b % ms[k];
12             }
13         }
14     }
15     ll get(int idx, int len) const { // Hashes en `s[idx,
16         // idx+len)`.
17         ll h[2];
18         forn(k, 2) {
19             h[k] = hs[k][idx+len] - hs[k][idx] * bs[k][len] % ms[k];
20             if (h[k] < 0) h[k] += ms[k];
21         }
22         return (h[0] << 32) | h[1];
23     };

```

5.2. Suffix Array

```

1 #define RB(x) ((x) < n ? r[x] : 0)
2 void csort(vector<int>& sa, vector<int>& r, int k) {
3     int n = sz(sa);
4     vector<int> f(max(255, n)), t(n);
5     forn(i, n) ++f[RB(i+k)];
6     int sum = 0;
7     forn(i, max(255, n)) f[i] = (sum += f[i]) - f[i];
8     forn(i, n) t[f[RB(sa[i]+k)]]++ = sa[i];
9     sa = t;
10 }
11 vector<int> compute_sa(string& s){ // O(n*log2(n))
12     int n = sz(s) + 1, rank;
13     vector<int> sa(n), r(n), t(n);

```

```

14     iota(all(sa), 0);
15     forn(i, n) r[i] = s[i];
16     for (int k = 1; k < n; k *= 2) {
17         csort(sa, r, k), csort(sa, r, 0);
18         t[sa[0]] = rank = 0;
19         forr(i, 1, n) {
20             if (r[sa[i]] != r[sa[i-1]] || RB(sa[i]+k) !=
21                 RB(sa[i-1]+k)) ++rank;
22             t[sa[i]] = rank;
23         }
24         r = t;
25         if (r[sa[n-1]] == n-1) break;
26     }
27     return sa; // sa[i] = i-th suffix of s in lexicographical order
28 }
29 vector<int> compute_lcp(string& s, vector<int>& sa){
30     int n = sz(s) + 1, L = 0;
31     vector<int> lcp(n), plcp(n), phi(n);
32     phi[sa[0]] = -1;
33     forr(i, 1, n) phi[sa[i]] = sa[i-1];
34     forn(i, n) {
35         if (phi[i] < 0) { plcp[i] = 0; continue; }
36         while (s[i+L] == s[phi[i]+L]) ++L;
37         plcp[i] = L;
38         L = max(L - 1, 0);
39     }
40     forn(i, n) lcp[i] = plcp[sa[i]];
41     return lcp; // lcp[i] = longest common prefix between sa[i-1]
42         // and sa[i]

```

5.3. Kmp

```

1 template<class Char=char>struct Kmp {
2     using str = basic_string<Char>;
3     vector<int> pi; str pat;
4     Kmp(str const& _pat): pi(move(pfuns(_pat))), pat(_pat) {}
5     vector<int> matches(str const& txt) const {
6         if (sz(pat) > sz(txt)) {return {}};
7         vector<int> occs; int m = sz(pat), n = sz(txt);

```

```

8     if (m == 0) {occs.push_back(0);}
9     int j = 0;
10    forn(i, n) {
11        while (j != 0 && txt[i] != pat[j]) {j = pi[j-1];}
12        if (txt[i] == pat[j]) {++j;}
13        if (j == m) {occs.push_back(i - j + 1);}
14    }
15    return occs;
16 }
17 };

```

5.4. Manacher

```

1 struct Manacher {
2     vector<int> p;
3     Manacher(string const& s) {
4         int n = sz(s), m = 2*n+1, l = -1, r = 1;
5         vector<char> t(m); forn(i, n) t[2*i+1] = s[i];
6         p.resize(m); forr(i, 1, m) {
7             if (i < r) p[i] = min(r-i, p[l+r-i]);
8             while (p[i] <= i && i < m-p[i] && t[i-p[i]] ==
9                 t[i+p[i]]) ++p[i];
10            if (i+p[i] > r) l = i-p[i], r = i+p[i];
11        } // Retorna palindromos de la forma {comienzo, largo}.
12        pii at(int i) const {int k = p[i]-1; return pair{i/2-k/2, k};}
13        pii odd(int i) const {return at(2*i+1);} // Mayor centrado en
14            s[i].
15        pii even(int i) const {return at(2*i);} // Mayor centrado en
16            s[i-1, i].
17    };

```

5.5. String Functions

```

1 template<class Char=char>vector<int> pfun(basic_string<Char>const&
2     w) {
3     int n = sz(w), j = 0; vector<int> pi(n);
4     forr(i, 1, n) {
5         while (j != 0 && w[i] != w[j]) {j = pi[j - 1];}
6         if (w[i] == w[j]) {++j;}
7         pi[i] = j;

```

```

7     } // pi[i] = length of longest proper suffix of w[0..i] that is
8         also prefix
9     return pi;
10 }
11 template<class Char=char>vector<int> zfun(const
12     basic_string<Char>& w) {
13     int n = sz(w), l = 0, r = 0; vector<int> z(n);
14     forr(i, 1, n) {
15         if (i <= r) {z[i] = min(r - i + 1, z[i - 1]);}
16         while (i + z[i] < n && w[z[i]] == w[i + z[i]]) {++z[i];}
17         if (i + z[i] - 1 > r) {l = i, r = i + z[i] - 1;}
18     } // z[i] = length of longest prefix of w that also begins at
19         index i
20     return z;
21 }

```

6. Grafos

6.1. Dijkstra

```

1 vector<pair<int,int>> g[MAXN]; // u->[(v,cost)]
2 ll dist[MAXN];
3 void dijkstra(int x){
4     memset(dist,-1,sizeof(dist));
5     priority_queue<pair<ll,int> > q;
6     dist[x]=0;q.push({0,x});
7     while(!q.empty()){
8         x=q.top().snd;ll c=-q.top().fst;q.pop();
9         if(dist[x]!=c)continue;
10        forn(i,g[x].size()){
11            int y=g[x][i].fst; ll c=g[x][i].snd;
12            if(dist[y]<0||dist[x]+c<dist[y])
13                dist[y]=dist[x]+c,q.push({-dist[y],y});
14        }
15    }
16 }

```

6.2. LCA

```

1 int n;

```

```

2 vector<int> g[MAXN];
3
4 vector<int> depth, etour, vtime;
5
6 // operación de la sparse table, escribir `#define oper lca_oper`
7 int lca_oper(int u, int v) { return depth[u]<depth[v] ? u : v; };
8
9 void lca_dfs(int u) {
10     vtime[u] = sz(etour), etour.push_back(u);
11     for (auto v : g[u]) {
12         if (vtime[v] >= 0) continue;
13         depth[v] = depth[u]+1; lca_dfs(v); etour.push_back(u);
14     }
15 }
16 auto lca_init(int root) {
17     depth.assign(n,0), etour.clear(), vtime.assign(n,-1);
18     lca_dfs(root); st_init(etour);
19 }
20
21 auto lca(int u, int v) {
22     int l = min(vtime[u],vtime[v]);
23     int r = max(vtime[u],vtime[v])+1;
24     return st_query(l,r);
25 }
26 int dist(int u, int v) { return
    depth[u]+depth[v]-2*depth[lca(u,v)]; }

```

6.3. Toposort

```

1 vector<int> g[MAXN];int n;
2 vector<int> tsort(){ // lexicographically smallest topological sort
3     vector<int> r;priority_queue<int> q;
4     vector<int> d(2*n,0);
5     forn(i,n)forn(j,g[i].size())d[g[i][j]]++;
6     forn(i,n)if(!d[i])q.push(-i);
7     while(!q.empty()){
8         int x=-q.top();q.pop();r.pb(x);
9         forn(i,sz(g[x])){
10             d[g[x][i]]--;
11             if(!d[g[x][i]])q.push(-g[x][i]);

```

```

12     }
13 }
14 return r; // if not DAG it will have less than n elements
15 }

```

7. Flujo

7.1. Dinic

```

1 struct Dinic{
2     int nodes,src,dst;
3     vector<int> dist,q,work;
4     struct edge {int to,rev;ll f,cap;};
5     vector<vector<edge>> g;
6     Dinic(int x):nodes(x),g(x),dist(x),q(x),work(x){}
7     void add_edge(int s, int t, ll cap){
8         g[s].pb((edge){t,sz(g[t]),0,cap});
9         g[t].pb((edge){s,sz(g[s])-1,0,0});
10    }
11    bool dinic_bfs(){
12        fill(all(dist),-1);dist[src]=0;
13        int qt=0;q[qt++]=src;
14        for(int qh=0;qh<qt;qh++){
15            int u=q[qh];
16            forn(i,sz(g[u])){
17                edge &e=g[u][i];int v=g[u][i].to;
18                if(dist[v]<0&&e.f<e.cap)dist[v]=dist[u]+1,q[qt++]=v;
19            }
20        }
21        return dist[dst]>=0;
22    }
23    ll dinic_dfs(int u, ll f){
24        if(u==dst)return f;
25        for(int &i=work[u];i<sz(g[u]);i++){
26            edge &e=g[u][i];
27            if(e.cap<=e.f)continue;
28            int v=e.to;
29            if(dist[v]==dist[u]+1){
30                ll df=dinic_dfs(v,min(f,e.cap-e.f));
31                if(df>0){e.f+=df;g[v][e.rev].f-=df;return df;}

```

```

32     }
33 }
34 return 0;
35 }
36 ll max_flow(int _src, int _dst){
37     src=_src;dst=_dst;
38     ll result=0;
39     while(dinic_bfs()){
40         fill(all(work),0);
41         while(ll delta=dinic_dfs(src,INF))result+=delta;
42     }
43     return result;
44 }
45 };

```

7.2. Kuhn

```

1 vector<int> g[MAXN];
2 vector<bool> vis;
3 vector<int> match;
4
5 bool kuhn_dfs(int u){
6     if (vis[u]) return false;
7     vis[u] = true;
8     for (int v : g[u]) if (match[v] == -1 || kuhn_dfs(match[v])) {
9         match[v] = u;
10        return true;
11    } return false;
12 }
13
14 vector<int> kuhn(int n) {
15     match.resize(n, -1);
16     vis.resize(n);
17     forn(u, n) {
18         vis.assign(n, false);
19         kuhn_dfs(u);
20     }
21     return match;
22 } //n: cant de nodos devuelve un vector con -1 si no matchea y
    sino su match

```

8. Optimización

8.1. Ternary Search

```

1 // mínimo entero de f en (l,r)
2 ll ternary(auto f, ll l, ll r) {
3     for (ll d = r-l; d > 2; d = r-l) {
4         ll a = l+d/3, b = r-d/3;
5         if (f(a) > f(b)) l = a; else r = b;
6     }
7     return l+1; // retorna un punto, no un resultado de evaluar f
8 }
9
10 // mínimo real de f en (l,r)
11 // para error < EPS, usar iters = log((r-l)/EPS)/log(1.618)
12 double golden(auto f, double l, double r, int iters) {
13     constexpr double ratio = (3-sqrt(5))/2;
14     double x1 = l+(r-l)*ratio, f1 = f(x1);
15     double x2 = r-(r-l)*ratio, f2 = f(x2);
16     while (iters--) {
17         if (f1 > f2) l=x1, x1=x2, f1=f2, x2=r-(r-l)*ratio, f2=f(x2);
18         else r=x2, x2=x1, f2=f1, x1=l+(r-l)*ratio, f1=f(x1);
19     }
20     return (l+r)/2; // retorna un punto, no un resultado de
        evaluar f
21 }

```

8.2. Longest Increasing Subsequence

```

1 int lis(vector<int> const& a) {
2     int n = a.size();
3     const int INF = 1e9;
4     vector<int> d(n+1, INF);
5     d[0] = -INF;
6     forn(i,n){
7         int l = upper_bound(all(d), a[i]) - d.begin();
8         if (d[l-1] < a[i] && a[i] < d[l])
9             d[l] = a[i];
10    }
11    int ans = 0;

```

```

12     for (int l = 0; l <= n; l++) {
13         if (d[l] < INF)
14             ans = l;
15     }
16     return ans;
17 }

```

9. Otros

9.1. Mo

```

1  int n,sq,nq; // array size, sqrt(array size), #queries
2  struct qu{int l,r,id;};
3  qu qs[MAXN];
4  ll ans[MAXN]; // ans[i] = answer to ith query
5  bool qcomp(const qu &a, const qu &b){
6      if(a.l/sq!=b.l/sq) return a.l<b.l;
7      return (a.l/sq)&1?a.r<b.r:a.r>b.r;
8  }
9  void mos(){
10     forn(i,nq)qs[i].id=i;
11     sq=sqrt(n)+.5;
12     sort(qs,qs+nq,qcomp);
13     int l=0,r=0;
14     init();
15     forn(i,nq){
16         qu q=qs[i];
17         while(l>q.l)add(--l);
18         while(r<q.r)add(r++);
19         while(l<q.l)remove(l++);
20         while(r>q.r)remove(--r);
21         ans[q.id]=get_ans();
22     }
23 }

```

9.2. Fijar el numero de decimales

```

1  // antes de imprimir decimales, con una sola vez basta
2  cout << fixed << setprecision(DECIMAL_DIG);

```

9.3. Hash Table (Unordered Map/ Unordered Set)

```

1 #include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
2 using namespace __gnu_pbds;
3 template<class Key,class Val=null_type>using
4     htable=gp_hash_table<Key,Val>;
5 // como unordered_map (o unordered_set si Val es vacio), pero sin
6     metodo count

```

9.4. Indexed Set

```

1 #include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
2 using namespace __gnu_pbds;
3 template<class Key, class Val=null_type>
4 using indexed_set = tree<Key, Val, less<Key>, rb_tree_tag,
5     tree_order_statistics_node_update>;
6 // indexed_set<char> s;
7 // char val = *s.find_by_order(0); // acceso por indice
8 // int idx = s.order_of_key('a'); // busca indice del valor

```

9.5. Iterar subconjuntos

- Iterar por todos los subconjuntos de n elementos $O(2^n)$.

```
1     for(int bm=0; bm<(1<<n); bm++)
```

- Iterar por cada superconjunto de un subconjunto de n elementos $O(2^n)$.

```
1     for(int sbm=~bm; sbm; sbm=(sbm-1)&(~bm)) // super=bm&sbm
```

- Iterar por cada subconjunto de un subconjunto de n elementos $O(2^n)$.

```
1     for(int sbm=bm; sbm; sbm=(sbm-1)&bm) // sub=sbm
```

- Para cada subconjunto de n elementos, iterar por cada superconjunto $O(3^n)$.

```

1     for(int bm=0; bm<(1<<n); bm++)
2         for(int sbm=~bm; sbm; sbm=(sbm-1)&(~bm)) // super=bm&sbm

```


- Para cada subconjunto de n elementos, iterar por cada subsubconjunto $O(3^n)$.

```
1   for(int bm=0; bm<(1<<n); bm++)  
2       for(int sbm=bm; sbm; sbm=(sbm-1)&(bm)) // sub=sbm
```