

Notebook

Para el regional elegimos nombre

23 de agosto de 2025

Índice

1. Template	2	4. Geometria	8
1.1. run.sh	2	4.1. Punto	8
1.2. comp.sh	2	4.2. Linea	8
1.3. Makefile	2	4.3. Poligono	9
2. Estructuras de datos	2	4.4. Circulo	10
2.1. Sparse Table	2	4.5. Convex Hull	11
2.2. Segment Tree	3	4.6. Orden Radial	11
2.3. Segment Tree Lazy	3	4.7. Par de puntos más cercano	11
2.4. Fenwick Tree	4	4.8. Arbol KD	12
2.5. Union Find	4	4.9. Suma de Minkowski	12
2.6. Chull Trick	4	5. Strings	13
2.7. Chull Trick Dinámico	4	5.1. Hashing	13
3. Matemática	5	5.2. Suffix Array	13
3.1. Criba Lineal	5	5.3. String Functions	14
3.2. Phollard's Rho	5	5.4. Kmp	14
3.3. Divisores	6	5.5. Manacher	14
3.4. Inversos Modulares	6	5.6. Mínima Rotación Lexicográfica	14
3.5. Catalan	6	5.7. Trie	15
3.6. Lucas	6	6. Grafos	15
3.7. Stirling-Bell	7	6.1. Dijkstra	15
3.8. DP Factoriales	7	6.2. LCA	16
3.9. Estructura de Fracción	7	6.3. Binary Lifting	16
3.10. Gauss	7	6.4. Toposort	16
		6.5. Deteccion ciclos negativos	17
		6.6. Camino Euleriano	17
		6.7. Camino Hamiltoniano	17
		6.8. Tarjan SCC	18
		6.9. Bellman-Ford	18
		6.10. Puentes y Articulacion	18
		6.11. Kruskal	19
		6.12. Chequeo Bipartito	19
		6.13. Centroid Decomposition	19
		6.14. HLD	20
		6.15. Max Tree Matching	20

6.16. Min Tree Vertex Cover	20
6.17. 2-SAT	21
7. Flujo	21
7.1. Dinic	21
7.2. Min Cost Max Flow	22
7.3. Hopcroft Karp	23
7.4. Kuhn	23
7.5. Min Vertex Cover Bipartito	24
7.6. Hungarian	24
8. Optimización	25
8.1. Ternary Search	25
8.2. Longest Increasing Subsequence	25
9. Otros	25
9.1. Mo	25
9.2. Fijar el numero de decimales	26
9.3. Hash Table (Unordered Map/ Unordered Set)	26
9.4. Indexed Set	26
9.5. Subconjuntos	26
9.6. Simpson	26

1. Template

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 #define forr(i, a, b) for (int i = int(a); i < int(b); i++)
5 #define forn(i, n) forr(i,0,n)
6 #define dforr(i, a, b) for (int i = int(b)-1; i >= int(a); i--)
7 #define dforn(i, n) dforr(i,0,n)
8 #define all(v) begin(v),end(v)
9 #define sz(v) (int(size(v)))
10 #define pb push_back
11 #define fst first
12 #define snd second

```

```

13 #define mp make_pair
14 #define endl '\n'
15 #define dprint(v) cerr << #v " = " << v << endl
16
17 typedef long long ll;
18 typedef pair<int, int> pii;
19
20 int main() {
21     ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0);
22 }

```

1.1. run.sh

```

1 clear
2 make -s $1 && ./ $1 < $2

```

1.2. comp.sh

```

1 clear
2 make -s $1 2>&1 | head -$2

```

1.3. Makefile

```

1 CXXFLAGS = -std=gnu++2a -O2 -g -Wall -Wextra -Wshadow -Wconversion\
2 -fsanitize=address -fsanitize=undefined

```

2. Estructuras de datos

2.1. Sparse Table

```

1 #define oper min
2 Elem st[K][1<<K]; // K tal que (1<<K) > n
3 void st_init(vector<Elem>& a) {
4     int n = sz(a); // assert(K >= 31-__builtin_clz(2*n));
5     forn(i,n) st[0][i] = a[i];
6     forr(k,1,K) forn(i,n-(1<<k)+1)
7         st[k][i] = oper(st[k-1][i], st[k-1][i+(1<<(k-1))]);
8 }
9 Elem st_query(int l, int r) { // assert(l<r);
10     int k = 31-__builtin_clz(r-l);
11     return oper(st[k][l], st[k][r-(1<<k)]);

```

```

12 }
13 // si la operacion no es idempotente
14 Elem st_query(int l, int r) {
15     int k = 31-__builtin_clz(r-l);
16     Elem res = st[k][l];
17     for (l+=(1<<k), k--; l<r; k--) {
18         if (l+(1<<k)<=r) {
19             res = oper(res, st[k][l]);
20             l += (1<<k);
21         }
22     }
23     return res;
24 }

```

2.2. Segment Tree

```

1 // Dado un array y una operacion asociativa con neutro, get(i,j)
  opera en [i,j)
2 #define oper(x, y) max(x, y)
3 const int neutro=0;
4 struct RMQ{
5     int sz;
6     tipo t[4*MAXN];
7     tipo &operator[](int p){return t[sz+p];}
8     void init(int n){ // O(nlgn)
9         sz = 1 << (32-__builtin_clz(n));
10        forn(i, 2*sz) t[i]=neutro;
11    }
12    void updall(){dforn(i, sz) t[i]=oper(t[2*i], t[2*i+1]);} //
      O(N)
13    tipo get(int i, int j){return get(i,j,1,0,sz);}
14    tipo get(int i, int j, int n, int a, int b){ // O(lgn)
15        if(j<=a || i>=b) return neutro;
16        if(i<=a && b<=j) return t[n];
17        int c=(a+b)/2;
18        return oper(get(i, j, 2*n, a, c), get(i, j, 2*n+1, c, b));
19    }
20    void set(int p, tipo val){ // O(lgn)
21        for(p+=sz; p>0 && t[p]!=val;){
22            t[p]=val;

```

```

23        p/=2;
24        val=oper(t[p*2], t[p*2+1]);
25    }
26 }
27 }rmq;
28 // Usage:
29 cin >> n; rmq.init(n); forn(i, n) cin >> rmq[i]; rmq.updall();

```

2.3. Segment Tree Lazy

```

1 //Dado un arreglo y una operacion asociativa con neutro, get(i, j)
  opera sobre el rango [i, j).
2 typedef int Elem; //Elem de los elementos del arreglo
3 typedef int Alt; //Elem de la alteracion
4 #define oper(x,y) x+y
5 #define oper2(k,a,b) k*(b-a) //Aplicar actualizacion sobre [a, b)
6 const Elem neutro=0; const Alt neutro2=-1;
7 struct RMQ{
8     int sz;
9     Elem t[4*MAXN];
10    Alt dirty[4*MAXN]; //las alteraciones pueden ser distintas a
      Elem
11    Elem &operator[](int p){return t[sz+p];}
12    void init(int n){ //O(nlgn)
13        sz = 1 << (32-__builtin_clz(n));
14        forn(i, 2*sz) t[i]=neutro;
15        forn(i, 2*sz) dirty[i]=neutro2;
16    }
17    void push(int n, int a, int b){ //propaga el dirty a sus hijos
18        if(dirty[n]!=0){
19            t[n]+=oper2(dirty[n], a, b); //altera el nodo
20            if(n<sz){ //cambiar segun el problema
21                dirty[2*n] = dirty[n];
22                dirty[2*n+1] = dirty[n];
23            }
24            dirty[n]=0;
25        }
26    }
27    Elem get(int i, int j, int n, int a, int b){ //O(lgn)
28        if(j<=a || i>=b) return neutro;

```

```

29     push(n, a, b);
30     if(i<=a && b<=j) return t[n];
31     int c=(a+b)/2;
32     return oper(get(i, j, 2*n, a, c), get(i, j, 2*n+1, c, b));
33 }
34 Elem get(int i, int j){return get(i,j,1,0,sz);}
35 //altera los valores en [i, j) con una alteracion de val
36 void alterar(Alt val,int i,int j,int n,int a,int b){//O(lgn)
37     push(n, a, b);
38     if(j<=a || i>=b) return;
39     if(i<=a && b<=j){
40         dirty[n]+=val;
41         push(n, a, b);
42         return;
43     }
44     int c=(a+b)/2;
45     alterar(val, i, j, 2*n, a, c);
46     alterar(val, i, j, 2*n+1, c, b);
47     t[n]=oper(t[2*n], t[2*n+1]);
48 }
49 void alterar(Alt val, int i, int j){alterar(val,i,j,1,0,sz);}
50 }rmq;

```

2.4. Fenwick Tree

```

1 struct Fenwick { // 0-indexed, query [0, i), update [i]
2     int ft[MAXN+1]; // Uso: ft.u(idx, val); cout << ft.q(idx);
3     int u(int i0, int x) { for (int i=i0+1; i<=MAXN; i+=i&-i)
4         ft[i]+=x; }
5     ll q(int i0){ ll x=0; for (int i=i0; i>0; i-=i&-i) x+=ft[i];
6         return x; } };
7
8 struct RangeFT { // 0-indexed, query [0, 1), update [l, r)
9     Fenwick rate, err; // Uso: ft.u(l, r, val); cout << ft.q(l, r);
10    void u(int l, int r, int x) { // range update
11        rate.u(l, x); rate.u(r, -x); err.u(l, -x*l); err.u(r, x*r);
12    }
13    ll q(int i) { return rate.q(i) * i + err.q(i); } }; // prefix
14    query

```

2.5. Union Find

```

1 vector<int> uf(MAXN, -1);
2 int uf_find(int x) { return uf[x]<0 ? x : uf[x] = uf_find(uf[x]); }
3 bool uf_join(int x, int y){ // True sii x e y estan en !=
4     componentes
5     x = uf_find(x); y = uf_find(y);
6     if(x == y) return false;
7     if(uf[x] > uf[y]) swap(x, y);
8     uf[x] += uf[y]; uf[y] = x; return true;
9 }

```

2.6. Chull Trick

```

1 struct line { int a, b; }; // y = ax + b
2 vector<line> cht(vector<line> a) {
3     sort(all(a), [](line x, line y) {
4         return make_pair(x.a, x.b) < make_pair(y.a, y.b); });
5     vector<line> b = {a[0]};
6     forr(i, 1, sz(a)) { line z = a[i];
7         if (b.back().a == z.a) b.pp();
8         while (sz(b) >= 2) { line x = b[sz(b)-2], y = b[sz(b)-1];
9             if (ll(x.b-y.b)*(z.a-x.a) < ll(x.b-z.b)*(y.a-x.a))
10                break;
11            b.pp();
12        }
13        b.pb(z);
14    }
15    return b;
16 }

```

2.7. Chull Trick Dinámico

```

1 struct Entry {
2     using It = set<Entry>::iterator;
3     bool is_query;
4     ll m, b; mutable It it, end;
5     ll x;
6 };
7 bool operator< (Entry const& a, Entry const& b) {
8     if (!b.is_query) return a.m < b.m;
9 }

```

```

9     auto ni = next(a.it);
10    if (ni == a.end) return false;
11    auto const& c = *ni;
12    return (c.b-a.b) > b.x * (a.m-c.m);
13 }
14 struct ChullTrick {
15     using It = Entry::It;
16     multiset<Entry> lines;
17     bool covered(It it) {
18         auto begin = lines.begin(), end = lines.end();
19         auto ni = next(it);
20         if (it == begin && ni == end) return false;
21         if (it == begin) return ni->m==it->m && ni->b>=it->b;
22         auto pi = prev(it);
23         if (ni == end) return pi->m==it->m && pi->b>=it->b;
24         return (it->m-pi->m)*(ni->b-pi->b) >=
            (pi->b-it->b)*(pi->m-ni->m);
25     }
26     bool add(ll m, ll b) {
27         auto it = lines.insert({false, m, b});
28         it->it = it; it->end = lines.end();
29         if (covered(it)) { lines.erase(it); return false; }
30         while (next(it) != lines.end() && covered(next(it)))
31             lines.erase(next(it));
32         while (it != lines.begin() && covered(prev(it)))
33             lines.erase(prev(it));
34         return true;
35     }
36     bool eval(ll x) {
37         auto l = *lines.lower_bound({true, -1, -1, {}, {}, x});
38         return l.m*x+l.b;
39     }
40 };

```

3. Matemática

3.1. Criba Lineal

```

1  const int N = 10'000'000;
2  vector<int> lp(N+1);

```

```

3  vector<int> pr;
4  for (int i=2; i <= N; ++i) {
5      if (lp[i] == 0) lp[i] = i, pr.push_back(i);
6      for (int j = 0; i * pr[j] <= N; ++j) {
7          lp[i * pr[j]] = pr[j];
8          if (pr[j] == lp[i]) break;
9      }
10 }

```

3.2. Phollard's Rho

```

1  ll mulmod(ll a, ll b, ll m) { return ll(__int128(a) * b % m); }
2
3  ll expmod(ll b, ll e, ll m) { // O(log b)
4      if (!e) return 1;
5      ll q=expmod(b,e/2,m); q=mulmod(q,q,m);
6      return e%2 ? mulmod(b,q,m) : q;
7  }
8
9  bool es_primo_prob(ll n, int a) {
10     if (n == a) return true;
11     ll s = 0, d = n-1;
12     while (d%2 == 0) s++, d/=2;
13     ll x = expmod(a,d,n);
14     if ((x == 1) || (x+1 == n)) return true;
15     forn(i,s-1){
16         x = mulmod(x,x,n);
17         if (x == 1) return false;
18         if (x+1 == n) return true;
19     }
20     return false;
21 }
22
23 bool rabin(ll n) { // devuelve true sii n es primo
24     if (n == 1) return false;
25     const int ar[] = {2,3,5,7,11,13,17,19,23};
26     forn(j,9) if (!es_primo_prob(n,ar[j])) return false;
27     return true;
28 }
29

```

```

30 ll rho(ll n) {
31     if ((n & 1) == 0) return 2;
32     ll x = 2, y = 2, d = 1;
33     ll c = rand() % n + 1;
34     while (d == 1) {
35         x = (mulmod(x,x,n)+c)%n;
36         y = (mulmod(y,y,n)+c)%n;
37         y = (mulmod(y,y,n)+c)%n;
38         d=gcd(x-y,n);
39     }
40     return d==n ? rho(n) : d;
41 }
42
43 void factRho(map<ll,ll>&prim, ll n){ //O (lg n)^3. un solo numero
44     if (n == 1) return;
45     if (rabin(n)) { prim[n]++; return; }
46     ll factor = rho(n);
47     factRho(factor, prim); factRho(n/factor, prim);
48 }
49 auto fact(ll n){
50     map<ll,ll>prim;
51     factRho(prim,n);
52     return prim;
53 }

```

3.3. Divisores

```

1 // Usar así: divisores(fac, divs, fac.begin()); NO ESTA ORDENADO
2 void divisores(const map<ll,ll> &f, vector<ll> &divs, auto it, ll
   n=1){
3     if (it==f.begin()) divs.clear();
4     if (it==f.end()) { divs.pb(n); return; }
5     ll p=it->fst, k=it->snd; ++it;
6     forn(_, k+1) divisores(f,divs,it,n), n*=p;
7 }
8
9 ll sumDiv (ll n){ //suma de los divisores de n
10     ll rta = 1;
11     map<ll,ll> f=fact(n);
12     for(auto it = f.begin(); it != f.end(); it++) {

```

```

13     ll pot = 1, aux = 0;
14     forn(i, it->snd+1) aux += pot, pot *= it->fst;
15     rta*=aux;
16 }
17 return rta;
18 }

```

3.4. Inversos Modulares

```

1 pair<ll,ll> extended_euclid(ll a, ll b) {
2     if (b == 0) return {1, 0};
3     auto [y, x] = extended_euclid(b, a%b);
4     y -= (a/b)*x;
5     if (a*x + b*y < 0) x = -x, y = -y;
6     return {x, y}; // a*x + b*y = gcd(a,b)
7 }
8
9 constexpr ll MOD = 1000000007; // tmb es comun 998'244'353
10 ll invmod[MAXN]; // inversos módulo MOD hasta MAXN
11 void invmods() { // todo entero en [2,MAXN] debe ser coprimo con
   MOD
12     inv[1] = 1;
13     forr(i, 2, MAXN) inv[i] = MOD - MOD/i*inv[MOD%i] %MOD;
14 }
15
16 // si MAXN es demasiado grande o MOD no es fijo:
17 // versión corta, m debe ser primo. O(log(m))
18 ll invmod(ll a, ll m) { return expmod(a,m-2,m); }
19 // versión larga, a y m deben ser coprimos. O(log(a)), en general
   más rápido
20 ll invmod(ll a, ll m) { return (extended_euclid(a,m).fst % m + m)
   % m; }

```

3.5. Catalan

```

1 ll Cat(int n){
2     return ((F[2*n] *FI[n+1])%M *FI[n])%M;
3 }

```

3.6. Lucas

```

1  const ll MAXP = 3e3+10; //68 MB, con 1e4 int son 380 MB
2  ll C[MAXP][MAXP], P; //inicializar con el primo del input < MAXP
3  void llenar_C(){
4      forn(i, MAXP) C[i][0] = 1;
5      forr(i, 1, MAXP) forr(j, 1, i+1)
6          C[i][j]=addmod(C[i-1][j-1],C[i-1][j], P);
7  }
8  // Calcula nCk (mod p) con n, k arbitrariamente grandes y p primo
9  // <= 3000
10 ll lucas(ll N, ll K){ // llamar a llenar_C() antes
11     ll ret = 1;
12     while(N+K){
13         ret = ret * C[N%P][K%P] % P;
14         N /= P, K /= P;
15     }
16     return ret;
17 }

```

3.7. Stirling-Bell

```

1  ll STR[MAXN][MAXN], Bell[MAXN];
2  //STR[n][k] = formas de particionar un conjunto de n elementos en
3  // k conjuntos
4  //Bell[n] = formas de particionar un conjunto de n elementos
5  forr(i, 1, MAXN)STR[i][1] = 1;
6  forr(i, 2, MAXN)STR[i][i] = 0;
7  forr(i, 2, MAXN)forr(j, 2, MAXN){
8      STR[i][j] = (STR[i-1][j-1] + j*STR[i-1][j] %MOD) %MOD;
9  }
10 forn(i, MAXN){
11     Bell[i] = 0;
12     forn(j, MAXN){
13         Bell[i] = (Bell[i] + STR[i][j]) %MOD;
14     }
15 }

```

3.8. DP Factoriales

```

1  ll F[MAXN], INV[MAXN], FI[MAXN];
2  // ...
3  F[0] = 1; forr(i, 1, MAXN) F[i] = F[i-1]*i %M;

```

```

4  INV[1] = 1; forr(i, 2, MAXN) INV[i] = M - (1ll)(M/i)*INV[M%i] %M;
5  FI[0] = 1; forr(i, 1, MAXN) FI[i] = FI[i-1]*INV[i] %M;

```

3.9. Estructura de Fracción

```

1  tipo mcd(tipo a, tipo b){return a?mcd(b%a, a):b;}
2  struct frac{
3      tipo p,q;
4      frac(tipo p=0, tipo q=1):p(p),q(q) {norm();}
5      void norm(){
6          tipo a = mcd(p,q);
7          if(a) p/=a, q/=a;
8          else q=1;
9          if (q<0) q=-q, p=-p;}
10     frac operator+(const frac& o){
11         tipo a = mcd(q,o.q);
12         return frac(p*(o.q/a)+o.p*(q/a), q*(o.q/a));}
13     frac operator-(const frac& o){
14         tipo a = mcd(q,o.q);
15         return frac(p*(o.q/a)-o.p*(q/a), q*(o.q/a));}
16     frac operator*(frac o){
17         tipo a = mcd(q,o.p), b = mcd(o.q,p);
18         return frac((p/b)*(o.p/a), (q/a)*(o.q/b));}
19     frac operator/(frac o){
20         tipo a = mcd(q,o.q), b = mcd(o.p,p);
21         return frac((p/b)*(o.q/a), (q/a)*(o.p/b));}
22     bool operator<(const frac &o) const{return p*o.q < o.p*q;}
23     bool operator==(frac o){return p==o.p&&q==o.q;}
24 };

```

3.10. Gauss

```

1  double reduce(vector<vector<double>> &a){ //Devuelve determinante
2      si m == n
3      int m = sz(a), n = sz(a[0]);
4      int i = 0, j = 0;
5      double r = 1.0;
6      while(i < m and j < n){
7          int h = i;
8          forr(k, i+1, m) if(abs(a[k][j]) > abs(a[h][j])) h = k;
9          if(abs(a[h][j]) < EPS){

```

```

9         j ++;
10        r = 0.0;
11        continue;
12    }
13    if(h != i){
14        r = -r;
15        swap(a[i], a[h]);
16    }
17    r *= a[i][j];
18    dforr(k, j, n) a[i][k] /= a[i][j];
19    forr(k, 0, m){
20        if(k == i) continue;
21        dforr(l_, j, n) a[k][l_] -= a[k][j] * a[i][l_];
22    }
23    i ++; j ++;
24 }
25 return r;
26 }

```

4. Geometria

4.1. Punto

```

1 bool iszero(td u) { return abs(u)<=EPS; }
2 struct pt {
3     td x, y;
4     td z; // only for 3d
5     pt() {}
6     pt(td _x, td _y) : x(_x), y(_y) {}
7     pt(td _x, td _y, td _z) : x(_x), y(_y), z(_z) {} // for 3d
8     td norm2(){ return *this**this; }
9     td norm(){ return sqrt(norm2()); }
10    pt operator+(pt o){ return pt(x+o.x,y+o.y); }
11    pt operator-(pt o){ return pt(x-o.x,y-o.y); }
12    pt operator*(td u){ return pt(x*u,y*u); }
13    pt operator/(td u) {
14        if (iszero(u)) return pt(INF,INF);
15        return pt(x/u,y/u);
16    }
17    td operator*(pt o){ return x*o.x+y*o.y; }

```

```

18    pt operator^(pt p){ // only for 3D
19        return pt(y*p.z-z*p.y, z*p.x-x*p.z, x*p.y-y*p.x); }
20    td operator%(pt o){ return x*o.y-y*o.x; }
21    td angle(pt o){ return atan2(*this%o, *this*o); }
22    pt unit(){ return *this/norm(); }
23    bool left(pt p, pt q){ // is it to the left of directed line
24        pq?
25        return ((q-p)%(*this-p))>EPS; }
26    bool operator<(pt p)const{ // for convex hull
27        return x<p.x-EPS||(iszero(x-p.x)&&y<p.y-EPS); }
28    bool collinear(pt p, pt q){
29        return iszero((p-*this)%(q-*this)); }
30    bool dir(pt p, pt q){ // does it have the same direction of pq?
31        return this->collinear(p, q)&&(q-p)*(*this-p)>EPS; }
32    pt rot(pt r){ return pt(*this*r,*this*r); }
33    pt rot(td a){ return pt(sin(a),cos(a)); }
34 };
35 pt ccw90(1,0);
36 pt cw90(-1,0);

```

4.2. Linea

```

1 int sgn2(tipo x){return x<0?-1:1;}
2 struct ln {
3     pt p,pq;
4     ln(pt p, pt q):p(p),pq(q-p){}
5     ln(){}
6     bool has(pt r){return dist(r)<=EPS;}
7     bool seghas(pt r){return has(r)&&(r-p)*(r-(p+pq))<=EPS;}
8     // bool operator/(ln l){return
9     (pq.unit()^l.pq.unit()).norm()<=EPS;} // 3D
10    bool operator/(ln l){return abs(pq.unit()^l.pq.unit())<=EPS;}
11    // 2D
12    bool operator==(ln l){return *this/l&&has(l.p);}
13    pt operator^(ln l){ // intersection
14        if(*this/l)return pt(INF,INF);
15        tipo a=-pq.y, b=pq.x, c=p.x*a+p.y*b;
16        tipo la=-l.pq.y, lb=l.pq.x, lc=l.p.x*la+l.p.y*lb;
17        tipo det = a * lb - b * la;
18        pt r((lb*c-b*lc)/det, (a*lc-c*la)/det);

```



```

17     return r;
18 //     pt r=l.p+l.pq*(((p-l.p)^pq)/(l.pq^pq));
19 //     if(!has(r)){return pt(NAN,NAN,NAN);} // check only for 3D
20 }
21 tipo angle(ln l){return pq.angle(l.pq);}
22 int side(pt r){return has(r)?0:sgn2(pq^(r-p));} // 2D
23 pt proj(pt r){return p+pq*((r-p)*pq/pq.norm2());}
24 pt segclosest(pt r) {
25     tipo l2 = pq.norm2();
26     if(l2==0.) return p;
27     tipo t=((r-p)*pq)/l2;
28     return p+(pq*min(1,max(0,t)));
29 }
30 pt ref(pt r){return proj(r)*2-r;}
31 tipo dist(pt r){return (r-proj(r)).norm();}
32 // tipo dist(ln l){ // only 3D
33 //     if(*this/l)return dist(l.p);
34 //     return abs((l.p-p)*(pq^l.pq))/(pq^l.pq).norm();
35 // }
36 ln rot(auto a){return ln(p,p+pq.rot(a));} // 2D
37 };
38 ln bisector(ln l, ln m){ // angle bisector
39     pt p=l^m;
40     return ln(p,p+l.pq.unit()+m.pq.unit());
41 }
42 ln bisector(pt p, pt q){ // segment bisector (2D)
43     return ln((p+q)*.5,p).rot(ccw90);
44 }

```

4.3. Poligono

```

1 struct pol {
2     int n;vector<pt> p;
3     pol(){}
4     pol(vector<pt> _p){p=_p;n=p.size();}
5     tipo area() {
6         ll a = 0;
7         forr (i, 1, sz(p)-1) {
8             a += (p[i]-p[0])^(p[i+1]-p[0]);
9         }

```

```

10     return abs(a)/2;
11 }
12 bool has(pt q){ // O(n), winding number
13     forr(i,0,n)if(ln(p[i],p[(i+1)%n]).seghas(q))return true;
14     int cnt=0;
15     forr(i,0,n){
16         int j=(i+1)%n;
17         int k=sgn((q-p[j])^(p[i]-p[j]));
18         int u=sgn(p[i].y-q.y),v=sgn(p[j].y-q.y);
19         if(k>0&&u<0&&v>=0)cnt++;
20         if(k<0&&v<0&&u>=0)cnt--;
21     }
22     return cnt!=0;
23 }
24 void normalize(){ // (call before haslog, remove collinear
25     first)
26     if(n>=3&&p[2].left(p[0],p[1]))reverse(p.begin(),p.end());
27     int pi=min_element(p.begin(),p.end())-p.begin();
28     vector<pt> s(n);
29     forr(i,0,n)s[i]=p[(pi+i)%n];
30     p.swap(s);
31 }
32 bool haslog(pt q){ // O(log(n)) only CONVEX. Call normalize
33     first
34     if(q.left(p[0],p[1])||q.left(p.back(),p[0]))return false;
35     int a=1,b=p.size()-1; // returns true if point on boundary
36     while(b-a>1){ // (change sign of EPS in left
37         int c=(a+b)/2; // to return false in such case)
38         if(!q.left(p[0],p[c]))a=c;
39         else b=c;
40     }
41     return !q.left(p[a],p[a+1]);
42 }
43 bool isconvex(){//O(N), delete collinear points!
44     if(n<3) return false;
45     bool isLeft=p[0].left(p[1], p[2]);
46     forr(i, 1, n)
47         if(p[i].left(p[(i+1)%n], p[(i+2)%n])!=isLeft)
48             return false;
49     return true;

```

```

48 }
49 pt farthest(pt v){ // O(log(n)) only CONVEX
50     if(n<10){
51         int k=0;
52         forr(i,1,n)if(v*(p[i]-p[k])>EPS)k=i;
53         return p[k];
54     }
55     if(n==sz(p))p.pb(p[0]);
56     pt a=p[1]-p[0];
57     int s=0,e=n,ua=v*a>EPS;
58     if(!ua&&v*(p[n-1]-p[0])<=EPS)return p[0];
59     while(1){
60         int m=(s+e)/2;pt c=p[m+1]-p[m];
61         int uc=v*c>EPS;
62         if(!uc&&v*(p[m-1]-p[m])<=EPS)return p[m];
63         if(ua&&(!uc||v*(p[s]-p[m])>EPS))e=m;
64         else if(ua||uc||v*(p[s]-p[m])>=-EPS)s=m,a=c,ua=uc;
65         else e=m;
66         assert(e>s+1);
67     }
68 }
69 pol cut(ln l){ // cut CONVEX polygon by line l
70     vector<pt> q; // returns part at left of l.pq
71     forr(i,0,n){
72         int
73             d0=sgn(l.pq^(p[i]-l.p)),d1=sgn(l.pq^(p[(i+1)%n]-l.p));
74         if(d0>=0)q.pb(p[i]);
75         ln m(p[i],p[(i+1)%n]);
76         if(d0*d1<0&&!(1/m))q.pb(l~m);
77     }
78     return pol(q);
79 }
80 tipo intercircle(circle c){ // area of intersection with circle
81     tipo r=0.;
82     forr(i,0,n){
83         int j=(i+1)%n;tipo w=c.intertriangle(p[i],p[j]);
84         if((p[j]-c.o)^(p[i]-c.o)>EPS)r+=w;
85         else r-=w;
86     }
87     return abs(r);

```

```

87 }
88 tipo callipers(){ // square distance of most distant points
89     tipo r=0; // prereq: convex, ccw, NO COLLINEAR POINTS
90     for(int i=0,j=n-2?0:1;i<j;++i){
91         for(;;j=(j+1)%n){
92             r=max(r,(p[i]-p[j]).norm2());
93             if(((p[(i+1)%n]-p[i])^(p[(j+1)%n]-p[j]))<=EPS)break;
94         }
95     }
96     return r;
97 }
98 };

```

4.4. Circulo

```

1 struct circle {
2     pt o;tipo r;
3     circle(pt o, tipo r):o(o),r(r){}
4     circle(pt x, pt y, pt
5         z){o=bisector(x,y)^bisector(x,z);r=(o-x).norm();}
6     bool has(pt p){return (o-p).norm()<=r+EPS;}
7     vector<pt> operator^(circle c){ // ccw
8         vector<pt> s;
9         tipo d=(o-c.o).norm();
10        if(d>r+c.r+EPS||d+min(r,c.r)+EPS<max(r,c.r))return s;
11        tipo x=(d*d-c.r*c.r+r*r)/(2*d);
12        tipo y=sqrt(r*r-x*x);
13        pt v=(c.o-o)/d;
14        s.pb(o+v*x-v.rot(ccw90)*y);
15        if(y>EPS)s.pb(o+v*x+v.rot(ccw90)*y);
16        return s;
17    }
18    vector<pt> operator^(ln l){
19        vector<pt> s;
20        pt p=l.proj(o);
21        tipo d=(p-o).norm();
22        if(d-EPS>r)return s;
23        if(abs(d-r)<=EPS){s.pb(p);return s;}
24        d=sqrt(r*r-d*d);
25        s.pb(p+l.pq.unit()*d);

```

```

25     s.pb(p-l.pq.unit()*d);
26     return s;
27 }
28 vector<pt> tang(pt p){
29     tipo d=sqrt((p-o).norm2()-r*r);
30     return *this^circle(p,d);
31 }
32 bool in(circle c){ // non strict
33     tipo d=(o-c.o).norm();
34     return d+r<=c.r+EPS;
35 }
36 tipo intertriangle(pt a, pt b){ // area of intersection with
37     oab
38     if(abs((o-a)%(o-b))<=EPS)return 0.;
39     vector<pt> q={a},w=*this^ln(a,b);
40     if(w.size()==2)for(auto p:w)if((a-p)*(b-p)<-EPS)q.pb(p);
41     q.pb(b);
42     if(q.size()==4&&(q[0]-q[1])*(q[2]-q[1])>EPS)swap(q[1],q[2]);
43     tipo s=0;
44     fore(i,0,q.size()-1){
45         if(!has(q[i])||!has(q[i+1]))s+=r*r*(q[i]-o).angle(q[i+1]-o)/2;
46         else s+=abs((q[i]-o)%(q[i+1]-o)/2);
47     }
48     return s;
49 };

```

4.5. Convex Hull

```

1 // CCW order
2 // Includes collinear points (change sign of EPS in left to
3 // exclude)
4 vector<pt> chull(vector<pt> p){
5     if(sz(p)<3)return p;
6     vector<pt> r;
7     sort(p.begin(),p.end()); // first x, then y
8     forr(i,0,p.size()){ // lower hull
9         while(r.size()>=2&&r.back().left(r[r.size()-2],p[i]))r.pop_back();
10        r.pb(p[i]);
11    }

```

```

11    r.pop_back();
12    int k=r.size();
13    for(int i=p.size()-1;i>=0;--i){ // upper hull
14        while(r.size()>=k+2&&r.back().left(r[r.size()-2],p[i]))r.pop_back();
15        r.pb(p[i]);
16    }
17    r.pop_back();
18    return r;
19 }

```

4.6. Orden Radial

```

1 struct Radial {
2     pt o;
3     Radial(pt _o) : o(_o) {}
4     int cuad(pt p){
5         if (p.x>0 && p.y>=0) return 1;
6         if (p.x<=0 && p.y>0) return 2;
7         if (p.x<0 && p.y<=0) return 3;
8         if (p.x>=0 && p.y<0) return 4;
9         assert(p.x == 0 && p.y == 0);
10        return 0; // origen < todos
11    }
12    bool comp(pt p, pt q) {
13        int c1 = cuad(p), c2 = cuad(q);
14        if (c1 == c2) return p%q>EPS;
15        return c1 < c2;
16    }
17    bool operator()(const pt &p, const pt &q) const {
18        return comp(p-o,q-o);
19    }
20 };

```

4.7. Par de puntos más cercano

```

1 #define dist(a, b) ((a-b).norm_sq())
2 bool sortx(pt a, pt b) {
3     return mp(a.x,a.y)<mp(b.x,b.y); }
4 bool sorty(pt a, pt b) {
5     return mp(a.y,a.x)<mp(b.y,b.x); }
6 ll closest(vector<pt> &ps, int l, int r) {

```

```

7   if (l == r-1) return INF;
8   if (l == r-2) {
9       if (sorty(ps[l+1], ps[l]))
10          swap(ps[l+1], ps[l]);
11       return dist(ps[l], ps[l+1]);
12   }
13   int m = (l+r)/2; ll xm = ps[m].x;
14   ll min_dist = min(closest(ps, l, m), closest(ps, m, r));
15   vector<pt> left(&ps[l], &ps[m]), right(&ps[m], &ps[r]);
16   merge(all(left), all(right), &ps[l], sorty);
17   ll delta = ll(sqrt(min_dist));
18   vector<pt> strip;
19   forr (i, l, r) if (ps[i].x>=xm-delta&&ps[i].x<=xm+delta)
20       strip.pb(ps[i]);
21   forn (i, sz(strip)) forr (j, 1, 8) {
22       if (i+j >= sz(strip)) break;
23       min_dist = min(min_dist, dist(strip[i], strip[i+j]));
24   }
25   return min_dist;
26 }
27 ll closest(vector<pt> &ps) { // devuelve dist^2
28     sort(all(ps), sortx);
29     return closest(ps, 0, sz(ps));
30 }

```

4.8. Arbol KD

```

1 // given a set of points, answer queries of nearest point in
  // O(log(n))
2 bool onx(pt a, pt b){return a.x<b.x;}
3 bool ony(pt a, pt b){return a.y<b.y;}
4 struct Node {
5     pt pp;
6     ll x0=INF, x1=-INF, y0=INF, y1=-INF;
7     Node *first=0, *second=0;
8     ll distance(pt p){
9         ll x=min(max(x0,p.x),x1);
10        ll y=min(max(y0,p.y),y1);
11        return (pt(x,y)-p).norm2();
12    }

```

```

13 Node(vector<pt>&& vp):pp(vp[0]){
14     for(pt p:vp){
15         x0=min(x0,p.x); x1=max(x1,p.x);
16         y0=min(y0,p.y); y1=max(y1,p.y);
17     }
18     if(sz(vp)>1){
19         sort(all(vp),x1-x0>=y1-y0?onx:ony);
20         int m=sz(vp)/2;
21         first=new Node({vp.begin(),vp.begin()+m});
22         second=new Node({vp.begin()+m,vp.end()});
23     }
24 }
25 };
26 struct KDTree {
27     Node* root;
28     KDTree(const vector<pt>& vp):root(new Node({all(vp)})) {}
29     pair<ll,pt> search(pt p, Node *node){
30         if(!node->first){
31             //avoid query point as answer
32             //if(p==node->pp) {INF,pt()};
33             return {(p-node->pp).norm2(),node->pp};
34         }
35         Node *f=node->first, *s=node->second;
36         ll bf=f->distance(p), bs=s->distance(p);
37         if(bf>bs)swap(bf,bs),swap(f,s);
38         auto best=search(p,f);
39         if(bs<best.fst) best=min(best,search(p,s));
40         return best;
41     }
42     pair<ll,pt> nearest(pt p){return search(p,root);}
43 };

```

4.9. Suma de Minkowski

```

1 vector<pt> minkowski_sum(vector<pt> &p, vector<pt> &q){
2     int n=sz(p),m=sz(q),x=0,y=0;
3     forr(i,0,n) if(p[i]<p[x]) x=i;
4     forr(i,0,m) if(q[i]<q[y]) y=i;
5     vector<pt> ans={p[x]+q[y]};
6     forr(it,1,n+m){

```

```

7     pt a=p[(x+1)%n]+q[y];
8     pt b=p[x]+q[(y+1)%m];
9     if(b.left(ans.back(),a)) ans.pb(b), y=(y+1)%m;
10    else ans.pb(a), x=(x+1)%n;
11    }
12    return ans;
13 }
14 vector<pt> do_minkowski(vector<pt> &p, vector<pt> &q) {
15     normalize(p); normalize(q);
16     vector<pt> sum = minkowski_sum(p, q);
17     return chull(sum); // no normalizado
18 }
19 // escalar poligono
20 vector<pt> operator*(vector<pt> &p, td u) {
21     vector<pt> r; forn (i, sz(p)) r.pb(p[i]*u);
22     return r;
23 }

```

5. Strings

5.1. Hashing

```

1 struct StrHash { // Hash polinomial con exponentes decrecientes.
2     static constexpr ll ms[] = {1'000'000'007, 1'000'000'403};
3     static constexpr ll b = 500'000'000;
4     vector<ll> hs[2], bs[2];
5     StrHash(string const& s) {
6         int n = sz(s);
7         forn(k, 2) {
8             hs[k].resize(n+1), bs[k].resize(n+1, 1);
9             forn(i, n) {
10                 hs[k][i+1] = (hs[k][i] * b + s[i]) % ms[k];
11                 bs[k][i+1] = bs[k][i] * b % ms[k];
12             }
13         }
14     }
15     ll get(int idx, int len) const { // Hashes en `s[idx,
16         // idx+len)`.
17         ll h[2];
18         forn(k, 2) {

```

```

18         h[k] = hs[k][idx+len] - hs[k][idx] * bs[k][len] % ms[k];
19         if (h[k] < 0) h[k] += ms[k];
20     }
21     return (h[0] << 32) | h[1];
22 }
23 };

```

5.2. Suffix Array

```

1 #define RB(x) ((x) < n ? r[x] : 0)
2 void csort(vector<int>& sa, vector<int>& r, int k) {
3     int n = sz(sa);
4     vector<int> f(max(255, n)), t(n);
5     forn(i, n) ++f[RB(i+k)];
6     int sum = 0;
7     forn(i, max(255, n)) f[i] = (sum += f[i]) - f[i];
8     forn(i, n) t[f[RB(sa[i]+k)]]++ = sa[i];
9     sa = t;
10 }
11 vector<int> compute_sa(string& s){ // O(n*log2(n))
12     int n = sz(s) + 1, rank;
13     vector<int> sa(n), r(n), t(n);
14     iota(all(sa), 0);
15     forn(i, n) r[i] = s[i];
16     for (int k = 1; k < n; k *= 2) {
17         csort(sa, r, k), csort(sa, r, 0);
18         t[sa[0]] = rank = 0;
19         forr(i, 1, n) {
20             if(r[sa[i]] != r[sa[i-1]] || RB(sa[i]+k) !=
21                RB(sa[i-1]+k)) ++rank;
22             t[sa[i]] = rank;
23         }
24         r = t;
25         if (r[sa[n-1]] == n-1) break;
26     }
27     return sa; // sa[i] = i-th suffix of s in lexicographical order
28 }
29 vector<int> compute_lcp(string& s, vector<int>& sa){
30     int n = sz(s) + 1, L = 0;
31     vector<int> lcp(n), plcp(n), phi(n);

```

```

31 phi[sa[0]] = -1;
32 forr(i, 1, n) phi[sa[i]] = sa[i-1];
33 forn(i,n) {
34     if (phi[i] < 0) { plcp[i] = 0; continue; }
35     while(s[i+L] == s[phi[i]+L]) ++L;
36     plcp[i] = L;
37     L = max(L - 1, 0);
38 }
39 forn(i, n) lcp[i] = plcp[sa[i]];
40 return lcp; // lcp[i] = longest common prefix between sa[i-1]
              and sa[i]
41 }

```

5.3. String Functions

```

1 template<class Char=char>vector<int> pfun(basic_string<Char>const&
    w) {
2     int n = sz(w), j = 0; vector<int> pi(n);
3     forr(i, 1, n) {
4         while (j != 0 && w[i] != w[j]) {j = pi[j - 1];}
5         if (w[i] == w[j]) {++j;}
6         pi[i] = j;
7     } // pi[i] = length of longest proper suffix of w[0..i] that is
          also prefix
8     return pi;
9 }
10 template<class Char=char>vector<int> zfun(const
    basic_string<Char>& w) {
11     int n = sz(w), l = 0, r = 0; vector<int> z(n);
12     forr(i, 1, n) {
13         if (i <= r) {z[i] = min(r - i + 1, z[i - 1]);}
14         while (i + z[i] < n && w[z[i]] == w[i + z[i]]) {++z[i];}
15         if (i + z[i] - 1 > r) {l = i, r = i + z[i] - 1;}
16     } // z[i] = length of longest prefix of w that also begins at
          index i
17     return z;
18 }

```

5.4. Kmp

```

1 template<class Char=char>struct Kmp {

```

```

2     using str = basic_string<Char>;
3     vector<int> pi; str pat;
4     Kmp(str const& _pat): pi(move(pfun(_pat))), pat(_pat) {}
5     vector<int> matches(str const& txt) const {
6         if (sz(pat) > sz(txt)) {return {}};
7         vector<int> occs; int m = sz(pat), n = sz(txt);
8         if (m == 0) {occs.push_back(0);}
9         int j = 0;
10        forn(i, n) {
11            while (j != 0 && txt[i] != pat[j]) {j = pi[j-1];}
12            if (txt[i] == pat[j]) {++j;}
13            if (j == m) {occs.push_back(i - j + 1);}
14        }
15        return occs;
16    }
17 };

```

5.5. Manacher

```

1 struct Manacher {
2     vector<int> p;
3     Manacher(string const& s) {
4         int n = sz(s), m = 2*n+1, l = -1, r = 1;
5         vector<char> t(m); forn(i, n) t[2*i+1] = s[i];
6         p.resize(m); forr(i, 1, m) {
7             if (i < r) p[i] = min(r-i, p[l+r-i]);
8             while (p[i] <= i && i < m-p[i] && t[i-p[i]] ==
                t[i+p[i]]) ++p[i];
9             if (i+p[i] > r) l = i-p[i], r = i+p[i];
10        }
11    } // Retorna palindromos de la forma {comienzo, largo}.
12    pii at(int i) const {int k = p[i]-1; return pair{i/2-k/2, k};}
13    pii odd(int i) const {return at(2*i+1);} // Mayor centrado en
        s[i].
14    pii even(int i) const {return at(2*i);} // Mayor centrado en
        s[i-1,i].
15 };

```

5.6. Mínima Rotación Lexicográfica

```

1 // única secuencia no-creciente de strings menores a sus rotaciones

```

```

2 vector<pii> lyndon(string const& s) {
3     vector<pii> fs;
4     int n = sz(s);
5     for (int i = 0, j, k; i < n;) {
6         for (k = i, j = i+1; j < n && s[k] <= s[j]; ++j)
7             if (s[k] < s[j]) k = j;
8         for (int m = j-k; i <= k; i += m) fs.emplace_back(i, m);
9     }
10    return fs; // retorna substrings de la forma {comienzo, largo}
11 }
12
13 // último comienzo de la mínima rotación
14 int minrot(string const& s) {
15     auto fs = lyndon(s+s);
16     int n = sz(s), start = 0;
17     for (auto f : fs) if (f.fst < n) start = f.fst; else break;
18     return start;
19 }

```

5.7. Trie

```

1 // trie genérico. si es muy lento, se puede modificar para que los
  // hijos sean
2 // representados con un array del tamaño del alfabeto
3 template<class Char> struct Trie {
4     struct Node {
5         map<Char, Node*> child;
6         bool term;
7     };
8     Node* root;
9     static inline deque<Node> nodes;
10    static Node* make() {
11        nodes.emplace_back();
12        return &nodes.back();
13    }
14    Trie() : root{make()} {}
15    // retorna el largo del mayor prefijo de s que es prefijo de
    // algún string
16    // insertado en el trie
17    int find(basic_string<Char> const& s) const {

```

```

18    Node* curr = root;
19    forn(i, sz(s)) {
20        auto it = curr->child.find(s[i]);
21        if (it == end(curr->child)) return i;
22        curr = it->snd;
23    }
24    return sz(s);
25 }
26 // inserta s en el trie
27 void insert(basic_string<Char> const& s) {
28     Node* curr = root;
29     forn(i, sz(s)) {
30         auto it = curr->child.find(s[i]);
31         if (it == end(curr->child)) curr = curr->child[s[i]] =
            make();
32         else curr = it->snd;
33     }
34     curr->term = true;
35 }
36 // elimina s del trie
37 void erase(basic_string<Char> const& s) {
38     auto erase = [&](auto&& me, Node* curr, int i) -> bool {
39         if (i == sz(s)) {
40             curr->term = false;
41             return sz(curr->child) == 0;
42         }
43         auto it = curr->child.find(s[i]);
44         if (it == end(curr->child)) return false;
45         if (!me(me, it->snd, i+1)) return false;
46         curr->child.erase(it);
47         return sz(curr->child) == 0;
48     };
49     erase(erase, root, 0);
50 }
51 };

```

6. Grafos

6.1. Dijkstra

```

1 vector<pair<int,int>> g[MAXN]; // u->[(v,cost)]
2 ll dist[MAXN];
3 void dijkstra(int x){
4     memset(dist,-1,sizeof(dist));
5     priority_queue<pair<ll,int> > q;
6     dist[x]=0;q.push({0,x});
7     while(!q.empty()){
8         x=q.top().snd;ll c=-q.top().fst;q.pop();
9         if(dist[x]!=c)continue;
10        forn(i,g[x].size()){
11            int y=g[x][i].fst; ll c=g[x][i].snd;
12            if(dist[y]<0||dist[x]+c<dist[y])
13                dist[y]=dist[x]+c,q.push({-dist[y],y});
14        }
15    }
16 }

```

6.2. LCA

```

1 int n;
2 vector<int> g[MAXN];
3
4 vector<int> depth, etour, vtime;
5
6 // operación de la sparse table, escribir `#define oper lca_oper`
7 int lca_oper(int u, int v) { return depth[u]<depth[v] ? u : v; };
8
9 void lca_dfs(int u) {
10     vtime[u] = sz(etour), etour.push_back(u);
11     for (auto v : g[u]) {
12         if (vtime[v] >= 0) continue;
13         depth[v] = depth[u]+1; lca_dfs(v); etour.push_back(u);
14     }
15 }
16 auto lca_init(int root) {
17     depth.assign(n,0), etour.clear(), vtime.assign(n,-1);
18     lca_dfs(root); st_init(etour);
19 }
20
21 auto lca(int u, int v) {

```

```

22     int l = min(vtime[u],vtime[v]);
23     int r = max(vtime[u],vtime[v])+1;
24     return st_query(l,r);
25 }
26 int dist(int u, int v) { return
    depth[u]+depth[v]-2*depth[lca(u,v)]; }

```

6.3. Binary Lifting

```

1 vector<int> g[1<<K]; int n; // K such that 2^K>=n
2 int F[K][1<<K], D[1<<K];
3 void lca_dfs(int x){
4     forn(i,sz(g[x])){
5         int y = g[x][i]; if(y==F[0][x]) continue;
6         F[0][y]=x; D[y]=D[x]+1;lca_dfs(y);
7     }
8 }
9 void lca_init(){
10     D[0]=0;F[0][0]=-1;
11     lca_dfs(0);
12     forr(k,1,K)forr(x,n)
13         if(F[k-1][x]<0)F[k][x]=-1;
14         else F[k][x]=F[k-1][F[k-1][x]];
15 }
16
17 int lca(int x, int y){
18     if(D[x]<D[y])swap(x,y);
19     for(int k = K-1;k>=0;--k) if(D[x]-(1<<k)>=D[y])x=F[k][x];
20     if(x==y)return x;
21     for(int k=K-1;k>=0;--k)if(F[k][x]!=F[k][y])x=F[k][x],y=F[k][y];
22     return F[0][x];
23 }
24
25 int dist(int x, int y){
26     return D[x] + D[y] - 2*D[lca(x,y)];
27 }

```

6.4. Toposort

```

1 vector<int> g[MAXN];int n;
2 vector<int> tsort(){ // lexicographically smallest topological sort

```



```

3   vector<int> r;priority_queue<int> q;
4   vector<int> d(2*n,0);
5   forn(i,n)forn(j,g[i].size())d[g[i][j]]++;
6   forn(i,n)if(!d[i])q.push(-i);
7   while(!q.empty()){
8       int x=-q.top();q.pop();r.pb(x);
9       forn(i,sz(g[x])){
10          d[g[x][i]]--;
11          if(!d[g[x][i]])q.push(-g[x][i]);
12      }
13  }
14  return r; // if not DAG it will have less than n elements
15 }

```

6.5. Deteccion ciclos negativos

```

1 // g[i][j]: weight of edge (i, j) or INF if there's no edge
2 // g[i][i]=0
3 ll g[MAXN][MAXN];int n;
4 void floyd(){ // O(n^3) . Replaces g with min distances
5     forn(k,n)forn(i,n)if(g[i][k]<INF)forn(j,n)if(g[k][j]<INF)
6         g[i][j]=min(g[i][j],g[i][k]+g[k][j]);
7 }
8 bool inNegCycle(int v){return g[v][v]<0;}
9 bool hasNegCycle(int a, int b){ // true iff there's neg cycle in
    between
10     forn(i,n)if(g[a][i]<INF&&g[i][b]<INF&&g[i][i]<0)return true;
11     return false;
12 }

```

6.6. Camino Euleriano

```

1 // Directed version (uncomment commented code for undirected)
2 struct edge {
3     int y;
4     // list<edge>::iterator rev;
5     edge(int y):y(y){}
6 };
7 list<edge> g[MAXN];
8 void add_edge(int a, int b){
9     g[a].push_front(edge(b));//auto ia=g[a].begin();

```

```

10 // g[b].push_front(edge(a));auto ib=g[b].begin();
11 // ia->rev=ib;ib->rev=ia;
12 }
13 vector<int> p;
14 void go(int x){
15     while(g[x].size()){
16         int y=g[x].front().y;
17         //g[y].erase(g[x].front().rev);
18         g[x].pop_front();
19         go(y);
20     }
21     p.push_back(x);
22 }
23 vector<int> get_path(int x){ // get a path that begins in x
24     // check that a path exists from x before calling to get_path!
25     p.clear();go(x);reverse(p.begin(),p.end());
26     return p;
27 }

```

6.7. Camino Hamiltoniano

```

1 constexpr int MAXN = 20;
2 int n;
3 bool adj[MAXN][MAXN];
4
5 bool seen[1<<MAXN][MAXN];
6 bool memo[1<<MAXN][MAXN];
7 // true sii existe camino simple en el conjunto s que empieza en u
8 bool hamilton(int s, int u) {
9     bool& ans = memo[s][u];
10    if (seen[s][u]) return ans;
11    seen[s][u] = true, s ^= (1<<u);
12    if (s == 0) return ans = true;
13    forn(v,n) if (adj[u][v] && (s&(1<<v)) && hamilton(s,v)) return
        ans = true;
14    return ans = false;
15 }
16 // true sii existe camino hamiltoniano. complejidad O((1<<n)*n*n)
17 bool hamilton() {
18     forn(s,1<<n) forn(u,n) seen[s][u] = false;

```

```

19     forn(u,n) if (hamilton((1<n)-1,u)) return true;
20     return false;
21 }

```

6.8. Tarjan SCC

```

1  vector<int> g[MAXN], ss;
2  int n, num, order[MAXN], lnk[MAXN], nsc, cmp[MAXN];
3  void scc(int u) {
4      order[u] = lnk[u] = ++num;
5      ss.pb(u); cmp[u] = -2;
6      for (auto v : g[u]) {
7          if (order[v] == 0) {
8              scc(v);
9              lnk[u] = min(lnk[u], lnk[v]);
10         }
11         else if (cmp[v] == -2) {
12             lnk[u] = min(lnk[u], lnk[v]);
13         }
14     }
15     if (lnk[u] == order[u]) {
16         int v;
17         do { v = ss.back(); cmp[v] = nsc; ss.pop_back(); }
18         while (v != u);
19         nsc++;
20     }
21 }
22 void tarjan() {
23     memset(order, 0, sizeof(order)); num = 0;
24     memset(cmp, -1, sizeof(cmp)); nsc = 0;
25     forn (i, n) if (order[i] == 0) scc(i);
26 }

```

6.9. Bellman-Ford

```

1  const int INF=2e9; int n;
2  vector<pair<int,int> > g[MAXN]; // u->[(v,cost)]
3  ll dist[MAXN];
4  void bford(int src){ // O(nm)
5      fill(dist,dist+n,INF);dist[src]=0;
6      forr(_,0,n)forr(x,0,n)if(dist[x]!=INF)for(auto t:g[x]){

```

```

7          dist[t.fst]=min(dist[t.fst],dist[x]+t.snd);
8      }
9      forr(x,0,n)if(dist[x]!=INF)for(auto t:g[x]){
10         if(dist[t.fst]>dist[x]+t.snd){
11             // neg cycle: all nodes reachable from t.fst have
12             // -INF distance
13             // to reconstruct neg cycle: save "prev" of each
14             // node, go up from t.fst until repeating a node.
15             // this node and all nodes between the two
16             // occurrences form a neg cycle
17         }
18     }
19 }

```

6.10. Puentes y Articulacion

```

1  // solo para grafos no dirigidos
2  vector<int> g[MAXN];
3  int n, num, order[MAXN], lnk[MAXN], art[MAXN];
4  void bridge_art(int u, int p) {
5      order[u] = lnk[u] = ++num;
6      for (auto v : g[u]) if (v != p) {
7          if (order[v] == 0) {
8              bridge_art(v, u);
9              if (lnk[v] >= order[u]) // para puntos de
10                 art[u] = 1;        // articulacion.
11                 if (lnk[v] > order[u]) // para puentes.
12                     handle_bridge(u, v);
13             }
14             lnk[u] = min(lnk[u], lnk[v]);
15         }
16     }
17 void run() {
18     memset(order, 0, sizeof(order));
19     memset(art, 0, sizeof(art)); num = 0;
20     forn (i, n) {
21         if (order[i] == 0) {
22             bridge_art(i, -1);
23             art[i] = (sz(g[i]) > 1);
24         }

```

```

25     }
26 }

```

6.11. Kruskal

```

1  int uf[MAXN];
2  void uf_init(){memset(uf,-1,sizeof(uf));}
3  int uf_find(int x){return uf[x]<0?x:uf[x]=uf_find(uf[x]);}
4  bool uf_join(int x, int y){
5      x=uf_find(x);y=uf_find(y);
6      if(x==y)return false;
7      if(uf[x]>uf[y])swap(x,y);
8      uf[x]+=uf[y];uf[y]=x;
9      return true;
10 }
11 vector<pair<ll,pair<int,int> > > es; // edges (cost,(u,v))
12 ll kruskal(){ // assumes graph is connected
13     sort(es.begin(),es.end());uf_init();
14     ll r=0;
15     forr(i,0,es.size()){
16         int x=es[i].snd.fst,y=es[i].snd.snd;
17         if(uf_join(x,y))r+=es[i].fst; // (x,y,c) belongs to mst
18     }
19     return r; // total cost
20 }

```

6.12. Chequeo Bipartito

```

1  int n;
2  vector<int> g[MAXN];
3
4  bool color[MAXN];
5  bool bicolor() {
6      vector<bool> seen(n);
7      auto dfs = [&](auto&& me, int u, bool c) -> bool {
8          color[u] = c, seen[u] = true;
9          for (int v : g[u]) {
10             if (seen[v] && color[v] == color[u]) return false;
11             if (!seen[v] && !me(me,v,!c)) return false;
12         }
13         return true;

```

```

14     };
15     forn(u,n) if (!seen[u] && !dfs(dfs,u,0)) return false;
16     return true;
17 }

```

6.13. Centroid Decomposition

```

1  bool vis[MAXN]; //para centroides
2  vector<int> g[MAXN]; int size[MAXN];
3  vector<int> g1[MAXN]; //para centroides
4  void calcsz(int u, int p) {
5      size[u] = 1;
6      for (int v : g[u]) if (v != p && !vis[v]) {
7          calcsz(v, u); size[u] += size[v]; }
8  }
9  int cendfs(int u, int p, int ts) {
10     int maximo = 0, pesado, r;
11     for (int v : g[u]) if (v != p && !vis[v]) {
12         if (maximo < size[v]) {
13             maximo = size[v]; pesado = v; }
14     }
15     if (maximo <= (ts/2)) {
16         vis[u] = true;
17         for (int v : g[u]) if (!vis[v]) {
18             if (v == p) calcsz(v, u);
19             r = cendfs(v, u, hijos[v]);
20             add_edge(g1, u, r);
21         }
22         r = u;
23     }
24     else r = cendfs(pesado, u, ts);
25     return r;
26 }
27 // euler para responder en el arbol de centroides
28 int te[MAXN], ts[MAXN]; vector<Partial> euler;
29 void do_euler(int u, int p, Partial &p) {
30     te[u] = sz(euler); euler.pb(c);
31     for (int v : g[u]) if (v != p && !vis[v]) {
32         do_euler(v, u, p); } //cambiar p
33     ts[u] = sz(euler);

```

```

34 }
35 Sol oncen(int u, int p) {
36     do_euler(u, p, Partial{});
37     vis[u] = true; //no tocar visitados
38     Sol r{};
39     for (int v : g1[u]) if (v != p) {
40         r = max(r, oncen(v, u)); }
41     return r;
42 }

```

6.14. HLD

```

1 vector<int> g[MAXN];
2 int wg[MAXN], dad[MAXN], dep[MAXN]; // weight, father, depth
3 void dfs1(int x){
4     wg[x]=1;
5     for(int y:g[x])if(y!=dad[x]){
6         dad[y]=x;dep[y]=dep[x]+1;dfs1(y);
7         wg[x]+=wg[y];
8     }
9 }
10 int curpos,pos[MAXN],head[MAXN];
11 void hld(int x, int c){
12     if(c<0)c=x;
13     pos[x]=curpos++;head[x]=c;
14     int mx=-1;
15     for(int y:g[x])if(y!=dad[x]&&(mx<0||wg[mx]<wg[y]))mx=y;
16     if(mx>=0)hld(mx,c);
17     for(int y:g[x])if(y!=mx&&y!=dad[x])hld(y,-1);
18 }
19 void hld_init(){dad[0]=-1;dep[0]=0;dfs1(0);curpos=0;hld(0,-1);}
20 int query(int x, int y, RMQ& rmq){
21     int r=neutro; //neutro del rmq
22     while(head[x]!=head[y]){
23         if(dep[head[x]]>dep[head[y]])swap(x,y);
24         r=oper(r,rmq.get(pos[head[y]],pos[y]+1));
25         y=dad[head[y]];
26     }
27     if(dep[x]>dep[y])swap(x,y); // now x is lca
28     r=oper(r,rmq.get(pos[x],pos[y]+1));

```

```

29     return r;
30 }
31 // hacer una vez al principio hld_init() después de armar el grafo
    en g
32 // para queries pasar los dos nodos del camino y un stree que tiene
    en pos[x] el valor del nodo x
33 // for updating: rmq.set(pos[x],v);
34 // queries on edges: - assign values of edges to "child" node ()
    ***
35 // - change pos[x] to pos[x]+1 in query (line 28)
36 // *** if(dep[u] > dep[v]) rmq.upd(pos[u], w) para cada arista
    (u,v)

```

6.15. Max Tree Matching

```

1 int n, r, p[MAXN]; // número de nodos, raíz, y lista de padres
2 vector<int> g[MAXN]; // lista de adyacencia
3
4 int match[MAXN];
5 // encuentra el max matching del árbol. complejidad O(n)
6 int maxmatch() {
7     fill(match,match+n,-1);
8     int size = 0;
9     auto dfs = [&](auto&& me, int u) -> int {
10         for (auto v : g[u]) if (v != p[u])
11             if (match[u] == me(me,v)) match[u] = v, match[v] = u;
12             size += match[u] >= 0;
13         return match[u];
14     };
15     dfs(dfs,r);
16     return size;
17 }

```

6.16. Min Tree Vertex Cover

```

1 int n, r, p[MAXN]; // número de nodos, raíz, y lista de padres
2 vector<int> g[MAXN]; // lista de adyacencia
3
4 bool cover[MAXN];
5 // encuentra el min vertex cover del árbol. complejidad O(n)
6 int mincover() {

```

```

7   fill(cover,cover+n,false);
8   int size = 0;
9   auto dfs = [&](auto&& me, int u) -> bool {
10      for (auto v : g[u]) if (v != p[u] && !me(me,v)) cover[u] =
          true;
11      size += cover[u];
12      return cover[u];
13  };
14  dfs(dfs,r);
15  return size;
16 }

```

6.17. 2-SAT

```

1  struct TwoSatSolver{
2      int n_vars;
3      int n_vertices;
4      vector<vector<int>> adj, adj_t;
5      vector<bool> used;
6      vector<int> order,comp;
7      vector<bool> assignment;
8      TwoSatSolver(int n_vars) : n_vars(n_vars),
9          n_vertices(2*n_vars), adj(n_vertices),
10         adj_t(n_vertices), used(n_vertices),
11         order(), comp(n_vertices, -1), assignment(n_vars){
12         order.reserve(n_vertices);
13     }
14     void dfs1(int v){
15         used[v] = true;
16         for(int u : adj[v]){
17             if(!used[u]) dfs1(u);
18         }
19         order.pb(v);
20     }
21     void dfs2(int v, int c1){
22         comp[v] = c1;
23         for(int u : adj_t[v]){
24             if(comp[u] == -1) dfs2(u, c1);
25         }
26     }

```

```

27     bool solve_2SAT(){
28         order.clear();
29         used.assign(n_vertices, false);
30         forn(i, n_vertices){
31             if(!used[i]) dfs1(i);
32         }
33         comp.assign(n_vertices, -1);
34         for(int i = 0, j = 0; i < n_vertices; ++i){
35             int v = order[n_vertices - i - 1];
36             if(comp[v] == -1) dfs2(v, j++);
37         }
38         assignment.assign(n_vars, false);
39         for(int i = 0; i < n_vertices; i+=2){
40             if(comp[i] == comp[i+1]) return false;
41             assignment[i/2] = comp[i] > comp[i+1];
42         }
43         return true;
44     }
45     void add_disjunction(int a, bool na, int b, bool nb){
46         a = 2 * a ^ na;
47         b = 2 * b ^ nb;
48         int neg_a = a ^ 1;
49         int neg_b = b ^ 1;
50         adj[neg_a].pb(b);
51         adj[neg_b].pb(a);
52         adj_t[b].pb(neg_a);
53         adj_t[a].pb(neg_b);
54     }
55 };

```

7. Flujo

7.1. Dinic

```

1  struct Dinic{
2      int nodes,src,dst;
3      vector<int> dist,q,work;
4      struct edge {int to,rev;ll f,cap;};
5      vector<vector<edge>> g;
6      Dinic(int x):nodes(x),g(x),dist(x),q(x),work(x){}

```

```

7 void add_edge(int s, int t, ll cap){
8     g[s].pb((edge){t,sz(g[t]),0,cap});
9     g[t].pb((edge){s,sz(g[s])-1,0,0});
10 }
11 bool dinic_bfs(){
12     fill(all(dist),-1);dist[src]=0;
13     int qt=0;q[qt++]=src;
14     for(int qh=0;qh<qt;qh++){
15         int u=q[qh];
16         forn(i,sz(g[u])){
17             edge &e=g[u][i];int v=g[u][i].to;
18             if(dist[v]<0&&e.f<e.cap)dist[v]=dist[u]+1,q[qt++]=v;
19         }
20     }
21     return dist[dst]>=0;
22 }
23 ll dinic_dfs(int u, ll f){
24     if(u==dst)return f;
25     for(int &i=work[u];i<sz(g[u]);i++){
26         edge &e=g[u][i];
27         if(e.cap<=e.f)continue;
28         int v=e.to;
29         if(dist[v]==dist[u]+1){
30             ll df=dinic_dfs(v,min(f,e.cap-e.f));
31             if(df>0){e.f+=df;g[v][e.rev].f-=df;return df;}
32         }
33     }
34     return 0;
35 }
36 ll max_flow(int _src, int _dst){
37     src=_src;dst=_dst;
38     ll result=0;
39     while(dinic_bfs()){
40         fill(all(work),0);
41         while(ll delta=dinic_dfs(src,INF))result+=delta;
42     }
43     return result;
44 }
45 };

```

7.2. Min Cost Max Flow

```

1 typedef ll tf;
2 typedef ll tc;
3 const tf INFFLOW=1e9;
4 const tc INFCOST=1e9;
5 struct MCF{
6     int n;
7     vector<tc> prio, pot; vector<tf> curflow; vector<int>
8         prevedge,prevnode;
9     priority_queue<pair<tc, int>, vector<pair<tc, int>>>,
10         greater<pair<tc, int>>> q;
11     struct edge{int to, rev; tf f, cap; tc cost;};
12     vector<vector<edge>> g;
13     MCF(int
14         n):n(n),prio(n),curflow(n),prevedge(n),prevnode(n),pot(n),g(n){}
15     void add_edge(int s, int t, tf cap, tc cost) {
16         g[s].pb((edge){t,sz(g[t]),0,cap,cost});
17         g[t].pb((edge){s,sz(g[s])-1,0,0,-cost});
18     }
19     pair<tf,tc> get_flow(int s, int t) {
20         tf flow=0; tc flowcost=0;
21         while(1){
22             q.push({0, s});
23             fill(all(prio),INFCOST);
24             prio[s]=0; curflow[s]=INFLOW;
25             while(!q.empty()) {
26                 auto cur=q.top();
27                 tc d=cur.fst;
28                 int u=cur.snd;
29                 q.pop();
30                 if(d!=prio[u]) continue;
31                 for(int i=0; i<sz(g[u]); ++i) {
32                     edge &e=g[u][i];
33                     int v=e.to;
34                     if(e.cap<=e.f) continue;
35                     tc nprio=prio[u]+e.cost+pot[u]-pot[v];
36                     if(prio[v]>nprio) {
37                         prio[v]=nprio;
38                         q.push({nprio, v});

```

```

36         prevnode[v]=u; prevedge[v]=i;
37         curflow[v]=min(curflow[u], e.cap-e.f);
38     }
39 }
40 }
41 if(prio[t]==INFCOST) break;
42 forr(i,0,n) pot[i]+=prio[i];
43 tf df=min(curflow[t], INFFLOW-flow);
44 flow+=df;
45 for(int v=t; v!=s; v=prevnode[v]) {
46     edge &e=g[prevnode[v]][prevedge[v]];
47     e.f+=df; g[v][e.rev].f-=df;
48     flowcost+=df*e.cost;
49 }
50 }
51 return {flow,flowcost};
52 }
53 };

```

7.3. Hopcroft Karp

```

1  int n, m;           // número de nodos en ambas partes
2  vector<int> g[MAXN]; // lista de adyacencia [0,n) -> [0,m)
3
4  int mat[MAXN]; // matching [0,n) -> [0,m)
5  int inv[MAXM]; // matching [0,m) -> [0,n)
6  // encuentra el max matching del grafo bipartito
7  // complejidad  $O(\sqrt{n+m}*e)$ , donde e es el número de aristas
8  int hopkarp() {
9      fill(mat,mat+n,-1);
10     fill(inv,inv+m,-1);
11     int size = 0;
12     vector<int> d(n);
13     auto bfs = [&] {
14         bool aug = false;
15         queue<int> q;
16         forn(u,n) if (mat[u] < 0) q.push(u); else d[u] = -1;
17         while (!q.empty()) {
18             int u = q.front();
19             q.pop();

```

```

20         for (auto v : g[u]) {
21             if (inv[v] < 0) aug = true;
22             else if (d[inv[v]] < 0) d[inv[v]] = d[u] + 1,
                q.push(inv[v]);
23         }
24     };
25     return aug;
26 };
27 auto dfs = [&](auto&& me, int u) -> bool {
28     for (auto v : g[u]) if (inv[v] < 0) {
29         mat[u] = v, inv[v] = u;
30         return true;
31     }
32     for (auto v : g[u]) if (d[inv[v]] > d[u] && me(me,inv[v])) {
33         mat[u] = v, inv[v] = u;
34         return true;
35     }
36     d[u] = 0;
37     return false;
38 };
39 while (bfs()) forn(u,n) if (mat[u] < 0) size += dfs(dfs,u);
40 return size;
41 }

```

7.4. Kuhn

```

1  int n, m;           // número de nodos en ambas partes
2  vector<int> g[MAXN]; // lista de adyacencia [0,n) -> [0,m)
3
4  int mat[MAXN]; // matching [0,n) -> [0,m)
5  int inv[MAXM]; // matching [0,m) -> [0,n)
6  // encuentra el max matching del grafo bipartito
7  // complejidad  $O(n*e)$ , donde e es el número de aristas
8  int kuhn() {
9      fill(mat,mat+n,-1);
10     fill(inv,inv+m,-1);
11     int root, size = 0;
12     vector<int> seen(n,-1);
13     auto dfs = [&](auto&& me, int u) -> bool {
14         seen[u] = root;

```

```

15     for (auto v : g[u]) if (inv[v] < 0) {
16         mat[u] = v, inv[v] = u;
17         return true;
18     }
19     for (auto v : g[u]) if (seen[inv[v]] < root &&
20         me(me, inv[v])) {
21         mat[u] = v, inv[v] = u;
22         return true;
23     }
24     return false;
25 }
26 forn(u,n) size += dfs(dfs, root=u);
27 return size;
28 }

```

7.5. Min Vertex Cover Bipartito

```

1 // requisito: max matching bipartito, por defecto Hopcroft-Karp
2
3 vector<bool> cover[2]; // nodos cubiertos en ambas partes
4 // encuentra el min vertex cover del grafo bipartito
5 // misma complejidad que el algoritmo de max matching bipartito
6 // elegido
7 int konig() {
8     cover[0].assign(n, true);
9     cover[1].assign(m, false);
10    int size = hopkarp(); // alternativamente, también funciona
11    // con Kuhn
12    auto dfs = [&](auto&& me, int u) -> void {
13        cover[0][u] = false;
14        for (auto v : g[u]) if (!cover[1][v]) {
15            cover[1][v] = true;
16            me(me, inv[v]);
17        }
18    };
19    forn(u,n) if (mat[u] < 0) dfs(dfs, u);
20    return size;
21 }

```

7.6. Hungarian

```

1 typedef long double td; typedef vector<int> vi; typedef vector<td>
2   vd;
3 const td INF=1e100; //for maximum set INF to 0, and negate costs
4 bool zero(td x){return fabs(x)<1e-9;} //change to x==0, for ints/ll
5 struct Hungarian{
6     int n; vector<vd> cs; vi L, R;
7     Hungarian(int N, int M):n(max(N,M)),cs(n,vd(n)),L(n),R(n){
8         forr(x,0,N)forr(y,0,M)cs[x][y]=INF;
9     }
10    void set(int x,int y,td c){cs[x][y]=c;}
11    td assign() {
12        int mat = 0; vd ds(n), u(n), v(n); vi dad(n), sn(n);
13        forr(i,0,n)u[i]=*min_element(all(cs[i]));
14        forr(j,0,n){
15            v[j]=cs[0][j]-u[0];
16            forr(i,1,n)v[j]=min(v[j],cs[i][j]-u[i]);
17        }
18        L=R=vi(n, -1);
19        forr(i,0,n)forr(j,0,n) {
20            if(R[j]==-1&&zero(cs[i][j]-u[i]-v[j])){
21                L[i]=j;R[j]=i;mat++;break;
22            }
23        }
24        for(;mat<n;mat++){
25            int s=0, j=0, i;
26            while(L[s] != -1)s++;
27            fill(all(dad),-1);fill(all(sn),0);
28            forr(k,0,n)ds[k]=cs[s][k]-u[s]-v[k];
29            for(;;){
30                j = -1;
31                forr(k,0,n)if(!sn[k]&&(j==-1||ds[k]<ds[j]))j=k;
32                sn[j] = 1; i = R[j];
33                if(i == -1) break;
34                forr(k,0,n)if(!sn[k]){
35                    auto new_ds=ds[j]+cs[i][k]-u[i]-v[k];
36                    if(ds[k] > new_ds){ds[k]=new_ds;dad[k]=j;}
37                }
38            }
39            forr(k,0,n)if(k!=j&&sn[k]){auto
40                w=ds[k]-ds[j];v[k]+=w,u[R[k]]-=w;}
41            u[s] += ds[j];

```



```

39         while(dad[j]>=0){int d =
            dad[j];R[j]=R[d];L[R[j]]=j;j=d;}
40         R[j]=s;L[s]=j;
41     }
42     td value=0;forr(i,0,n)value+=cs[i][L[i]];
43     return value;
44 }
45 };

```

8. Optimización

8.1. Ternary Search

```

1 // mínimo entero de f en (l,r)
2 ll ternary(auto f, ll l, ll r) {
3     for (ll d = r-l; d > 2; d = r-l) {
4         ll a = l+d/3, b = r-d/3;
5         if (f(a) > f(b)) l = a; else r = b;
6     }
7     return l+1; // retorna un punto, no un resultado de evaluar f
8 }
9
10 // mínimo real de f en (l,r)
11 // para error < EPS, usar iters = log((r-l)/EPS)/log(1.618)
12 double golden(auto f, double l, double r, int iters) {
13     constexpr double ratio = (3-sqrt(5))/2;
14     double x1 = l+(r-l)*ratio, f1 = f(x1);
15     double x2 = r-(r-l)*ratio, f2 = f(x2);
16     while (iters--) {
17         if (f1 > f2) l=x1, x1=x2, f1=f2, x2=r-(r-l)*ratio, f2=f(x2);
18         else r=x2, x2=x1, f2=f1, x1=l+(r-l)*ratio, f1=f(x1);
19     }
20     return (l+r)/2; // retorna un punto, no un resultado de
                       evaluar f
21 }

```

8.2. Longest Increasing Subsequence

```

1 // subsecuencia creciente más larga
2 // para no decreciente, borrar la línea 9 con el continue

```

```

3 template<class Type> vector<int> lis(vector<Type>& a) {
4     int n = sz(a);
5     vector<int> seq, prev(n,-1), idx(n+1,-1);
6     vector<Type> dp(n+1,INF); dp[0] = -INF;
7     forn(i,n) {
8         int l = int(upper_bound(all(dp),a[i])-begin(dp));
9         if (dp[l-1] == a[i]) continue;
10        prev[i] = idx[l-1], idx[l] = i, dp[l] = a[i];
11    }
12    dforn(i,n+1) {
13        if (dp[i] < INF) {
14            for (int k = idx[i]; k >= 0; k = prev[k]) seq.pb(k);
15            reverse(all(seq));
16            break;
17        }
18    }
19    return seq;
20 }

```

9. Otros

9.1. Mo

```

1 int n,sq,nq; // array size, sqrt(array size), #queries
2 struct qu{int l,r,id;};
3 qu qs[MAXN];
4 ll ans[MAXN]; // ans[i] = answer to ith query
5 bool qcomp(const qu &a, const qu &b){
6     if(a.l/sq!=b.l/sq) return a.l<b.l;
7     return (a.l/sq)&1?a.r<b.r:a.r>b.r;
8 }
9 void mos(){
10     forn(i,nq)qs[i].id=i;
11     sq=sqrt(n)+.5;
12     sort(qs,qs+nq,qcomp);
13     int l=0,r=0;
14     init();
15     forn(i,nq){
16         qu q=qs[i];
17         while(l>q.l)add(--l);

```

```

18     while(r<q.r)add(r++);
19     while(l<q.l)remove(l++);
20     while(r>q.r)remove(--r);
21     ans[q.id]=get_ans();
22 }
23 }

```

9.2. Fijar el numero de decimales

```

1 // antes de imprimir decimales, con una sola vez basta
2 cout << fixed << setprecision(DECIMAL_DIG);

```

9.3. Hash Table (Unordered Map/ Unordered Set)

```

1 #include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
2 using namespace __gnu_pbds;
3 template<class Key, class Val=null_type>using
    htable=gp_hash_table<Key,Val>;
4 // como unordered_map (o unordered_set si Val es vacio), pero sin
    metodo count

```

9.4. Indexed Set

```

1 #include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
2 using namespace __gnu_pbds;
3 template<class Key, class Val=null_type>
4 using indexed_set = tree<Key, Val, less<Key>, rb_tree_tag,
5     tree_order_statistics_node_update>;
6 // indexed_set<char> s;
7 // char val = *s.find_by_order(0); // acceso por indice
8 // int idx = s.order_of_key('a'); // busca indice del valor

```

9.5. Subconjuntos

```

1 // iterar por mascarar  $O(2^n)$ 
2 for(int bm=0; bm<(1<<n); bm++)
3 // subconjuntos de una mascara  $O(2^n)$ 
4 for(int sbm=bm; sbm; sbm=(sbm-1)&bm)
5 // iterar por submascaras  $O(3^n)$ 
6 for(int bm=0; bm<(1<<n); bm++)
7     for(int sbm=bm; sbm; sbm=(sbm-1)&(bm))

```

```

8 // para superconjuntos (que contienen a bm),
9 // negar la mascara: bm=~bm

```

9.6. Simpson

```

1 // integra f en [a,b] llamándola 2*n veces
2 double simpson(auto f, double a, double b, int n=1e4) {
3     double h = (b-a)/2/n, s = f(a);
4     forr(i,1,2*n) s += f(a+i*h) * ((i%2)?4:2);
5     return (s+f(b))*h/3;
6 }

```