DSL: Autómatas Celulares

Damián Ariel Marotte

8 de enero de 2019

Índice

| 1. | Idea | dea general | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 2. | Alca | Alcances | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | Gra | Gramática | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| | Ejer | Ejemplos | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| | 4.1. | Game of Life | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | 4.2. | Brian's Brain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | 4.3. | Seeds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ę |
| | 4.4. | Wireworld | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| | 4.5. | Langton's Ant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |

1. Idea general

Definir un lenguaje de dominio especifico que permita indicar el comportamiento de automatas celulares, junto con una función de observación que dado un estado inicial, represente el comportamiento del autómata.

2. Alcances

Deberán poder especificarse autómatas en términos de vencidad de Moore y vecindad de von Neumann, con funciones de transición que puedan contar y comparar elementos de su vecindad.

- 3. Gramática
- 4. Ejemplos
- 4.1. Game of Life
- 4.2. Brian's Brain

- 4.3. Seeds
- 4.4. Wireworld
- 4.5. Langton's Ant