

Plancha 1:

C y sistemas de numeración posicional

2020 – Arquitectura del Computador
Licenciatura en Ciencias de la Computación

1. Introducción

Esta plancha trata los sistemas de representación de números enteros en el lenguaje de programación C y los operadores de bits para manipular estos números a bajo nivel.

2. Procedimiento

Resuelva cada ejercicio en computadora. Cree un subdirectorío dedicado para cada ejercicio, que contenga todos los archivos del mismo. Para todo ejercicio que pida escribir código, genere un programa completo, con su función `main` correspondiente; evite dejar fragmentos sueltos de programas.

Asegúrese de que todos los programas que escriba compilen correctamente con `gcc`. Se recomienda además pasar a estas las opciones `-Wall` y `-Wextra` para habilitar advertencias sobre construcciones cuestionables en el código.

3. Ejercicios

1) A continuación se presentan ciertos números enteros expresados en binario utilizando 32 bits y a su derecha, expresiones en lenguaje C incompletas. Complete estas expresiones de forma que la igualdad sea cierta. Utilice operadores de bits, operadores enteros y constantes de enteros literales según considere necesario.

- a) `10000000 00000000 00000000 00000000 == ... << ...`
- b) `10000000 00000000 10000000 00000000 == (1 << ...) | (1 << ...)`
- c) `11111111 11111111 11111111 00000000 == -1 & ...`
- d) `10101010 00000000 00000000 10101010 == 0xAA ... (0xAA << ...)`
- e) `00000000 00000000 00000101 00000000 == 5 ... 8`
- f) `11111111 11111111 11111110 11111111 == -1 & (... (1 << 8))`
- g) `11111111 11111111 11111111 11111111 == 0 ... 1`
- h) `00000000 00000000 00000000 00000000 == 0x80000000 +`

2) Implemente una función:

```
int is_one(long n, int b);
```

que indique si el bit `b` del entero `n` es 1 o 0.

3) Implemente una función `printbin`:

```
void printbin(unsigned long n);
```

que tome un entero de 32 bits y lo imprima en binario.

4) Implemente una función que tome tres parámetros a , b y c y que rote los valores de las variables de manera que al finalizar la función el valor de a se encuentre en b , el valor de b en c y el de c en a . Evitar utilizar variables auxiliares. Ayuda: Tener en cuenta las propiedades del operador XOR.

5) Escriba un programa que tome la entrada estándar, la codifique e imprima el resultado en salida estándar. La codificación deberá ser hecha carácter a carácter utilizando el operador XOR y un código que se pase al programa como argumento de línea de comando.

El código adicional para el operador XOR también se debe pasar como argumento de línea de comandos al programa. Es decir, suponiendo que el ejecutable se llame `prog`, la línea de comando para ejecutar el programa tendría el formato:

```
$ ./prog <código> <cadena a codificar>
```

Por ejemplo, se podría hacer:

```
$ ./prog 12 Mensaje
```

para codificar la cadena “Mensaje” con el código 12. Pruebe el programa codificando con diferentes códigos, por ejemplo, utilizando el código -98.

¿Qué modificaciones se tendrían que hacer al programa para que decodifique? ¿Se gana algo codificando más de una vez?

6) *Algoritmo del campesino ruso*. La multiplicación de enteros positivos puede implementarse con sumas, el operador AND y desplazamientos de bits usando las siguientes identidades:

$$a.b = \begin{cases} 0 & \text{si } b = 0 \\ a & \text{si } b = 1 \\ 2a.k & \text{si } b = 2k \\ 2a.k + a & \text{si } b = 2k + 1 \end{cases}$$

Úselas para implementar una función:

```
unsigned mult(unsigned a, unsigned b);
```

7) Muchas arquitecturas de CPU restringen los enteros a un máximo de 64 bits. ¿Qué sucede si ese rango no nos alcanza? Una solución es extender el rango utilizando más de un entero (en este caso enteros de 16 bits) para representar un valor. Así podemos pensar que:

```
typedef struct {
    unsigned short n[16];
} nro;
```

representa el valor:

$$\begin{aligned} N = & \text{ nro.n}[0] + \\ & \text{ nro.n}[1] * 2^{\text{sizeof(short)}*8} + \\ & \text{ nro.n}[2] * 2^{2*\text{sizeof(short)}*8} + \\ & \dots + \\ & \text{ nro.n}[15] * 2^{15*\text{sizeof(short)}*8} \end{aligned}$$

Podemos pensar en la estructura `nro` como un entero de 256 bits. Lamentablemente la arquitectura no soporta operaciones entre valores de este tipo, por lo cual debemos realizarlas en software.

a) Implemente funciones que comparen con 0 y con 1 y determinen paridad para valores de este tipo.

b) Realice funciones que corran a izquierda y derecha los valores del tipo `nro`.

c) Implemente la suma de valores del tipo `nro`.

Nota: en el repositorio Subversion de la materia hay una función para imprimir valores de este tipo. Esta función utiliza la biblioteca GMP (*GNU Multiple Precision Arithmetic Library*), por lo cual deberá compilar el código agregando la opción `-lgmp`. Puede encontrar la función en el archivo `código/enteros_grandes/gmp1.c`:

https://svn.dcc.fceia.unr.edu.ar/svn/lcc/R-222/Public/cdigo/enteros_grandes/gmp1.c

8) Implemente el algoritmo del campesino ruso para los números anteriores.