Plancha 2

Ensamblador de x86_64

2022 - Arquitectura del Computador

Licenciatura en Ciencias de la Computación

Introducción

Esta plancha de ejercicios introduce la arquitectura de CPU x86_64 y su lenguaje de ensamblador. El ensamblador para esta arquitectura viene en dos variantes de sintaxis distintas: la de Intel y la de AT&T. Nosotros usaremos exclusivamente la segunda, por ser la que emplean por defecto las herramientas de GNU.

Nota Los registros rax, rcx, rdx, rsi, rdi, r8, r9, r10 y r11, y sus subregistros, NO son preservados en llamadas a funciones de biblioteca ni en llamadas al sistema (servicios del núcleo de sistema operativo). Si se necesita preservar los valores de estos registros, lo mejor es guardarlos en la pila.

PROCEDIMIENTO

Resuelva cada ejercicio en computadora. Cree un subdirectorio dedicado para cada ejercicio, que contenga todos los archivos del mismo. Para todo ejercicio que pida escribir código, genere un programa completo, con su función main correspondiente; evite dejar fragmentos sueltos de programas.

Asegúrese de que todos los programas que escriba compilen correctamente con gcc. Se recomienda además pasar a este las opciones -Wall y -Wextra para habilitar advertencias sobre construcciones cuestionables en el código.

Es probable que necesiten también utilizar la opcién -no-pie al momento de compilar si aparece un error referido a la sección data. Esto puede ocurrir dependiendo de la versión de compilador que tengan instalado.

EJERCICIOS

1. A continuación se presenta el código fuente de dos programas en ensamblador de x86 64. ¿Qué devuelve cada uno de ellos como código de salida? Escriba programas equivalentes para cada uno en lenguaje C.

```
a)
    .global main

main:
        movb $0xff, %al
        ret

b)
    .global main

main:
        movb $0xfe, %al
        movb $-1, %bl
        addb %bl, %al
        incb %bl
        ret
```

Soluciones

- a) COMPLETAR.
- b) COMPLETAR.
- 2. ¿Cómo se puede obtener el código de salida de un programa? Explique dos maneras distintas.

Solución COMPLETAR.

3. En el ejercicio 1 de la plancha 1, se pidió completar expresiones que usaran operadores de bits y números literales del lenguaje C

- a) Traduzca estas expresiones a ensamblador, escribiendo un programa para cada una de ellas. Asegúrese de usar registros de un tamaño adecuado. Ejecute los programas con GDB para analizar el valor resultante en cada registro.
- b) ¿Es necesario usar GDB en este caso? ¿Podría utilizarse el código de salida como en los ejercicios anteriores?

Soluciones

- a) COMPLETAR.
- b) COMPLETAR.
- 4. El producto tiene dos versiones: mul (producto unsigned) e imul (producto signed). Complete el siguiente fragmento de código para que el resultado final quede en la porción correspondiente de rax (i.e.: en el primer caso, si se hace print \$rax desde gdb se debe obtener -2).

```
.globl main
main:
    movl $-1,%eax # Solo para este tamañno el mov pone en 0
                   # la parte alta del registro.
    movl $2, %ecx
    imull %ecx
#completar para que el resultado correcto como signed quede en rax
. . .
xorq %rax,%rax
movw $-1,%ax
movw $2, %cx
mulw %cx
#completar para que el resultado correcto como unsigned int
#quede en eax
. . .
ret
```

Solución COMPLETAR.

5. La función factorial se puede escribir en lenguaje C con recursión:

```
unsigned long fact1(unsigned long x) {
   if (x <= 1)
      return x;

   return x * fact1(x - 1);
}

y también con un bucle:
unsigned long fact2(unsigned long x) {
   unsigned long acc = 1;
   for (; x > 1; x--)
      acc *= x;

   return acc;
}
```

Implemente ambas versiones en ensamblador. Se sugiere empezar por fact2. Acompáñelas del siguiente archivo en C para probarlas:

```
#include <stdio.h>
unsigned long fact1(unsigned long);
unsigned long fact2(unsigned long);
int main(void) {
   unsigned long x;
   scanf("%lu", &x);
   printf("fact1: %lu\n", fact1(x));
   printf("fact2: %lu\n", fact2(x));
   return 0;
}
```

Deberá entonces mantener dos o más archivos separados: uno para la función main en C y uno o más para las funciones en ensamblador. Para generar el binario ejecutable, debe pasar los nombres de todos archivos de implementación como argumentos de gcc:

```
$ gcc fact.s main.c
```

Solución COMPLETAR.

6. Una forma de imprimir un valor entero es realizando una llamada a la función printf. Esta toma como primer argumento una cadena de C (las cuales se representan como un puntero a caracter) indicando el formato y luego una cantidad variable de argumentos que serán impresos. La signatura en C es la siguiente:

```
int printf(const char *format, ...);
La forma de llamarla en ensamblador es como sigue:
.data
format: .asciz "%ld\n"
i:    .quad OxDEADBEEF

.text
.global main
main:
    movq $format, %rdi # El primer argumento es el formato.
    movq $1234, %rsi # El valor a imprimir.
    xorq %rax, %rax # Cantidad de valores de punto flotante.
    call printf
    ret
```

Agregue más llamadas a printf en el código para imprimir:

- a) El valor del registro rsp.
- b) La dirección de la cadena de formato.
- c) La dirección de la cadena de formato en hexadecimal.
- d) El quad en el tope de la pila.
- e) El quad ubicado en la dirección rsp + 8.
- f) El valor i.
- g) La dirección de i.

Soluciones

- a) COMPLETAR.
- b) COMPLETAR.
- c) COMPLETAR.
- d) COMPLETAR.
- e) COMPLETAR.
- f) COMPLETAR.
- g) COMPLETAR.
- 7. Las instrucciones rol y ror toman dos operandos:

```
rol cantidad a rotar, registro
ror cantidad a rotar, registro
```

y rotan los bits del segundo operando a izquierda y derecha, respectivamente, la cantidad de veces indicada en el primer operando. Además, dejan el bit izquierdo o el derecho, según corresponda, del segundo operando en la bandera de acarreo (*carry*) del registro de estado.

Además, existe la instrucción adc (add with carry), que toma dos operandos:

```
adc op origen, op destino y calcula op\_destino \leftarrow op\_origen + op\_destino + acarreo.
```

- *a*) Use estas instrucciones para permutar la mitad alta y baja de un entero de 64 bits (*quad*) almacenado en el registro rax.
- b) Use estas instrucciones para encontrar cuántos bits en uno tiene un entero de 64 bits (*quad*) almacenado en el registro rax.

Soluciones

- a) COMPLETAR.
- b) COMPLETAR.
- 8. Implemente en ensamblador dos funciones que realicen lo siguiente completando el código de ejemplo:
 - a) Busque un caracter dentro de una cadena apuntada por rdi. Código de ejemplo (guardarlo en buscachar.s):

```
.data
cadena: .asciz "123456"

.text
.global main
main:
    movq $cadena, %rdi
    movb $'6', %sil #Probar luego con diferentes valores (1, a, 5...)

.global busca
busca:
    # completar aqui
    # si el char está en la cadena en rax debe quedar
    # la dirección en donde se encontró el char.
    # Si no, en rax debe quedar el valor -1
```

b) Comparen dos cadenas de longitud rdx apuntadas por rdi y rsi. Código de ejemplo (guardarlo en comparastrings.s):

```
.data
  cadenalarga: .asciz "123456"
  cadenacorta: .asciz "123" # 123=>1 , 124=>0, 456=>0
  .text
  .global main
  main:
      movq $cadenalarga, %rdi
      movq $cadenacorta, %rsi
      movl $3, %edx # debe ser la longitud de cadenacorta
  .global compara
  compara:
       #retorna 1 si las cadenas son iguales en los primeros %edx caracteres
       #retorna 0 si son distintas
  Una vez implementadas las funciones anteriores y probadas con
  diferentes valores las utilizaremos para implementar el algoritmo
  de «fuerza bruta». Una versión en C de tal algoritmo es la siguiente
  (archivo fuerza_bruta_c.c):
  int fuerza_bruta(const char *S, const char *s, unsigned ls) {
      unsigned i, j;
      for (i = 0; i < 1S - 1s + 1; i++)
           if (S[i] == s[0]) {
               for (j = 0; j < ls \&\& S[i + j] == s[j]; j++);
               if (j == ls) return i;
          }
      return -1;
  }
c) Asegúrese de entender qué hace la función anterior fuerza_bruta:
  haga un programa (guárdelo en main.c) que llame a dicha función
  y tome como argumentos las dos cadenas que llegarán a fuerza_bruta.
  Incluya al principio de main. c la declaración de fuerza_bruta para
  que el programa compile:
  int fuerza_bruta(const char *S, const char *s, unsigned 1S, unsigned 1s);
  Puede compilar el programa completo usando:
  gcc fuerza_bruta_c.c main.c -o main -g
  O puede compilar los módulos en forma individual a medida que
  sea necesario:
  gcc -g -c fuerza_bruta_c.c # esto produce fuerza_bruta_c.o
                               # esto produce main.o
  gcc -g -c main.c
```

...y luego compilar el programa completo usando

```
gcc main.o fuerza_bruta_c.o -o main
```

Pruebe el programa con diferentes entradas y estudie el funcionamiento de fuerza_bruta.

d) Reescriba la función en C fuerza_bruta para que utilice las funciones de los apartados a) y b). Llámela fuerza_bruta2 y guárdela en fuerza_bruta2_c.c. Al principio de ese archivo deberá declarar las dos funciones anteriores:

```
char *busca(const char *s1, char c, unsigned l);
int compara(const char *s1, const char *s2, unsigned l);
```

Para compilar deberá:

- Borrar (o mejor: comentar) las referencias a main en los archivos «.s».
- Reemplazar en main.c: fuerza_bruta por fuerza_bruta2.
- Compilar con el siguiente comando (también se puede hacer compilación de cada módulo individualmente como se hizo en el apartado anterior):

```
gcc -g main.c fuerza_bruta2_c.c buscachar.s comparastrings.s Pruebe el programa con diferentes entradas.
```

e) Reemplace la implementación en C de fuerza_bruta2 por una implementación en assembler de la misma función.

Soluciones

- a) COMPLETAR.
- b) COMPLETAR.
- c) COMPLETAR.
- d) COMPLETAR.
- e) COMPLETAR.
- El programa que sigue, funcs, implementa void (*funcs[])() = {f1, f2, f3}.
 Complételo para que la línea con el comentario corresponda a funcs[entero]().
 Use el código más eficiente.

```
f1: movl $0, %esi; movq $fmt, %rdi; call printf; jmp fin
f2: movl $1, %esi; movq $fmt, %rdi; call printf; jmp fin
f3: movl $2, %esi; movq $fmt, %rdi; call printf; jmp fin
.global main
main:
   pushq %rbp
   movq %rsp, %rbp
    # Leemos el entero.
   movq $entero, %rsi
   movq $fmt, %rdi
    xorq %rax, %rax
    call scanf
    xorq %rax, %rax
    # COMPLETE CON DOS INSTRUCCIONES
    jmp *%rdx
fin:
   movq %rbp, %rsp
   popq %rbp
   ret
 a) COMPLETAR.
 b) COMPLETAR.
Soluciones
 a) COMPLETAR.
 b) COMPLETAR.
 c) COMPLETAR.
 d) COMPLETAR.
```

10. Las funciones setjmp y longjmp permiten hacer saltos no locales. Sus signaturas en C se encuentran en la cabecera setjmp.h y son las siguientes:

```
int setjmp(jmp_buf env);
void longjmp(jmp_buf env, int val);
```

e) COMPLETAR.

setjmp «guarda» el estado de la computadora en el argumento env y luego longjmp lo restaura. Reimplemente setjmp y longjmp; llámelas setjmp2 y longjmp2.

Solución COMPLETAR.

11. Dado el siguiente programa en C (código/memoria/disposición_pila.c en Subversion):

```
#include <stdio.h>
int f(char a, int b, char c, long d, char e, short f, int g, int h) {
    printf("a: %p\n", &a);
    printf("b: %p\n", &b);
    printf("c: %p\n", &c);
    printf("d: %p\n", &d);
    printf("e: %p\n", &e);
    printf("f: %p\n", &f);
    printf("g: %p\n", &g);
    printf("h: %p\n", &h);

    return 0;
}
int main(void) {
    return f('1', 2, '3', 4, '5', 6, 7, 8);
}
```

- a) Realice un diagrama de la pila de cuando se está ejecutando f. Indique en el diagrama la ubicación y el espacio utilizado por cada argumento.
- b) Indique la dirección dentro de la pila en donde está almacenada la dirección de retorno de f y si es posible verifique con GDB. Sugerencia: utilice el comando si, para avanzar de a una instrucción.

Soluciones

- a) COMPLETAR.
- b) COMPLETAR.

12. Corrutinas:

a) Compile y ejecute el código de corrutinas cooperativas:

```
cd codigo/corrutinas_cooperativas
gcc corrutinas.c guiwindows.c -o corrutinas
./corrutinas
```

- b) Agregue una nueva corrutina: COMPLETAR.
- c) Modifique las tres corrutinas para que impriman la dirección de una variable local antes de comenzar a iterar. Compare las direcciones mostradas.

3. Ejercicios

Soluciones

- a) COMPLETAR.
- b) COMPLETAR.
- c) COMPLETAR.