
Návrh - TokenRouter

Token Router je middle proxy mezi klientskými aplikacemi a LLM providery. Řeší spotřebu tokenů, blokování po vyčerpání limitu, CRUD uživatelů a API tokenů a read-only dashboard se statistikami.


Rozsah:

- proxy pro OpenAI a Anthropic protokol,
- billable inference routes a non-billable routes (`/v1/models` , count tokens),
- sledování spotřeby tokenů a limitu po minutách,
- blokování requestů po vyčerpání limitu,
- CRUD uživatelů a virtuálních API tokenů,
- dashboard read-only nad agregovanými daty,
- CQRS: InfluxDB jako write model, PostgreSQL jako read model a control plane.

Architecture



Topologie



Volba databází

PostgreSQL:

- ACID pro limity, uživatele a tokeny,
- foreign keys, unique constraints, indexy,
- `LISTEN/NOTIFY` pro pub/sub mezi DB a proxy,
- read model pro dashboard.

InfluxDB:

- vysoký počet timestampovaných append-only zápisů,
- tagy indexované, fieldy sčitatelné,
- retention a Flux agregace,

Tok dat

```
Proxy request
  -> InfluxUsageWriter.write(event)
  -> InfluxDB usage.token_usage
  -> AggregationTask (1 min)
  -> InfluxDB usage_aggregation.token_usage_1m
  -> UsageSyncJob (1 min)
  -> PostgreSQL usage_rollup + companies
  -> Dashboard / Admin UI
```

InfluxDB je write model a nikdy se z něj nečte na kritické cestě requestu. Dashboard čte pouze PostgreSQL. Agregační job běží v Kotlin serveru, protože zapisuje do PostgreSQL. InfluxDB tasky dělají pouze agregaci v rámci InfluxDB.

CQRS

Hranice systémů

Část	Úložiště	Role
`usage.token_usage`	InfluxDB	zdroj pravdy o usage, append-only eventy
`usage_aggregation.token_usage_1m`	InfluxDB	minutové snapshoty
`usage_rollup`	PostgreSQL	read model pro dashboard
`companies`	PostgreSQL	control plane + denormalizovaný credit stav
`users`, `api_tokens`	PostgreSQL	control plane
`aggregation_checkpoint`	PostgreSQL	stav sync jobu

Zdroje pravdy:

- **Usage** = InfluxDB. Při rozporu s `usage_rollup` je správně InfluxDB a rollup se doplní backfillem.
- **Identita, limity, tokeny** = PostgreSQL. InfluxDB obsahuje jen jejich ID.

Command side

Billable request

1. `ApiTokenResolver` ověří token.
2. `RequestEstimator` odhadne input tokeny.
3. `CreditGuard.authorize()` zkontroluje `SpendLedger` a rezervuje limit.
4. `UpstreamClient` forwarduje request na providera.
5. `UsageExtractor` vytvoří `UsageEvent`.
6. `SpendLedger.settle()` uvolní rezervaci a přičte skutečnou spotřebu.
7. `InfluxUsageWriter.write(event)` zapíše bod do `usage.token_usage`.

Vlastnosti:

- Zápis do InfluxDB je synchronní; mezi proxy a InfluxDB není buffer ani queue.
- Event je at-least-once; idempotence je řešena až v read modelu (PK rollupu).
- Selhání zápisu se loguje a zvýší metriku; request už je dokončený.
- `user_id` se do InfluxDB neposílá; dohledá se přes `api_tokens.user_id`.

Control plane commandy

CRUD uživatelů a tokenů zapisuje přímo do PostgreSQL (transakčně) a po commitu publikuje `api_token_events`:

- `ApiTokenEventSubscriber` invaliduje `ApiTokenCache`.
- Revokace tokenu nastaví `revoked_at = now()`.

- Tokeny se nikdy nemažou tvrdě; `api_tokens.id` zůstává stabilní pro InfluxDB.

Aggregace ve write modelu

Proxy zapisuje raw eventy; InfluxDB task z nich každou minutu dělá snapshot:

```
option task = {
    name: "aggregate_usage_1m",
    every: 1m,
    offset: 10s,
}

from(bucket: "usage")
    |> range(start: -5m)
    |> filter(fn: (r) => r._measurement == "token_usage")
    |> filter(fn: (r) =>
        r._field == "input_tokens" or
        r._field == "output_tokens" or
        r._field == "total_tokens"
    )
    |> aggregateWindow(
        every: 1m,
        fn: sum,
        createEmpty: false,
        timeSrc: "_start",
    )
    |> to(
        bucket: "usage_aggregation",
        org: "tokenrouter",
        measurement: "token_usage_1m",
    )
```

- `range(start: -5m)` je překryv pro pozdní data a krátký výpadek tasku.
- `timeSrc: "_start"` nastaví `_time` na začátek okna.
- Opakovaný běh přepíše stejný bod → idempotence.
- Task umí zapisovat jen do InfluxDB, ne do PostgreSQL.

Read side

`usage_rollup`

Minutový read model. Upsert podle PK `(company_id, api_token_id, provider, model, window_start)` zaručuje, že opakovaný import nevytvoří duplicity.

```
INSERT INTO usage_rollup
    (company_id, api_token_id, provider, model, window_start,
     input_tokens, output_tokens, total_tokens)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
ON CONFLICT (company_id, api_token_id, provider, model, window_start)
DO UPDATE SET
    input_tokens  = EXCLUDED.input_tokens,
    output_tokens = EXCLUDED.output_tokens,
    total_tokens  = EXCLUDED.total_tokens;
```

Checkpoint

`aggregation_checkpoint` drží `last_window_start` – poslední importované okno, aby se po výpadku vykryly failnuté joby. Job vždy čte s překryvem `OVERLAP`.

`UsageSyncJob`

Běží každou minutu, v jedné instanci (advisory lock), a je idempotentní.

```
class UsageSyncJob(
    private val influx: InfluxUsageReader,
    private val rollup: UsageRollupRepository,
    private val checkpoint: UsageCheckpointRepository,
    private val credits: CompanyCreditRepository,
) {
    suspend fun runOnce() {
        if (!checkpoint.tryAdvisoryLock()) return
        try {
            val state = checkpoint.load()
            val from = state.lastWindowStart?.minus(OVERLAP)
                ?: Instant.now().minus(OVERLAP).minus(WINDOW)

            val rows = influx.readSnapshots(from)       // token_usage_1m
            if (rows.isEmpty()) {
                checkpoint.touch()                      // updated_at = now()
                return
            }

            transaction {
                rollup.upsertAll(rows)                  // idempotentní
                val companyIds = rows.map { it.companyId }.distinct()
                credits.recompute(companyIds)           // credit_spend + has_credits
                checkpoint.save(
                    lastWindowStart = rows.maxOf { it.windowStart },
                )
            }
            credits.publishEvents(companyIds)           // pg_notify credit_events
        } finally {
            checkpoint.releaseAdvisoryLock()
        }
    }
}
```

Přepočet kreditu

Po upsertu se pro dotčené společnosti přepočítá spotřeba absolutně:

```
UPDATE companies c
SET credit_spend = s.total_tokens * c.cost_per_token,
    has_credits  = (s.total_tokens * c.cost_per_token) < c.credit_limit,
    updated_at   = now()
FROM (
    SELECT company_id, SUM(total_tokens) AS total_tokens
    FROM usage_rollup
    WHERE company_id = ANY (:companyIds)
    GROUP BY company_id
) s
WHERE c.id = s.company_id;
```

- Absolutní přepočet řeší pozdní data i změnu `cost_per_token`.
- `has_credits` se mění oběma směry (vyčerpání i navýšení limitu).

- Po změně se publikuje `credit_events` do proxy.

Query side

Dashboard čte pouze PostgreSQL:

Endpoint	Čte
`GET /api/companies`	`companies`
`GET /api/companies/{id}`	`companies`, `users`, `api_tokens` (maskovaně)
`GET /api/usage?companyId=&from=&to=&groupBy=`	`usage_rollup`
`GET /api/limit-status?companyId=`	`companies`

Query side je read-only a neprovádí žádné zápisy.

Konzistence a čerstvost

Data	Zpoždění
`usage.token_usage`	0 (synchronní zápis)
`token_usage_1m`	do 1 min + `FLUX_OFFSET`
`usage_rollup`	do `SYNC_INTERVAL + LATE_GRACE` (typicky 1–2 min)
`companies.has_credits`	stejné jako `usage_rollup`
Proxy rozhodnutí o 402	okamžité díky `SpendLedger`

Model je eventually consistent s garantovanou idempotencí: snapshoty i rollup přepisují stejná okna, takže libovolný počet opakování dá stejný stav. Read model lze kdykoli přestavět backfillem z InfluxDB.

Credit enforcement

Dvě vrstvy:

1. **Lokální `SpendLedger`** v proxy – brání nekontrolovanému overspendu mezi synchronizacemi.
2. **PostgreSQL `has_credits`** – autoritativní stav pro dashboard a korekci, aktualizovaný každou minutu.

Proxy používá `has_credits` z cache napájené `credit_events`. `NOTIFY` není durable → při startu a reconnectu se dělá plný resync.

Failure modes

Situace	Chování	Dopad
InfluxDB write selže 3x	log + metrika, request pokračuje	usage event se ztratí
Flux task selže	další běh pokryje `-5m`	snapshot se zpozdí
Sync job selže	checkpoint se neposune, další běh opakuje	beze ztráty, jen zpoždění
`NOTIFY` se ztratí	resync při startu/reconnectu	dočasně starý credit stav
Pozdní event < `OVERLAP`	další běh okno přepíše	správná data
Pozdní event > `OVERLAP`	mimo automatickou opravu	manuální backfill
InfluxDB unavailable při dotazu	dashboard čte PostgreSQL	bez dopadu na čtení

Tables

PostgreSQL je autoritativní schéma verzované Flyway migracemi; InfluxDB je evoluční snapshot bez migrací.

PostgreSQL

`companies`

```
CREATE TABLE companies (
    id             BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    name           VARCHAR(255)  NOT NULL,
    prefix         VARCHAR(64)   NOT NULL UNIQUE,
    credit_limit   NUMERIC(18,6) NOT NULL DEFAULT 0,
    credit_spend   NUMERIC(18,6) NOT NULL DEFAULT 0,
    cost_per_token NUMERIC(18,8) NOT NULL DEFAULT 0,
    has_credits    BOOLEAN       NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at     timestamp     NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at     timestamp     NOT NULL DEFAULT now(),
    CONSTRAINT companies_credit_limit_non_negative CHECK (credit_limit >= 0),
    CONSTRAINT companies_credit_spend_non_negative CHECK (credit_spend >= 0)
);
```

Sloupec	Význam
`prefix`	prefix virtuálních tokenů (`acme-…`), unikátní
`credit_limit`	limit v USD
`credit_spend`	spotřeba v USD, odvozená z `usage_rollup` sync jobem
`cost_per_token`	cena za 1 token v USD
`has_credits`	`credit_spend < credit_limit` ; denormalizováno pro proxy

`credit_spend` a `has_credits` se needitují ručně; přepočítává je `UsageSyncJob` . `has_credits = FALSE` znamená `402` (lokální `SpendLedger` může zablokovat i dříve).

`users`

```
CREATE TABLE users (
    id         BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    company_id BIGINT       NOT NULL REFERENCES companies (id),
    login      VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    name       VARCHAR(255) NOT NULL,
    pwd_hash   TEXT         NOT NULL,
    created_at timestamp    NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at timestamp    NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE INDEX idx_users_company ON users (company_id);
```

Sloupec	Význam
`login`	unikátní přihlašovací jméno
`pwd_hash`	bcrypt hash hesla

`api_tokens`

```
CREATE TABLE api_tokens (
    id           BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    company_id   BIGINT      NOT NULL REFERENCES companies (id),
    user_id      BIGINT      NOT NULL REFERENCES users (id),
    token_hash   CHAR(64)    NOT NULL UNIQUE, -- SHA-256 hex
    token_prefix VARCHAR(16) NOT NULL,        -- pro maskovaný výpis
    revoked_at   timestamp   NULL,            -- NULL = aktivní
    created_at   timestamp   NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE INDEX idx_api_tokens_company ON api_tokens (company_id);
CREATE INDEX idx_api_tokens_user ON api_tokens (user_id);
```

Sloupec	Význam
`token_hash`	SHA-256 z celého tokenu; vyhledávací klíč při autentizaci
`token_prefix`	prvních 16 znaků tokenu (`acme-****9c2e`)
`revoked_at`	`NULL` = aktivní
`user_id`	vlastník tokenu; per-user statistiky a revokace

Plaintext token se vrací pouze jednou při vytvoření. Token se nikdy nemaže tvrdě, protože na `api_tokens.id` odkazuje `usage_rollup` .

`usage_rollup`

```
CREATE TABLE usage_rollup (
    company_id    BIGINT      NOT NULL REFERENCES companies (id),
    api_token_id  BIGINT      NOT NULL REFERENCES api_tokens (id),
    provider      VARCHAR(32) NOT NULL,
    model         VARCHAR(128) NOT NULL,
    window_start  timestamp   NOT NULL,
    input_tokens  BIGINT      NOT NULL,
    output_tokens BIGINT      NOT NULL,
    total_tokens  BIGINT      NOT NULL,
    PRIMARY KEY (company_id, api_token_id, provider, model, window_start),
    CONSTRAINT usage_rollup_total_matches
        CHECK (total_tokens = input_tokens + output_tokens),
    CONSTRAINT usage_rollup_tokens_non_negative
        CHECK (input_tokens >= 0 AND output_tokens >= 0),
    CONSTRAINT usage_rollup_minute_aligned
        CHECK (date_trunc('minute', window_start) = window_start),
    CONSTRAINT usage_rollup_provider_valid
        CHECK (provider IN ('OPENAI', 'ANTHROPIC', 'DEEPSEEK'))
);

CREATE INDEX idx_usage_rollup_company_time
    ON usage_rollup (company_id, window_start);
CREATE INDEX idx_usage_rollup_token_time
    ON usage_rollup (api_token_id, window_start);
CREATE INDEX idx_usage_rollup_model_time
    ON usage_rollup (model, window_start);
```

Sloupec	Význam
`window_start`	začátek minutového okna, zarovnáno na minutu
`total_tokens`	`input_tokens + output_tokens`
PK	zaručuje idempotentní upsert

`aggregation_checkpoint`

```
CREATE TABLE aggregation_checkpoint (
    id                SMALLINT  PRIMARY KEY DEFAULT 1,
    last_window_start timestamp,             -- poslední okno, které job viděl
    updated_at        timestamp NOT NULL DEFAULT now(),
    CONSTRAINT aggregation_checkpoint_singleton CHECK (id = 1)
);

INSERT INTO aggregation_checkpoint (id) VALUES (1) ON CONFLICT DO NOTHING;
```

Sloupec	Význam
`last_window_start`	maximum `window_start` z posledního úspěšného importu
`updated_at`	čas posledního úspěšného běhu

Migrace

Pomocí Flyway se budou řešit migrace.

InfluxDB

Konfigurace: org `tokenrouter`, buckety `usage` a `usage_aggregation`.

Bucket	Measurement	Účel	Retence
`usage`	`token_usage`	raw eventy, append-only	30 dní
`usage_aggregation`	`token_usage_1m`	minutové snapshoty pro sync	90 dní

`token_usage` (raw)

Prvek	Název	Význam
tag	`company_id`	společnost
tag	`api_token_id`	token, ze kterého request přišel
tag	`provider`	`OPENAI`, `ANTHROPIC`, `DEEPSEEK`
tag	`model`	kanonický název modelu
field	`input_tokens`	input/prompt tokeny (integer)
field	`output_tokens`	output/completion tokeny (integer)
field	`total_tokens`	součet (integer)
time	`_time`	čas vzniku usage, ms

`user_id` není tag; dohledá se přes `api_tokens.user_id`.

Line protocol:

```
token_usage,company_id=1,api_token_id=12,provider=OPENAI,model=gpt-4o-mini
input_tokens=500i,output_tokens=300i,total_tokens=800i 1730000000000000000
```

Zápis z proxy:

```
suspend fun writeUsage(event: UsageEvent) {
    val point = Point
        .measurement("token_usage")
        .addTag("company_id", event.companyId.toString())
        .addTag("api_token_id", event.apiTokenId.toString())
        .addTag("provider", event.provider)
        .addTag("model", event.model)
        .addField("input_tokens", event.inputTokens)
        .addField("output_tokens", event.outputTokens)
        .addField("total_tokens", event.totalTokens)
        .time(Instant.ofEpochMilli(event.timestampMs), WritePrecision.MS)

    influx.writeApiBlocking.writePoint(point)
}
```

`token_usage_1m` (snapshot)


Stejné tagy a fieldy jako raw; `_time` = začátek minutového okna. Body jsou idempotentní: stejný tag set + `_time` se přepíše.

Flux task je v sekci CQRS. `range(start: -5m)` zajišťuje překryv, `timeSrc: "_start"` začátek okna a `createEmpty: false` negeneruje prázdné buckety.


Pravidla změny NoSQL schématu

- Lze přidávat fieldy; čtenáři ignorují neznámé fieldy.
- Nelze měnit význam existujícího tagu ani typu fieldu.
- Změna tag setu = nový measurement + backfill.
- `api_tokens.id` se nikdy nerecykluje.
- Retence nesmí zkrátit okno potřebné pro `LATE_GRACE` a backfill.

ERD


companies
bigint id PK
varchar name
varchar prefix UK
numeric credit_limit
numeric credit_spend
numeric cost_per_token
boolean has_credits
timestamp created_at
timestamp updated_at
aggregation_checkpoint
smallint id PK
timestamp last_window_start
timestamp updated_at
má
users
bigint id PK
bigint company_id FK
varchar login UK
varchar name
text pwd_hash
timestamp created_at
timestamp updated_at
vydává
spotřebovává
vlastní
api_tokens
bigint id PK
bigint company_id FK
bigint user_id FK
char token_hash UK
varchar token_prefix
timestamp revoked_at
timestamp created_at
generuje
usage_rollup
bigint company_id PK,FK
bigint api_token_id PK,FK
varchar provider PK
varchar model PK
timestamp window_start PK
bigint input_tokens
bigint output_tokens
bigint total_tokens

InfluxDB konceptuálně:



Užitečné dotazy

Spotřeba společnosti:

```
SELECT SUM(total_tokens) AS total_tokens
FROM usage_rollup
WHERE company_id = :companyId;
```

Časová řada pro graf:

```
SELECT window_start, SUM(total_tokens) AS total_tokens
FROM usage_rollup
WHERE company_id = :companyId
  AND window_start >= :from
  AND window_start < :to
GROUP BY window_start
ORDER BY window_start;
```

Rozpad podle tokenu:

```
SELECT api_token_id, SUM(total_tokens) AS total_tokens
FROM usage_rollup
WHERE company_id = :companyId
  AND window_start >= :from
GROUP BY api_token_id
ORDER BY total_tokens DESC;
```

Stav limitu:

```
SELECT id,
       credit_limit,
       credit_spend,
       credit_limit - credit_spend AS remaining,
       has_credits
FROM companies
WHERE id = :companyId;
```

Testování

Testování není běžné vývojové testování, ale **validace architektury a simulace provozu**. Cílem je ověřit, že CQRS tok, agregace, limity a UI drží pod zátěží, při souběhu a při výpadcích.

Simulační harness

- **Fake client** generuje OpenAI/Anthropic requesty: 100–500 souběžných klientů, konfigurovatelný rate, deterministické chování.
- **Fake upstream** nahrazuje LLM a vrací pevné usage (např. `input=500`, `output=300`, `total=800`), takže očekávané součty jsou přesně známé.
- **Seed** vytvoří společnosti, uživatele a tokeny s definovaným limitem.
- **Admin UI** zobrazuje průběh: počet requestů, tokeny, spotřebu, `has_credits`, počet `402`, stav agregace. Vše, co simulace vyprodukuje, je viditelné v UI.

Scénáře

#	Scénář	Zátěž	Očekávaný výsledek
S1	Baseline	1 společnost, 10 uživatelů, 20 tokenů, 100 requestů	všech 100 viditelných v UI, `total = 80 000` tokenů
S2	Souběh	200 souběžných klientů, 2 min, ~1 req/s každý (≈24 000 requestů)	chybovost < 1 %, usage zachycen, rollup bez duplicit
S3	Sustained load	100 souběžných klientů, 30 min (≈180 000 requestů)	lag agregace ≤ 2 min, proxy stabilní, UI konzistentní
S4	Limit a 402	limit na přesně 1 000 requestů, poslat 1 200 při 100 souběžných	~1 000× `200`, ~200× `402`, overspend ≤ jedno in-flight okno
S5	Burst	500 souběžných klientů, 10 s (≈5 000 requestů)	žádný pád, ztráta ≤ 1 %, InfluxDB write latency stabilní
S6	Výpadek Flux tasku	100 req/s, task zastaven na 3 min	po obnovení overlap dožene data, součty sedí
S7	Crash sync jobu	5× kill během transakce, 100 req/s	žádné duplicity, checkpoint se posune jen po commitu
S8	Výpadek InfluxDB	60 s nedostupná, 100 req/s	proxy běží dál, ztráta ≤ 6 000 eventů zalogována, UI ukáže rozdíl
S9	Ztracený NOTIFY	změna limitu, restart proxy	resync po startu načte správný `has_credits`

Co se vyhodnocuje

Metrika	Cíl
Úspěšné requesty vs. zapsané usage	100 % pro úspěšné requesty (mimo simulované výpadky)
Rozdíl Influx vs. `usage_rollup`	0 tokenů po dokončení agregace
Lag `usage_rollup`	≤ 2 min
Přesnost `402`	žádný request nad limitem mimo in-flight okno
Dostupnost proxy	≥ 99 % během všech scénářů
Viditelnost v Admin UI	všechny scénáře mají odpovídající data v UI