DESARROLLO DE SOFTWARE

Proyecto Final 2025

Página de Streaming

Profesor: Luciano De La Lama

Alumno: Gastón Chineschnuk

INDICE

REQUISITOS 2
SOFTWARE 4
INSTRUCCIONES DE DESPLIEGUE 7

REQUISITOS

El sistema va a consistir en una página web dedicada al listado y visualización de series y películas para el acceso de usuarios registrados mediante un mail y una contraseña, cada cuenta puede ser de usuario o de administrador.

Independientemente del nivel, cada cuenta va a tener disponible una biblioteca en la que van a poder guardar películas o series a elección.

Las cuentas de administrador van a tener la habilidad de agregar nuevo contenido a la página, o editarlo cuando sea necesario.

Cada producto va a tener un perfil único que va a incluir toda su información esencial, junto con un listado de temporadas/episodios, en caso de ser una serie.

La página principal va a incluir botones para filtrar contenido y para acceder a la biblioteca.

Requisitos Funcionales

- Se debe disponer de un registro con mail y contraseña
- Se debe disponer de un login con mail y contraseña
- El sistema debe poder reconocer entre usuario y admin, y restringir funcionalidad acorde a cada uno
- Se debe disponer de una biblioteca personal por cada cuenta
- Cada cuenta debe poder acceder, agregar, y sacar contenido de su propia biblioteca
- El sistema debe poder filtrar el contenido para cada usuario según los filtros que dicho usuario seleccione
- El admin debe poder agregar y editar contenido en la pagina

Requisitos No Funcionales

- Las contraseñas deben guardarse de manera segura
- La interfaz debe ser intuitiva y facil de usar
- El sistema debe ser escalable
- Los datos deben ser persistentes

Casos de uso

-Administrar contenido
-Agregar capitulo
-Registrarse
-Iniciar sesión
-Filtrar contenido
-Acceder a contenido
-Agregar/Quitar contenido de biblioteca

Lenguaje utilizado: JavaScript
Framework: React
Base de Datos: Firestore

SOFTWARE

Github Proyecto (Incluye front, back, y tests en jest):

https://github.com/Gastuno/ProyectoStreaming

Performance Tests:

```
Running 20s test @ http://localhost:5173/
10 connections
```

Stat	2.5%	50%	97.5%	99%	Avg	Stdev	Max
Latency	6 ms	8 ms	9 ms	10 ms	7.61 ms	0.94 ms	22 ms

Stat	1%	2.5%	50%	97.5%	Avg	Stdev	Min
Req/Sec	1.179	1.179	1.243	1.261	1.232,75	26,46	1.179
Bytes/Sec	1.02 MB	1.02 MB	1.08 MB	1.09 MB	1.07 MB	23 kB	1.02 MB

```
Req/Bytes counts sampled once per second.
# of samples: 20

25k requests in 20.04s, 21.4 MB read
```

```
36k requests in 50.09s, 31.5 MB read

C:\Users\gasto\OneDrive\Desktop\ProyectoStreaming>autocannon -d 50 -c 30 http://localhost:5173/
Running 50s test @ http://localhost:5173/
30 connections
```

Stat	2.5%	50%	97.5%	99%	Avg	Stdev	Max
Latency	30 ms	39 ms	63 ms	69 ms	40.52 ms	7.84 ms	113 ms

Stat	1%	2.5%	50%	97.5%	Avg	Stdev	Min
Req/Sec	568	572	758	813	731,94	65,71	568
Bytes/Sec	493 kB	497 kB	658 kB	706 kB	635 kB	57 kB	493 kB

```
Req/Bytes counts sampled once per second.
# of samples: 50

37k requests in 50.11s, 31.8 MB read
```

+

```
Running 50s test @ http://localhost:5173/
300 connections
```

Stat	2.5%	50%	97.5%	99%	Avg	Stdev	Max
Latency	273 ms	316 ms	375 ms	416 ms	317.15 ms	26.33 ms	480 ms

Stat	1%	2.5%	50%	97.5%	Avg	Stdev	Min
Req/Sec	698	792	941	1.099	943,5	73,76	698
Bytes/Sec	606 kB	688 kB	817 kB	954 kB	819 kB	64 kB	606 kB

```
Req/Bytes counts sampled once per second.
# of samples: 50

47k requests in 50.2s, 40.9 MB read
```

INSTRUCCIONES DE DESPLIEGUE

Primero y principal, dentro de la carpeta con nuestra aplicación, vamos a abrir la consola y ejecutar los comandos:

-npm install

-npm install firebase

Dirigirse a: https://console.firebase.google.com/ iniciar sesión y seleccionar la opción de crear un nuevo proyecto



Durante estos pasos, vamos a elegir un nombre para el proyecto.



Y vamos a elegir si optar o no a las diferentes funciones telemétricas y de experiencia de usuario, esto no va a afectar nuestro proyecto, por lo cual queda a elección personal.



Una vez hecho el setup con la información básica del proyecto, vamos a seleccionar "Agregar app" del tipo "web"







Vamos a elegir el nombre para la aplicación especifica dentro de nuestro proyecto, proceso en el cual vamos a obtener el SDK de Firebase configurado para nuestro proyecto, el cual va a ser guardado en nuestra app dentro del archivo .env en la carpeta origen, reemplazando la anterior o creando el archivo en caso de que no exista.

```
VITE_FIREBASE_API_KEY=AIzaSyA8psQvGcSOhrD0qwrT4rjNrDkgJ9C5Tj0
VITE_FIREBASE_AUTH_DOMAIN=proye-19771.firebaseapp.com
VITE_FIREBASE_PROJECT_ID=proye-19771
VITE_FIREBASE_STORAGE_BUCKET=proye-19771.firebasestorage.app
VITE_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID=692423803802
VITE_FIREBASE_APP_ID=1:692423803802:web:095dcea6e991dcb84d7023
```

Una vez hecho, le damos a “ir a la consola”, lo cual nos va a redirigir a la consola firebase, donde vamos a seleccionar “Firestore database” desde el menú lateral, dentro de “Compilación”.



Una vez dentro, seleccionamos “Crear base de datos”, seleccionando la Edición, su ID unico, para comenzar, vamos a elegir “Comenzar en modo de prueba”.

Una vez hecho esto, vamos a agregar el módulo de autenticación a nuestro proyecto, proceso en el cual, vamos a seleccionar el método de autenticación por correo/contraseña







Con esto hecho, hemos finalizado el setup de nuestra base de datos, lo único que queda es inicializar la aplicación de manera local con el comando npm run dev.

La primera vez que entremos a la página de login, se nos va a presentar automaticamente un popup para configurar la base de datos, el cual hay que aceptar para su correcto funcionamiento, este setup incluye tambien algunos productos de ejemplo, y una cuenta de test, junto con una cuenta de test con permisos de administrador.

Test@gmail.com // password

Admin@gmail.com // password