

Atributos de etiquetas.

¿QUÉ ES UN ATRIBUTO HTML?

Un atributo HTML es un valor o propiedad que se añade a una etiqueta HTML. Este otorgará una propiedad o comportamiento específico a la propia etiqueta.

Las etiquetas tienen atributos que nos sirven para especificar ciertos detalles de esa etiqueta, por ejemplo, especificar un color de texto o de fondo, el ancho y alto de algún elemento, su alineación, la ubicación de un documento o imagen, etc.

En los ejemplos del tema 1 anteriormente identificamos que `` sirve para insertar una imagen, pero para que la etiqueta funcione necesita de sus atributos, por medio de estos le daremos uso a la etiqueta.

Los atributos se escriben dentro de la etiqueta de la siguiente forma:

```
<etiqueta atributo1="algo" atributo2="algo">
```

es necesario indicar en forma de un atributo la dirección y el nombre de la imagen que queremos que se muestre, esto de la siguiente manera:

```

```

Con lo anterior nuestra etiqueta `` ya podrá mostrar la imagen deseada.

TIPOS DE ATRIBUTOS HTML

Existen diferentes tipos de atributos para las etiquetas. Algunos son de ámbito global, mientras que otros son más específicos y solo son válidos para algunas etiquetas HTML. En general podemos ordenarlos de la siguiente manera:

- **Atributos requeridos:** son atributos necesarios para la etiqueta HTML. Sin ellos, la etiqueta por sí sola no tendrá el comportamiento esperado.
- **Atributos opcionales:** en este caso, estos atributos son utilizados para modificar la funcionalidad por defecto de la etiqueta HTML.
- **Atributos globales:** son atributos de ámbito general que pueden ser utilizados en casi cualquier etiqueta HTML.
- **Atributo de eventos:** son utilizados para hacer que las etiquetas HTML, o mejor dicho su «funcionamiento», sean ejecutados siempre que se cumplan unas circunstancias concretas determinadas con el propio atributo.

Algunos atributos

Atributo	Etiqueta HTML	Descripción
accept	<form>, <input>	Tipos de archivos aceptados por el servidor. Puedes definirlos con valores separados por comas, por ejemplo: .doc, .ods, .txt, etc. O también puedes indicarle un conjunto de tipos de archivos, como, por ejemplo: «video/*» o «audio/*»
accept-charset	<form>	Define una lista de caracteres soportados en el formulario. Por ejemplo: accept-charset=»ISO-8859-1"
accesskey	Atributo Global	Podrás configurar un botón de tu teclado para que se ejecute acción en la página web. Por ejemplo, un enlace hacia la página de contacto o la home.
action	<form>	El atributo especifica la URL dónde se enviarán los datos recogidos en el formulario, a menudo un archivo .php dentro del mismo servidor.

Si deseas conocer el listado completo de atributos en HTML visita la siguiente página web :<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Attributes>

Bibliografía

Desarrolladoresweb.org (8 de julio , 2019). Atributos en HTML – qué son, para qué sirven y cuáles son. desarrolladoresweb.org. Recuperado de:

<https://desarrolladoresweb.org/html/atributos-html/>

Ponce Diego.(s.f). TUTORIALES Y REFERENCIA SOBRE HTML. www.htmlquick.com.

Recuperado de: <https://www.htmlquick.com/es/>