Evaluación 2 — Proyecto Integrado

Evaluación 2 — Proyecto Integrado

Mantenedor de Calificaciones Tributarias (FactorUno)

Institución:	INACAP
Sede:	Talca
Carrera / Programa:	Informática
Asignatura:	Proyecto Integrado (TIHI43)
Profesor:	Christian Pérez
Sección / Grupo:	t420
Integrantes:	Benjamín Cifuentes Vergara
Empresa solicitante:	nuam
Proyecto:	Mantenedor de Calificaciones Tributarias (FactorUno)
Repositorio:	https://github.com/Gatoco/FactorUno
Fecha de entrega:	Viernes 16 de octubre de 2026

Introducción

Este documento es la **Evaluación 2 (sumativa)** del ramo Proyecto Integrado y continúa el trabajo presentado en la Evaluación 1. Siguiendo la indicación del profesor, el informe se estructura con **la rúbrica como índice**: cada criterio de evaluación es un título de sección, con predominio de gráficos, esquemas y tablas.

El proyecto es el **Mantenedor de Calificaciones Tributarias (FactorUno)** solicitado por **nuam**: una aplicación web que consolida las calificaciones tributarias de los corredores, calcula factores a partir de los montos de dividendos y mantiene trazabilidad completa de las operaciones.

Respecto de la Evaluación 1, esta entrega incorpora: **autenticación y autorización con roles** (2.1.5.10), **análisis de amenazas y mitigación** (2.1.5.11), **estándares de codificación segura aplicados** (2.1.5.12), una **suite de 98 pruebas automatizadas** unitarias, integrales y de rendimiento con 96% de cobertura (2.1.6.13–2.1.6.14), uso de **base no estructurada** (DynamoDB y S3) además de SQLite (2.1.4.9), y el **despliegue en la nube** (AWS) verificable por el profesor. El prototipo ya era interactivo en la entrega anterior (2.1.3.5); aquí se documenta con capturas reales de la aplicación en funcionamiento.

Índice

1. 2.1.1.1 — Actividades y fases del proyecto según metodología
2. 2.1.1.2 — Dependencias y prioridades entre tareas del cronograma
3. 2.1.2.3 — Puntos de vista del paradigma 4+1
4. 2.1.2.4 — Tecnologías y herramientas de infraestructura (justificación)
5. 2.1.3.5 — Prototipos interactivos
6. 2.1.3.6 — Consistencia visual y adaptabilidad
7. 2.1.3.7 — Retroalimentación de usuarios
8. 2.1.4.8 — Entidades y relaciones
9. 2.1.4.9 — Base de datos estructurada y no estructurada
10. 2.1.5.10 — Políticas de autenticación y autorización
11. 2.1.5.11 — Identificación de amenazas y medidas de mitigación
12. 2.1.5.12 — Estándares de codificación segura aplicados
13. 2.1.6.13 — Pruebas unitarias, integrales y de rendimiento
14. 2.1.6.14 — Uso de herramientas automatizadas y manuales

> ***Secciones 2.1.1.1 y 2.1.1.2 de la rúbrica · Evaluación 2 (Sumativa)*** *Asignatura: Proyecto Integrado (TIHI43) · INACAP · Profesor: Christian Pérez · Grupo* ***t420*** *Sistema:* ***Mantenedor de Calificaciones Tributarias (FactorUno)*** *· Cliente:* ***nuam*** *Repositorio: https://github.com/Gatoco/FactorUno*

El presente capítulo documenta la planificación del proyecto con dos propósitos: **definir las actividades y fases bajo una metodología seleccionada** (sección 2.1.1.1) y **explicitar las dependencias y prioridades** entre las tareas del cronograma (sección 2.1.1.2). Se emplean tablas y diagramas para que la planificación sea verificable de un vistazo.

2.1.1.1 — Indica actividades y fases del proyecto siguiendo una metodología seleccionada

Metodología seleccionada: Scrum

Se mantiene la metodología **Scrum**, ya seleccionada y justificada en la **Evaluación 1** (sección *"Selección de la metodología de desarrollo"*), donde se eligió por sobre Cascada y Kanban. Es coherente con este proyecto porque:

- los requisitos son **definidos pero evolutivos** (el cliente entregó Historias de Usuario en el archivo `HDU_Inacap.xlsx`);
- **nuam es un cliente presente y colaborativo**, con el que se validan los incrementos;
- el alcance se entrega por **incrementos funcionales** dentro del período anual de calificaciones;
- se alinea con la cultura del cliente, que declara trabajar con "metodologías ágiles orientadas al cliente y a la innovación".

Scrum organiza el trabajo en **sprints** (iteraciones cortas), con un **Product Backlog** priorizado, reuniones de planificación, revisiones con el cliente y una retrospectiva al cierre de cada iteración.

Roles, artefactos y eventos de Scrum aplicados

Elemento Scrum	Rol en el proyecto
Product Owner	nuam (aportó el HDU y valida el alcance)
Scrum Master / Líder técnico	Benjamín Cifuentes Vergara
Equipo de desarrollo	Grupo t420
Product Backlog	Historias de Usuario del HDU (H1–H10), priorizadas
Sprint Backlog	Tareas técnicas de cada sprint (núcleo, seguridad, pruebas)
Incremento	Versión funcional del mantenedor desplegada y verificable
Sprint Planning / Review / Retrospectiva	Al inicio y al cierre de cada sprint

Fases y actividades del proyecto

Las fases combinan los **eventos de Scrum** con el **ciclo técnico real** del sistema (análisis → diseño → desarrollo → seguridad → pruebas → despliegue → entrega).

#	Fase	Actividades principales	Entregable	Plazo	Responsable
1	**Inicio y análisis**	Levantamiento del HDU, identificación de necesidades, priorización del Product Backlog	Product Backlog priorizado	18-08 → 05-09-2026	Product Owner (nuam) + equipo
2	**Diseño**	Arquitectura 4+1, modelo de datos (entidades y llaves), definición del stack	Documento de diseño	05-09 → 17-09-2026	Equipo t420
3	**Sprint 1 — núcleo funcional**	Grilla con filtros (mercado, origen, período), ingreso manual de calificaciones, cálculo de factores, auditoría básica	Incremento funcional núcleo	21-09 → 02-10-2026	Equipo t420
4	**Sprint 2 — carga masiva**	Carga CSV de montos y factores, actualización por llave, validaciones de negocio, log de auditoría completo	Incremento de carga masiva	05-10 → 09-10-2026	Equipo t420
5	**Sprint 3 — seguridad**	Autenticación (hash + sesión), autorización por roles, codificación segura, análisis de amenazas	Módulo de seguridad	05-10 → 12-10-2026	Equipo t420
6	**Sprint 4 — calidad**	Pruebas unitarias, integrales y de rendimiento; herramientas automatizadas y manuales	Resultados de pruebas	08-10 → 14-10-2026	Equipo t420
7	**Datos no estructurados**	Integración de DynamoDB (auditoría) y S3 (archivos CSV / exportes) desde la aplicación	Integración de datos no estructurados	09-10 → 14-10-2026	Equipo t420

#	Fase	Actividades principales	Entregable	Plazo	Responsable
8	**Despliegue**	Instancia EC2 (RHEL 9), Docker Compose, IP elástica, verificación pública	Solución en la nube	15-10-2026	Equipo t420
9	**Cierre y entrega**	Informe con la rúbrica como índice, documento único con enlaces, video de demostración	Entrega Evaluación 2	13-10 → 16-10-2026	Equipo t420 + usuario

Diagrama de fases (flujo del proyecto)




Diagrama 1

Cronograma del proyecto (línea de tiempo)




Diagrama 2

Plazos y responsables

- **Hitos fijos (fuente: bitácora del proyecto):** Evaluación 1 el **18-09-2026**, despliegue en AWS el **15-10-2026** y entrega de la Evaluación 2 en la **semana del 12 al 18 de octubre de 2026 (viernes 16-10)**.
- **Fechas intermedias (supuesto):** las fechas de inicio y término de cada sprint corresponden al **cronograma planificado**; se derivan de los hitos fijos y de la disponibilidad del equipo.
- **Responsables (supuesto):** el desarrollo se asigna al grupo t420. Salvo Benjamín Cifuentes Vergara, la bitácora no registra los nombres de los demás integrantes, por lo que los responsables se expresan por rol.
- **Capacidad:** cada sprint mantiene plazos **alcanzables** porque reutiliza la base ya construida (el núcleo funcional existe desde antes de la Evaluación 1) y las iteraciones posteriores son incrementales sobre ese mismo código.

2.1.1.2 — Identifica dependencias y prioridades entre tareas del cronograma

Tabla de dependencias entre actividades

Se identifican las dependencias de tipo **fin-a-comienzo (FS)**: una actividad no puede comenzar hasta que la que la precede haya terminado.

ID	Actividad	Depende de	Precede a	Tipo	Ruta crítica
A1	Análisis del HDU y priorización	—	A2	—	Sí
A2	Diseño de arquitectura y modelo de datos	A1	A3	FS	Sí
A3	Núcleo funcional (grilla, ingreso, cálculo)	A2	A4, A5, A7	FS	Sí
A4	Carga masiva CSV y auditoría	A3	A6, A9	FS	No
A5	Seguridad (autenticación y autorización)	A3	A6, A8, A9	FS	Sí
A6	Pruebas unitarias, integrales y de rendimiento	A4, A5	A8	FS	Sí
A7	Datos no estructurados (DynamoDB / S3)	A3	A9	FS	No
A8	Informe y documentación	A5, A6	A10	FS	Sí
A9	Despliegue en AWS	A4, A5, A7	A10	FS	Sí
A10	Entrega Evaluación 2	A8, A9	—	FS	Sí

Grafo de dependencias (ruta crítica destacada)




Diagrama 3

Ruta crítica: `A1 → A2 → A3 → A5 → A6 → A8 → A10`, con cierre en el despliegue `A9 → A10`. Cualquier retraso en el **núcleo funcional (A3)**, la **seguridad (A5)** o las **pruebas (A6)** retrasa la entrega, por lo que son las actividades que se vigilan con mayor atención. Las tareas **A4** y **A7** tienen holgura: pueden ejecutarse en paralelo sin bloquear el cierre.

Prioridades según el marco MoSCoW

La priorización se centra en la **funcionalidad núcleo** que sostiene la demostración y en el puntaje de la rúbrica. Se aplica **MoSCoW** (Must / Should / Could / Won't).

Prioridad	Funcionalidad	Justificación
Must have	Grilla de calificaciones con filtros (mercado, origen, período)	Es la pantalla base del sistema: sin ella no hay mantenedor que mostrar
Must have	Cálculo de factores (columnas 8–37, redondeo a 8 decimales, suma 8–19 ≤ 1)	Objetivo central del proyecto: convierte montos en factores
Must have	Carga masiva CSV con actualización por llave (upsert)	Automatiza el proceso anual y evita el ingreso manual repetitivo
Must have	Auditoría (ingreso, modificación, eliminación y carga)	Requisito de trazabilidad explícito del HDU
Should have	Autenticación y autorización por roles	Requisito de seguridad con el mayor peso de la rúbrica
Should have	Pruebas unitarias, integrales y de rendimiento	Alta ponderación en la rúbrica y respaldo de la calidad
Should have	Base no estructurada (DynamoDB / S3)	Complementa la base estructurada con historial y archivos
Could have	CRUD secundario y listados auxiliares	Útil, pero no crítico para la demostración ni para el puntaje
Won't have (esta entrega)	Módulo RAG (asistente de preguntas) e integración directa con el SII	El propio repositorio lo marca como "siguiente paso"; queda fuera del alcance

Criterio de priorización: primero lo que sostiene la demostración funcional (**~80 % del sistema**, funcionalidades *Must have*); luego lo que aporta puntaje directo en la rúbrica (**seguridad y pruebas**, funcionalidades *Should have*); finalmente lo complementario (*Could have*). Las funcionalidades *Won't have* se excluyen explícitamente para no restar foco al núcleo.

Fuentes y supuestos

- **Fuentes:** rúbrica oficial de Evaluación 2 (AAI); bitácora del proyecto (hitos, despliegue en AWS y estado); documento de Evaluación 1 (metodología Scrum y terminología); repositorio `Gatoco/FactorUno` (funcionalidades reales del sistema).
- **Supuestos:** las fechas intermedias de los sprints pertenecen al cronograma planificado; la composición nominal del grupo t420 (salvo Benjamín Cifuentes Vergara) no está registrada en la bitácora y se representa por rol.

> ***Secciones 2.1.2.3 y 2.1.2.4 de la rúbrica · Evaluación 2 (Sumativa)*** *Asignatura: Proyecto Integrado (TIHI43) · INACAP · Profesor: Christian Pérez · Grupo* ***t420*** *Sistema:* ***Mantenedor de Calificaciones Tributarias (FactorUno)*** *· Cliente:* ***nuam*** *Repositorio: https://github.com/Gatoco/FactorUno*

Este capítulo describe la arquitectura de la solución en dos partes: los **puntos de vista del paradigma 4+1 de Kruchten** (sección 2.1.2.3) y la **justificación de las tecnologías y herramientas** de la infraestructura (sección 2.1.2.4). Cada vista se acompaña de un diagrama que la resume.

La solución es una aplicación web de tres capas: una **SPA en React** (presentación), una **API REST en FastAPI** (lógica y reglas de negocio) y una **base de datos SQLite** (datos), empaquetadas y orquestadas con **Docker Compose** sobre una instancia **EC2 con RHEL 9** en AWS.

2.1.2.3 — Define los puntos de vista del paradigma 4+1 (lógica, desarrollo, procesos, físico, escenarios)

El paradigma **4+1 de Kruchten** organiza la descripción de la arquitectura en cuatro vistas de diseño —**lógica, de procesos, de desarrollo y física**— más una **vista de escenarios** que integra y valida las anteriores.

Vista	Pregunta que responde	Elementos centrales del sistema
Escenarios	¿Qué hace el sistema y quién lo usa?	Casos de uso del corredor, analista y administrador
Lógica	¿Cómo se descompone en componentes?	React SPA → nginx → FastAPI → SQLite
Procesos	¿Cómo ocurre en ejecución y concurrencia?	Flujo de una petición, uvicorn y SQLite en modo WAL
Desarrollo	¿Cómo se organiza el código y el despliegue?	Estructura del repositorio, imágenes Docker y Compose
Física	¿Dónde se ejecuta en la infraestructura?	EC2 t3.small (RHEL 9), Elastic IP y security group

Vista de escenarios (casos de uso)

Resume las funcionalidades desde la perspectiva de los actores y sirve de hilo conductor del resto de las vistas.




Diagrama 4

Caso de uso	Actor principal	Descripción
UC1 · Registrar calificación	Corredor	Ingreso manual de datos básicos y 29 montos; permite modificar y eliminar
UC2 · Calcular factores	Corredor	Convierte montos en factores (columnas 8–37), redondeo a 8 decimales y suma 8–19 ≤ 1
UC3 · Carga masiva CSV	Corredor / Analista	Carga archivos de montos o factores, con actualización por llave (upsert)
UC4 · Consultar auditoría	Analista / Administrador	Consulta el historial de ingreso, modificación, eliminación y carga

Vista lógica (componentes)

Describe los componentes de software y sus relaciones. La separación en capas mantiene la lógica de negocio aislada de la interfaz y del almacenamiento.




Diagrama 5

> ** DynamoDB y Amazon S3 corresponden a la base no estructurada prevista en la Evaluación 2; la aplicación degrada de forma limpia si no están configurados.*

El **backend** se organiza en cuatro módulos: `main.py` expone la API REST y valida la entrada con modelos Pydantic; `servicio.py` concentra las operaciones de negocio (listar, crear, modificar, eliminar, calcular, cargar CSV, auditar); `reglas.py` aplica las reglas del HDU (cálculo de factores, redondeo, validación de suma y tipo de sociedad); y `db.py` define el esquema y las conexiones. El **frontend** replica esa separación con `App.jsx` (pantalla principal), `api.js` (comunicación con el backend) y `columnas.js` (etiquetas y cálculo de la suma base).

Vista de procesos

Describe el comportamiento en tiempo de ejecución, la concurrencia y la sincronización. La siguiente secuencia muestra el flujo de una petición típica de registro y cálculo.




Diagrama 6

Aspectos de procesos relevantes:

- **SQLite en modo WAL** (`PRAGMA journal_mode=WAL`): permite que las lecturas no bloqueen a las escrituras, lo que favorece la consulta de la grilla y la auditoría mientras se registran datos. Las claves foráneas se activan por conexión (`PRAGMA foreign_keys=ON`), garantizando la integridad referencial entre calificaciones, montos y factores.
- **uvicorn** ejecuta la aplicación FastAPI atendiendo cada petición HTTP; los puntos de entrada definidos como funciones síncronas se despachan en un pool de hilos, mientras que la carga de archivos se maneja de forma asíncrona.
- **Conexión por operación:** cada solicitud abre y cierra su conexión a SQLite, de modo que la escritura queda confirmada (commit) al finalizar y la auditoría se registra en la misma transacción que el cambio.
- **Contenedores independientes:** el frontend (nginx) y el backend (uvicorn) son procesos separados que se comunican por la red interna de Docker Compose.

Vista de desarrollo

Muestra la organización del código y del despliegue: la estructura del repositorio, las imágenes Docker y la orquestación con Compose.




Diagrama 7

La organización es la siguiente:

- **`backend/`** contiene la aplicación FastAPI y su `Dockerfile`, que parte de `python:3.13-slim`, instala las dependencias de `requirements.txt` y arranca `uvicorn` en el puerto 8000.
- **`frontend/`** se compila con un `Dockerfile` **multi-etapa**: la primera etapa construye la SPA con Node 20 y Vite; la segunda la sirve con `nginx:alpine` y aplica `nginx.conf`, que sirve el SPA y redirige `/api/` al backend.
- **`docker-compose.yml`** orquesta los dos contenedores y declara el volumen **`db_data`**, donde persiste el archivo SQLite. En desarrollo los puertos se mapean como `5173:80` (frontend) y `8001:8000` (backend); en el servidor se exponen como `80` y `8000`.

Vista física

Describe el despliegue sobre la infraestructura real en AWS Academy.



Profesor / usuario
HTTP · IP elástica
Elastic IP
Security Group factoruno-web · puertos 22, 80, 443, 8000
EC2 t3.small · RHEL 9.8 · us-east-1 (Docker Compose en /opt/factoruno)
nginx :80 · frontend (SPA)
proxy_pass /api
uvicorn + FastAPI :8000 · backend
Volumen db_data · SQLite (WAL)

Diagrama 8

Elemento físico	Detalle
Instancia	EC2 **t3.small**, sistema operativo **RHEL 9.8**, región `us-east-1`
Dirección estable	**Elastic IP** asignada a la instancia (en el despliegue de referencia, `100.56.124.163`)
Security Group	`factoruno-web`: puertos **22** (SSH), **80** (HTTP), **443** (HTTPS) y **8000** (API)
Despliegue	`docker compose up` sobre un clon del repositorio en `/opt/factoruno`, automatizado con cloud-init
Persistencia	Volumen Docker **`db_data`** con la base SQLite, independiente del ciclo de vida del contenedor
Verificación en vivo del profesor	El profesor levanta el laboratorio con la cuenta AWS del alumno, usa la **IP elástica** y revisa la solución en el navegador

Flujo de verificación en vivo: el profesor inicia el AWS Academy Learner Lab con la cuenta del alumno, accede a `http://<IP elástica>` y comprueba la respuesta del frontend (HTTP 200) y de los endpoints `/api/calificaciones` y `/api/auditoria`. La **IP elástica** garantiza que la dirección no cambie entre reinicios de la instancia, de modo que la revisión es reproducible. El laboratorio es efímero (se apaga tras unas horas), por eso la entrega incluye el **correo de la cuenta AWS y la IP elástica**: con ellos el profesor puede levantar el entorno y verificar la solución en vivo.

2.1.2.4 — Especifica las tecnologías y herramientas requeridas para la infraestructura

Se detallan las tecnologías que componen la solución, su rol, las alternativas evaluadas y la justificación de cada elección.

Tecnología	Rol en la solución	Alternativas consideradas	Justificación
FastAPI (Python)	API REST y reglas de negocio del backend	Flask, Django REST Framework, Node/Express	Validación estricta de entrada con Pydantic, soporte nativo para operaciones asíncronas y documentación OpenAPI automática; adecuado para reglas de negocio precisas (cálculo y redondeo)
React + Vite	SPA: grilla con filtros, formularios y carga de archivos	Vue, Svelte, HTML + JavaScript plano	React es el estándar para interfaces interactivas; Vite acelera el desarrollo (HMR) y produce un build estático optimizado que sirve nginx
SQLite (modo WAL)	Base de datos estructurada: calificaciones, montos, factores y auditoría	PostgreSQL, MySQL	No requiere servidor de base de datos aparte, persiste en un único archivo dentro del volumen y el modo WAL permite lecturas concurrentes; suficiente para el volumen anual del proceso (integridad referencial activada)
Docker Compose	Orquestación del frontend y el backend	Kubernetes, instalación manual	Empaqueta toda la aplicación y hace el despliegue **reproducible** con el mismo stack en desarrollo y en el servidor, en pocos minutos y sin dependencias manuales
nginx	Servidor de archivos estáticos y reverse proxy	Apache, Caddy	Ligero y eficiente: sirve el SPA y redirige `/api/` al backend, evitando problemas de CORS en el despliegue
RHEL 9	Sistema operativo del servidor	Ubuntu, Debian, Amazon Linux	**Recomendación explícita del profesor** (Red Hat), que además responde al contexto empresarial del cliente
EC2 t3.small	Cómputo en la nube para la aplicación	t2.micro, AWS Lambda, contenedores gestionados	Tamaño suficiente para dos contenedores y una base SQLite, con disponibilidad dentro del AWS Academy Learner Lab
AWS Academy Learner Lab	Entorno de nube provisto por la asignatura	Cuenta AWS propia, capa gratuita	Es el entorno con el que el profesor verifica la solución

Tecnología	Rol en la solución	Alternativas consideradas	Justificación
			usando la **cuenta del alumno** y la **IP elástica**
Amazon DynamoDB	Base no estructurada para el historial de auditoría	MongoDB, Redis	Servicio gestionado y sin servidor; adecuado para el historial de eventos de auditoría
Amazon S3	Almacenamiento de CSV originales y exportes JSON	Almacenamiento en el sistema de archivos local	Almacenamiento de objetos durable y accesible, idóneo para archivos de carga y respaldos
boto3	SDK de AWS para integrar DynamoDB y S3 desde la aplicación	AWS CLI, otro SDK	Es el SDK oficial de Python, integrado en el mismo backend FastAPI

¿Por qué nube?

El profesor exige que la solución esté **disponible en la nube** para que **cualquier persona pueda revisarla**. En este proyecto, la nube cumple tres propósitos concretos:

1. **Revisión en vivo por parte del profesor.** La entrega incluye el **correo de la cuenta AWS y la IP elástica**; con ellos el profesor levanta el AWS Academy Learner Lab y verifica la solución funcionando en tiempo real, sin depender de una demostración local.
2. **Dirección estable y reproducible.** La **Elastic IP** fija la dirección de la aplicación, de modo que la revisión no se rompe entre reinicios de la instancia, y el despliegue con **Docker Compose** puede repetirse en minutos.
3. **Contexto realista del negocio.** El proceso anual de calificaciones requiere que los corredores accedan al mantenedor desde cualquier lugar durante el período de alta demanda; la nube aporta esa **disponibilidad** y la posibilidad de **escalar** el servidor según la carga.

Fuentes y supuestos

- **Fuentes:** rúbrica oficial de Evaluación 2 (AAI); bitácora del proyecto (datos de despliegue: EC2 t3.small, RHEL 9.8, Elastic IP, security group 22/80/443/8000 y verificación pública); repositorio `Gatoco/FactorUno` (`README.md`, `docker-compose.yml`, `backend/app/*`, `frontend/*`).
- **Supuestos:** los puertos de despliegue (`80` y `8000`) se ajustan respecto de los valores de desarrollo (`5173:80` y `8001:8000`) del `docker-compose.yml` del repositorio. Las integraciones DynamoDB y S3 están implementadas en `backend/app/aws_ext.py` y se activan por variables de entorno al desplegar en la nube; sin ellas la aplicación opera solo con SQLite.

2.1.3.5 Prototipos interactivos

El prototipo de la solución evolucionó hasta convertirse en una **aplicación web completamente funcional e interactiva** (no solo pantallas estáticas): el mantenedor FactorUno permite navegar, filtrar, ingresar datos, calcular factores y auditar operaciones en tiempo real. Esto supera el nivel de un prototipo de baja fidelidad y se alinea directamente con el requisito del profesor de demostrar la funcionalidad del sistema en vivo.

El prototipo se construyó con la misma tecnología del producto final (**React + Vite** en el frontend, **FastAPI** en el backend), por lo que cada iteración fue directamente reutilizable. El flujo principal implementado es:


1. **Inicio de sesión** con usuario y contraseña (roles `admin`, `analista`, `consulta`).
2. **Grilla de calificaciones** con filtros por mercado, origen y período.
3. **Detalle de un registro** con sus montos y factores calculados.
4. **Ingreso manual** de una calificación (datos básicos + 29 montos).
5. **Carga masiva** por archivo CSV.
6. **Cálculo automático** de factores con redondeo a 8 decimales.
7. **Auditoría** de todas las operaciones (creación, modificación, eliminación, cálculo y carga).

Las siguientes capturas corresponden a la aplicación ejecutándose:


Nº	Pantalla	Descripción
1	Inicio de sesión	Autenticación con rol; bloquea el acceso al sistema sin credenciales.
2	Grilla principal	Listado de calificaciones con filtros por mercado, origen y período.
3	Detalle del registro	Montos por columna y factores calculados (8 decimales, suma ≤ 1).
4	Auditoría	Historial de operaciones con usuario, acción, registro y fecha.
5	Ingreso manual	Formulario de datos básicos del certificado.
6	Montos	Pestaña de los 29 montos por columna (8–36).
7	Vista móvil	Adaptabilidad en pantalla de teléfono (390 × 844).




Inicio de sesión




Grilla principal con filtros




Detalle de una calificación con factores calculados



Auditoría de operaciones



Ingreso manual de una calificación



Pestaña de montos (29 columnas)

2.1.3.6 Consistencia visual y adaptabilidad

La interfaz aplica un **sistema de diseño único** en todas las vistas, lo que garantiza consistencia visual:

- **Tipografía**: una sola familia tipográfica con jerarquías claras (título, subtítulo, cuerpo, dato).
- **Paleta**: un color primario para acciones, gris neutro para fondos y estructura, rojo solo para acciones destructivas (eliminar), verde/neutro para estados.
- **Componentes reutilizables**: botones, tarjetas, modales (detalle, ingreso, montos), tablas y pestañas mantienen el mismo aspecto y comportamiento en toda la aplicación.
- **Retroalimentación**: mensajes de error del backend se muestran al usuario sin ambigüedad (por ejemplo, al intentar ingresar sin sesión o al enviar datos inválidos).

La **adaptabilidad** está resuelta con una hoja de estilos responsiva: la barra de navegación, la grilla y los formularios se reordenan y apilan en pantallas pequeñas. La captura 7 demuestra la aplicación renderizada en un viewport móvil (390 × 844 px), manteniendo legibilidad y operabilidad de las acciones principales.

Aspecto	**Criterio aplicado**	**Evidencia**
Consistencia tipográfica	Jerarquías únicas en todas las vistas	Capturas 1–6
Consistencia de color	Paleta única, rojo solo para acciones destructivas	Capturas 2, 3, 6
Consistencia de componentes	Modales, tablas y botones homogéneos	Capturas 3, 5, 6
Adaptabilidad	Layout responsivo usable en móvil	Captura 7

Calificaciones Tributarias

Mantenedor nuam — montos a factores · local por corredor

Calificaciones | Auditoría

analista ANALISTA Salir

Mercado: Todos | Origen: Todos

Período comercial: 2025 Buscar

Limpiar

Ingresar | Carga de calificaciones

Ejercicio	Mercado	Instrumento	Fecha pago	Secuencia	N° dividendo	Tipo soc.	ISFUT	Origen	Fuente	Acciones
2024	2	BANCO DE CHILE	2024-02-20	2	5	C		corredor	manual	Ver Modificar Eliminar
2024	1	CENCOSUD S.A.	2024-03-10	3	8	A		entidad	manual	Ver Modificar Eliminar
2024	1	FALABELLA S.A.	2024-01-15	1	10	A		corredor	manual	Ver Modificar Eliminar
2023	3	FONDO MUTUO A	2023-12-30	1	3	A	Sí	entidad	manual	Ver Modificar Eliminar

Vista móvil (390 × 844 px)

2.1.3.7 Retroalimentación de usuarios

> ***Nota de alcance.*** *Esta sección describe el mecanismo de retroalimentación adoptado por el equipo y aplica los hallazgos ya incorporados durante el desarrollo (iteraciones internas y ajustes derivados del material del cliente). Los instrumentos de validación con usuarios del proceso (checklist heurístico y encuesta breve) quedan definidos en esta sección y* ***sus resultados se anexan al cierre de la entrega****.*

La retroalimentación se gestionó en dos ciclos:

1. **Durante el desarrollo (aplicada).** Cada demostración interna del flujo principal (grilla → detalle → cálculo) generó ajustes concretos incorporados al prototipo:
    - el detalle pasó de una pantalla aparte a un **modal en contexto** sobre la grilla, reduciendo clics para revisar factores;
    - el ingreso de montos se dividió en pestañas (datos básicos / 29 montos) para evitar un formulario excesivamente largo;
    - los errores de validación del backend (suma de factores mayor a 1, formato de fecha, tipo de sociedad inválido) se muestran junto al campo correspondiente o en el modal, en vez de fallar silenciosamente;
    - se añadió el filtro por **período** tras comprobar que revisar años anteriores era una de las necesidades más frecuentes.
2. **Validación con usuarios del proceso (instrumento preparado).** Para cerrar el ciclo se definió un **checklist heurístico** (claridad de la grilla, facilidad del ingreso de montos, comprensión del resultado del cálculo, confianza en la auditoría) y una **encuesta breve** de 4 preguntas aplicable a usuarios del proceso:

#	Pregunta	Escala
1	¿La grilla y sus filtros le permiten encontrar una calificación rápidamente?	1 (muy difícil) – 5 (muy fácil)
2	¿El ingreso de los 29 montos le resultó claro y sin errores?	1 – 5
3	¿Confía en el resultado del cálculo de factores que muestra el sistema?	1 – 5
4	¿La auditoría le entrega la trazabilidad que su rol necesita?	1 – 5

Los resultados de esta encuesta se incorporarán al informe final de la entrega, junto con las mejoras implementadas a partir de ellos.

2.1.4.8 Entidades y relaciones

El modelo de datos del mantenedor es relacional y está implementado en **SQLite**. Se compone de cinco tablas: `calificaciones` (entidad central), `montos`, `factores`, `auditoria` y `usuarios`.




Diagrama 9

Reglas de integridad aplicadas en la base de datos:

Regla	Implementación
Clave primaria de negocio	Índice `UNIQUE` sobre (ejercicio, mercado, instrumento, fecha_pago, secuencia, numero_dividendo, tipo_sociedad): impide duplicar un certificado; habilita el *upsert* de la carga masiva.
Integridad referencial	`montos` y `factores` referencian a `calificaciones` con `FOREIGN KEY … ON DELETE CASCADE`; `PRAGMA foreign_keys=ON` en cada conexión.
Dominios cerrados	`CHECK` para `mercado` (1–3), `tipo_sociedad` (A/C), `origen` (corredor/entidad), `fuente` (manual/archivo/sistema) y rango de columna de montos/factores (8–37).
Integridad de negocio	La suma de factores de las columnas 8 a 19 no puede superar 1 (validado por la aplicación, con tolerancia de 1e-8) y los factores se redondean a 8 decimales (`ROUND_HALF_UP`).
Trazabilidad	Toda operación de creación, modificación, eliminación, cálculo y carga escribe un evento en `auditoria` con el usuario autenticado.
Concurrencia y durabilidad	SQLite en modo **WAL** (`journal_mode=WAL`), transacciones por operación.

La entidad `usuarios` sostiene la autenticación: almacena el hash **bcrypt** de la contraseña (nunca la contraseña), el rol (`admin`, `analista`, `consulta`) y el estado activo/inactivo.

2.1.4.9 Base de datos estructurada y no estructurada

La solución usa **ambos tipos de almacenamiento**, integrados desde la propia aplicación:

Almacenamiento	Tipo	Contenido	Rol en la solución
SQLite (volumen Docker `db_data`)	Estructurada (relacional)	Calificaciones, montos, factores, usuarios y auditoría	Núcleo transaccional: toda la operatoria del mantenedor (grilla, cálculo, carga masiva) consulta y escribe aquí.
Amazon DynamoDB	No estructurada (clave-valor/documento)	Espejo del historial de auditoría	Historial de solo-anexado, desacoplado del volumen transaccional; sirve de respaldo y permite consultas externas sin tocar la base operacional.
Amazon S3	No estructurada (objetos)	Exportes JSON y CSV del mantenedor (y archivos originales que se cargan)	Evidencia descargable y respaldo de archivos; entrega URLs firmadas temporales para su descarga.

DynamoDB. Cada evento de auditoría se espeja a la tabla configurada en `FACTORUNO_DYNAMO_TABLA` con la forma:

```
{
  "id": "2026-10-15T13:05:22#CREAR#4#123456",
  "accion": "CREAR",
  "registro_id": 4,
  "detalle": "CENCOSUD S.A. 2024-03-10",
  "usuario": "analista",
  "fecha": "2026-10-15 13:05:22"
}
```

La clave `id` combina fecha, acción, registro y microsegundos para garantizar unicidad sin coordinación. El espejo es **best-effort**: si AWS no está configurado o falla, la operación principal continúa (la auditoría local en SQLite es siempre la fuente de verdad).

Amazon S3. El endpoint `GET /api/exportar?formato=json|csv` genera la exportación completa del mantenedor (registros con montos y factores + últimas 500 auditorías) y la sube al bucket `FACTORUNO_S3_BUCKET`, devolviendo una **URL firmada válida por 1 hora**:

Formato	Objeto generado	Uso
JSON	`factoruno-AAAAMMDD-HHMMSS.json`	Respaldo íntegro para revisión o re-importación.
CSV	`factoruno-AAAAMMDD-HHMMSS.csv`	Entrega tabular interoperable (Excel).

Degradación limpia. Toda la integración AWS se activa por variables de entorno (`FACTORUNO_DYNAMO_TABLA`, `FACTORUNO_S3_BUCKET`, `AWS_REGION`). Sin ellas, la aplicación opera igual con SQLite y responde `503` con un mensaje claro en el endpoint de exportación; en el despliegue de la nube ambas quedan configuradas y las funciones se habilitan. Esto permite que el desarrollo y las pruebas locales no dependan de credenciales AWS.

2.1.5.10 Políticas de autenticación y autorización

El sistema implementa políticas **explícitas** de autenticación y autorización, aplicadas en el backend (fuente de verdad) y reflejadas en la interfaz.

Mecanismo de autenticación

1. El usuario envía sus credenciales a `POST /api/auth/login`.
2. El backend verifica la contraseña contra el **hash bcrypt** almacenado (nunca texto plano) y que el usuario esté activo.
3. Si son válidas, emite un **token JWT firmado con HS256** (`sub`, `rol`, `iat`, `exp`), con expiración configurable por entorno (8 horas por defecto).

4. Cada petición protegida envía `Authorization: Bearer <token>`; el backend valida firma, vigencia y rol; si el token expira o es inválido responde `401` y el frontend limpia la sesión y vuelve al login.




Diagrama 10

Política de autorización: matriz de roles

Se definen tres roles con un principio de **mínimo privilegio**:

Operación	`consulta`	`analista`	`admin`
Ver grilla y detalle de calificaciones	✅	✅	✅
Crear / modificar / eliminar calificaciones	❌ (403)	✅	✅
Calcular factores de un registro	❌ (403)	✅	✅
Carga masiva por CSV	❌ (403)	✅	✅
Ver auditoría	❌ (403)	✅	✅
Exportar a S3 (JSON/CSV)	❌ (403)	✅	✅

- `consulta`: perfil de **solo lectura** para revisar calificaciones sin poder alterar nada (por ejemplo, un auditor externo o un usuario de consulta de la Bolsa).
- `analista`: operación diaria del corredor (ingreso, cálculo, carga masiva, auditoría).
- `admin`: mismas capacidades que `analista` más la administración de usuarios (creados por semilla/entorno; el rol no habilita operaciones destructivas adicionales sobre datos de negocio).

Aplicación de las políticas

- **En la API:** cada endpoint protegido declara su dependencia de autenticación (`get_current_user`) y, cuando corresponde, de rol (`requiere_rol("admin","analista")`). Sin token válido la respuesta es `401`; con token de rol insuficiente, `403`. La suite de pruebas verifica la matriz completa (16 pruebas dedicadas).
- **En la interfaz:** la UI oculta o deshabilita las acciones según el rol (pestaña Auditoría, botones Ingresar, Carga CSV, Modificar, Eliminar, Calcular). Se documenta explícitamente que **la UI no es un control de seguridad**: aunque se manipule el cliente, la API rechaza cualquier operación no autorizada.
- **Trazabilidad:** cada operación registra en la auditoría el **usuario autenticado real** que la ejecutó (no un valor fijo), de modo que la matriz de roles es verificable sobre los hechos.
- **Gestión de secretos:** el secreto JWT y las contraseñas semilla se inyectan por variables de entorno (`.env.example` documenta las claves; `.env` no se versiona). En producción se define un secreto fuerte al desplegar.

Alineación con buenas prácticas

Práctica (OWASP ASVS / Top 10)	**Aplicación en FactorUno**
Hash robusto de credenciales	bcrypt con salt por usuario.
Sesiones con expiración	JWT con `exp` (8 h) y validación en cada petición.
Control de acceso centralizado	Dependencias FastAPI por endpoint; matriz único en `auth.py`.
Mínimo privilegio	Tres roles; `consulta` sin escritura ni auditoría.
No filtrar información	`401`/`403` genéricos; errores de validación acotados.
Registro de auditoría	Cada acción con usuario, fecha y detalle.

Limitación declarada: no se implementó limitación de tasa (rate limiting) en el login; se mitiga parcialmente con la latencia de bcrypt y la auditoría de accesos fallidos. Queda identificado como riesgo residual en el análisis de amenazas (sección 2.1.5.11) y como trabajo futuro.

2.1.5.11 Identificación de amenazas y medidas de mitigación

> *Análisis de amenazas del Mantenedor de Calificaciones Tributarias (FactorUno) aplicando la metodología **STRIDE** sobre la arquitectura desplegada en AWS. Fecha: octubre de 2026. Autores: grupo t420.*

1. Alcance y activos

Activo	Descripción	Exposición
Datos tributarios	Calificaciones, montos (columnas 8–19) y factores (8–37) de instrumentos financieros	API pública vía Elastic IP
Credenciales de usuario	Usuarios `admin`, `analista`, `consulta` con contraseña hasheada	Formulario de login
Tokens de sesión	JWT firmados (HS256, expiración 8 h)	Almacenados en el navegador (localStorage)
Registro de auditoría	Trazabilidad de INSERT/UPDATE/DELETE/CALCULAR/CARGA con usuario real	Solo roles admin/analista
Infraestructura	EC2 t3.small (RHEL 9), contenedores Docker, nginx, SQLite (WAL)	Security Group 22/80/443/8000

2. Arquitectura y límites de confianza




Diagrama 11

Límites de confianza: (1) Internet ↔ Elastic IP, (2) nginx ↔ backend, (3) backend ↔ base de datos, (4) usuario ↔ API de autenticación.

3. Análisis STRIDE

S — Spoofing (suplantación de identidad)

Amenaza	Vector	Mitigación implementada
Suplantar a un usuario con credenciales robadas	Fuerza bruta o filtración	Contraseñas con hash **bcrypt** (nunca en texto plano); token JWT firmado HS256 con expiración configurable (`FACTORUNO_TOKEN_HORAS`, por defecto 8 h)
Falsificar un token	Manipular el JWT en el navegador	Firma verificada en cada petición; token inválido → **401** (`app/auth.py:get_current_user`)

Limitación conocida: no hay *rate limiting* en el login (ver §5).

T — Tampering (manipulación de datos)

Amenaza	Vector	Mitigación implementada
Modificar montos/factores sin autorización	Petición directa a la API	Todos los endpoints de escritura exigen rol **admin/analista** (`Depends(auth.requiere_rol(...))`)
Inyección SQL	Payloads en filtros o campos	Consultas **parametrizadas** en todo `servicio.py`; el `UPDATE` dinámico usa una *whitelist* fija de columnas
CSV malicioso (fórmulas, tipos inválidos)	Carga masiva	Validación campo a campo con Pydantic + `reglas.py`; filas inválidas se rechazan individualmente y se reportan en `errores[]`
Alterar la regla de negocio (suma de factores ≤ 1)	Enviar factores manuales	`validar_suma_factores` se ejecuta en crear, modificar, calcular y cargar (umbral 1,00000001)

R — Repudiation (repudio)

Amenaza	Vector	Mitigación implementada
Negar haber modificado un registro	Falta de trazabilidad	Tabla `auditoria`: cada INSERT/UPDATE/DELETE/CALCULAR/CARGA registra **usuario autenticado real**, acción, registro y fecha (`db.py:audit`)
Ocultar el origen de una carga masiva	Carga por archivo	Cada fila cargada genera evento CARGA con número de fila

I — Information Disclosure (divulgación de información)

Amenaza	Vector	Mitigación implementada
Leer datos sin autenticarse	Acceso anónimo	**Todos** los endpoints `/api/*` (excepto login) exigen token; sin token → 401
Robo de datos por XSS	Scripts inyectados en la SPA	CSP `default-src 'self'`, `script-src 'self'`; React escapa la salida por defecto
Fuga de detalles técnicos	Errores 500 con trazas	Errores controlados con `HTTPException` y mensajes genéricos; validación previa evita estados inconsistentes
CORS abierto	Orígenes arbitrarios	Lista explícita `FACTORUNO_CORS_ORIGINS` (por defecto solo `localhost:5173`)

D — Denial of Service (denegación de servicio)

Amenaza	Vector	Mitigación implementada
Saturación del servidor	Peticiones masivas	Instancia y lab efímeros (4 h), lo que acota la ventana de exposición; operaciones acotadas por rol
CSV gigantesco	Archivo de carga enorme	Validación fila a fila con reporte de errores; límite de tamaño de carga pendiente (§5)

E — Elevation of Privilege (elevación de privilegios)

Amenaza	Vector	Mitigación implementada
Usuario `consulta` escribiendo	Petición directa	`requiere_rol("admin","analista")` → **403**; matriz de roles verificada por tests (16 casos en `tests/test_auth.py`)
Escalar rol manipulando el JWT	Editar payload `rol`	El rol viaja firmado; cualquier manipulación invalida la firma → 401
Acceso al contenedor o la base	Escapes de contenedor	Docker Compose con servicios aislados; SQLite solo accesible desde el backend; RHEL 9 con SELinux

4. Seguridad de la infraestructura

Control	Implementación
Segmentación de red	Security Group `factoruno-web` limitado a 22/80/443/8000
Sistema operativo	**RHEL 9** (recomendación explícita del docente): SELinux, firewalld, ciclo de parches
Contenedores	Imágenes oficiales fijadas (`python:3.13-slim`, `node:20`, `nginx:alpine`)
Secretos	Variables de entorno (`FACTORUNO_SECRET`, contraseñas), nunca en el repositorio (`.env` en `.gitignore`)
Exposición	IP elástica dedicada; lab apagado al terminar la revisión
Reproducibilidad	`docker compose up` sobre clon del repositorio (`main`), despliegue repetible en ~5 min

5. Riesgos residuales y trabajo futuro

Riesgo residual	Motivo	Plan
Sin rate limiting en login	Dependencia no incluida	Añadir `slowapi`/tokens por IP; bcrypt ya limita la tasa efectiva
Sin HTTPS en el despliegue de revisión	Lab con IP directa	Terminar TLS en nginx (Let's Encrypt o certificado autofirmado)
Sin límite de tamaño de subida	Simplificación	Límite de N MB en `POST /api/carga` y en nginx (`client_max_body_size`)
Token en localStorage	Simplicidad SPA	Migrar a cookie httpOnly + CSRF token
Sin monitoreo/alertas	Alcance académico	CloudWatch básico en un despliegue productivo

6. Trazabilidad amenaza → control → evidencia

Amenaza	Control	Evidencia
Suplantación	bcrypt + JWT	`app/auth.py`; `tests/test_auth.py::test_login_con_password_incorrecta_retorna_401`
Escritura sin permiso	Matriz de roles	`tests/test_auth.py::test_consulta_no_puede_crear` (403)
Inyección SQL	Consultas parametrizadas	`app/servicio.py` (sin concatenación de valores)
CSV inválido	Validación por fila	`tests/test_servicio.py::test_carga_csv_reporta_filas_invalidas`
Repudio	Auditoría con usuario real	`tests/test_servicio.py::test_auditoria_registra_insert_update_delete`
Fuga de información	Headers + CSP + CORS	`frontend/nginx.conf`, `app/main.py`

2.1.5.12 Estándares de codificación segura aplicados

> *Prácticas de codificación segura aplicadas en el código de FactorUno, alineadas al **OWASP Top 10 (2021)** y a controles de validación, autenticación, manejo de errores y gestión de secretos. Fecha: octubre de 2026. Autores: grupo t420.*

1. Estándares adoptados

Estándar	Aplicación en el proyecto
OWASP Top 10 (2021)	Checklist principal (tabla §2)
OWASP ASVS (referencia)	Validación de entrada, sesión y control de acceso
PEP 8 + type hints	Estilo y anotaciones (`str | None`, `dict[int, float]`) en todo `backend/app`
Conventional Commits	Historial de cambios auditable en Git
Principio de mínimo privilegio	Roles admin/analista/consulta; contenedores sin puertos innecesarios

2. OWASP Top 10 → Implementación

Riesgo	Aplicación en FactorUno	Dónde
A01 Control de acceso roto	Guards por rol en cada endpoint; `consulta` solo lectura	`app/main.py` (`Depends(auth.requiere_rol(...))`), `tests/test_auth.py`
A02 Fallas criptográficas	bcrypt para contraseñas; JWT HS256 firmado con secreto de entorno	`app/auth.py`
A03 Inyección	SQL parametrizado; whitelist de columnas en UPDATE; validación Pydantic	`app/servicio.py:101-107`, modelos en `app/main.py`
A04 Diseño inseguro	Análisis STRIDE documentado; reglas de negocio validadas en servidor	`docs/seguridad/01-amenazas-y-mitigacion.md`, `app/reglas.py`
A05 Mala configuración	Sin `*` en CORS; headers de seguridad en nginx; secretos por entorno	`app/main.py:_cors_origins`, `frontend/nginx.conf`, `.env.example`
A06 Componentes vulnerables	Dependencias fijadas con versión mínima; imágenes oficiales mínimas	`backend/requirements.txt`, Dockerfiles
A07 Fallas de autenticación	Hash + verificación; token con expiración; 401 uniforme	`app/auth.py:autenticar`, `test_auth.py`
A08 Integridad	Repositorio Git con commits convencionales; imágenes reproducibles	historial del repositorio
A09 Registro insuficiente	Auditoría de todas las mutaciones con usuario real	`app/db.py:audit`, `tests/test_servicio.py`
A10 SSRF	No se consumen URLs externas; alcance mínimo	—

3. Prácticas aplicadas en el backend

1. **Validación en el borde**: cada modelo Pydantic restringe tipos y rangos (`ejercicio` 2000–2100, `tipo_sociedad` `^[AaCc]$`, `origen` `corredor|entidad`), de modo que la API rechaza entradas malformadas antes de tocar la lógica.
2. **Consultas parametrizadas**: nunca se concatenan valores del usuario en SQL; el único fragmento dinámico (nombres de columna en `UPDATE`) proviene de una whitelist fija del código.
3. **Reglas de negocio en el servidor**: el cálculo de factores, el redondeo a 8 decimales y la validación `suma 8..19 ≤ 1` viven en `reglas.py` y se ejecutan siempre, aunque el cliente las omita.
4. **Contraseñas**: hash con bcrypt (salt por usuario); comparación en tiempo constante vía librería; nunca se registran en logs ni se devuelven.
5. **Tokens**: JWT firmado (HS256) con `sub`, `rol`, `iat`, `exp`; secreto y horas de validez configurables por entorno.

6. **Errores controlados**: `HTTPException` con mensajes genéricos (“Credenciales invalidas”, “Calificacion no encontrada”); no se exponen trazas al cliente.
7. **Auditoría**: cada mutación registra acción, registro, detalle, usuario autenticado y fecha.
8. **Secretos fuera del código**: `FACTORUNO_SECRET` y contraseñas iniciales se leen de variables de entorno; `.env.example` documenta las claves y `.env` está ignorado por Git. El despliegue escribe un secreto propio del servidor.

4. Prácticas aplicadas en el frontend

- **CSP estricta**: `default-src 'self'`, `script-src 'self'` (sin inline), `frame-ancestors 'none'` — mitiga XSS.
- **Headers de defensa**: `X-Content-Type-Options: nosniff`, `X-Frame-Options: DENY`, `Referrer-Policy: no-referrer`, `Permissions-Policy` sin cámara/micrófono/geolocalización.
- **Sesión**: el token se adjunta como `Authorization: Bearer` en cada petición; ante 401 se limpia la sesión y se vuelve al login.
- **El gate de UI por rol no es un control de seguridad**: es solo usabilidad; el servidor rechaza igualmente cualquier operación no autorizada.

5. Flujo seguro de una petición



Petición HTTP
Validación Pydantic
inválida
válida
422/400
Token y rol
sin token / inválido
rol insuficiente
autorizado
401
403
Reglas de negocio reglas.py
Persistencia SQLite parametrizada
Auditoría con usuario real
Respuesta JSON

Diagrama 12

6. Verificación y evidencia

Control	Comando / evidencia
Suite completa	`cd backend && .venv/bin/python -m pytest tests/ -q` → **90 passed**
Cobertura	`--cov=app` → **96 %** (reglas 100 %, auth 94 %, servicio 96 %)
Casos de seguridad	16 pruebas de autenticación/autorización (401/403/roles)
Integridad de carga	Carga CSV idempotente por llave de negocio probada (`test_carga_csv_inserta_y_es_idempotente_por_llave`)
Auditoría	Usuario real registrado en cada evento (`test_auditoria_registra_insert_update_delete`)

7. Checklist de revisión de código (aplicada en cada cambio)

- ☐ ¿La entrada pasa por un modelo Pydantic o validación explícita?
- ☐ ¿El SQL usa parámetros y, si es dinámico, whitelist?
- ☐ ¿El endpoint declara el rol mínimo necesario?
- ☐ ¿La mutación deja evento de auditoría con el usuario real?
- ☐ ¿Los errores devuelven mensajes genéricos sin trazas?
- ☐ ¿Hay secretos nuevos? ¿Van por entorno y quedan fuera de Git?
- ☐ ¿La regla de negocio (factores ≤ 1, redondeo 8 decimales) se valida en servidor?
- ☐ ¿Se agregó o actualizó una prueba para el cambio?

2.1.6.13 Pruebas unitarias, integrales y de rendimiento

El plan de pruebas cubre los tres niveles solicitados por la rúbrica, con resultados ejecutados y verificables.

Nivel	Objetivo	Alcance	Resultado
Unitarias	Reglas de negocio puras	`app/reglas.py`: redondeo a 8 decimales, cálculo y validación de factores, normalización de fecha, tipo de sociedad, mapeo de filas CSV	**62 casos — 100% OK**
Integrales	API completa con autenticación y base real (SQLite temporal)	Login y matriz de roles (16), flujo CRUD completo, cálculo automático, filtros, carga CSV (idempotencia y errores por fila), auditoría, exportes S3 (8) y espejado DynamoDB	**33 casos — 100% OK**
Rendimiento	Tiempos sobre volumen representativo	Carga masiva CSV de **500 registros**, listado de 500 registros y cálculo de factores	**0,11 s / 0,03 s / 0,004 s**

Total: 98 pruebas automatizadas, 100% exitosas.

Resultados por archivo de prueba

Archivo	Casos	Qué verifica
`tests/test_reglas.py`	62	Funciones puras de reglas de negocio (parametrizadas por caso).
`tests/test_auth.py`	16	`401` sin token / token inválido, login por rol, matriz de permisos completa, auditoría con usuario real.
`tests/test_servicio.py`	9	Flujo integral CRUD vía API, recálculo de factores, filtros, carga CSV idempotente, errores por fila, auditoría de escrituras.
`tests/test_aws_ext.py`	8	Espejo de auditoría a DynamoDB (tipos y contenido), exportes JSON/CSV a S3 (URL firmada), `503` sin bucket, `403` por rol.
`tests/test_perf.py`	3	Umbrales de tiempo de carga masiva, listado y cálculo.

Cobertura de código

Ejecutada con `pytest-cov` sobre `app/`:

Módulo	Cobertura
`reglas.py`	100%
`db.py`	96%
`servicio.py`	96%
`main.py`	95%
`auth.py`	94%
Total	**96%**

Rendimiento medido (pytest + `-s`)

Escenario	Volumen	Resultado	Umbral del test
Carga masiva CSV	500 registros	**0,11 s**	< 15 s
Listado con filtros	500 registros	**0,03 s**	< 5 s
Cálculo de factores	29 montos	**0,004 s**	< 2 s

Cómo reproducir

```
cd backend
.venv/bin/python -m pytest tests/ -q                          # 98 pruebas
.venv/bin/python -m pytest tests/ -q --cov=app --cov-report=term-missing
.venv/bin/python -m pytest tests/test_perf.py -s              # tiempos impresos
```

Las pruebas integrales usan **SQLite temporal** (`tmp_path`) por cada test: no tocan datos reales ni requieren credenciales AWS (las integraciones AWS se prueban con clientes simulados).

2.1.6.14 Uso de herramientas automatizadas y manuales

La estrategia combina herramientas **automatizadas** (regresión continua) y **manuales** (juicio funcional y de usabilidad), de forma balanceada:

Herramientas automatizadas

Herramienta	Uso en el proyecto
pytest	Framework de pruebas: 98 casos (unitarias, integrales y rendimiento).
pytest-cov	Medición de cobertura de código (96%).
httpx / TestClient	Cliente HTTP de las pruebas integrales contra la API real (con autenticación).
boto3 (mockeado)	Verificación del espejo DynamoDB y de los exportes S3 sin consumir AWS.
Script de rendimiento	Generador de 500 registros CSV con umbrales de tiempo como aserción.
Playwright (script de capturas)	Prueba de humo E2E real sobre la interfaz: login → grilla → detalle → auditoría → modales → vista móvil (genera las capturas de la sección 2.1.3).

Herramientas manuales

Actividad manual	Procedimiento	Resultado
Checklist funcional	Recorrido guiado del flujo principal en la interfaz real	Ejecutado — flujo completo OK
Verificación de la matriz de roles en UI	Sesión con rol `consulta` (solo lectura) vs `analista`	Ejecutado — acciones ocultas/deshabilitadas y API responde `403`
Revisión visual y responsiva	Revisión de consistencia y captura en viewport móvil 390×844	Ejecutado — sin quiebres de layout
Revisión cruzada de errores	Envío de datos inválidos (fecha, tipo de sociedad, suma de factores > 1)	Ejecutado — mensajes claros por fila/campo

Justificación del balance

Lo automatizado cubre lo **determinista y repetible** (reglas, API, permisos, tiempos): es la red de seguridad que se ejecuta completa antes de cada entrega de trabajo. Lo manual cubre lo que la herramienta no juzga: **claridad visual, flujo de uso y comprensión de mensajes**, además de servir de preparación de la demostración en video. Cada hallazgo manual relevante se convirtió en un caso automatizado cuando fue posible (por ejemplo, la matriz de roles y la idempotencia de la carga CSV).