

CHAT API 1.0.0 OAS 3.0

Servers

Authorize 

General



GET

/v1/api/external/messages/{apild}/{externalKey}
Consultar status/mensagens por externalKey



Retorna todas as mensagens por externalKey.

Parameters

Try it out

Name	Description
apild * required string (path)	ID da configuração de API apild
externalKey * required string (path)	Chave externa usada para correlacionar mensagens enviadas via API externalKey
pageNumber integer (query)	Número da página para paginação dos resultados Default value : 1 1

Responses

Code	Description	Links
200	Lista paginada de mensagens Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "messages": [{ "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "messageId": "string", "ack": 0, "status": "pending", "wabaMediald": "string", "read": true, "isDownload": true, "fromMe": true, "body": "string", "caption": "string", "originalName": "string", "size": 0, "previousBody": "string", "mediaType": "string", "broadcast": {}, }] }</pre>	No links

Code	Description	Links
400	<pre>"code": "string", "isDeleted": true, "createdAt": "2026-06-18T03:35:04.628Z", "updatedAt": "2026-06-18T03:35:04.628Z",</pre> externalKey não informada Media type application/json Examples missingExternalKey Example Value Schema <pre>{ "error": "externalKey não informada." }</pre>	No links
403	Token invalido Media type application/json Examples sessionInvalid Example Value Schema <pre>{ "error": "ERR_SESSION_NOT_AUTH_TOKEN" }</pre>	No links

GET

/v1/api/external/template/{apild}

Listar Templates (WABA)



Retorna templates com status APPROVED, incluindo medias.

Parameters

Try it out

Name	Description
apild ★ required string (path)	ID da configuração de API apild

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200	Lista de templates aprovados	No links
-----	------------------------------	----------

Media type

Examples

application/json

Exemplo

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
[
  {
    "id": 1,
    "hsmId": "uuid-hsm",
    "name": "boas_vindas",
    "category": "MARKETING",
    "language": "pt_BR",
    "preview": "Olá {{1}}, tudo bem?",
    "templateType": "TEXT",
    "templateMediaId": null,
    "status": "APPROVED",
    "whatsappId": 10,
    "components": {},
    "tenantId": 1,
    "deletedAt": null,
    "createdAt": "2026-03-05T12:00:00.000Z",
    "updatedAt": "2026-03-05T12:00:00.000Z",
    "medias": []
  }
]
```

403	Token invalido	No links
-----	----------------	----------

Media type

Examples

application/json

sessionInvalid

Example Value Schema

```
{
  "error": "ERR_SESSION_NOT_AUTH_TOKEN"
}
```

GET /v1/api/external/users/{apild} Listar Usuários



Retorna { users, count }. Ordenado por name ASC.

Parameters

Try it out

Name	Description
apild ★ required	ID da configuração de API
string (path)	apild

Responses

Code	Description	Links
200	Usuários listados	No links
Media type application/json Controls Accept header. Examples example Example Value Schema <pre>{ "count": 1, "users": [{ "id": 1, "name": "Admin", "phone": "5584999999999", "email": "admin@empresa.com", "profile": "admin", "tenantId": 1, "uid": "uuid-user-1", "isDisableAutodistribution": false, "canViewDepartmentTickets": true }] }</pre>		
403	Token invalido	No links
Media type Examples		

Code	Description	Links
	application/json sessionInvalid	
Example Value Schema		
<pre>{ "error": "ERR_SESSION_NOT_AUTH_TOKEN" }</pre>		

POST

/v1/api/external/{apild}

Enviar mensagem / criar nota interna

Suporta WhatsApp e WABA. Suporta upload (multer) via multipart/form-data com campo 'media'.

Parameters

Try it out

Name	Description
apild ★ required	ID da configuração de API
string (path)	apild

Request body required

application/json

Examples:

Enviar texto simples

Example Value

Schema

```
{  
  "number": "559999999999",  
  "body": "Olá! Seu atendimento foi iniciado com sucesso.",  
  "externalKey": "CLIENTE-001"  
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK (retorna {message}. Quando onlyNote=true, message pode vir null) Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "message": { "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "messageId": "string", "ack": 0, "status": "pending", "wabaMediaId": "string", "read": true, "isDownload": true, "fromMe": true, "body": "string", "caption": "string", "originalName": "string", "size": 0, "previousBody": "string", "mediaType": "string", "broadcast": {}, "code": "string", "isDeleted": true, "createdAt": "2026-06-18T03:35:04.650Z", "updatedAt": "2026-06-18T03:35:04.650Z", "msgCreatedAt": "2026-06-18T03:35:04.650Z",</pre>	No links
400	Conflitos de parâmetros (chatbotId com onlyNote / forceTicketToClosed / forceTicketToUser) ou ChatFlow sem step inicial Media type application/json Examples chatbotWithOnlyNote Example Value Schema <pre>{ "error": "ERR_CHATBOT_ID_CONFLICTS_WITH_ONLY_NOTE"</pre>	No links
403	Token invalido Media type application/json Examples	No links

Code	Description	Links
	sessionInvalid	
	Example Value Schema <pre>{ "error": "ERR_SESSION_NOT_AUTH_TOKEN" }</pre>	
404	Erros de validações	No links
	Media type application/json Examples apiNotFound	
	Example Value Schema <pre>{ "error": "ERR_API_NOT_FOUND" }</pre>	

POST	/v1/api/external/{apild}/start-session	Iniciar sessão do canal	 
Inicia a sessão do canal vinculado à API e retorna os dados da sessão.			
Parameters			Try it out
Name	Description		
apild ★ required	ID da configuração da API		
string (path)	apild		
Responses			
Code	Description	Links	
200	Sessão iniciada com sucesso	No links	

Code	Description	Links
	Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "id": 0, "qrcode": "string", "name": "string", "status": "string", "plugged": true, "isDefault": true, "tokenTelegram": "string", "instagramUser": "string", "instagramKey": "string", "type": "string", "createdAt": "2026-06-18T03:35:04.657Z", "updatedAt": "2026-06-18T03:35:04.657Z", "number": "string", "phone": "string", "tenantId": 0, "wabaBSP": "string", "tokenAPI": "string", "fbPagelId": "string", "isRejectCall": true, "callRejectedMessage": "string", "minutesInactivity": 0, }</pre>	

403

Token invalido

No links

Media type	Examples
application/json	sessionInvalid
Example Value	Schema
<pre>{ "error": "ERR_SESSION_NOT_AUTH_TOKEN" }</pre>	

404

Canal não encontrado ou erro ao iniciar sessão

No links

Media type	Examples
application/json	noWhatsapp
Example Value	Schema
<pre>{ "error": "ERR_NO_WAPP_FOUND" }</pre>	

Code	Description	Links

ChatFlow



POST

/v1/api/external/{apild}/{ticketId}/chat-flow-step

Avançar etapa do ChatFlow via callback

Avança o ticket para a próxima etapa do fluxo quando ele estiver aguardando callback.
Opcionalmente envia mensagem e/ou cria nota interna.

Parameters

Try it out

Name	Description
apild ★ required	ID da configuração de API
string (path)	apild
ticketId ★ required	ID do ticket
integer (path)	ticketId

Request body

application/json

Examples:

Avançar fluxo enviando mensagem

Example Value

Schema

```
{
  "body": "Seu pagamento foi confirmado. Vamos prosseguir com o atendimento."
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Fluxo avançado com sucesso Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "ticket": { "id": 0, "status": "string", "contactId": 0, "userId": 0, "whatsappId": 0, "queueId": 0, "tenantId": 0, "chatFlowId": 0, "awaitCallback": true, "isGroup": true, "channel": "string", "lastMessage": "string", "firstMessage": "string", "answered": true, "createdAt": "2026-06-18T03:35:04.664Z", "updatedAt": "2026-06-18T03:35:04.664Z", "contact": {}, "user": { "id": 0, "name": "string", </pre>	No links
404	Erro de validação/regra de negócio Media typeExamples application/jsonapiNotFound Example Value Schema <pre>{ "error": "ERR_API_NOT_FOUND" }</pre>	No links

GET	/v1/api/external/{apild}/chat-flows Listar ChatFlows de atendimento (isServiceBot) ativos do tenant	 
Retorna apenas flows de atendimento (isServiceBot=true) que estejam ativos. Use o id		

retornado no campo **chatbotId** do endpoint de envio de mensagem para armar o bot no ticket.

Parameters

Try it out

NameDescription

apild ✖ required ID da configuração de API

string
(path)

apild

Responses

CodeDescriptionLinks

200OKNo links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example ValueSchema

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 42,
      "name": "Atendimento - Boas-vindas",
      "isActive": true,
      "isServiceBot": true,
      "createdAt": "2026-06-18T03:35:04.674Z",
      "updatedAt": "2026-06-18T03:35:04.674Z"
    }
  ],
  "message": "Chat flows listados com sucesso"
}
```

403Token invalidoNo links

Media type

application/json

Examples

sessionInvalid

Example ValueSchema

Code	Description	Links
	<pre>{ "error": "ERR_SESSION_NOT_AUTH_TOKEN" }</pre>	
404	API não encontrada	No links
Media type application/json Examples apiNotFound		
Example Value Schema <pre>{ "error": "ERR_API_NOT_FOUND" }</pre>		

Tags



GET

/v1/api/external/{apild}/tags

Listar tags



Parameters

Try it out

Name	Description
apild ★ required	ID da configuração de API
string (path)	apild

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de tags retornada com sucesso	No links
Media type application/json Controls Accept header.		

Code	Description	Links
	Example Value Schema <pre>[{ "id": 1, "tag": "Exemplo Tag 1", "color": "#FF5733", "isActive": true, "userId": 123, "tenantId": 456, "createdAt": "2025-01-01T12:00:00.000Z", "updatedAt": "2025-01-02T15:30:00.000Z" }, { "id": 2, "tag": "Exemplo Tag 2", "color": "#33C1FF", "isActive": false, "userId": 789, "tenantId": 456, "createdAt": "2025-02-10T08:20:00.000Z", "updatedAt": "2025-02-11T10:45:00.000Z" }]</pre>	
403	Token invalido	No links
	Media type Examples application/json sessionInvalid Example Value Schema <pre>{ "error": "ERR_SESSION_NOT_AUTH_TOKEN" }</pre>	

POST

/v1/api/external/{apild}/tags

Criar tags em lote



O controller exige um ARRAY no body. Se não for array: ERR_TAG_NOT_ARRAY.

Parameters

Try it out

Name	Description
apild ★ required	ID da configuração de API

Name		Description
string (path)		apild
Request body required		application/json
Examples:		
Criar tags		
Example Value		Schema
<pre>[{ "tag": "Exemplo Tag 1", "color": "#FF5733" }, { "tag": "Exemplo Tag 2", "color": "#33C1FF" }]</pre>		
Responses		
Code	Description	Links
200	Tags criadas com sucesso	No links
Media type		
application/json		
Controls Accept header.		
Example Value		Schema
<pre>[{ "tag": "string", "color": "#FF0000", "userId": 0 }]</pre>		
400	Erro de validação ou requisição inválida	No links
Media type		Examples

Code	Description	Links
	application/json Body não é array	
	Example Value Schema <pre>{ "error": "ERR_TAG_NOT_ARRAY", "message": "O corpo da requisição deve ser um array" }</pre>	
403	Sessão inválida ou não autorizada	No links
	Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "error": "ERR_SESSION_NOT_AUTH_TOKEN" }</pre>	
500	Erro interno do servidor	No links
	Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "error": "INTERNAL_SERVER_ERROR", "message": "Erro inesperado ao criar tags" }</pre>	

DELETE

/v1/api/external/{apild}/tags/{tagId}

Remover tag



Parameters

Try it out

Name	Description
apild string (path)	ID da configuração de API apild

Name		Description
tagId * required		ID da tag a ser removida
string (path)		tagId
Responses		
Code	Description	Links
200	Tag removida com sucesso	No links
Media type		
application/json		
Controls Accept header.		
Example Value		
<pre>{ "message": "Tag removida com sucesso." }</pre>		
403	Sessão inválida ou não autorizada	No links
Media type		
application/json		
Example Value Schema		
<pre>{ "error": "ERR_SESSION_NOT_AUTH_TOKEN" }</pre>		
404	Tag não encontrada ou não pode ser removida	No links
Media type		Examples
application/json		Tag não encontrada
Example Value Schema		
<pre>{ "error": "ERR_NO_TAG_FOUND", "message": "Tag não encontrada" }</pre>		

Opportunities



POST

/v1/api/external/{apild}/opportunities Criar oportunidade



Parameters

Try it out

NameDescription

apild ★ required ID da configuração de API

string
(path)

apild

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{
  "name": "Nova oportunidade",
  "description": "Descrição da oportunidade",
  "value": 1000,
  "expectedCloseDate": "2025-12-31",
  "contactId": 1,
  "responsibleId": "10",
  "pipelineStepId": 2,
  "userId": "1",
  "productsOpportunity": [
    {
      "productId": 1,
      "amount": 2,
      "value": 100
    }
  ]
}
```

Responses

Code	Description	Links
201	Criado	No links
Media type		

Code	Description	Links
	application/json Controls Accept header. Example Value <pre>{ "success": true, "data": { "id": 1, "name": "Nova oportunidade", "status": "open", "value": 1000 }, "message": "Oportunidade criada com sucesso" }</pre>	
400	Erro validação Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "error": "string" }</pre>	No links
403	Token invalido Media type application/json Examples sessionInvalid Example Value Schema <pre>{ "error": "ERR_SESSION_NOT_AUTH_TOKEN" }</pre>	No links
404	Usuário não encontrado	No links
500	Erro interno	No links

GET

/v1/api/external/{apild}/opportunities

Listar oportunidades



Parameters

Try it out

Name	Description	
apild ★ required string (path)	ID da configuração de API apild	
Responses		
Code	Description	Links
200	OK Media type application/json Controls Accept header. Example Value <pre>{ "success": true, "data": [{ "id": 1, "name": "Oportunidade exemplo", "status": "open", "value": 500 }], "count": 1, "hasMore": false, "message": "Oportunidades listadas com sucesso"}</pre>	No links
403	Token invalido Media type application/json Examples sessionInvalid Example Value Schema <pre>{ "error": "ERR_SESSION_NOT_AUTH_TOKEN"}</pre>	No links
404	Filtro inválido	No links

Code	Description	Links
500	Erro interno	No links

GET

/v1/api/external/{apild}/opportunities/{opportunityId}

Detalhar oportunidade



Parameters

Try it out

Name	Description
apild ★ required string (path)	ID da configuração de API apild
opportunityId ★ required string (path)	ID da oportunidade opportunityId

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type application/json Controls Accept header. Example Value <pre>{ "success": true, "data": { "id": 1, "name": "Oportunidade exemplo", "status": "open", "value": 500 }, "message": "Oportunidade encontrada"}</pre>	No links

Code	Description	Links
403	Token invalido	No links
Media type Examples application/json sessionInvalid Example Value Schema { "error": "ERR_SESSION_NOT_AUTH_TOKEN" }		
404	Oportunidade não encontrada	No links

PUT

/v1/api/external/{apild}/opportunities/{opportunityId}

Atualizar oportunidade



Parameters

Try it out

Name	Description
apild ★ required string (path)	ID da configuração de API apild
opportunityId ★ required string (path)	ID da oportunidade opportunityId

Request body required

application/json

Example Value

{
 "name": "Atualizada",
 "value": 1500,
 "userId": "1"
}

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type application/json Controls Accept header. Example Value <pre>{ "success": true, "data": { "id": 1, "name": "Atualizada" }, "message": "Oportunidade atualizada com sucesso"}</pre>	No links
400	Erro validação	No links
403	Token invalido Media type application/json Examples sessionInvalid Example Value Schema <pre>{ "error": "ERR_SESSION_NOT_AUTH_TOKEN"}</pre>	No links
404	Oportunidade não encontrada	No links
409	Tarefas pendentes	No links

PUT /v1/api/external/{apild}/opportunities/{opportunityId}/status Atualizar status



Parameters

Try it out

Name	Description
apild ★ required	ID da configuração de API

Name		Description
string (path)	apild	
opportunityId * required	ID da oportunidade	
string (path)	opportunityId	
Request body required		application/json
Example Value		
<pre>{ "status": "lost", "pipelineStepId": 3, "gainOrLossReasonId": 1, "note": "Cliente recusou", "userId": "1" }</pre>		
Responses		
Code	Description	Links
200	OK Media type application/json Controls Accept header. Example Value <pre>{ "success": true, "data": { "id": 1, "status": "lost" }, "message": "Status da oportunidade atualizado com sucesso" }</pre>	No links
400	Erro validação	No links

Code	Description	Links
403	Token invalido	No links
Media type Examples application/json sessionInvalid Example Value Schema { "error": "ERR_SESSION_NOT_AUTH_TOKEN" }		
404	Oportunidade não encontrada	No links
409	Tarefas pendentes	No links

Products

^

GET

/v1/api/external/{apild}/products

Listar produtos

🔒

^

Parameters

Try it out

Name	Description
apild string (path) ★ required	ID da configuração de API
	apild

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links
Media type application/json Controls Accept header.		

Code	Description	Links
	Example ValueSchema <pre>{ "success": true, "data": [{ "id": 1, "name": "Produto A", "description": "Descrição do produto", "isActive": true, "value": 100, "duration": 30, "tenantId": 1, "userId": 1, "createdAt": "2024-01-01T00:00:00.000Z", "updatedAt": "2024-01-01T00:00:00.000Z" }], "message": "Produtos ativos listados com sucesso" }</pre>	
403	Token invalido Media type Examples application/json sessionInvalid Example ValueSchema <pre>{ "error": "ERR_SESSION_NOT_AUTH_TOKEN" }</pre>	No links

PipelineSteps



GET

/v1/api/external/{apild}/pipeline-steps

Listar etapas do funil

^

Parameters

Try it out

Name	Description
apild ★ required string (path)	ID da configuração de API apild

Responses		
Code	Description	Links
200	OK Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "success": true, "data": [{ "id": 1, "name": "Contato inicial", "color": "#FF5733", "order": 1 }], "message": "Pipeline steps listados com sucesso" }</pre>	No links
403	Token invalido Media type Examples application/jsonsessionInvalid Example Value Schema <pre>{ "error": "ERR_SESSION_NOT_AUTH_TOKEN" }</pre>	No links

Schemas	^
ErrorResponse	

SuccessResponse

MessageNote

SendMessageBase

MessageText

CustomMedia

WabaTemplateMessage

MessageStatus

Tag

OpportunityCreate

OpportunityUpdateStatus

ChatFlowCallbackAdvance

Whatsapp

Message

TemplateMedia

Template

ExternalUser

ExternalUsersResponse

ExternalSendMessageJson

ExternalSendMessageMultipart

ExternalSendMessageResponse

WhatsappSession

ChatFlowStepResponse

TicketDetails

ChatFlowStepRequest

