

[Edit](#)[Preview](#)

CHAT API

Servers

Authorize

General

GETGET

```
/v1/api/external/messages/{apiId}/{externalKey}
```

Consultar status/mensagens por externalKey

Retorna todas as mensagens por externalKey.

Try it out

1.0.0 OAS 3.

Parameters

Name	Description
------	-------------

apiId *	
---------	--

string

(path)

ID da configuração de API

externalKey *	
---------------	--

string

(path)

Chave externa usada para correlacionar mensagens enviadas via API

pageNumber	
------------	--

integer

(query)

Número da página para paginação dos resultados

Default value : 1

Responses

Code Description Links

(^200) Lista paginada de mensagens

Media type

application/json

Controls Accept header.

Schema

No links

required

apild

required

externalKey

1

Example Value

```
{
  "messages": [
    {
      "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "messageId": "string",
      "ack": 0 ,
      "status": "pending",
      "wabaMediaId": "string",
      "read": true,
      "isDownload": true,
      "fromMe": true,
      "body": "string",
      "caption": "string",
      "originalName": "string",
      "size": 0 ,
      "previousBody": "string",
      "mediaType": "string",
      "broadcast": {},
    }
  ]
}
```

Code Description Links

(^400) externalKey não informada

Media type

application/json

Examples

missingExternalKey

Schema

No links

(^403) Token invalido

Media type

application/json

Examples

sessionInvalid

Schema

No links

GETGET /v1/api/external/template/{apild} Listar Templates (WABA)

Retorna templates com status APPROVED, incluindo medias.

Try it out

Name Description

apild *

string

(path)

ID da configuração de API

```
"code": "string",
"isDeleted": true,
"createdAt": "2026-06-08T03:01:16.917Z",
"updatedAt": "2026-06-08T03:01:16.917Z",
```

Example Value

```
{
```

```
"error": "externalKey não informada."
}
```

Example Value

```
{
```

```
"error": "ERR_SESSION_NOT_AUTH_TOKEN"
}
```

Parameters

required

apild

Responses

Code Description Links

(^200) Lista de templates aprovados

Media type

application/json

Controls Accept header.

Examples

Exemplo

Schema

No links

(^403) Token invalido

Media type

application/json

Examples

sessionInvalid

Schema

No links

GETGET /v1/api/external/users/{apild} Listar Usuários

Example Value

```
[  
{
```

```
"id": 1 ,
"hsmId": "uuid-hsm",
"name": "boas_vindas",
"category": "MARKETING",
"language": "pt_BR",
"preview": "Olá {{1}}, tudo bem?",
"templateType": "TEXT",
"templateMediaId": null,
"status": "APPROVED",
"whatsappId": 10 ,
"components": {},
"tenantId": 1 ,
"deletedAt": null,
"createdAt": "2026-03-05T12:00:00.000Z",
"updatedAt": "2026-03-05T12:00:00.000Z",
"medias": []
}
]
```

Example Value

```
{
  "error": "ERR_SESSION_NOT_AUTH_TOKEN"
}
```

Retorna { users, count }. Ordenado por name ASC.

Try it out

Name Description

apild *

string

(path)

ID da configuração de API

Responses

Code Description Links

(^200) Usuários listados

Media type

application/json

Controls Accept header.

Examples

example

Schema

No links

(^403) Token invalido

Media type Examples

No links

Parameters

required

apild

Example Value

```
{  
  "count": 1 ,  
  "users": [  
    {  
      "id": 1 ,  
      "name": "Admin",  
      "phone": "5584999999999",  
      "email": "admin@empresa.com",  
      "profile": "admin",  
      "tenantId": 1 ,  
      "uid": "uuid-user-1",  
      "isDisableAutodistribution": false,  
      "canViewDepartmentTickets": true  
    }  
  ]  
}
```

Code Description Links

application/json sessionInvalid

Schema

POSTPOST /v1/api/external/{apild} Enviar mensagem / criar nota interna

Suporta WhatsApp e WABA. Suporta upload (multer) via multipart/form-data com campo 'media'.

Try it out

Name Description

apild *

string

(path)

ID da configuração de API

Request body application/json

Examples:

Enviar texto simples

Schema

Responses

Example Value

```
{  
  "error": "ERR_SESSION_NOT_AUTH_TOKEN"  
}
```

Parameters

required

apild

required

Example Value

```
{  
  "number": "559999999999",  
  "body": "Olá! Seu atendimento foi iniciado com sucesso.",  
  "externalKey": "CLIENTE-001"  
}
```

Code Description Links

(^200) OK (retorna {message}. Quando onlyNote=true, message pode vir

null)

Media type

application/json

Controls Accept header.

Schema

No links

(^400) Conflitos de parâmetros (chatbotId com onlyNote /

forceTicketToClosed / forceTicketToUser) ou ChatFlow sem step

inicial

Media type

application/json

Examples

chatbotWithOnlyNote

Schema

No links

(^403) Token invalido

Media type

application/json

Examples

No links

Example Value

```
{
  "message": {
    "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
    "messageId": "string",
    "ack": 0 ,
    "status": "pending",
    "wabaMediaId": "string",
    "read": true,
    "isDownload": true,
    "fromMe": true,
    "body": "string",
    "caption": "string",
    "originalName": "string",
    "size": 0 ,
    "previousBody": "string",
    "mediaType": "string",
    "broadcast": {},
    "code": "string",
    "isDeleted": true,
    "createdAt": "2026-06-08T03:01:16.934Z",
    "updatedAt": "2026-06-08T03:01:16.934Z",
    "msgCreatedAt": "2026-06-08T03:01:16.934Z",
```

Example Value

```
{
  "error": "ERR_CHATBOT_ID_CONFLICTS_WITH_ONLY_NOTE"
}
```

Code Description Links

sessionInvalid

Schema

(^404) Erros de validações

Media type

application/json

Examples

apiNotFound

Schema

No links

POSTPOST /v1/api/external/{apild}/start-session Iniciar sessão do canal

Inicia a sessão do canal vinculado à API e retorna os dados da sessão.

Try it out

Name Description

apild *

string

(*path*)

ID da configuração da API

Responses

Code Description Links

(^200) Sessão iniciada com sucesso *No links*

Example Value

```
{  
  "error": "ERR_SESSION_NOT_AUTH_TOKEN"  
}
```

Example Value

```
{  
  "error": "ERR_API_NOT_FOUND"  
}
```

Parameters

required

apild

Code Description Links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Schema

(^403) Token invalido

Media type

application/json

Examples

sessionInvalid

Schema

No links

(^404) Canal não encontrado ou erro ao iniciar sessão

Media type

application/json

Examples

noWhatsapp

Schema

No links

Example Value

{

```
"id": 0 ,
"qrcode": "string",
"name": "string",
"status": "string",
"plugged": true,
"isDefault": true,
"tokenTelegram": "string",
"instagramUser": "string",
"instagramKey": "string",
"type": "string",
"createdAt": "2026-06-08T03:01:16.941Z",
"updatedAt": "2026-06-08T03:01:16.941Z",
"number": "string",
"phone": "string",
"tenantId": 0 ,
"wabaBSP": "string",
"tokenAPI": "string",
"fbPageId": "string",
"isRejectCall": true,
"callRejectedMessage": "string",
"minutesInactivity": 0 ,
```

Example Value

```
{  
  "error": "ERR_SESSION_NOT_AUTH_TOKEN"  
}
```

Example Value

```
{  
  "error": "ERR_NO_WAPP_FOUND"  
}
```

Code Description Links

ChatFlow

POST `/v1/api/external/{apild}/{ticketId}/chat-flow-step` Avançar etapa do ChatFlow via callback

Avança o ticket para a próxima etapa do fluxo quando ele estiver aguardando callback.

Opcionalmente envia mensagem e/ou cria nota interna.

Try it out

Name Description

`apild` *

string
(path)

ID da configuração de API

`ticketId` *

integer
(path)

ID do ticket

Request body application/json

Examples:

Avançar fluxo enviando mensagem

Schema

Responses

Parameters

required

apild

required

ticketId

Example Value

```
{  
  "body": "Seu pagamento foi confirmado. Vamos prosseguir com o atendimento."  
}
```

Code Description Links

(^200) Fluxo avançado com sucesso

Media type

application/json

Controls Accept header.

Schema

No links

(^404) Erro de validação/regra de negócio

Media type

application/json

Examples

apiNotFound

Schema

No links

GETGET

/v1/api/external/{apiId}/chat-flows

Listar ChatFlows de atendimento (isServiceBot) ativos do tenant

Retorna apenas flows de atendimento (isServiceBot=true) que estejam ativos. Use o id

Example Value

```
{
```

```
"ticket": {
  "id": 0 ,
  "status": "string",
  "contactId": 0 ,
  "userId": 0 ,
  "whatsappId": 0 ,
  "queueId": 0 ,
  "tenantId": 0 ,
  "chatFlowId": 0 ,
  "awaitCallback": true,
  "isGroup": true,
  "channel": "string",
  "lastMessage": "string",
  "firstMessage": "string",
  "answered": true,
  "createdAt": "2026-06-08T03:01:16.948Z",
  "updatedAt": "2026-06-08T03:01:16.949Z",
  "contact": {},
  "user": {
    "id": 0 ,
    "name": "string",
```

Example Value

```
{
  "error": "ERR_API_NOT_FOUND"
}
```

retornado no campo chatbotId do endpoint de envio de mensagem para armar o bot no ticket.

Try it out

Name Description

apild *

string

(path)

ID da configuração de API

Responses

Code Description Links

(^200) OK

Media type

application/json

Controls Accept header.

Schema

No links

(^403) Token invalido

Media type

application/json

Examples

sessionInvalid

Schema

No links

Parameters

required

apild

Example Value

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 42 ,
      "name": "Atendimento - Boas-vindas",
      "isActive": true,
      "isServiceBot": true,
      "createdAt": "2026-06-08T03:01:16.958Z",
      "updatedAt": "2026-06-08T03:01:16.958Z"
    }
  ],
  "message": "Chat flows listados com sucesso"
}
```

Example Value

Code Description Links

(^404) API não encontrada

Media type

application/json

Examples

apiNotFound

Schema

No links

Tags

GETGET /v1/api/external/{apild}/tags Listar tags

Try it out

Name	Description
------	-------------

apild *

string
(path)

ID da configuração de API

Responses

Code Description Links

(^200) Lista de tags retornada com sucesso

Media type

application/json

Controls	Accept header.
----------	----------------

No links

```
{
```

```
"error": "ERR_SESSION_NOT_AUTH_TOKEN"
}
```

Example	Value
---------	-------

```
{
```

```
"error": "ERR_API_NOT_FOUND"
}
```

Parameters

required

apild

Code Description Links

Schema

(^403) Token invalido

Media type

application/json

Examples

sessionInvalid

Schema

No links

POSTPOST /v1/api/external/{apild}/tags Criar tags em lote

O controller exige um ARRAY no body. Se não for array: ERR_TAG_NOT_ARRAY.

Try it out

Name Description

apild * ID da configuração de API

Example Value

```
[
{
  "id": 1 ,
  "tag": "Exemplo Tag 1",
  "color": "#FF5733",
  "isActive": true,
  "userId": 123 ,
  "tenantId": 456 ,
  "createdAt": "2025-01-01T12:00:00.000Z",
  "updatedAt": "2025-01-02T15:30:00.000Z"
},
{
  "id": 2 ,
  "tag": "Exemplo Tag 2",
  "color": "#33C1FF",
  "isActive": false,
  "userId": 789 ,
  "tenantId": 456 ,
  "createdAt": "2025-02-10T08:20:00.000Z",
  "updatedAt": "2025-02-11T10:45:00.000Z"
}
]
```

Example Value

```
{
  "error": "ERR_SESSION_NOT_AUTH_TOKEN"
}
```

Parameters

required

Name Description

string

(path)

Request body application/json

Examples:

Criar tags

Schema

Responses

Code Description Links

(^200) Tags criadas com sucesso

Media type

application/json

Controls Accept header.

Schema

No links

(^400) Erro de validação ou requisição inválida

Media type Examples

No links

apild

required

Example Value

```
[  
{
```

```
"tag": "Exemplo Tag 1",  
"color": "#FF5733"  
},  
{  
  "tag": "Exemplo Tag 2",  
  "color": "#33C1FF"  
}  
]
```

Example Value

```
[  
{
```

```
"tag": "string",
"color": "#FF0000",
"userId": 0
}
]
```

Code Description Links

application/json Body não é array

Schema

(^403) Sessão inválida ou não autorizada

Media type

application/json

Schema

No links

(^500) Erro interno do servidor

Media type

application/json

Schema

No links

DELETEDELETE /v1/api/external/{apild}/tags/{tagId} Remover tag

Try it out

Name Description

apild *

string

(path)

ID da configuração de API

Example Value

```
{
```

```
"error": "ERR_TAG_NOT_ARRAY",
"message": "O corpo da requisição deve ser um array"
}
```

Example Value

```
{
```

```
"error": "ERR_SESSION_NOT_AUTH_TOKEN"
}
```

Example Value

```
{
  "error": "INTERNAL_SERVER_ERROR",
  "message": "Erro inesperado ao criar tags"
}
```

Parameters

required

apild

Name Description

tagId *

string

(*path*)

ID da tag a ser removida

Responses

Code Description Links

(^200) Tag removida com sucesso

Media type

application/json

Controls Accept header.

No links

(^403) Sessão inválida ou não autorizada

Media type

application/json

Schema

No links

(^404) Tag não encontrada ou não pode ser removida

Media type

application/json

Examples

Tag não encontrada

Schema

No links

required

tagId

Example Value

```
{  
  "message": "Tag removida com sucesso."  
}
```

Example Value

```
{  
  "error": "ERR_SESSION_NOT_AUTH_TOKEN"  
}
```

Example Value

```
{  
  "error": "ERR_NO_TAG_FOUND",  
  "message": "Tag não encontrada"  
}
```

Opportunities

POST `/v1/api/external/{apild}/opportunities` Criar oportunidade

Try it out

Name Description

apild *

string
(path)

ID da configuração de API

Request body application/json

Schema

Responses

Code Description Links

(^201) Criado

Media type

No links

Parameters

required

apild

required

Example Value

```
{  
  
  "name": "Nova oportunidade",  
  "description": "Descrição da oportunidade",  
  "value": 1000 ,  
  "expectedCloseDate": "2025-12-31",  
  "contactId": 1 ,  
  "responsibleId": "10",  
  "pipelineStepId": 2 ,  
  "userId": "1",  
  "productsOpportunity": [  
    {  
      "productId": 1 ,  
      "amount": 2 ,  
      "value": 100  
    }  
  ]  
}
```

Code Description Links

application/json

Controls Accept header.

(^400) Erro validação

Media type

application/json

Schema

No links

(^403) Token invalido

Media type

application/json

Examples

sessionInvalid

Schema

No links

(^404) Usuário não encontrado *No links*

(^500) Erro interno *No links*

GETGET /v1/api/external/{apild}/opportunities Listar oportunidades

Try it out

Example Value

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1 ,
    "name": "Nova oportunidade",
    "status": "open",
    "value": 1000
  },
  "message": "Oportunidade criada com sucesso"
}
```

Example Value

```
{
  "error": "string"
}
```

Example Value

```
{
  "error": "ERR_SESSION_NOT_AUTH_TOKEN"
}
```

Parameters

Name **Description**

apild *

string

(*path*)

ID da configuração de API

Responses

Code Description Links

(^200) OK

Media type

application/json

Controls Accept header.

No links

(^403) Token invalido

Media type

application/json

Examples

sessionInvalid

Schema

No links

(^404) Filtro inválido *No links*

required

apild

Example Value

{

```
"success": true,
"data": [
  {
    "id": 1 ,
    "name": "Oportunidade exemplo",
    "status": "open",
    "value": 500
  }
],
"count": 1 ,
"hasMore": false,
"message": "Oportunidades listadas com sucesso"
}
```

Example Value

{

```
"error": "ERR_SESSION_NOT_AUTH_TOKEN"
}
```

Code Description Links

(^500) Erro interno *No links*

GETGET /v1/api/external/{apild}/opportunities/{opportunityId} Detalhar oportunidade

Try it out

Name Description

apild *

string

(path)

ID da configuração de API

opportunityId *

string

(path)

ID da oportunidade

Responses

Code Description Links

(^200) OK

Media type

application/json

Controls Accept header.

No links

Parameters

required

apild

required

opportunityId

Example Value

```
{  
  
  "success": true,  
  "data": {  
    "id": 1 ,  
    "name": "Oportunidade exemplo",  
    "status": "open",  
    "value": 500  
  },  
  "message": "Oportunidade encontrada"  
}
```

Code Description Links

(^403) Token invalido

Media type

application/json

Examples

sessionInvalid

Schema

No links

(^404) Oportunidade não encontrada *No links*

PUTPUT /v1/api/external/{apild}/opportunities/{opportunityId} Atualizar oportunidade

Try it out

Name Description

apild *

string

(*path*)

ID da configuração de API

opportunityId *

string

(*path*)

ID da oportunidade

Request body application/json

Example Value

```
{  
  "error": "ERR_SESSION_NOT_AUTH_TOKEN"  
}
```

Parameters

required

apild

required

opportunityId

required

Example Value

```
{  
  "name": "Atualizada",  
  "value": 1500 ,  
  "userId": "1"  
}
```

Responses

Code Description Links

(^200) OK

Media type

application/json

Controls Accept header.

No links

(^400) Erro validação *No links*

(^403) Token invalido

Media type

application/json

Examples

sessionInvalid

Schema

No links

(^404) Oportunidade não encontrada *No links*

(^409) Tarefas pendentes *No links*

PUTPUT /v1/api/external/{apild}/opportunities/{opportunityId}/status Atualizar status

Try it out

Name Description

apild * ID da configuração de API

Example Value

```
{
```

```
"success": true,
"data": {
  "id": 1 ,
  "name": "Atualizada"
},
"message": "Oportunidade atualizada com sucesso"
}
```

Example Value

```
{
```

```
"error": "ERR_SESSION_NOT_AUTH_TOKEN"
}
```

Parameters

required

Name Description

string

(path)

opportunityId *

string

(path)

ID da oportunidade

Request body application/json

Responses

Code Description Links

(^200) OK

Media type

application/json

Controls Accept header.

No links

(^400) Erro validação *No links*

apild

required

opportunityId

required

Example Value

```
{  
  "status": "lost",  
  "pipelineStepId": 3 ,  
  "gainOrLossReasonId": 1 ,  
  "note": "Cliente recusou",  
  "userId": "1"  
}
```

Example Value

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "id": 1 ,  
    "status": "lost"  
  },  
  "message": "Status da oportunidade atualizado com sucesso"  
}
```

Code Description Links

(^403) Token invalido

Media type

application/json

Examples

sessionInvalid

Schema

No links

(^404) Oportunidade não encontrada *No links*

(^409) Tarefas pendentes *No links*

Products

GETGET /v1/api/external/{apild}/products Listar produtos

Try it out

Name	Description
------	-------------

apild *

string
(path)

ID da configuração de API

Responses

Code Description Links

(^200) OK

Media type

application/json

Controls Accept header.

No links

Example Value

```
{  
  "error": "ERR_SESSION_NOT_AUTH_TOKEN"  
}
```

Parameters

required

apild

Code Description Links

Schema

(^403) Token invalido

Media type

application/json

Examples

sessionInvalid

Schema

No links

PipelineSteps

GETGET /v1/api/external/{apild}/pipeline-steps Listar etapas do funil

Try it out

Name	Description
------	-------------

apild *

string (path)

ID da configuração de API

Example Value

```
{  
  
  "success": true,  
  "data": [  
    {  
      "id": 1 ,  
      "name": "Produto A",  
      "description": "Descrição do produto",  
      "isActive": true,  
      "value": 100 ,  
      "duration": 30 ,  
      "tenantId": 1 ,  
      "userId": 1 ,  
      "createdAt": "2024-01-01T00:00:00.000Z",  
      "updatedAt": "2024-01-01T00:00:00.000Z"  
    }  
  ],  
  "message": "Produtos ativos listados com sucesso"  
}
```

Example Value

```
{  
  
  "error": "ERR_SESSION_NOT_AUTH_TOKEN"  
}
```

Parameters

required

apild

Responses

Code Description Links

(^200) OK

Media type

application/json

Controls Accept header.

Schema

No links

(^403) Token invalido

Media type

application/json

Examples

sessionInvalid

Schema

No links

Schemas

Example Value

```
{  
  
  "success": true,  
  "data": [  
    {  
      "id": 1 ,  
      "name": "Contato inicial",  
      "color": "#FF5733",  
      "order": 1  
    }  
  ],  
  "message": "Pipeline steps listados com sucesso"  
}
```

Example Value

```
{  
  
  "error": "ERR_SESSION_NOT_AUTH_TOKEN"  
}
```

```
{  
  
  error [...]  
  
}
```

ErrorResponse

```
{
```

```
success [...]
message [...]
```

```
}
```

SuccessResponse

```
{
```

```
body [...]
mediaUrl [...]
anyOf -> {...}
```

```
{...}
```

```
}
```

MessageNote

```
{
```

```
externalKey* [...]
onlyNote [...]
note {...}
```

```
forceTicketToUser [...]
userId [...]
queueId [...]
closingReasonId [...]
forceTicketToDepartment [...]
forceTicketToClosed [...]
```

```
}
```

SendMessageBase

MessageNote

```
{
```

```
externalKey* [...]
onlyNote [...]
note {...}
```



```

forceTicketToUser [...]
userId [...]
queueId [...]
closingReasonId [...]
forceTicketToDepartment [...]
forceTicketToClosed [...]
body* [...]
number* [...]
mediaUrl [...]

```

```

}

```

MessageText

MessageNote

```

{

```

description: Mídia personalizada do header informada NESTE envio (URL externa), diferente da templateMidia anexada ao template – e sem precisar anexá-la antes. Quando ausente, o header usa normalmente a templateMidia (TemplateMedia). Só sobrepõe o header (índice 0); cards de carrossel seguem com as mídias anexadas.

```

url* [...]
type [...]

```

```

}

```

CustomMedia

```

{

```

```

externalKey* [...]
onlyNote [...]
note {...}

```

```

forceTicketToUser [...]
userId [...]
queueId [...]
closingReasonId [...]
forceTicketToDepartment [...]
forceTicketToClosed [...]
number* [...]
templateId* [...]
params [...]
typeTemplate [...]
templateMediaId [...]
customMedia {...}

```

```

}

```

WabaTemplateMessage

MessageNote

CustomMedia

```
{
```

```
  description: Modelo mínimo (depende do teu model Message).
```

```
  id [...]
  externalKey [...]
  status [...]
  body [...]
  createdAt [...]
```

```
}
```

MessageStatus

```
{
```

```
  tag* [...]
  color* [...]
  userId [...]
```

```
}
```

Tag

```
{
```

```
  name* [...]
  description [...]
  value [...]
  expectedCloseDate [...]
  contactId* [...]
  responsibleId* [...]
  pipelineStepId* [...]
  userId* [...]
  productsOpportunity [...]
```

```
}
```

OpportunityCreate

```
{
```

```
  status* [...]
  pipelineStepId [...]
  gainOrLossReasonId [...]
  note [...]
  userId* [...]
```

```
}
```

OpportunityUpdateStatus

```
{
```

```
body [...]
mediaUrl [...]
note {...}
nullable: true
```

```
}
```

ChatFlowCallbackAdvance

```
{
```

```
id* [...]
qrcode [...]
name [...]
status [...]
plugged [...]
isDefault [...]
tokenTelegram [...]
instagramUser [...]
type [...]
createdAt* [...]
updatedAt* [...]
number [...]
phone [...]
tenantId* [...]
wabaBSP [...]
tokenAPI [...]
fbPageId [...]
isRejectCall [...]
callRejectedMessage [...]
minutesInactivity [...]
inactivityClosingReasonId [...]
provider [...]
archiveChat [...]
uid [...]
container [...]
url [...]
businessHours {...}
nullable: true
messageBusinessHours [...]
refuseComments [...]
promptId [...]
phoneId [...]
```

```
}
```

Whatsapp

```
{
```

```
id* [...]
messageId [...]
ack* [...]
status [...]
wabaMediaId [...]
read* [...]
isDownload* [...]
fromMe* [...]
body* [...]
caption [...]
originalName [...]
size [...]
previousBody [...]
mediaType [...]
broadcast {...}
nullable: true
code [...]
isDeleted* [...]
createdAt* [...]
updatedAt* [...]
msgCreatedAt [...]
quotedMsgId [...]
quotedMsg {...}
nullable: true
ticketId [...]
contactId [...]
userId [...]
scheduleDate [...]
sendType [...]
tenantId* [...]
tenantUid [...]
raw {...}
nullable: true
note* [...]
isObjectStorage* [...]
importStatus [...]
isTransfer* [...]
externalKey* [...]
params {...}
nullable: true
templateMediaId [...]
```

Message

```
typeTemplate [...]
templateId [...]
destinationUserId [...]
destinationQueueId [...]
queueId [...]
vCardList [...]
mentions [...]
mediaUrl [...]
mediaName [...]
```

```
}  
  
{  
  
  description: Modelo retornado via include: ['medias']. Ajuste os campos conforme teu  
  model TemplateMedia.  
  
  
  id [...]   
  hsmId [...]   
  
}
```

TemplateMedia

```
{  
  
  id* [...]   
  hsmId* [...]   
  name* [...]   
  category* [...]   
  language* [...]   
  preview* [...]   
  templateType* [...]   
  templateMediaId [...]   
  status* [...]   
  whatsappId* [...]   
  components {...}   
  nullable: true   
  tenantId* [...]   
  deletedAt [...]   
  createdAt* [...]   
  updatedAt* [...]   
  medias [...]   
  
}
```

Template

```
{  
  
  id* [...]   
  name* [...]   
  phone [...]   
  email [...]   
  profile [...]   
  tenantId* [...]   
  uid [...]   
  isDisableAutodistribution [...]   
  canViewDepartmentTickets [...]   
  
}
```

ExternalUser

```
{
```

```
users* [...]  
count* [...]
```

```
}
```

ExternalUsersResponse

```
{
```

```
  oneOf -> {...}
```

```
  {...}
```

```
}
```

ExternalSendMessageJson

Enviar mensagem (onlyNote != true)

Apenas nota interna (onlyNote=true)

```
{
```

```
  oneOf -> {...}
```

```
  {...}
```

```
}
```

ExternalSendMessageMultipart

Enviar mensagem (onlyNote!=true)

Apenas nota interna (onlyNote=true)

```
{
```

```
  message* {...}
```

```
}
```

ExternalSendMessageResponse

Message

```
{
```

```

id* [...]
qrcode [...]
name [...]
status [...]
plugged [...]
isDefault [...]
tokenTelegram [...]
instagramUser [...]
instagramKey [...]
type [...]
createdAt* [...]
updatedAt* [...]
number [...]
phone [...]
tenantId* [...]
wabaBSP [...]
tokenAPI [...]
fbPageId [...]
isRejectCall [...]
callRejectedMessage [...]
minutesInactivity [...]
inactivityClosingReasonId [...]
provider [...]
archiveChat [...]
uid [...]
container [...]
url [...]
businessHours {...}
nullable: true
messageBusinessHours [...]
refuseComments [...]
promptId [...]
phoneId [...]

```

```

}

```

WhatsappSession

```

{

```

```

ticket* {...}
message {...}

```

```

messageNote {...}

```

```

}

```

ChatFlowStepResponse

Message

Message

```

{

```

```
id* [...]
status [...]
unreadMessages [...]
lastMessage [...]
firstMessage [...]
channel [...]
answered [...]
isGroup [...]
isActiveDemand [...]
isCreatedAPI [...]
createdAt* [...]
updatedAt* [...]
lastInteractionBot [...]
lastOutOfHoursMessage [...]
lastOutOfAbsenseMessage [...]
origem [...]
botRetries [...]
closedAt [...]
lastMessageAt [...]
startedAttendanceAt [...]
userId [...]
contactId [...]
whatsappId [...]
promptId [...]
autoReplyId [...]
stepAutoReplyId [...]
awaitCallback [...]
chatFlowId [...]
stepChatFlow [...]
queueId [...]
closingReasonId [...]
tenantId* [...]
isTransference {...}
nullable: true
isCreated [...]
oldStatus [...]
oldUserId [...]
scheduledMessages [...]
isCreatedPush [...]
apiConfig {...}
nullable:true
```


TicketDetails

```
nullable: true
variables {...}
nullable: true
externalKey [...]
isFixed [...]
contactFunnelId [...]
unread [...]
timestamp [...]
slaTime [...]
saleValue [...]
sentiment [...]
sentimentNote [...]
mentionsCountChannel [...]
userMentions [...]
contact {...}
nullable: true
user {...}
nullable: true
whatsapp {...}
nullable: true
queue {...}
nullable: true
```

```
}
```

```
{
```

```
body [...]
mediaUrl [...]
note {...}
nullable: true
```

```
}
```

ChatFlowStepRequest