

UserAccount
<ul style="list-style-type: none"> <li>- QString username</li> <li>- QString password</li> <li>- bool admin</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ UserAccount()</li> <li>+ UserAccount(QString username, QString password, bool admin)</li> <li>+ ~UserAccount()</li> <li>+ UserAccount(const UserAccount &amp;other)</li> <li>+ UserAccount &amp; operator =(const UserAccount &amp;other)</li> <li>+ UserAccount(UserAccount &amp;&amp;other) noexcept</li> <li>+ UserAccount &amp; operator =(UserAccount &amp;&amp;other) noexcept</li> <li>+ QString getUsername() const</li> <li>+ QString getPassword() const</li> <li>+ bool isAdmin() const</li> <li>+ void setUsername(const QString &amp;username)</li> <li>+ void setPassword(const QString &amp;password)</li> <li>+ void setAdmin(bool admin)</li> <li>+ void setUserAccount(const QString &amp;username, const QString &amp;password, bool admin)</li> <li>* QString username</li> <li>* QString password</li> <li>* bool admin</li> <li>* UserAccount()</li> <li>* UserAccount(QString username, QString password, bool admin)</li> <li>* ~UserAccount()</li> <li>* UserAccount(const UserAccount &amp;other)</li> <li>* UserAccount &amp; operator =(const UserAccount &amp;other)</li> <li>* UserAccount(UserAccount &amp;&amp;other) noexcept</li> <li>* UserAccount &amp; operator =(UserAccount &amp;&amp;other) noexcept</li> <li>* QString getUsername() const</li> <li>* QString getPassword() const</li> <li>* bool isAdmin() const</li> <li>* void setUsername(const QString &amp;username)</li> <li>* void setPassword(const QString &amp;password)</li> <li>* void setAdmin(bool admin)</li> <li>* void setUserAccount(const QString &amp;username, const QString &amp;password, bool admin)</li> </ul>