

21-22T2程序设计基础-外招试卷

1.单选题(1分)

下列标识符命名在Python中不合法的是()。

A my

B 学号

C 4XY

↳ 数字 不能作为开头

D int32

2.单选题(1分)

若变量a='张三',b='你好',c=5,则下列对变量d赋值语句错误的是()。

A $d=a*c$ = 张三 * 5

B $d=a[0]$

C $d=a+b$

D d=a+c

字符串不能与数字相加

3.单选题(1分)

下列属于Python可变数据类型的是()。

A 列表和字符串

B 列表和元组 → 不可修改

C 列表和字典

D 列表和数字

4.单选题(1分)

设有列表 `s`，要在第4个数据元素'b'之前插入一个值为'a'的数据元素，正确的语句是()。

A `insert s(3,'a')`

`S=[1,2,3,b,5]`

B `s.insert(3,'a')`

C `s.insert[4,'a']` □

(3/6)

5.单选题(1分)

一个有5个数据元素的列表t，要删除其第5个数据元素，正确的语句是()。

A del t[5]

B t.del[5]

C t.del[4]

D del t[4] or t.pop[4]

6.单选题 (1分)

下面程序不可能输出的结果是()。

```
import random
```

```
x=random.random()
```

→随机数[0,1)

```
print(round(x,2))
```

四舍五入 二位小数

A 0.72

B 0.15

C 0.28

D 1.00



(5/66)

7、列选项不是Python语言关键字的是()。

A include

B in

C import

D from

8.单选题(1分)

设 $a=6, b=7, c=8$,则逻辑表达式 $c-b < a$ and $a+b > c$ 的值是()。

A false

B False

C true

D True

$1 < 6$ and $13 > 8$

(8/66)

9.单选题(1分)

若，要比较x与y的大小，下列说法正确的是()。

A 字符串比较，先比较字符串前面的字符编码大小，因此y大于x

B 因为 $25 > 8$,所以x大于y

C 字符个数多的字符串比字符个数少的字符串大，因此x大于y

D 两个字符串所包含的字符个数相同时才能进行比较，因此无法比较x与y的大小

10.单选题(1分)

能正确表示“当x的取值在[1,10]或[20,30]范围内为真，否则为假”的条件表达式的是()。

A $((x \geq 1) \text{ and } (x \leq 10)) \text{ or } ((x \geq 20) \text{ and } (x \leq 30))$

B $(x \geq 1) \text{ and } (x \leq 10) \text{ and } (x \geq 20) \text{ and } (x \leq 30)$

C $((x \geq 1) \text{ or } (x \leq 10)) \text{ and } ((x \geq 20) \text{ or } (x \leq 30))$

D $(x \geq 1) \text{ or } (x \leq 10) \text{ or } (x \geq 20) \text{ or } (x \leq 30)$

□

11、执行Python程序时,产生“unexpected indent”错误的原因是()。

缩进错误

A)代码中使用了错误的关键字

B 代码中出现了缩进不匹配的问题

C 代码里的语句嵌套层次太多

D)代码中缺少“:”符号

12.、s=list("I am a professional Python programmer")

能输出字符"a"出现次数的语句是()。

A print(s.index("a",1, len(l)))

B print(s.count("a"))

C print(s.index("a"))□

13、以下关于字典的说法，错误的是()。

A 字典长度是可变的

B字典是键值对的集合

C 字典通过键来访问元素的值

D 字典中的键允许重复 → 不许重复

14.单选题(1分)

运行会出错的语句是()。

A d={1:[1,2],3:[3,4]}

B d={1:[1,2]:1,[3,4]:3}

字典键是不可变对象,列表可变 = error

C d={(1,2):1 ,(3,4):3}



15、关于函数的参数，以下选项中描述错误的是()。

A 一个元组可以传递给带有星号的可变参数

必须在后面

B 可选参数可以定义在非可选参数的前面

C 在定义函数时，如果有些参数存在默认值，可以在定义函数时直接为这些参数指定默认值

D 在定义函数时，可设计可变数量参数，通过在参数前增加星号(*)实现

16.单选题(1分)

下面关于元组的描述错误的是()。

A 元组支持in运算符

B 元组内的元素是有序的

不可变,只能创新元组

C 在元组中插入的新元素要放在最后

D 元组支持切片操作



17.单选题(1分)

关于return语句，以下选项中描述正确的是()。

A 函数必须有一个return语句

B 函数中最多只有一个return语句

C 函数可以没有return语句

D return只能返回一个值

18、函数定义如下，选项中函数调用错误的是()。

```
def f(a,b):
```

```
    return a+b
```

A f(b=2,a=1)

B $f(a=1, b=2)$

C $f(1, 2)$

D $f((1, 2))$

19. 单选题(1分)

下列关于Python的lambda函数的说法中,错误的是()。

A lambda语句用于创建一个匿名函数

B lambda函数的功能不可以用命名函数来实现

两者很像

C 执行`add=lambda a,b:a+b`语句后, add 的类型为function

D 在lambda函数的表达式中可调用各种内置函数

20. 单选题(1分)

在Python异常处理结构中, 可能发生异常的代码应放置到()子句中。

A else

B finally

C expect → 处理异常

D try 21、关于列表和字符串的说法，错误的是()。

A 字符串和列表均支持成员关系操作符(in)

B 可使用正向递增序号和反向递减序号进行索引

C 字符串是字符的有序组合

D 可修改列表中的元素，但不能修改字符串中的单个字符

22.单选题(1分)

以下程序的输出结果是()。

```
ls=[]
for m in 'AB':
    for n in 'CD':
        ls.append(m+n)
print(ls)
```

A ACADBCBD

B ABCD

C ['AC', 'AD', 'BC', 'BD']

23、下列关于Python文件的说法错误的是()。

A a模式表示以追加方式打开文件，不会创建新文件

B b模式表示以二进制格式处理文件

C readlines()函数返回一个列表,每行数据为一个列表元素

D +模式表示可以同时~~对文件进行读和写操作~~

24.单选题(1分)

下列关于文件操作的说法中，错误的是()。

A 以文本文件方式打开文件时，文件按照字节流方式进行读取

B 文件使用完后要用close()方法关闭

C open()函数用于打开文件

D Python能够以文本和二进制两种方式处

25、Python文件读取方法read(n)的作用是()。

A 从文件中读取n行数据

B 从文件指针位置开始, 读取n个字符(文本文件)或字节(二进制文件)的数据。

C 读取文件全部数据

D 从文件中读取一行数据

26.单选题(1分)

在while循环结构中,()。

A 循环体的执行次数多于循环条件的判断次数

B 循环体的执行次数等于循环条件的判断次数

C 循环体的执行次数与循环条件的判断次数无关

D 循环体的执行次数少于循环条件的判断

27、如果Python程序执行时产生了"TypeError"的错误, 其原因是

()。

A 代码中的数据类型不匹配

B 代码里的语句嵌套层次太多

C 代码中缺少": "符号

D 代码使用了错误的关键字

28.单选题(1分)

若代码中定义了三个函数f1、f2和f3，并且f1调用f2、f2调用f3，那么，在代码运行时不出现异常的情况下，函数调用的返回方式为()。

A 先从f3返回f1,然后从f1返回f2

~~f3~~ → f2 → f1

B 先从f2返回f1,然后从f1返回f3

C 先从f2返回f3,然后从f3返回f1 ☐

29、用二分法来查找数据，正确的说法是()。

A 仅当数据量较大时，才能有效地查找数据

B 仅当数据随机排列时，才能正确地查找数据

C 仅当数据量较小时，才能有效地查找数据

D 仅当数据有序排列时，才能正确地查找数据

30.单选题(1分)

字符串tstr='television',显示结果为vi的选项是()。

A print(tstr[4:7])

B print(tstr[4:-2])

C print(tstr[5:7])

D print(tstr[-6:6])



31、在Python语言中,使用for..in..方式形成的循环不能遍历的是()。

A 字典

B 浮点数

C 字符串

D 列表

32.单选题(1分)

以下程序的输出结果是()。

```
a=1
b=1
while a<5:
    a=a+1
    b=b*2
print(a+b)
```

A 10

B 5

C 12

D 21

$$\begin{array}{c|c|c|c} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 8 & 16 \end{array} \} = 21$$

A

33.单选题(1分)

以下程序的输出结果是()。

```
i=1
s=0
while i<=10:
```

```
    s=s+i
```

```
    i=i+2
```

$$\begin{array}{c|c|c|c} 1 & 4 & 9 & 16 \\ 3 & 5 & 7 & 9 \end{array} \} = 25$$

print(s).

A 25

B 20

C 30

D 10□

34.单选题(1分)

以下代码的输出结果是()。

```
for i in range(1,6):
```

```
    if i%4==0:
```

```
        break
```

```
    else:
```

```
        print(i, end=",")
```

$i = [1, 2, 3, 4, 5, 6]$

当 $i = 4$, $i \% 4 == 0$, break

A 1,2,3,4,

$i = 1, 2, 3,$

B 1,2,3,5,6

C 1,2,3,5,

D 1,2,3,



35.单选题(1分)

以下代码的输出结果是()。

```
for s in "testatest":  
    if s=='a' or s=='e':  
        continue  
    print(s, end=")
```

A testatest

B tstatst

C testtest

D tsttst

36.单选题(1分)

以下不能用于生成空字典的选项是()。

A {} → 字典里有空集合

B dict()

C {}

D dict(())

37.单选题 (1分)

以下程序的输出结果是()。

```
def loc_glo(b=2,a=4):
```

```
    global z
```

```
    return z
```

```
z=10
```

```
print(z, loc_glo(4,2))
```

A 36 36

B 10 36

10, 10

C 10 32

D 32 32

38.单选题(1分)

以下程序的输出结果是()。

```
img1=[12,34,56]
```

```
img2=[1,2,3,4]
```

```
def displ(img):
```

```
    print(img)
```

```
    img1=img2
```

```
    img1.append([5,6])
```

```
    displ( img2)
```

img=[1,2,3,4]

img=[1,2,3,4,[5,6]]

A [1,2,3,4]

B [1,2,3,4,5,6]

C [1,2,3,4,[5,6]]

D [12,34,56]

39.单选题(1分)

以下程序的输出结果是()。 39.单选题(1分)

以下程序的输出结果是()。

```
x,y,z=3,4,5
print('x={1},y={0},z={0}'.format(x,y,z))
```

(Handwritten annotations: An arrow points from the first '0' in the format string to the value 3. Another arrow points from the '1' to the value 4. A third arrow points from the second '0' to the value 5. Below the code, the assignments are written as x=4, y=3, z=3.)

A x=4,y=5,z=3

B x=4,y=4,z=3

C x=4,y=3,z=3

D) x=3,y=4,z=5

40.单选题(1分)

以下程序的输出结果是()。

```
s="你好\tPython\n"
print(len(s))
```

A 12

B 14

D 10判断题40-50题

41. 语句:import from math 可用于导入math库。(√)

42. 判断题(1分)

多分支结构可以用多个单分支结构来实现。(√)

43. 判断题 (1分)

双分支结构: 表达式1 if条件表达式else 表达式2

在一次的运行过程中, 表达式1和表达式2有可能都不被执行。(×)

44. 执行a=(6)后, a是一个元组类型对象。(×)

int ← 若 a=(6) 为元组

45. 以下代码段①和代码段②的功能是等价的。(√)

① lnum=[i**2 for i in range(1,11)]

② lnum=[]

for i in range(1,11):

lnum.append(i**2)

46. 字典的键具有唯一性, 即同一个字典中不允许出现相同的键,

不允许对应相同的值。(×) (√)

47. 组成集合的元素的数据类型必须是不可变类型, 元素的值不可以重复, 元素之间是无序的。(√)

48. 定义函数时, 可以通过带星号的参数接收可变数量的实参。调用函数时, 带一个星号的参数将被收集为一个元组、带两个星号的参数将被收集为一个集合。(×)

49. 当变量同名时, 全局变量将屏蔽局部变量, 即“全局优先”。(×) 字典

局部优先

50、Python的“异常处理”功能可及时发现异常;
并按事先设计好的方式对它做出处理。(x) (✓)

填空题51-60题

51、Python的IDLE集成开发环境支持文件式和交互式两种方式来运行代码。

52、Python是动态类型语言,根据对变量的赋值能自动确定该变量的数据类型;在Python中,可以通过type ()量的数据类型。函数测试某个变



53、设字符串变量s="客上天然居",则切片s[::-1]的结果是客上天然居

54、表示整数x为奇数的条件表达式为True $x \% 2 == 1$

55、Python有多种实现循环结构的方式,主要分为for循环结构和while循环结构

56、设变量myList=[1,2,3,4,5,6,7,8,9],则表达式myList[-3::-3][-3]的值为7

$l_3 = [1, 4, 7][-3]$
 $= 7$

57、一个序列包含多个元素,元素之间存在先后关系,可通过索引值访问其中的元素或切片,常见序列类型包括字符串、列表和元组三种

58、字典既不是序列类型,也不是集合类型,而是映射类型。

59、在函数定义中调用函数自身称为递归,实现递归的两个要素是终止条件(或递归出口)和递归调用 递归

60、CSV文件是一种用英文逗号分隔的纯文本文件,广泛应用于在不同程序之间交换数据。